









Inhoudsopgave:





	Blz
Handpompen, koppelingen (SEC), zuigbuizen	1
Elektrische pompsets (12 en 24 Volt)	2
Elektrische pompsets (230 Volt)	3 t/m 4
Mobiele installatie (Delpin)	5
Meters, pulsgevers	10
Slanghaspels	6 t/m 7
Slanghaspels (RVS)	6
Slangen, pilaren, klemmen	7
Vulpistolen en toebehoren	8
Industriepompen, registratie (Piusi + Tokheim)	9
AdBlue®-installatie BlueMaster Light	10
AdBlue®-installatie BlueMaster Professional	11
AdBlue®-installatie BlueSlimLine	12
IBC Blue Truckmaster met pompsets (12 en 24 Volt)	12

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00332090 F00332100	Handbediende AdBlue®pompen. Polypropyleen hevelpomp met non-drip uitloop. Geschikt voor AdBlue®. 2"-bondelaansluiting. - 50-200 liter vaten. - Telescopische zuigbuis. - Opbrengst 0,33 liter per slag. Uitvoering exclusief afgifteslang Uitvoering inclusief afgifteslang	58,00 90,00
	F0033205A F0033208A	Handbediende AdBlue®pomp Kunststof doordraaipomp met gebogen uitloop. Geschikt voor AdBlue®. - 2" verstelbare bondelaansluiting. - 60-200 liter vaten. - Zuigbuis lengte 950 mm. - Opbrengst 0,3 liter per omwenteling.	66,40 105,00
	F00332A00	Handbediende AdBlue®pomp Kunststof doordraaipomp met gebogen uitloop. Geschikt voor AdBlue®. - 2" verstelbare bondelaansluiting. - 60-200 liter vaten. - Zuigbuis lengte 950 mm. - Opbrengst 0,38 liter per omwenteling.	99,50
	BB07209 BB07195	Kunststof adapters. Kunststof adapters voor montage diverse pompen in kunststof vaten. - 2" BSP binnendraad – DIN 51. - 2" BSP binnendraad – DIN 61.	9,50 9,50
	F15517000	Gravity kit. Piusi gravity kit voor afgifte vanuit een IBC onder vrije val Bestaande uit: - IBC connector 60 x 6 mm - 3 meter transparante slang - Piusi afgifte pistool niet automatisch	111,30
	R15452000	SEC koppeling Easy koppeling SEC met slangaansluiting 19mm	25,44
	F15606000	Zuigbuis Piusi zuigbuisset voor IBC of 200 liter drum voorzien van Sec aansluiting.	51,04

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00204080 F00204090	Elektrische AdBlue®pomp 12 of 24V Pusi elektrische zelfaanzuigende membraanpomp. inclusief kabelset met accuklemmen Aansluitingen: slangpilaar 19mm Capaciteit: 50 liter/ minuut - 12V uitvoering - 24V uitvoering	250,00 250,00
	F00201A9B F00202A9B	Elektrische AdBlue®pomp 12V of 24V BASIC Pusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. Geschikt voor montage op een 1000 liter IBC. Inclusief Pusi elektrische pomp 12V. of 24V - Motorvermogen: 230V, 370W. - Toerental 2900 omw/minuut - Beschermingsklasse: IP55. - Max. capaciteit: 40 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 4 meter ¾" slang - Afgiftepistool handbediend. 12V uitvoering 24V uitvoering	548,00 548,00
	F00201A8B F00202A8B	Elektrische AdBlue®pomp 12V of 24V PRO Pusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. Geschikt voor montage op een 1000 liter IBC. Inclusief Pusi elektrische pomp 12V of 24V - Motorvermogen: 230V, 370W. - Toerental 2900 omw/minuut - Beschermingsklasse: IP55. - Max. capaciteit: 40 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - K24 doorstroommeter - 4 meter ¾" slang - RVS automatisch afslagpistool. 12V uitvoering 24V uitvoering	886,00 886,00
	F00201AAA F00202AAA	Elektrische AdBlue®pomp 12V. Pusi draagbare pompset voor AdBlue®, bestaande uit - Pusi elektrische membraanpomp 12V of 24V - Kabelset 2 meter met accuklemmen - Zuigslang 1,5 meter met voetklep - Afgifteslang 6 meter ¾" met afgifte nozzle 12V uitvoering 24V uitvoering	378,00 378,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00203090	Elektrische AdBlue® pomp 230V Puisi elektrische zelfaanzuigende membraanpomp. Aansluitingen: slangpilaar 19mm Capaciteit: 34 liter/ minuut - Motorvermogen: 230V, 370W. - Beschermingsklasse: IP55.	250,00
	EA00641	Elektrische AdBlue® pomp 230V. Plus elektrische dompelpomp geschikt voor montage in een AdBlue® tank. - Vlotterschakeling en 4 meter kabel met stekker. - Aansluitingen: 1" bi/dr incl. slangpilaar 19mm - Capaciteit: max. 90 liter/ minuut	605,00
	F0020135E	Elektrische AdBlue® pomp 230V. Puisi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum. Geschikt voor montage op een 200 liter vat. Inclusief aan/uit schakelaar, kabel met stekker, 4 meter ¾" slang en een handbediend afslagpistool - Capaciteit: 34 ltr/ minuut. - Aansluitingen: 1"-binnendraad. - Beschermklasse: IP 55 - Elektromotor: 0.37 kW	530,00
	F00201B1B	Elektrische AdBlue® pomp 230V Basic. Puisi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. Geschikt voor montage op een 1000 liter IBC. - Motorvermogen: 230V, 370W. - Beschermingsklasse: IP55. - Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 4 meter ¾" slang - Afgiftepistool handbediend	548,00
	F00201B2B	Elektrische AdBlue® pomp 230V Pro. Puisi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. Geschikt voor montage op een 1000 liter IBC. - Motorvermogen: 230V, 370W, - Beschermingsklasse: IP55. - Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - K24 doorstroommeter - 4 meter ¾" slang - RVS automatisch afslagpistool.	886,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00101000	<p>Elektrische AdBlue® pomp 230V Three25 Basic. Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. Geschikt voor montage op een 1000 liter IBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 370W. - Beschermingsklasse: IP55. - Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - K24 doorstroommeter - Ad Blue filter - 4 meter ¾" slang - Afgiftepistool SB325 	1.000,00
	F00101010	<p>Elektrische AdBlue® pomp 230V Three 25 Pro. Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue IBC. Geschikt voor montage op een 1000 liter IBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 370W, - Beschermingsklasse: IP55. - Max. capaciteit: 34 ltr/ minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Ad Blue filter - 4 meter ¾" slang - Afgiftepistool SB325 	1.000,00
	F12068010	<p>Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch Ad Blue vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly voor 180-220 liter-vat. - Piusi elektrische pomp 230V. - Motorvermogen: 230V, 370W. 2900 rpm. IP55. - Max. capaciteit: 25 ltr./min. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - Afgifteslang lengte 4 meter. - Handbediend afslagpistool. 	990,00
	F00100000	<p>Piusi mobiele AdBlue® installatie Delphin. Piusi Delphin mobiele AdBlue® installatie voor voertuigen in werkplaatsen bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen. - Elektrische membraanpomp. <ul style="list-style-type: none"> • Motorvermogen: 230V, 370W • Beschermingsklasse: IP55. - Zuigslang en buis. - Delphin reservoir (Tank). Inhoud 20 liter. - Visuele niveauindicator. - Overvulbeveiliging Delphin reservoir. - Afgifteslang met luchtdichte vulnozzle volgens ISO 22241 <p>Het gesloten vulsysteem voorkomt kristallisering, lekkages en/of vervuiling bij het vullen. Zodra Ad-Blue tank van het voertuig gevuld is, wordt de vloeistof welke zich nog in de toevoerslang bevindt, terug gezogen naar het 200 liter vat.</p>	1.985,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0040710A	Elektronische vloeistofmeter. Piusi K24 elektronische vloeistofmeter geschikt voor AdBlue®. Terugstelbaar 5-cijferig digitaal telwerk en 6-cijferig totaal telwerk. <ul style="list-style-type: none"> - Doorstroomcapaciteit 5-100 ltr./minuut - Maximale werkdruk 20 Bar. - Aansluitingen 1"-buitendraad. 	143,10
	F0040721B	Elektronische pulsgever Piusi K24 elektronische pulsgever geschikt voor AdBlue®. <ul style="list-style-type: none"> - Doorstroomcapaciteit 5-100 ltr/minuut - Pulsen per liter 88 pulsen/liter - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad. 	106,00
	F0042000A F0042001A	Elektronische pulsgever Piusi Turbinox elektronische pulsgever geschikt voor AdBlue®. <ul style="list-style-type: none"> - Doorstroomcapaciteit 5-100 ltr/minuut - Pulsen per liter 88 pulsen/liter - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad. 	185,50 185,50
	EA00611	Elektronische vloeistofmeter met pulsgever Badger elektronische vloeistofmeter geschikt voor AdBlue®. Terugstelbaar 5-cijferig digitaal telwerk en 6-cijferig totaal telwerk. <ul style="list-style-type: none"> - Doorstroomcapaciteit 5-100 ltr./minuut - Maximale werkdruk 20 Bar. - Aansluitingen 1/2"-buitendraad. 	925,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH443621	AdBlue® haspel Ecodora veerbediende Ad Blue haspel. Serie 4436. Geschikt voor maximaal 8 meter 3/4". Swivel en vloeistofpad uitgevoerd in RVS304 <ul style="list-style-type: none"> - Vaste montagesteun. - Kleur: RAL 1004 - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 1/2"-binnendraad. - Ingang: 1/2"-binnendraad. 	975,00
	OH436250	AdBlue® haspel Ecodora veerbediende Ad Blue haspel. Serie 436. Geschikt voor maximaal 15 meter 3/4". Swivel en vloeistofpad uitgevoerd in RVS304 <ul style="list-style-type: none"> - Vaste montagesteun. - Kleur: RAL 1004 - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 1"-binnendraad. - Ingang: 1"-binnendraad. 	685,00
	OH43620	AdBlue® haspel Ecodora veerbediende Ad Blue haspel. Serie 436. Geschikt voor maximaal 15 meter 3/4"-slang. Swivel en vloeistofpad uitgevoerd in RVS316 <ul style="list-style-type: none"> - Vaste montagesteun. - Kleur: RAL 1004 - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 1"-binnendraad. - Ingang: 3/4"-binnendraad. 	780,00
	OH534250	AdBlue® haspel RVS Ecodora veerbediende RVS AdBlue® haspel. Serie 530. Geschikt voor maximaal 15 meter 3/4"-slang. Swivel en vloeistofpad uitgevoerd in RVS304 <ul style="list-style-type: none"> - Vaste montagesteun. - Uitvoering: RVS304 - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 3/4"-binnendraad. - Ingang: 1"-binnendraad. 	995,00
	OH53720	AdBlue® haspel RVS Ecodora veerbediende RVS AdBlue® haspel. Serie 530. Geschikt voor maximaal 20 meter 3/4"-slang. Swivel en vloeistofpad uitgevoerd in RVS316 <ul style="list-style-type: none"> - Vaste montagesteun. - Uitvoering: RVS304 - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 3/4"-binnendraad. - Ingang: 1"-binnendraad. 	1.425,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0075007B	AdBlue® haspel Puisi veerbediende AdBlue® haspel. Serie Small. Inclusief 8 meter 19mm slang. - Vaste montagesteun. - Kleur: Zwart - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 3/4"-binnendraad. - Ingang: 3/4"-binnendraad.	378,00
	F0075011A	AdBlue® haspel Puisi veerbediende AdBlue® haspel. Serie Big. Inclusief 15 meter 19mm slang. - Vaste montagesteun. - Kleur: Zwart - Max. werkdruk: 10 bar. - Uitgang: 3/4"-binnendraad. - Ingang: 3/4"-binnendraad.	522,00
	OH88201 OH88208 OH88210 OH88215	AdBlue® slang Slang met een staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende rechte RVS-koppeling. Geschikt voor montage op een haspel Inclusief RVS dubbelnippel - 1 meter - 3/4" - 8 meter - 3/4" - 10 meter - 3/4" - 15 meter - 3/4"	180,00 365,00 440,00 585,00
	EA00775	AdBlue® slang Ad Blue slang, EPDM uitvoering. Werkdruk 10 Bar. Rollengte 40 meter. Kleur Zwart. 19mm. Prijs per meter	7,30
	P080921 P080304	Slangpilaar RVS slangpilaar voorzien van 6 kant. 16mm slangtule - 3/4" buitendraad.. 19mm slangtule - 3/4" buitendraad..	11,20 13,50
	FK00244 FK00245	Slangklem RVS Wormschroef-slangklemmen Spanbereik van 22-32 mm Spanbereik van 25-40 mm	1,30 1,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F14761000	AdBlue® pistool. Piusi AdBlue® industriepistool <u>niet</u> automatisch. - RVS uitloop 19mm. - Doorstroomcapaciteit: 80 ltr./min. - Aansluiting ¾" slangpilaar.	48,31
	F0061903B	AdBlue® pistool. Automatisch afslagpistool. Geschikt voor AdBlue®. - Vergrendelbare handle. - Doorstroomcapaciteit: 60 ltr./min. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	292,66
	EN00762	AdBlue® swivel RVS rechte draaikoppeling met binnen- en buitendraad. Aansluiting 1" binnendraad – ¾" buitendraad.	39,00
	EA00765	AdBlue® pistool. ZVA Automatisch afslagpistool. Geschikt voor AdBlue®. - Vergrendelbare handle. - Doorstroomcapaciteit: 40 ltr./min. Levering exclusief draaikoppeling.	510,00
	EA00766	AdBlue® pistool. ZVA Automatisch afslagpistool. Geschikt voor AdBlue®. - Vergrendelbare handle - Doorstroomcapaciteit: 40 ltr./min. - Draaikoppeling ¾" bu/dr.	570,00
	EA00767	ZVA draaikoppeling. ZVA RVS rechte draaikoppeling met binnen- en buitendraad. Aansluiting 1" buitendraad – ¾" buitendraad.	60,00
	F00617000	AdBlue® pistool. Automatisch afslagpistool. Geschikt voor AdBlue®. - Vergrendelbare handle - Doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Draaikoppeling ¾" bu/dr. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	250,00
	F00617010	AdBlue® pistool. Automatisch afslagpistool. Geschikt voor AdBlue®. - 5-cijferig telwerk - Breakaway uitloop - Vergrendelbare handle - Doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Draaikoppeling ¾" bu/dr. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	410,00
	R19713000	Uitloop RVS uitloop voor de Piusi SB325 afslagpistool	28,00
	F19174000	Vulmagneet Misvulling kit bestaande uit een magnetische adapter en uitloop.	78,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00744000	<p>Elektrische AdBlue® afgiftezuil 230V met registratie Piusi Self Service 70MC-F voor AdBlue®, 230 Volt. Volledig zelf aanzuigende elektrische membraanpomp met geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 80 gebruikers incl. elektronisch display. Levering inclusief by-pass klep, 6 meter ¾" slang, automatisch afslagpistool en 3D filter. Registratie met geheugen voor de laatste 255 vertankingen. Registreert afgiftehoeveelheid, gebruiker, kilometerstand, datum, en tijd per tankbeurt. Activering van de pomp middels pincode en/of sleutel. Uitlezen via een computer aansluiting of sleuteloverdracht. Afmetingen: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm</p>	1.800,00
		<p>Tokheim industriële pomp Q110 (AdBlue®). De Tokheim dispenser Quantum 110 is een industriële enkele pomp met een enkele afgifteslang.</p> <p>Technische gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TQM vloeistofmeter met geïntegreerde pulsgever. - Elaflex slang van 3,8 m met automatisch ZVA pistool ¾" - WWC T1 elektronische telwerk met enkelzijdig achtergrondverlichte LCD display - <u>enkel literaanduiding</u>. Voorzien van elektromechanische totaal teller. - Werkingstemperatuur : -11 - +55°C - Ingebouwde verwarmingsunit. - Exclusief dompelpomp, tank - Afm.: D x B x H = 400 x 506 x 1468 mm (Zonder slangmast) <p>Enkele pomp/enkele slang. Capaciteit: 40 ltr/minuut</p> <p>Mogelijke opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aansluitflexibel tussen pomp en leiding. - Veearm per slang. 	Op aanvraag

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		AdBlue® installatie BlueMaster® Light BlueMaster® Light “dubbelwandig” bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> • “Dubbelwandige” blauwe tank met ontluuchting. • 4” of 16” inspectie opening (16” bij tanks vanaf 3.500 liter). • 2” vulaansluiting voor optionele anti-lekkoppeling. • Pompkast met afsluitbare deur. • 230V pomp (aan/uit knop) • 4 meter slang automatisch afslagpistool. • Inhoudsmeter (vlottersysteem) voor 1200 en 2500 ltr • Pneumatisch inhoudsmeetsysteem voor 3500, 5000 en 9000 ltr 	
	TA01301L	- Inhoud 1.200 liter Afmetingen (l x b x h) = 1.900 x 1.240 x 1.790 mm	2.575,00
	TA02501L	- Inhoud 2.500 liter Afmetingen (l x b x h) = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	3.140,00
	TA03501L	- Inhoud 3.500 liter Afmetingen (l x b x h) = 2.850 x 2.200 x 1.960 mm	4.355,00
	TA04001L	- Inhoud 4.000 liter Afmetingen (l x b x h) = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm	6.450,00
	TA05001L	- Inhoud 5.000 liter Afmetingen (l x b x h) = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm	4.665,00
	TA09001L	- Inhoud 9.000 liter Afmetingen (l x b x h) = 3.280 x 2.480 x 2.950 mm Inclusief vulset op werkhoogte met 2” TODO aansluiting	7.810,00

	Inhoud tank (Ltr's)	1200	2500	3500	4000	5000	9000
1.	Vulset bovenop de binnentank met 2” TODO aansluiting	€ 545,00					
2.	Vulset op werkhoogte met 2” TODO aansluiting			€ 745,00			Standaard
3.	Trap			€ 385,00			
4.	K24 AdBlue afgiftemeter	€ 179,00					
5.	Automatische verwarming	€ 195,00		€ 390,00			
6.	Elektronische maximum inhoud meter	€ 270,00					
7.	Elektronische lekdetectie	€ 220,00					
8.	Elektronische inhoudsmeting met druksensor	€ 705,00				€ 785,00	
9.	Langere slang , prijs per 2 meter.	€ 58,00					
10.	Haspel met 6 meter slang	€ 640,00					
11.	Haspel met 7.5 meter slang	€ 780,00					

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
  		<p>AdBlue® installatie BlueMaster® Professional. BlueMaster® Professional “dubbelwandig” bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Dubbelwandige” blauwe tank 4000 liter met pompkast, ontluchting en inspectieopening. • Titan TMS - Tank Management Systeem, inhoudsmeting, lekdetectie en overvulbeveiliging, maximaal niveau en lekkage alarm. • Uitgaande puls voor aansluiting op een tank management systeem. • 2” RVS-vulleiding met een TODO antilekkoppeling. • 1” aanzuigleiding met filter en terugslagklep. • Pompsysteem inclusief doorstroommeter met pulse transmitter (100 Impulsen / liter) of alternatief, met 4 meter verdeelslang met automatisch afslaan tankpistool + geïntegreerde pompschakelaar. • Droogloopbeveiliging ter bescherming van de pomp. • Verlichting in de pompkast. • Verwarmingsysteem voor de binnentank. (Bij 1.200 en 2.500 versie gecombineerd met pompkast.) • Verwarmingsysteem voor de BlueMaster® separate pompkast vanaf 3.500 liter. • Ventilator voor koeling van de binnentank. • DIBT Certificaat Z-40.21-385. 	
	TA01301	- Inhoud 1.200 liter Afmetingen (l x b x h) = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	6.300,00
	TA02501	- Inhoud 2.500 liter Afmetingen (l x b x h) = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	6.800,00
	TA03501	- Inhoud 3.500 liter Afmetingen (l x b x h) = 2.850 x 2.130 x 2.000 mm	8.525,00
	TA05001	- Inhoud 5.000 liter Afmetingen (l x b x h) = 2.700 x 2.230 x 2.380 mm	8.975,00
	TA09001	- Inhoud 9.000 liter Afmetingen (l x b x h) = 3.250 x 2.450 x 2.950 mm	11.875,00

	Inhoud tank (Ltr's)	1200	2500	3500	4000	5000	9000
1.	Haspel voor de slang met 6 m slang		€ 640,00				
2.	Haspel voor de slang met 7,5 m slang					€ 785,00	
3.	Verwarmingspakket alleen nodig bij constante omgevingstemperatuur <-15° C.	Prijs op aanvraag					
4.	Multi user systeem voor maximaal 120 gebruikers				€ 1.395,00		
5.	Software pakket en aansluiting op de PC d.m.v. USB aansluiting manager code sleutel en 10 magneet sleutels.				€ 485,00		
6.	Magneet code sleutels voor 10 gebruiker				€ 120,00		
7.	Elaflex nozzle (meerprijs op de standaard).				€ 270,00		
8.	Magneet t.b.v. Elaflex nozzle.				€ 30,00		
I	Langere slang , prijs per 2 meter.				€ 66,00		

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>BlueSlimLine® BlueSlimLine® tank t.b.v. aansluiten op een externe afgifte unit. De ze uitvoering kan worden opgebouwd uit verschillende componenten zoals hieronder vermeld. Prijzen voor deze uitvoering uitsluitend op aanvraag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leverbaar van 2.500 tot 15.000 liter. - Voorzien van een dompelpomp met verschillende capaciteiten mogelijk. - De technische ruimte is toegankelijk via een afsluitbare deur. - Binnentank geschikt voor opslag van AdBlue® en uitgevoerd in een neutrale kleur wit. - Titan TMS - Tank Management Systeem, inhoudsmeting, lekdetectie en overvulbeveiliging, uitgaande puls voor aansluiting op een tank management systems. - 2" vulleiding met een TODO antilekkoppeling. - 1" aanzuigleiding met filter en terugslagklep. - Verwarmingsysteem en ventilator voor koeling. - DIBT goedgekeurd. 	Op aanvraag
	AN00401 AN00402 AN00411 AN00412 AN00421 AN00422	<p>Polyethyleen IBC Blue Truckmaster Polyethyleen IBC geschikt voor de opslag en transport van AdBlue®. De IBC is voorzien van een afsluitbare klep met sleutelslot waaronder een 12V of 24V pompset met 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag.</p> <p>Inhoud 200 liter incl. Afm.: lxbxh = 1.180 x 860 x 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. <p>Inhoud 430 liter incl. Afm.: lxbxh = 1.180 x 860 x 912 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt <p>Inhoud 900 liter incl. Afm.: lxbxh = 1.410 x 1050 x 1210 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. 	1.200,00 1.200,00 1.650,00 1.650,00 2.200,00 2.200,00