

1

OLIE








2


















|   |    |
|---|----|
| Lekbakken en werkvloeren voor opslag van vaten klemmen en gereedschap                       | 3  |
| Complete olie-installaties met opslagtanks  | 4  |
| Mobiele vulinstallaties voor vaten met pneumatische en elektrische pompen                   | 4  |
| Stationaire vul installaties met pompen en haspels voor vaten en tanks                      | 6  |
| Oliebars, liquidstores en vulpompen   | 8  |
| Veerbediende slanghaspels   | 9  |
| Handoliemeters en pistolen  | 12 |
| Olie-panelen met aftapkranen en meters  | 14 |
| Handpompen voor 60 en 200 liter vaten (Hevel en rotatie)                                    | 14 |
| Handpompen voor 20 liter cans (Hevel)   | 16 |
| Zuig/pers-, vacuüm- en versnellingsbak-vulsystemen met pompen                               | 16 |
| Draagbare- en mobiele oliereservoirs met hand-, pneumatische- of elektrische pompen         | 17 |
| Oliespuiten, kannen, oil-safe, maatbekers, jerrycans, gieters en trechters                  | 19 |
| Handbediende kranen voor 60 en 200 liter vaten en 20 liter cans                             | 23 |
| Drumdolly's voor 20 tot 209 liter vaten   | 24 |
| Pneumatische plunjer (Piston) pompen  | 25 |
| Pneumatische membraanpompen   | 29 |
| Elektrische pompen 12, 24, 230 en 400 Volt  | 30 |
| Aansluitsets, beugels, zelfsluitende aftapkranen en appendages voor pompen en haspels       | 33 |
| Olieslangen met opgeperste koppelingen  | 36 |
| Stationair oliemeters en pulsgevers   | 37 |
| Draaikoppelingen, kleurhoezen, "non-drips" en slangetjes voor oliepijsten en handoliemeters | 39 |
| Haspelsatellieten (Hangend)   | 40 |
| Servicekolommen voor slanghaspels (Vloerbevestiging)  | 41 |
| Badger FMS olie-managementsystemen  | 44 |



| Afbeelding  | Best.-Nr.   | Omschrijving   | Prijs in €   |
|---|---|--|--|
|    | AL00824<br>AL00825<br>AL00851<br>AL00852<br>AL00853   | <b>Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster</b><br>Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief volbad verzinkte rooster.<br>Poedergecoat in RAL 5011 of 7035<br>Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm<br>Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm<br>Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm<br>Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm<br>Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm  | 595,00<br>715,00<br>877,00<br>1.100,00<br>1.100,00                                     |
|    | AL00835S<br>AL00830S<br>AL00831<br>AL00831H<br>AL00831S<br>AL00832H<br>AL00832S<br>AL00833<br>AL00834 | <b>Vatenbok</b><br>Vatenbok volbad verzinkt (stapelbaar) voor het liggend plaatsen van vaten.<br>1 x 60 liter vat H = 450 mm B= 500 mm<br>2 x 60 liter vat H = 450 mm B= 690 mm<br>3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1400 mm Op vatenlekbak AL00825<br>3 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1400 mm Over vatenlekbak AL00825<br>3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1400 mm Op AL00831/AL00831S/AL00831H<br>4 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1980 mm<br>4 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1980 mm<br>1 x 200 liter vat H = 450 mm B= 720 mm<br>2 x 200 liter vat H = 450 mm B= 1300 mm<br><br>* Levering exclusief lekbak | 150,00<br>190,00<br>230,00<br>255,00<br>230,00<br>330,00<br>305,00<br>230,00<br>265,00 |
|    | AL00815   | <b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b><br>Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat<br>Capaciteit 55 liter<br>Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij   | 172,00   |
|  | AL00820   | <b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b><br>Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr.<br>Capaciteit 240 liter<br>Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij   | 445,00   |
|  | AL00821   | <b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b><br>Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr.<br>Capaciteit 240 liter<br>Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij  | 750,00   |
|  | AL00822BL   | <b>Lekbak IBC-container</b><br>Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter.<br>Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm<br>Maximum draagvermogen 2000 kg<br>Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij<br>Bestand tegen beschadiging van UV-straling.  | 870,00   |
|  | AG00200   | <b>Kunststof werkvloer</b><br>Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr.<br>Capaciteit 112 liter<br>Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij<br>Levering inclusief 2 koppelstukken   | 405,00   |
|  | AG00201   | <b>Kunststof werkvloer</b><br>Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr.<br>Capaciteit 215 liter<br>Afm: LxBxH = 1410 x 1410 x 140 mm<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij<br>Levering inclusief 2 koppelstukken  | 740,00   |
|  | AG00220   | <b>Oprijplaat</b><br>Polyethyleen oprijplaat voor werkvloer om eenvoudig middels steekwagen het platform op en af te rijden.<br>Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij<br>Afm: LxBxH = 850 x 700 x 170 mm   | 118,00   |








| Afbeelding  | Best.-Nr.                     | Omschrijving  | Prijs in €                       |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
|    | BB13939                       | <b>Vatsleutels</b><br>Vonkvrije aluminium vatsleutel voor openen van 2" en ¾" plug.   | 39,50                            |
|    | AL00910                       | <b>Vatklem</b><br>Vatklem PTVK 500 met 1-handsbediening voor verticaal transport<br>Maximale hefvermogen 500 kg   | 280,00                           |
|    | AL00911                       | <b>Vatklem</b><br>Vatklem PTVKH 600 voor horizontaal transport.<br>Met 1 hand te bedienen en automatische vergrendeling bij aanslag vat.<br>Maximale hefvermogen 600 kg   | 665,00                           |
|    | AL00920                       | <b>Vatenheffer, hydraulisch.</b><br>Verrijdbare hydraulische vatenheffer met voetbediening en automatisch klemmechanisme voor 200 ltr vat. Maximale hefvermogen 300kg<br>2 vaste vorkwielen. Diameter 65 mm<br>2 zwenkwielen, diameter 80mm automatische.<br>Hoogte 1920mm. Hefhoogte 450 mm. Ruimte tussen steunen 870mm.  | 1.195,00                         |
|    | AL00915                       | <b>Vatensteekwagen</b><br>Vatensteekwagen, 300 kg voor 200ltr vat met rand.<br>Stalen frame, gepoedercoat in RAL 5007 (Blauw).<br>Grote massief rubber wielen 250x60mm met naaf voorzien van rollagers.<br>Steunwielen 160x40mm.  | 795,00                           |
|  | TB20751<br>TB21001<br>TB21501 | <b>Complete olie-installatie</b><br>Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903<br>- Polyethyleen tank in gegalvaniseerde plaatstalen ommanteling op fundatieframe.<br>- Vuldop, inhoudsmeter, lekindicator en ontluchtingskap.<br>- Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak<br>- Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer.<br>- Reduceerventiel met manometer en olienevelaar<br>- Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang.<br>- Badger elektronische handolietmeter met haakse non-drip.<br>- Modulair lekbak voor handolietmeter.<br>Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm<br>Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm<br>Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm<br><br>Voor overige tanks, zie hoofdstuk 11 "Tanks, meet- en telemetriesystemen" | 2.895,00<br>2.990,00<br>3.895,00 |
|  | OE35219                       | <b>Vrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Ecodora vrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat<br>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen<br>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.<br>Max. capaciteit: 14 liter/minuut<br>- Afgifteslang lengte 4 meter.<br>- Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.  | 846,00                           |
|  | OE35425S                      | <b>Vrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Ecodora vrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat<br>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen<br>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.<br>Max. capaciteit: 14 liter/minuut<br>- Afgifteslang lengte 4 meter.<br>- Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.  | 975,00                           |
|  | OE35205                       | <b>Vrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Ecodora vrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat.<br>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen<br>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.<br>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.<br>- Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.   | 1.312,00                         |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | OE35199   | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr.</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>   | 1.442,00   |
|    | OE35119   | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr.</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>   | 1.388,00   |
|    | OE37099   | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr.</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>  | 1.516,00   |
|   | OE35229   | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>  | 616,00     |
|  | OE35230   | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>   | 735,00     |
|  | OE35249   | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>  | 693,00     |
|  | OE35250S  | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>   | 822,00     |
|  | OE30050   | <b>Verrijdbaar olievlusapparaat. (Handbediening)</b><br>Ecodora verrijdbaar olievlusapparaat voor 20-60 ltr.vat<br>Geschikt voor olie tot SAE 240. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Handpomp met telescopische zuigbuis en verstelbare handle</li> <li>Capaciteit 100-220 gr. per slag.</li> <li>- Verstelbare pompsteun.</li> <li>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan</li> </ul> | 332,00     |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | 000263100 | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar<br/>Motor IP55: 230V, 750W<br/>Max. capaciteit: 25liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>   | 972,70     |
|    | 000263110 | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar<br/>Motor IP55: 230V, 750W<br/>Max. capaciteit: 25liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- K33 afgiftemeter</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>                                 | 1.166,50   |
|   | F0026300D | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met aan/uit schakelaar<br/>Motor IP55: 230V, 800W<br/>Max. capaciteit: 9 liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>   | 985,00     |
|  | F0026301D | <b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b><br>Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met pressostaat.<br/>(Automatische start/stop functie)<br/>Motor IP55: 230V, 800W<br/>Max. capaciteit: 9 liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van K400 doorstroommeter en flexibele haakse "non-drip".</li> </ul> | 1.234,10   |
|  | OE35275   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1<br/>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handvulpistool.</li> </ul>  | 1.024,00   |
|  | OE37675   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1<br/>Max. capaciteit: 18 liter/minuut</li> <li>- Bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handolietmeter.</li> </ul>  | 1.154,00   |
|  | OE35276   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1<br/>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Bondelmoer</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handolietmeter.</li> </ul>  | 1.205,00   |








| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | OE37676   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1<br/>Max. capaciteit: 18 liter/ minuut</li> <li>- Bondelmoer</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>  | 1.292,00   |
|   | OE35280   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel.<br/>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>                | 1.282,00   |
|   | OE37680   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel.<br/>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul> | 1.424,00   |
|   | OE35281   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel.<br/>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>                      | 1.390,00   |
|   | OE37679   | <b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel.<br/>Max. capaciteit: 18 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>       | 1.469,00   |
|    | OE37698   | <b>Olievulpomp, vatuitvoering.</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.<br>Capaciteit: 14 liter/ minuut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bondelmoer 2"</li> <li>- Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef</li> </ul>  | 522,00     |
|                                | OE35292   | <b>Pneumatische olie vulset 200 ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.<br/>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Bondelmoer 2"</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>   | 488,00     |
|  | OE35293   | <b>Pneumatische olie vulset 200 ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.<br/>Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Bondelmoer 2"</li> <li>- 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>   | 617,00     |

| Afbeelding  | Best.-Nr.     | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|---------------|---|------------|
|    | OE35501       | <b>Pneumatische olievulset 200ltr.</b><br>Ecodora vulset voor 200 liter vat.<br>- Ecodora pneumatische vat-membraanpomp ¾"<br>Drukverhouding: 1:1.<br>Max. capaciteit: 60 liter/ minuut<br>- Bondelmoer 2"<br>- 4 meter afgifteslang met ¾"- high-flow vulpistool voorzien van flexibele rechte "non-drip".   | 1.040,00   |
|    | AO00900       | <b>Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model</b><br>Plus Liquidstore 300 liter voor opslag en aftappen van olie.<br>Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm<br>Kleur frame: RAL 7016 (Donkergrijs)<br>- Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en 2" vrije sok<br>- Zelfsluitende aftapkraan<br>- Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan<br>- Drain met aftapkraan<br>- Lekbak met rooster. | 2.125,00   |
|   | AO00810LIQ    | <b>Pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store</b><br>Ecodora pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.<br>- Max. capaciteit: 35 liter per min.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.   | 501,00     |
|  | AO00810KVSLIQ | <b>RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store</b><br>Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.<br>- Max. capaciteit: 23 liter per min.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.   | 1.034,00   |
|  | AO00801       | <b>Olieservicebar (OSB)</b><br>Wandbar 220 liter voor opslag en aftappen van smeeroilie.<br>Afmeting.: DxBxH = 420 x 550 x 1.650mm<br>Gecoat in RAL 9010<br>- Zelfsluitende veiligheidskraan voor aftappen.<br>- Bajonetaansluiting voor vullen van de oliebar.<br>- Lekbak met rooster voorzien van aftapmogelijkheid.<br>- Transparante peilbuis met peilschaal.<br>- Bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel/kolom.  | 985,00     |
|  | AO00817       | <b>Veiligheidskraan</b><br>OSB zelfsluitende aluminium veiligheidskraan voor olieservicebar (AO00801)   | 245,00     |
|  | AO00816       | <b>Bajonetskoppeling</b><br>OSB Bajonet vulkoppeling voor olieservicebar (AO00801) met 1" slangaansluiting.   | 75,00      |
|  | AO00810       | <b>Pneumatische vulpomp</b><br>Ecodora pneumatische OSB vulpomp, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en bajonetvulkoppeling.<br>- Vat uitvoering. 200 liter.<br>- Drukverhouding: 1:1.<br>- Max. capaciteit: 35 liter per min.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.<br>- Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)  | 525,00     |









| Afbeelding  | Best.-Nr.                           | Omschrijving  | Prijs in €                       |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|
|    | OH30041C1<br>OH30042C1              | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300.<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 8 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.   | 447,00<br>493,00                 |
|    | OH444041C1<br>OH444042C1            | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440<br>Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                     | 527,00<br>613,00                 |
|    | OH443041C1<br>OH443042C1            | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430.<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.                | 475,00<br>559,00                 |
|   | OH43041C1<br>OH43042C1              | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430.<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.   | 539,00<br>620,00                 |
|  | OH453041C1<br>OH453042C1            | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530.<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.  | 729,00<br>786,00                 |
|  | OH53041C1<br>OH53042C1              | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.  | 754,00<br>814,00                 |
|  | OH54046C1                           | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 30 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.  | 1.038,00                         |
|  | OH56047C1<br>OH56048C1<br>OH56049C1 | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 40 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 50 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 60 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. | 1.653,00<br>1.780,00<br>1.909,00 |










| Afbeelding  | Best.-Nr.                | Omschrijving  | Prijs in €           |
|---|--------------------------|---|----------------------|
|    | OH530416C1               | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.  | 899,00               |
|    | OH540411C1<br>OH540412C1 | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 15 meter ¾". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.                      | 989,00<br>1.138,00   |
|    | OH560411C1<br>OH560413C1 | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 30 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.<br>Slang: 40 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.                      | 1.905,00<br>2.122,00 |
|   | OH540414C1<br>OH540413C1 | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.                      | 1.065,00<br>1.138,00 |
|  | OH560414C1<br>OH560415C1 | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.<br>Slang: 30 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.                      | 1.846,00<br>2.033,00 |
|  | OH443241C1<br>OH443242C1 | <b>Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel.</b><br>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432.<br>Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. | 586,00<br>661,00     |
|  | OH453221C1<br>OH453222C1 | <b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b><br>Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453.<br>Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.     | 1.088,00<br>1.132,00 |
|  | OH43241<br>OH43242       | <b>Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.              | 845,00<br>919,00     |









| Afbeelding  | Best.-Nr.   | Omschrijving  | Prijs in €                                     |
|---|---|---|--|
|    | OH53241<br>OH53242                                  | <b>Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 20 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.<br>Slang: 25 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.      | 1.265,00<br>1.331,00                           |
|    | OH54246   | <b>Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542<br>Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Slang: 30 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.   | 1.450,00                                       |
|    | OH56426<br>OH56420                                  | <b>Ecodora zelfoprollende RVS slanghaspel.</b><br>Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 564 (Exclusief slang)<br>Vaste steun en verstelbare arm.<br>Max. werkdruk: 100 bar.<br>Max. temperatuur: 70° Celsius<br>Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar)<br>Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar)                     | 1.813,00<br>1.918,00                           |
| <b>Haspelsatellieten en servicekolommen zie vanaf pagina 39</b><br> |   |   |  |
|    | VB00302<br>VB00303<br>VB00304<br>VB00305<br>VB00306 | <b>Haspelconsole</b><br>Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440<br>Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440<br>Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440<br>Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440<br>Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440 | 165,00<br>200,00<br>230,00<br>300,00<br>330,00 |
|    | OH43005<br>OH44005<br>OH53005                       | <b>Haspelscharnier.</b><br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat  | 47,00<br>51,00<br>50,00                        |
|    | OH54005<br>OH56005                                  | <b>Haspelscharnier.</b><br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat   | 115,00<br>251,00                               |
|    | OH43006<br>OH53006<br>OH53007                       | <b>Haspelscharnier.</b><br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316   | 90,00<br>104,00<br>156,00                      |
|    | OH54006<br>OH56007                                  | <b>Haspelscharnier.</b><br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304<br>Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316   | 266,00<br>727,00                               |








| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | BM00710   | <b>Electronische handoliemeter</b><br>Badger elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>      | 195,00     |
|    | F00984010 | <b>Electronische handoliemeter</b><br>Piusi elektronische handoliemeter K400, ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 30 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul> | 317,80     |
|    | OE37728   | <b>Electronische handoliemeter</b><br>Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>     | 288,00     |
|  | OE37758   | <b>Electronische handoliemeter</b><br>Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>     | 306,00     |
|  | OE37797   | <b>Electronische handoliemeter HF</b><br>Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 60 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>  | 532,00     |
|  | OE33146   | <b>Electronische handoliemeter HF</b><br>Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 60 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>  | 603,00     |
|  | BM00711   | <b>Electronische handoliemeter HF</b><br>Badger elektronische handoliemeter 1" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderdste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 115 ltr/minuut (Kalibreerbaar)</li> <li>- Max. werkdruk: 100 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul> | 900,00     |







| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | F00974020 | <b>Electronische handoliemeter HF</b><br>Piusi electronische handoliemeter 1" Next/2 met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte.<br>- Max. capaciteit: 60 ltr/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.   | 496,10     |
|    | BM00720   | <b>Electronische handoliemeter, preset-uitvoering</b><br>Badger voorinstelbare electronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring.<br>6 presetinstellingen mogelijk en te selecteren.<br>Laatste 5 transacties oproepbaar.<br>Weergave in honderste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte.<br>- Max. capaciteit: 30 ltr/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 65 bar.<br>- Werktemperatuur: -5°C tot +50°C. | 745,00     |
|   | F0068700D | <b>Electronische handoliemeter, preset-uitvoering</b><br>Piusi voorinstelbare electronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief roterende starre uitloop met non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in honderste-, tiende-, hele liters en totaalafgifte.<br>- Max. capaciteit: 30 ltr/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.   | 707,30     |
|   | F0068721A | Idem echter met flexibele haakse "non-drip".   | 691,90     |
|  | BM00700   | <b>Mechanische handoliemeter</b><br>Badger mechanisch handoliemeter ½" met mechanische weergave inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in hele en tiende- en hele liters en totaalafgifte.<br>- Max. capaciteit: 15 ltr/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +70°C.   | 820,00     |
|  | BM00701   | <b>Mechanische handoliemeter, preset</b><br>Badger mechanisch handoliemeter ½" met mechanische weergave inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen beschermring.<br>Weergave in hele en tiende- en hele liters en totaalafgifte.<br>- Max. capaciteit: 15 ltr/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +70°C.<br>De productafgifte is voorinstelbaar van 1-60 liter.  | 855,00     |
|  | OE38025   | <b>Olievulpistool</b><br>Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip.<br>- Max. capaciteit: 30 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 100 bar.  | 66,00      |
|  | OE38022   | <b>Olievulpistool</b><br>Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip.<br>- Max. capaciteit: 40 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 100 bar.  | 87,00      |
|  | OE37741   | <b>Olievulpistool</b><br>Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop met een 16mm semi-automatische haakse non-drip en vergrendel knop voor handle.<br>- Max. capaciteit: 40 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 100 bar.  | 100,00     |









| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | OE37751   | <b>Olievulpistool</b><br>Ecodora olievulpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 21mm semi-automatische haakse non-drip.<br>- Max. capaciteit: 65 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 100 bar.   | 165,00     |
|    | OE37776   | <b>Olievulpistool</b><br>Ecodora olievulpistool 3/4" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 35mm semi-automatische rechte non-drip.<br>- Max. capaciteit: 70 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 100 bar.   | 210,00     |
|    | OE33151   | <b>Olievulpistool</b><br>Ecodora olievulpistool met draaikoppeling 3/4" inclusief filter, flexibele uitloop voorzien van een 35mm semi-automatische rechte non-drip.<br>- Max. capaciteit: 85 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 100 bar.   | 285,00     |
|    | OE37690   | <b>Aftappaneel.</b><br>Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster.<br>Levering inclusief 1 aftapkraan.   | 452,00     |
|   | OE37689   | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen.<br>Levering inclusief 2 aftapkraan.   | 527,00     |
|   | OE37688   | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen.<br>Levering inclusief 3 aftapkraan.   | 618,00     |
|   | OE37691   | <b>Aftappaneel.</b><br>Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster.<br>Levering inclusief 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter.  | 705,00     |
|   | OE37687   | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster.<br>Levering inclusief 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters.   | 1.062,00   |
|   | OE37686   | Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster.<br>Levering inclusief 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters.   | 1.421,00   |
|  | OE30200   | <b>Handbediende pomp.</b><br>Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst maximaal 0.22 ltr/slag. Geschikt voor olie tot SAE 240.<br>- Dubbelwerkende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting.<br>- Verstelbare pomphandle<br>- Telescopische zuigbuis<br>- Slang met afsluiter en gebogen uitloop. | 159,00     |
|  | OE31200   | <b>Handbediende pomp.</b><br>Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst 0.27 ltr/slag.<br>- 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis<br>- 2 meter afgifteslang met rechte uitloop  | 140,00     |
|  | BB00770   | <b>Handbediende hevelpomp.</b><br>Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.<br>Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.   | 48,50      |
|   | BB00771   | Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.<br>Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.   | 48,50      |
|   | BB00772   | Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.<br>Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.  | 48,50      |
|   | BB00774   | Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag.<br>Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.  | 48,50      |
|   | F00332090 | Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag<br>Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.  | 48,50      |









| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving   | Prijs in €                                   |
|---|--|--|--|
|   | BB00780  | <b>Slang met uitloop</b><br>Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp BB0077x  | 51,00  |
|    | BB07205<br>BB07199<br>BB07209<br>BB07195<br>BB07194<br>BB07196 | <b>Kunststof adapters.</b><br>Kunststof adapter voor vat TRI-SURE Oranje<br>Kunststof adapter voor vat MAUSER Blauw<br>Kunststof adapter voor vat DIN51 Groen<br>Kunststof adapter voor vat DIN59 Zwart<br>Kunststof adapter voor vat DIN61 Geel<br>Kunststof adapter voor vat DIN71 Bruin   | 5,65<br>5,65<br>5,65<br>5,65<br>5,65<br>5,65 |
|    | OE31201  | <b>Handbediende pomp.</b><br>Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst 0.27 ltr/slag.<br>- 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis<br>- Gebogen uitloop.  | 111,00                                       |
|    | BB00204  | <b>Handbediende pomp.</b><br>Metalen enkelwerkende hevelpomp voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst 0.45 ltr/slag.<br>- 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis<br>- Gebogen uitloop.  | 32,75  |
|   | BB00208  | <b>Kunststof chemicaliënpomp.</b><br>Polypropyleen chemicaliën hevelpomp voor water, alcohol, benzine, remvloeistof, thinner, smeermiddelen en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst maximaal 0,3 ltr/slag<br>- 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis. Lengte 889 mm<br>- Draai- en afschroefbare gebogen uitloop. | 105,00                                       |
|  | OP13005  | <b>RVS chemicaliënpomp</b><br>RVS chemicaliën trekhevelpomp voor water, alcohol, benzine, remreiniger, remvloeistof, thinner en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag.<br>- 2"- verstelbare vataansluiting met vaste zuigbuis. Lengte 940 mm<br>- Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.           | 233,00                                       |
|  | BB00238  | <b>Handbediende doordraaipomp.</b><br>Doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst 0.3 ltr/slag.<br>- Roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting.<br>- Zuigbuis uit 3 verlengdelen. Lengte 1000mm<br>- Gebogen uitloop.   | 49,90  |
|  | F0033250A  | <b>Handbediende doordraaipomp.</b><br>Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat<br>Opbrengst 0,38 liter/omwenteling<br>- 2" bondelaansluiting<br>- Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep<br>- Gebogen uitloop met slangadapter 19mm   | 153,20                                       |
|  | F00332520  | <b>Handbediende doordraaipomp.</b><br>Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat<br>Opbrengst 0,38 liter/omwenteling<br>- 2" bondelaansluiting<br>- Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep<br>- 3 meter afgifte slang met uitloop   | 198,90                                       |
|  | BB00245  | <b>Handbediende doordraaipomp.</b><br>High-Speed doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat.<br>Opbrengst tot 100 ltr/min.<br>- Aluminium roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting.<br>- Zuigbuis uit 2 verlengdelen. Lengte 1065mm<br>- Gebogen uitloop.   | 194,00                                       |





| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | BB00720   | <b>Handbediende pomp.</b><br>Kunststof trekhevelpomp voor 20 liter can met 2" bondelaansluiting, 1.5 meter slang en gebogen kunststof uitloop met afsluitkraan   | 69,00      |
|    | SA306300  | <b>Hevelpomp voor 20 liter Can</b><br>Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can.<br>- Kunststof adapter voor can montage<br>- Stalen starre uitloop  | 84,50      |
|    | SA306301  | <b>Hevelpomp voor 20 liter Can</b><br>Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can.<br>- Kunststof adapter voor can montage<br>- Flexibele rubber slang met gebogen uitloop   | 99,50      |
|    | SA306302  | <b>Hevelpomp voor 20 liter Can</b><br>Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can.<br>- Kunststof adapter voor can montage<br>- Flexibele rubber slang met gebogen uitloop en kogelafsluiter   | 144,25     |
|   | BA111004  | <b>Handvulpomp</b><br>Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen<br>- 3 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan</li> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford</li> <li>• Kunststof adapter M22 VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter M24 DSG</li> <li>• Kunststof adapter M12 Mercedes</li> </ul>  | 109,00     |
|  | BA111005  | <b>Handvulpomp</b><br>Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen<br>- 10 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan</li> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford</li> <li>• Kunststof adapter M22 VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter M24 DSG</li> <li>• Kunststof adapter M12 Mercedes</li> </ul>   | 215,00     |
|  | BA212005  | <b>Trechter opvangset</b><br>Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van ATF olie.<br>Accesoir voor BA111004 en BA111005  | 31,95      |
|  | BA110039F | <b>Handvulpomp</b><br>Handpomp voor versnellingsbak- en cardanolie.<br>- Pneumatische zuig/pers pomp met 3 liter reservoir, vulslang, kraan.<br>- Eenvoudig te schakelen tussen zuig en persfunctie<br>- Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van olie.<br>- Kunststof vuladapters voor de meest voorkomende voertuigen<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan</li> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford</li> <li>• Kunststof adapter M22 VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter M24 DSG</li> <li>• Kunststof adapter M12 Mercedes</li> </ul> | 196,50     |

| Afbeelding  | Best.-Nr.   | Omschrijving   | Prijs in €                                   |
|---|---|--|--|
|    | BA211006<br>BA211015                                | <b>Handvulpomp</b><br>14-delige ATF metalen adapterset uit:<br>Metalen adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper<br>Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche<br>Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi<br>Metalen adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan<br>Metalen adapter, recht. L= 110mm Ford<br>Metalen adapter M22 VW/Audi<br>Metalen adapter M24 DSG<br>Metalen adapter M12 Mercedes<br>Metalen adapter M18 VW/AUDI, Skoda<br>Metalen adapter M30 VW/AUDI, Skoda<br>Universeel flexbel 300mm Honda, Hyundai, Kia<br>Metalen uitloop, recht Volvo<br>Metalen uitloop, gebogen M18 Toyota, Lexus<br>Metalen uitloop, haaks VW Passat, Tiguan na 2007<br>Met verloopadapter<br>Met grote universele koppeling | 89,75<br>199,00                              |
|    | OP12602   | <b>Oliespuit</b><br>Pressol oliespuit 500cc met gebogen pijpje en hydraulisch smeerkop. Aansluiting M10<br>Opbrengst maximal 1,4cm <sup>3</sup> per slag   | 62,25  |
|    | BB00201<br>BB00202                                  | <b>Handbediende zuig-perspomp</b><br>Zuig-perspomp 500 cc met een flexibele slang.<br>Zuig-perspomp 1000 cc met een flexibele slang.   | 14,15<br>18,50                               |
|  | OP12962<br>OP12963<br>OP12964<br>OP12980<br>OP12981 | <b>Handbediende zuig-perspomp</b><br>Pressol aluminium zuig-perspomp met 1 st. 600mm slang voor smeeroïën, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenontvries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater.<br>Zuig-perspomp 500 cc.<br>Zuig-perspomp 750 cc.<br>Zuig-perspomp 1000 cc.<br>Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend<br>Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend  | 84,45<br>87,60<br>91,55<br>94,15<br>99,20    |
|  | OP12972<br>OP12973<br>OP12974<br>OP12985<br>OP12986 | <b>Handbediende zuig-perspomp</b><br>Pressol aluminium zuig-perspomp met 2 st. 600mm slang voor smeeroïën, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenontvries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater.<br>Zuig-perspomp 500 cc.<br>Zuig-perspomp 750 cc.<br>Zuig-perspomp 1000 cc.<br>Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend<br>Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend  | 91,75<br>95,95<br>102,45<br>101,45<br>105,70 |
|  | OE32016   | <b>Draagbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b><br>Ecodora draagbaar handbediende olievlapparaat.<br>Geschikt voor olie tot SAE 240<br>- Inhoud reservoir: 16 liter<br>- Niveau-peilbuis.<br>- Schenktrechter kunststof.<br>- Handpomp met verstelbare handle<br>Capaciteit 100-220 gr. per slag.<br>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan   | 242,00                                       |
|  | OE33016   | <b>Draagbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening)</b><br>Ecodora draagbaar pneumatisch bediende olievlapparaat.<br>- Inhoud reservoir: 16 liter<br>Werkdruk 6-8 bar<br>4/5 bruikbare inhoud<br>- Niveau-peilbuis.<br>- Schenktrechter kunststof.<br>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan   | 305,00                                       |

















| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | OE32024   | <b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b><br>Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhoud reservoir: 24 liter</li> <li>- Niveau-peilbuis.</li> <li>- Schenktrechter kunststof.</li> <li>- Handpomp met verstelbare handle</li> <li>Capaciteit 100-220 gr. per slag.</li> <li>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan</li> </ul>  | 279,00     |
|    | OE33024   | <b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening)</b><br>Ecodora verrijdbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhoud reservoir: 24 liter</li> <li>Werkdruk 6-8 bar</li> <li>4/5 bruikbare inhoud</li> <li>- Niveau-peilbuis.</li> <li>- Schenktrechter kunststof.</li> <li>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan</li> </ul>  | 325,00     |
|    | OE32065   | <b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b><br>Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhoud reservoir: 65 liter</li> <li>- Niveau-peilbuis.</li> <li>- Schenktrechter kunststof.</li> <li>- Handpomp met verstelbare handle.</li> <li>Capaciteit 100-220 gr. per slag.</li> <li>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan</li> </ul>   | 465,00     |
|  | OE35265S  | <b>Verrijdbaar olievlapparaat (Pneumatische bediening)</b><br>Ecodora verrijdbaar pneumatisch olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhoud reservoir: 65 liter</li> <li>- 2 Vaste- en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Niveau-peilbuis.</li> <li>- Schenktrechter kunststof.</li> <li>- Pneumatische pomp 3:1. Max. cap.: 14 ltr.min.</li> <li>- Afgifteslang (4 meter) met elektronische handolietmeter inclusief flexibele haakse uitloop voorzien van "non-drip"</li> </ul> | 1.025,00   |
|  | BT00140   | <b>Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp</b><br>Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp.</li> <li>- 3 meter olieslang.</li> <li>- Handbediende vulpstool</li> </ul>  | 770,00     |
|  | BT00150   | <b>Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp</b><br>Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp.</li> <li>- 3 meter olieslang</li> <li>- Handbediende vulpstool</li> </ul>  | 825,00     |
|  | BT00142   | <b>Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp</b><br>Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55)</li> <li>Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.</li> </ul>  | 1.045,00   |
|  | BT00143   | <b>Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp</b><br>Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55).</li> <li>Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter olieslang met elektronische afgifte meter.</li> </ul>   | 1.250,00   |

| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving  | Prijs in €   |
|---|--|---|--|
|    | BT00155  | <b>Vrijdbaar olie vulapparaat met 12 Volt pomp</b><br>Vrijdbaar olie-vulapparaat 110 liter<br>- Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.<br>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55)<br>Cap.: 50 ltr/min.<br>- 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.  | 1.325,00   |
|    | BT00156  | <b>Vrijdbaar olie vulapparaat met 12 Volt pomp</b><br>Vrijdbaar olie-vulapparaat 110 liter<br>- Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.<br>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55)<br>Capaciteit 50 ltr/min.<br>- 3 meter olieslang met elektronische handolietmeter.  | 1.325,00   |
|    | OP05133<br>OP05135   | <b>Oliespuit</b><br>Pressol metalen oliespuit 250cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.<br>Pressol metalen oliespuit 500cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.  | 16,55<br>18,40   |
|    | BA00201  | <b>Olievulpomp/spuit</b><br>Plus olie vulpomp met 1 liter polyethyleen fles inclusief 50cm afgifteslang Ø6mm en gebogen metalen uitloop.<br>Schaalverdeling per 100 ml  | 16,25  |
|  | BA00100RD<br>BA00100GE<br>BA00100GR<br>BA00100BL<br>BA00100ZW<br>BA00101RD<br>BA00101GE<br>BA00101GR<br>BA00101BL<br>BA00101ZW<br>BA00102RD<br>BA00102GE<br>BA00102GR<br>BA00102BL<br>BA00102ZW<br>BA00103RD<br>BA00103GE<br>BA00103GR<br>BA00103BL<br>BA00103ZW | <b>Vulkan</b><br>Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.<br>Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.<br>Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.<br>Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.<br>Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.<br>Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.<br>Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.<br>Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.<br>Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.<br>Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.<br>Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.<br>Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.<br>Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.<br>Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.<br>Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.<br>Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood.<br>Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel.<br>Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen.<br>Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw.<br>Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. | 8,50<br>8,50<br>8,50<br>8,50<br>8,50<br>11,95<br>11,95<br>11,95<br>11,95<br>11,95<br>11,95<br>12,85<br>12,85<br>12,85<br>12,85<br>12,85<br>12,85<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10<br>15,10 |
|  | F0091600A<br>F00917000<br>F00920000  | <b>Vulkan</b><br>Pusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.<br>Pusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.<br>Pusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.   | 7,30<br>7,80<br>13,30  |
|  | BA00100<br>BA00101<br>BA00102<br>BA00103   | <b>Vulkan</b><br>Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.<br>Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.<br>Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.<br>Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.   | 6,25<br>6,75<br>8,90<br>12,15  |
|  | OP07341<br>OP07342<br>OP07343  | <b>Vulkan</b><br>Pressol vulkan 0,50 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop<br>Pressol vulkan 1,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop<br>Pressol vulkan 2,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop  | 13,30<br>15,50<br>20,10  |








| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving  | Prijs in €   |
|---|--|---|--|
|    | OP07642<br>OP07643   | <b>Vulkan</b><br>Pressol vulkan 1 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.<br>Pressol vulkan 2 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.   | 25,75<br>28,65   |
|    | OP07071  | <b>Maatbekerset</b><br>Pressol 3-delige bekerset uit polyethylween met schaalverdeling.<br>Inhoud 0,5, 1 en 2 liter   | 27,05  |
|    | BA30064  | <b>Maatbekerset</b><br>Pressol 7-delige bekerset uit polyethyleen met schaalverdeling.<br>Inhoud bekers in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter  | 38,50  |
|    | OP07060<br>OP07061<br>OP07062<br>OP07063<br>OP07064<br>OP07065   | <b>Maatbeker</b><br>Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.25 liter<br>Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.50 liter<br>Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 1.00 liter<br>Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 2.00 liter<br>Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 3.00 liter<br>Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 5.00 liter  | 5,25<br>5,70<br>7,45<br>13,80<br>20,80<br>30,90  |
|   | OP07160<br>OP07161<br>OP07162<br>OP07163<br>OP07164<br>OP07165   | <b>Meetcilinder</b><br>Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,025 liter<br>Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,050 liter<br>Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,10 liter<br>Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,25 liter<br>Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,50 liter<br>Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 1,00 liter   | 5,65<br>6,20<br>6,75<br>10,35<br>13,90<br>22,85  |
|  | BO11001<br>BO11002<br>BO11003<br>BO11005<br>BO11010  | <b>Oil Safe container</b><br>Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 1,5 liter<br>Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 2 liter<br>Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 3 liter<br>Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 5 liter<br>Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 10 liter  | 39,50<br>42,50<br>48,50<br>55,50<br>88,25  |
|  | BO10100<br>BO10101<br>BO10102<br>BO10103<br>BO10104<br>BO10105<br>BO10106<br>BO10107<br>BO10108<br>BO10109 | <b>Oil Safe afsluitdeksel</b><br>Oil Safe schroefdeksel (Beige) met draagbeugel<br>Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Groen) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Paars) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Rood) met draagbeugel.<br>Oil Safe schroefdeksel (Geel) met draagbeugel.   | 46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25<br>46,25           |
|  | BO10400<br>BO10401<br>BO10402<br>BO10403<br>BO10404<br>BO10405<br>BO10406<br>BO10407<br>BO10408<br>BO10409 | <b>Oil Safe mini tuit deksel</b><br>Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare mini-nozzle.<br>Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare mini-nozzle. | 106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50<br>106,50 |








| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | BO10300   | <b>Oil Safe deksel met lange tuit</b><br>Oil Safe schroefdeksel (Beige) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.  | 99,90      |
|   | BO10301   | Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.   | 99,90      |
|   | BO10302   | Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.   | 99,90      |
|   | BO10303   | Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.   | 99,90      |
|   | BO10304   | Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.   | 99,90      |
|   | BO10305   | Oil Safe schroefdeksel (Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.   | 99,90      |
|   | BO10306   | Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.  | 99,90      |
|   | BO10307   | Oil Safe schroefdeksel (Paars) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.   | 99,90      |
|   | BO10308   | Oil Safe schroefdeksel (Rood) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.  | 99,90      |
|   | BO10309   | Oil Safe schroefdeksel (Geel) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.  | 99,90      |
|    | BO10500   | <b>Oil Safe deksel met korte tuit</b><br>Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare, korte grote tuit..   | 134,90     |
|   | BO10501   | Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare, korte grote tuit.   | 134,90     |
|   | BO10502   | Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare, korte grote tuit.   | 134,90     |
|   | BO10503   | Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.   | 134,90     |
|   | BO10504   | Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare, korte grote tuit.   | 134,90     |
|   | BO10505   | Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.   | 134,90     |
|   | BO10506   | Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare, korte grote tuit.  | 134,90     |
|   | BO10507   | Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare, korte grote tuit.   | 134,90     |
|   | BO10508   | Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare, korte grote tuit.  | 134,90     |
|   | BO10509   | Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare, korte grote tuit.  | 134,90     |
|  | BO10200   | <b>Oil Safe universeel deksel</b><br>Oil Safe schroefdeksel (Beige) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.   | 53,25      |
|   | BO10201   | Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.  | 53,25      |
|   | BO10202   | Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.  | 53,25      |
|   | BO10203   | Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.  | 53,25      |
|   | BO10204   | Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.  | 53,25      |
|   | BO10205   | Oil Safe schroefdeksel (Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.  | 53,25      |
|   | BO10206   | Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.   | 53,25      |
|   | BO10207   | Oil Safe schroefdeksel (Paars) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.  | 53,25      |
|   | BO10208   | Oil Safe schroefdeksel (Rood) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.   | 53,25      |
|   | BO10209   | Oil Safe schroefdeksel (Geel) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.   | 53,25      |
|  | BO12300   | <b>Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container)</b><br>Oil Safe pomp (Beige) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12301   | Oil Safe pomp (Zwart) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12302   | Oil Safe pomp (Blauw) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12303   | Oil Safe pomp (D-groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12304   | Oil Safe pomp (Grijs) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12305   | Oil Safe pomp (Groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12306   | Oil Safe pomp (Oranje) met afgifteslang en anti-drup nozzle.  | 268,00     |
|   | BO12307   | Oil Safe pomp (Paars) met afgifteslang en anti-drup nozzle.   | 268,00     |
|   | BO12308   | Oil Safe pomp (Rood) met afgifteslang en anti-drup nozzle.  | 268,00     |
|   | BO12309   | Oil Safe pomp (Geel) met afgifteslang en anti-drup nozzle.  | 268,00     |
|  | BO12000   | <b>Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container)</b><br>Oil Safe pomp met afgifteslang v.v. anti-drup nozzle.<br>Aansluiting voor Oil Safe universeel deksel. | 175,75     |
|  | BO12020   | <b>Oil Safe verlengslang (lang)</b><br>Oil Safe verlengslang (lang) met afsluitdop. L= 300mm  | 38,55      |
|  | BO12021   | <b>Oil Safe verlengslang (kort)</b><br>Oil Safe verlengslang (kort) met afsluitdop. L= 260mm  | 51,60      |
|  | BO12030   | <b>Oil Safe uitloop</b><br>Oil Safe uitstroomreducerende opzetnozzle voor de anti-drup van de Oil Safe Pomp.<br>Voor vulling van kleine openingen.                                | 6,75       |








| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving   | Prijs in €   |
|---|--|--|--|
|    | OP21131<br>OP21133<br>OP21137  | <b>Jerrycan</b><br>Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can.<br>Inhoud 5 liter<br>Inhoud 10 liter<br>Inhoud 20 liter   | 16,25<br>21,00<br>33,80                            |
|    | OP21127  | <b>Jerrycan</b><br>Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter<br>- Ontluchting<br>- Sluitdop met fixeerbands<br>- Flexibele uitloop (Op te bergen in can)   | 39,05  |
|    | OP21031  | <b>Jerrycan</b><br>Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter.<br>UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen<br>- Starre uitlopen.<br>- Transparantie peilstripes voor inhoudslezing.<br>- Dubbelzijdig handvat   | 36,75  |
|    | OP21032  | <b>Jerrycan</b><br>Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter.<br>UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen<br>- Starre uitlopen met geïntegreerde automatische start/stop.<br>- Transparantie peilstripes voor inhoudslezing.<br>- Dubbelzijdig handvat | 66,00  |
|  | OP21050<br>OP21055<br>OP21060950<br>OP21060955<br>OP21060957<br>OP21060959 | <b>Jerrycan</b><br>Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidsspen.<br>Inhoud 5 liter, kleur groen<br>Inhoud 10 liter, kleur groen<br>Inhoud 20 liter, kleur groen<br>Inhoud 20 liter, kleur geel<br>Inhoud 20 liter, kleur rood<br>Inhoud 20 liter, kleur blauw                | 64,50<br>71,65<br>87,90<br>87,90<br>87,90<br>87,90 |
|  | OP21080001<br>OP21070001   | <b>Jerrycan onderdeel</b><br>Metalen flexibele uitloop<br>Metalen starre uitloop   | 26,10<br>17,45                                     |
|  | OP99826010<br>OP99826020   | <b>Jerrycan onderdeel</b><br>Rubber pakking<br>Rubber pakking voor metalen uitloop   | 3,55<br>3,55                                       |
|  | OP21090  | <b>Gieter</b><br>Pressol kunststof gieter 11 liter.<br>- Afsluitbare dop.<br>- 75mm vulopening   | 32,95  |
|  | BA00108<br>BA00109   | <b>Trechters</b><br>Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.<br>Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.   | 7,00<br>8,00                                       |
|  | OP02369  | <b>Trechter</b><br>Pressol transparant trechter (10 liter) Ø 350mm met uitloop Ø 31 mm.  | 43,40  |
|  | OP02360954   | <b>Trechterset</b><br>Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm  | 7,80   |
|  | OP02372043   | <b>Trechterset</b><br>Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm  | 16,60  |








| Afbeelding  | Best.-Nr.                                      | Omschrijving   | Prijs in €                     |
|---|--|--|--------------------------------|
|    | OP02366<br>OP02367<br>OP02366017<br>OP02367020 | <b>Trechter</b><br>Pressol trechter Ø 200mm met uitloop Ø 24,5mm<br>Pressol trechter Ø 250mm met uitloop Ø 24,5mm<br>Pressol trechter Ø 200mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm<br>Pressol trechter Ø 250mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm  | 6,60<br>10,60<br>8,70<br>12,10 |
|    | OP02372  | <b>Trechter</b><br>Pressol trechter Ø 160mm met zeef, uitloop 21.5mm en handgreep.   | 8,85                           |
|    | OP02675  | <b>Trechter</b><br>Pressol trechter Ø 160 mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.  | 17,20                          |
|    | OP02342<br>OP02344                             | <b>Trechter</b><br>Pressol trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop<br>Pressol trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop  | 19,25<br>22,30                 |
|    | OP02645<br>OP02344950                          | <b>Trechter</b><br>Pressol metalen trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.<br>Pressol metalen trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.  | 28,85<br>36,20                 |
|    | BA00120  | <b>Kunststof vatkraan</b><br>Vatkraan (HDPE) voorzien van ¾"-buitendraad   | 2,30                           |
|  | BA02001  | <b>Vatkraan</b><br>Vatkraan (HDPE) met swivel en beluchting voorzien van ¾" buitendraad.   | 7,75                           |
|  | BA00124  | <b>Kunststof vatkraan</b><br>Vatkraan (HDPE) voorzien van 2"-buitendraad.  | 14,50                          |
|  | BB02002<br>BB02007<br>BB02153                  | <b>Vatkraan</b><br>Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter 2" BSP<br>Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S56x4<br>Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S70x6  | 9,95<br>9,95<br>9,95           |
|  | BA00121  | <b>Metalen zelfsluitende vatkraan</b><br>Zelfsluitende vatkraan (staal) voorzien van ¾"-buitendraad.   | 14,20                          |
|  | BA00122  | <b>Aluminium zelfsluitende vatkraan</b><br>Zelfsluitende vatkraan (Aluminium) voorzien van 2"-buitendraad.   | 33,00                          |
|  | BB09695  | <b>Dopkraan met kogelafsluiter</b><br>Dopkraan DIN 61 met verchromde kogelafsluiter ¾" voorzien van slangtule 19mm voor 20, 25 of 30 liter UN can.   | 27,50                          |
|  | BB07545<br>BB07539<br>BB09693<br>BB09739       | <b>Jerrycan dopkraan</b><br>Dopkraan (HDPE) DIN45 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.<br>Dopkraan (HDPE) DIN51 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.<br>Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.<br>Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. | 6,90<br>6,90<br>7,75<br>11,15  |
|  | BB02004<br>BB09740                             | <b>Jerrycan dopkraan (Bidon)</b><br>Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.<br>Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.   | 11,95<br>19,45                 |
|  | BB01019<br>BB01020                             | <b>Jerrycan dopkraan</b><br>Dopkraan (HDPE) DIN51 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.<br>Dopkraan (HDPE) DIN61 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.   | 8,90<br>8,90                   |
|  | BB07403  | <b>Jerrycan schenktuit</b><br>Flexibele schenktuit (HDPE) DIN61 met ontluuchtungskanaal voor jerrycans.<br>Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm   | 6,80                           |







| Afbeelding  | Best.-Nr.                     | Omschrijving   | Prijs in €                 |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|
|    | OE80021<br>OE80022<br>OE80023 | <b>Drumdolly voor vat 20-200 ltr.</b><br>Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm<br>Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm<br>Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm  | 112,00<br>113,00<br>138,00 |
|    | OE80035                       | <b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat.<br>- Instelbare plateau steun.<br>- In hoogte verstelbare drumklem.<br>- 2 vaste massief rubberen wielen.<br>- Slang- of pistoolhouder.  | 98,00                      |
|    | OE80040                       | <b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat.<br>- Instelbare plateau steun<br>- In hoogte verstelbare drumklem.<br>- 2 vaste massief rubberen wielen.<br>- Slang- of pistoolhouder  | 123,00                     |
|   | OE80050                       | <b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat<br>- In hoogte verstelbare drumklem.<br>- In hoogte verstelbare pomphouder.<br>- 2 vaste massief rubberen wielen.<br>- 2 massief rubberen zwenkwielen.<br>- Slang- of pistoolhouder  | 173,00                     |
|  | F19965000                     | <b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b><br>Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat<br>inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp.<br>- 2 vaste wielen.<br>- 2 zwenkwielen.   | 175,30                     |
|  | OE80200                       | <b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat<br>- In hoogte verstelbare drumklem.<br>- 2 vaste massief rubberen wielen.<br>- 2 massief rubberen zwenkwielen.<br>- Slang- of pistoolhouder   | 310,00                     |
|  | OE80201                       | <b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat.<br>Heavy Duty uitvoering<br>- In hoogte verstelbare drumklem.<br>- 2 vaste massief rubberen wielen.<br>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem<br>- Slang- of pistoolhouder<br>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. | 759,00                     |
|  | OE80210                       | <b>Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat.<br>- In hoogte verstelbare drumklem.<br>- 2 vaste massief rubberen wielen.<br>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem<br>- Slang- of pistoolhouder<br>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.                      | 345,00                     |







| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | OE80215   | <b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b><br>Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen.</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montageconsole voor haspel.</li> </ul>   | 496,00     |
|    | F1206801B | <b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b><br>Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat.<br>Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul> | 428,50     |
|    | OE26091   | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 250 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø 50mm</li> <li>- In/uitgang: 1" / ¾"</li> </ul>   | 364,00     |
|  | OE26093   | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 250 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ¾"</li> </ul>   | 366,00     |
|  | OE26094   | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 250 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ¾"</li> </ul>   | 380,00     |
|  | OE33070   | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 ltr/min.</li> <li>- Ingang 25 mm pilaar</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>  | 356,00     |
|  | OE33071   | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø 42 mm</li> <li>- In/uitgang: 1" / ½"</li> </ul>  | 410,00     |









| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | OE33073   | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm / lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul> | 398,00     |
|    | OE33171   | <b>Pneumatische HV oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 650<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 40 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 370 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ¾"</li> </ul>   | 496,00     |
|    | OE33173   | <b>Pneumatische HV-oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 650<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaciteit: 40 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 370 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ¾"</li> </ul>     | 544,00     |
|  | OE35061   | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 20 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 32mm</li> <li>- In uitgang: 1" / ½"</li> </ul>        | 386,00     |
|  | OE35076   | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 20 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>   | 366,00     |
|  | OE35094   | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 20 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>   | 377,00     |
|  | OE35161   | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>        | 389,00     |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | OE35176   | <b>Pneumatische olierpomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>                       | 377,00     |
|    | OE35196   | <b>Pneumatische olierpomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>                       | 390,00     |
|    | OE35561   | <b>Ecodora „industrial,, pneumatische olierpomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 17 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>    | 476,00     |
|  | OE35564   | <b>Ecodora „industrial,, pneumatische olierpomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 17 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul> | 452,00     |
|  | OE35567   | <b>Ecodora „industrial,, pneumatische olierpomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 17 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul> | 465,00     |
|  | OE36061   | <b>Pneumatische olierpomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 18 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>                          | 464,00     |
|  | OE36076   | <b>Pneumatische olierpomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 18 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>                       | 451,00     |














| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | OE36096   | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 18 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>                       | 464,00     |
|    | OE36161   | <b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>    | 567,00     |
|    | OE36164   | <b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul> | 546,00     |
|  | OE36167   | <b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul> | 553,00     |
|  | F0021400A | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Piusi pneumatische stubpomp 3.5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>                        | 346,50     |
|  | F0021402A | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Piusi pneumatische vatpomp 3,5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>                     | 391,60     |
|  | F0021401A | <b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Piusi pneumatische stubpomp 5,5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 15.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>                        | 368,00     |















| Afbeelding  | Best.-Nr.         | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-------------------|--|------------|
|    | F0021403A         | <b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b><br>Piusi pneumatische vatpomp 5,5:1 met bondelmoer.<br>- Max. capaciteit: 15.5 ltr/min.<br>- Afdichting: Polyurethaan<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.<br>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.<br>- Uitgang: ½"   | 413,10     |
|    | OE90F51           | <b>Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 5:1. Serie 900.<br>- Atex 94/9 II 3 GD c TX<br>- Max. capaciteit: 45 lter/min.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min.<br>- Zuigbuis Ø: 62mm<br>- Luchtaansluiting: ½" binnendraad<br>- Olie uitgang: ¾" binnendraad<br>- Olie ingang: 1" binnendraad                                  | 1.528,00   |
|   | OE90F71           | <b>Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b><br>Ecodora pneumatische stubpomp 7:1. Serie 900.<br>- Atex 94/9 II 3 GD c TX<br>- Max. capaciteit: 30 lter/min.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min.<br>- Zuigbuis Ø: 62mm<br>- Luchtaansluiting: ½" binnendraad<br>- Olie uitgang: ¾" binnendraad<br>- Olie ingang: 1" binnendraad                                  | 1.506,00   |
|  | OE91C71           | <b>Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepomp (vat).</b><br>Ecodora pneumatische vatpomp 7:1. Serie 900.<br>- Atex 94/9 II 3 GD c TX<br>- Zuigbuis: lengte 940 mm.<br>- Max. capaciteit: 30 ltr/min.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min.<br>- Zuigbuis: Ø 53mm/lengte 940 mm.<br>- Luchtaansluiting: ½" binnendraad<br>- Olie uitgang: ¾" binnendraad                         | 1.314,00   |
|  | OE33500           | <b>Membraanpomp, vat.</b><br>Ecodora pneumatische vatmembraanpomp Serie ¾" inclusief bondelmoer voor 200 liter vaten.<br>- Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X<br>- Membranen: NBR high nitrile<br>- Drukverhouding: 1:1.<br>- Max. capaciteit: 70 ltr/min.<br>- Werkdruk: 2-6 bar.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 600 ltr/min.<br>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad<br>- Uitgang: ¾" binnendraad | 756,00     |
|  | OE3C1<br>16111NHH | <b>Membraanpomp.</b><br>Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie ½".<br>- Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X<br>- Membranen: NBR<br>- Drukverhouding: 1:1.<br>- Max. capaciteit: 70 ltr/min.<br>- Werkdruk: 2-6 bar.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 600 ltr/min.<br>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad<br>- Zuig – Pers: ¾" - ½" binnendraad   | 666,00     |

| Afbeelding  | Best.-Nr.         | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-------------------|--|------------|
|    | OE3C1<br>26111NHH | <b>Membraanpomp.</b><br>Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1".<br>- Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X<br>- Membranen: NBR<br>- Drukverhouding: 1:1.<br>- Max. capaciteit: 170 ltr/min.<br>- Werkdruk: 2-6 bar.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 1,6m <sup>3</sup> /min.<br>- Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad<br>- Zuig - pers: 1 1/4" - 1" binnendraad         | 879,00     |
|    | OE3C1<br>30111NHH | <b>Membraanpomp.</b><br>Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1 1/4".<br>- Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X<br>- Membranen: NBR<br>- Drukverhouding: 1:1.<br>- Max. capaciteit: 200 ltr/min.<br>- Werkdruk: 2-6 bar.<br>- Max. inlaatdruk: 8 bar.<br>- Max. luchtverbruik: 1,8m <sup>3</sup> /min.<br>- Luchtaansluiting: 3/4" binnendraad<br>- Zuig - pers: 1 1/4" - 1 1/4" binnendraad | 1.068,00   |
|   | F0033490A         | <b>Elektrische oliepomp 230V.</b><br>Piusi Viscomat 70M elektrische schottenpomp<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel.<br>Geschikt voor olie en (Bio)diesel.<br>- Motorvermogen: 230V, 1150W.<br>- Beschermingsklasse: IP55<br>- Toerental: 1450 omw./min.<br>- Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar<br>- Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad                                  | 465,40     |
|  | F00303M00         | <b>Elektrische oliepomp 230V.</b><br>Piusi Viscomat 90M elektrische schottenpomp<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel.<br>Geschikt voor olie en (Bio)diesel.<br>- Motorvermogen: 230V, 1350W.<br>- Beschermingsklasse: IP55<br>- Toerental: 1450 omw./min.<br>- Max. capaciteit: 50 ltr/min. 5 bar<br>- Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad                                  | 497,10     |
|  | F0033190A         | <b>Elektrische oliepomp 400V.</b><br>Piusi Viscomat 70T elektrische schottenpomp<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel.<br>Geschikt voor olie en (Bio)diesel.<br>- Motorvermogen: 400V, 800W.<br>- Beschermingsklasse: IP55<br>- Toerental: 1450 omw./min.<br>- Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar<br>- Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad                                   | 441,80     |
|  | 000303000         | <b>Elektrische oliepomp 400V.</b><br>Piusi Viscomat 90T elektrische schottenpomp<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel.<br>Geschikt voor olie en (Bio)diesel.<br>- Motorvermogen: 400V, 1350W.<br>- Beschermingsklasse: IP55<br>- Toerental: 1450 omw./min.<br>- Max. capaciteit: 50 ltr/min. 6 bar<br>- Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad                                  | 475,60     |









| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | F0030403D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 200/2M.<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 800W.</li> <li>- Beschermingsklasse: IP55.</li> <li>- Toerental 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>                         | 387,50     |
|    | F0030430D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3M.<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 1250W.</li> <li>- Beschermingsklasse: IP55</li> <li>- Toerental 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>                        | 478,70     |
|    | F0030401D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2M.<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1250 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>  | 478,70     |
|  | F0030405D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T.<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 400V, 750W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1400 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>   | 387,50     |
|  | F00304T4D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T.<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 400V, 750W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1400 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>   | 478,70     |
|  | F00304T1D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2T.<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 400V, 750W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min. 12 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>  | 478,70     |
|  | F0030200D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 200/2M<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 800W (IP55)</li> <li>- Toerental 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>   | 715,50     |
|  | F0030204D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 230/3M<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 1200W (IP55)</li> <li>- Toerental 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul> | 811,80     |











| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | F0030206D | <b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b><br>Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 350/2M<br>Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul> | 811,80     |
|    | F0030902A | <b>Elektrische oliepomp 12V.</b><br>Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 12V, 150W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>                              | 323,90     |
|    | F0030901A | <b>Elektrische oliepomp 12V.</b><br>Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 12V, 300W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad</li> </ul>                      | 367,00     |
|  | F0030900A | <b>Elektrische oliepomp 12V.</b><br>Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 12V, 200W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>                    | 367,00     |
|  | F0031002A | <b>Elektrische oliepomp 24V.</b><br>Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 24V, 150W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>                      | 323,90     |
|  | F0031001A | <b>Elektrische oliepomp 24V.</b><br>Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 24V, 300W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad</li> </ul>                      | 367,00     |
|  | F0031000A | <b>Elektrische oliepomp 24V.</b><br>Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 24V, 200W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>                    | 367,00     |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | VB00160   | <b>Aansluitset stubpomp (wand).</b><br>Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp<br>- Muursteun.<br>- Zuigslang 1" lengte 1,5 meter.<br>- Zuigbuis met bondelmoer.<br>- Oliepersslang ½", lengte 1 meter.          | 136,50     |
|    | VB00161   | <b>Aansluitset stubpomp (wand).</b><br>Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp<br>- Muursteun.<br>- Zuigslang 1" lengte 2,5 meter.<br>- Zuigbuis met bondelmoer.<br>- Oliepersslang ½", lengte 1 meter.          | 146,50     |
|    | VB00162   | <b>Aansluitset oliepomp</b><br>Universele aansluitset voor vatmontage stubpomp.<br>- Zuigbuis 200 liter vat.<br>- Oliepersslang ½", lengte 2 meter<br>- Div. montagenippels.  | 82,50      |
|    | VB00163   | <b>Aansluitset oliepomp</b><br>Universele aansluitset voor tankmontage stubpomp.<br>- Zuigbuis bulktank.<br>- Oliepersslang ½", lengte 2 meter<br>- Div. montagenippels.  | 87,00      |
|   | VB00166   | <b>Aansluitset membraanpomp (wand).</b><br>Universele aansluitset voor wandmontage membraanpomp.<br>- Muursteun.<br>- Zuigslang 1" lengte 1,5 meter.<br>- Zuigbuis met bondelmoer.<br>- Oliepersslang ½", lengte 1 meter. | 209,00     |
|  | OE38055   | <b>Zuigbuis voor vat of 1000 liter IBC</b><br>Ecodora zuigbuis met voetklep, filter en 90° knie met pilaar.<br>Lengte zuigbuis 1260mm<br>Diameter zuigbuis Ø34mm  | 129,00     |
|  | OE38097   | <b>Pulsatiedemper.</b><br>Ecodora pulsdemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom.<br>Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.  | 145,00     |
|  | OE38099   | <b>Overdrukventiel.</b><br>Ecodora instelbare overdrukventiel ½" 5-50 bar.  | 225,00     |
|   | OE38100   | Ecodora instelbare overdrukventiel ¾" 5-50 bar.   | 225,00     |
|  | OE1020    | <b>Voetklep</b><br>Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter.<br>Max. diameter Ø 34 mm   | 33,00      |
|  | OE38090   | <b>Voetklep</b><br>Ecodora voetklep 1" met luchtstop.<br>Max. diameter Ø 34 mm  | 127,00     |
|  | R09160000 | <b>Vat-adaptor "Bondelmoer" voor Piusi zuigbuizen</b><br>Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp.<br>Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.   | 58,40      |
|  | R08930000 | <b>Vat-adaptor "Bondelmoer" voor piusi zuigbuizen</b><br>Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp.<br>Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.   | 58,40      |
|  | AA00415   | <b>Terugslagklep</b><br>Messing veerbelaste terugslagklep ½". Max. 16 bar   | 13,75      |
|   | AA00416   | Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Max. 16 bar   | 17,50      |
|   | AA00417   | Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar   | 22,35      |

| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving  | Prijs in €                                 |
|---|--|---|--|
|    | VF410707<br>VF410708<br>VF410711<br>VF410715<br>VF410716 | <b>Steekfilter</b><br>Messing steekfilter met inspectieklep ½". Max. 16 bar<br>Messing steekfilter met inspectieklep ¾". Max. 16 bar<br>Messing steekfilter met inspectieklep 1". Max. 16 bar<br>Messing steekfilter met inspectieklep 1½. Max. 16 bar<br>Messing steekfilter met inspectieklep 2". Max. 16 bar   | 22,55<br>22,95<br>31,95<br>60,75<br>137,25 |
|    | F07978000<br>F08153000                                   | <b>Voetklep</b><br>Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter.<br>Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.   | 17,80<br>21,70                             |
|    | BS00610<br>BS00611<br>BS00612                            | <b>Olieslangen 1"</b><br>Zuigslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter.<br>Zuigslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter.<br>Zuig/persslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter. | 84,75<br>98,50<br>112,25                   |
|    | VB00153<br>VB00154<br>VB00155<br>VB00156                 | <b>Zuigbuis.</b><br>Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 500 mm. (60 liter)<br>Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 750 mm. (200 liter)<br>Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1000 mm. (vat of tank)<br>Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1500 mm. (tank)  | 10,00<br>14,75<br>19,50<br>29,00           |
|   | F08934000  | <b>Zuigbuis</b><br>Puisi kunststof telescopische zuigbuis 1" voor olie en dieselolie.<br>Maximale lengte 1000mm   | 10,80                                      |
|  | F08934020<br>F08934010                                   | <b>Zuigbuis</b><br>Puisi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm<br>Puisi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm   | 35,50<br>123,00                            |
|  | OE38052<br>OE38047<br>OE38043                            | <b>Muursteen met bondelmoer</b><br>Ecodora muursteen met bondelmoer Ø50mm voor stub-pomp<br>Ecodora muursteen met bondelmoer Ø32mm voor stub-pomp<br>Ecodora muursteen met bondelmoer Ø42mm voor stub-pomp  | 45,00<br>41,00<br>44,00                    |
|  | OE1011   | <b>Muurbeugel</b><br>Ecodora muursteen met flens voor HD-pomp serie 900 serie inclusief 4 stuks trillingdempers.  | 86,00                                      |
|  | OE33115  | <b>Muursteen</b><br>Ecodora muursteen voor stub-pomp OE33070  | 17,00                                      |
|  | OE33590<br>OE33591                                       | <b>Muursteen t.b.v. membraanpomp</b><br>Ecodora muursteen voor membraanpomp serie ½" en ¾"<br>Ecodora muursteen voor membraanpomp serie 1" en 1¼"   | 43,00<br>90,00                             |
|  | FT00100<br>FT00101                                       | <b>Trillingdemper.</b><br>Trillingdemper met M8 binnendraad.<br>Trillingdemper met M8 buitendraad.  | 5,65<br>5,65                               |
|  | OE38051<br>OE38046<br>OE33434<br>OE38042<br>OE38044      | <b>Bondelmoeren</b><br>Ecodora bondelmoer Ø50mm voor zuigbuis en/of pomp Serie 500<br>Ecodora bondelmoer Ø32mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500<br>Ecodora bondelmoer Ø34mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500<br>Ecodora bondelmoer Ø42mm voor zuigbuis en/of pomp serie 600/650<br>Ecodora bondelmoer Ø38mm voor zuigbuis en/of dubbelwerkende hevelpomp  | 24,00<br>27,00<br>27,00<br>27,00<br>27,00  |
|  | OE1015   | <b>Bondelmoeren</b><br>Ecodora bondelmoer Ø53mm voor HD-pomp serie 900  | 60,00                                      |
|  | VB00150  | <b>Ecodora bondelmoer (Universeel)</b><br>Plus universele bondelmoer voor zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm  | 16,95                                      |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in € |
|---|-----------|--|------------|
|    | FS00520   | <b>Reduceerventiel.</b><br>SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.   | 41,95      |
|   | FS00521   | SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.  | 46,15      |
|   | FS00522   | SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.  | 58,50      |
|    | FS00505   | <b>Luchtverzorgingsset.</b><br>SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.                                 | 50,30      |
|   | FS00506   | SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.  | 65,80      |
|   | FS00507   | SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.  | 99,60      |
|    | FS00500   | <b>Luchtverzorgingsset.</b><br>SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10bar                       | 68,50      |
|   | FS00501   | SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10bar  | 106,60     |
|   | FS00502   | SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10bar  | 146,05     |
|    | P710376   | <b>Dubbelnippel.</b><br>Messing dubbelnippel ¼"  | 2,55       |
|   | P710377   | Messing dubbelnippel ⅜"  | 2,85       |
|   | P710378   | Messing dubbelnippel ½"  | 3,95       |
|   | P710379   | Messing dubbelnippel ¾"  | 4,85       |
|  | OR48500   | <b>Orion insteeknippel.</b><br>Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.   | 6,15       |
|   | OR48501   | Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.  | 3,00       |
|   | OR48502   | Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.  | 5,50       |
|  | OR44516   | <b>Orion luchtkoppeling.</b><br>Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.   | 12,45      |
|  | FB00531   | <b>Lucht koppelslang ¼".</b><br>Lucht slang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 meter   | 25,75      |
|   | FB00532   | Lucht slang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 meter   | 39,00      |
|  | FB00530   | <b>Magneetklep normaal gesloten</b><br>Magneetklep ½" (Normally Closed) voor perslucht. Werkdruk 1 – 16 bar.   | 110,00     |
|  | OE38130   | <b>4-weg klep/ventiel</b><br>Ecodora mechanische 4-weg klep t.b.v. het vullen/leegzuigen van bijvoorbeeld olie-afgewerkte olie of koelvloeistof in/uit reservoirs/tanks. | 432,00     |
|   | OE38131   | ¾" binnendraad   | 449,00     |
|   | OE38132   | 1" binnendraad.<br>1½" binnendraad.  | 478,00     |
|  | VB00200   | <b>Kogelafsluiter.</b><br>Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Max. 42 bar.   | 10,05      |
|   | VB00201   | Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Max. 42 bar.   | 15,20      |
|   | VB00202   | Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Max. 35 bar.   | 24,75      |
|   | VB00203   | Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Max. 35 bar.  | 61,30      |
|   | VB00204   | Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Max. 35 bar.   | 86,50      |
|   | VB00205   | Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Max. 35 bar.   | 246,25     |
|  | VB00210   | <b>Kogelafsluiter.</b><br>Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.   | 12,15      |
|   | VB00211   | Kogelafsluiter ⅜" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.   | 14,65      |
|   | VB00212   | Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.   | 15,50      |
|   | VB00213   | Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.   | 23,35      |
|   | VB00214   | Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.   | 32,45      |








| Afbeelding   | Best.-Nr.  | Omschrijving  | Prijs in €   |
|--|--|---|--|
|               | OE37683  | <b>Olievulaftapkraan (set).</b><br>Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.  | 140,00   |
|               | OE37692  | <b>Aftapkraan zelfsluitend.</b><br>Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.  | 94,00  |
|               | OE37684  | <b>Aftapkraan zelfsluitend.</b><br>Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.   | 288,00   |
|               | OE37830  | <b>Meter t.b.v. aftappaneel.</b><br>Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel inclusief aansluitmateriaal. Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. Capaciteit: 35 ltr./min. Maximale werkdruk: 70 bar.  | 275,00   |
|               | VP00100  | <b>Productplaatje</b><br>Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.  | 6,00   |
|               | OE430020   | <b>Haspelrem</b><br>Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65   | 265,00   |
|             | OE7744312<br>OE7744612<br>OE7744601<br>OE7745312<br>OE7745301<br>OE7745412<br>OE7745401<br>OE7745612<br>OE7745601<br>OE7745602<br>OE7944312<br>OE7945312<br>OE7945301<br>OE7945412<br>OE7945401<br>OE7945612<br>OE7945601<br>OE7945602 | <b>Slanggeleider</b><br>Ecodora automatische slanggeleider.<br>Voor haspel model 430 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 436 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1"<br>Voor haspel model 530 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"<br>Voor haspel model 540 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1"<br>Voor haspel model 560 met slang tot ½"<br>Voor haspel model 560 met slang ¾"<br>Voor haspel model 560 met slang 1"<br>Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316<br>Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316<br>Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316<br>Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316<br>Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316 | 241,00<br>257,00<br>269,00<br>251,00<br>259,00<br>259,00<br>259,00<br>272,00<br>272,00<br>290,00<br>398,00<br>412,00<br>423,00<br>435,00<br>435,00<br>474,00<br>474,00<br>512,00 |
|  | OH963006<br>OH96301<br>OH963015<br>OH96302<br>OH96303<br>OH96304<br>OH96305<br>OH96306<br>OH96308<br>OH96310<br>OH96315<br>OH96320<br>OH96325  | <b>Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ½" (13mm)</b><br>Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 120bar<br>Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 3 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 4 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 5 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)<br>Lengte/diameter: 25 meter ½" (13mm)  | 21,75<br>22,00<br>26,75<br>29,00<br>34,75<br>42,50<br>50,50<br>58,25<br>73,50<br>83,25<br>119,00<br>155,50<br>191,50   |









| Afbeelding  | Best.-Nr.   | Omschrijving   | Prijs in €   |
|---|---|--|--|
|    | OH973301<br>OH9733015<br>OH973302<br>OH973304<br>OH973306<br>OH973308<br>OH973310<br>OH973315<br>OH973320<br>OH973325 | <b>Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen 3/4" (19mm)</b><br>Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage<br>Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel<br>Maximale werkdruk 105bar<br>Lengte/diameter: 1 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 1.5 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 2 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 4 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 6 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 8 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 10 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 15 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 20 meter 3/4" (13mm)<br>Lengte/diameter: 25 meter 3/4" (13mm) | 43,00<br>50,75<br>51,75<br>79,00<br>106,50<br>135,00<br>162,00<br>230,00<br>298,00<br>366,00 |
|    | PH08084<br>PH06062<br>PH06061<br>PH08082<br>PH08081<br>PH08012<br>PH01209<br>PH01210<br>PH0803                        | <b>Montagenippel</b><br>Montagenippel 1/4" BSP - 1/4" BSPT<br>Montagenippel 1/4" BSP - 3/8" BSPT<br>Montagenippel 3/8" BSP - 3/8" BSPT<br>Montagenippel 3/8" BSP - 1/2" BSPT<br>Montagenippel 1/2" BSP - 1/2" BSPT<br>Montagenippel 1/2" BSP - 3/4" BSPT<br>Montagenippel 3/4" BSP - 3/4" BSPT<br>Montagenippel 3/4" BSP - 1" BSPT<br>Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT   | 1,60<br>3,05<br>2,00<br>3,75<br>2,65<br>6,80<br>4,00<br>10,25<br>7,80                        |
|   | RKR8705   | <b>Slangstop</b><br>Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang 1/4"-1/2 t.b.v. haspel 500/600 serie.  | 53,00  |
|  | RKR8102   | <b>Slangstop</b><br>Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang 1/4"-1/2 t.b.v. haspel 400 serie.  | 23,00  |
|  | VB00251   | <b>Slangkapstok.</b><br>Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)  | 67,30  |
|  | VB00252   | <b>Slangkapstok.</b><br>Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)  | 76,85  |
|  | 30341550  | <b>Rollenset (RVS)</b><br>Nederman Rollenset in vlakke RVS-plaat met 4 bevestigingsgaten.  | 87,50  |
|  | BM00712   | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Badger stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.  | 165,00   |
|  | OE37780   | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Ecodora stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.   | 210,00   |
|  | F00484000   | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Piusi K400 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.  | 231,70   |


| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | BM00702   | <b>Mechanische vloeistofmeter</b><br>Badger stationaire mechanische doorstroommeter ½"<br>Weergave in tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.  | 590,00     |
|    | BM00713   | <b>Elektronische vloeistofmeter HF</b><br>Badger stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 115 liter/minuut. (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.            | 550,00     |
|    | OE37781   | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Ecodora stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 70 liter/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.                | 315,00     |
|    | F00486150 | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Piusi Next/2 stationaire doorstroommeter ½" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.           | 265,50     |
|  | F00491010 | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Piusi K600/B3 stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut. (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.         | 429,50     |
|  | F00496A20 | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Piusi K600 stationaire stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C. | 364,90     |
|  | OE37782   | <b>Elektronische vloeistofmeter</b><br>Ecodora stationaire doorstroommeter 1" met LCD-display<br>Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte.<br>- Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut. (Kalibreerbaar)<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.              | 418,00     |
|  | BM00725   | <b>Elektronische pulsgever</b><br>Badger doorstroommeter ½" met pulsuitgang.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut<br>- Reedcontact: 100 pulsen/liter<br>- Max. belasting: 10W, 120 VAC.<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.  | 255,00     |
|  | OE39610   | <b>Elektronische pulsgever</b><br>Ecodora doorstroommeter ½" met pulsuitgang.<br>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut<br>- Reedcontact: 824 pulsen/liter<br>- Max. belasting: 10W, 120 VAC.<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.   | 155,00     |

| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving   | Prijs in €                                       |
|---|--|--|--|
|    | F00440200  | <b>Elektronische pulsgever</b><br>Piusi K400 doorstroommeter ½" met pulsuitgang.<br>- Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut<br>- Pulsen per liter: 100 pulsen/liter<br>- Maximale werkdruk: 70 Bar   | 132,20   |
|    | F00472A20  | <b>Elektronische pulsgever</b><br>Piusi K600/3 doorstroommeter ¾" met pulsuitgang<br>- Meetcapaciteit: 6-60 ltr/minuut<br>- Pulsen per liter: 35 pulsen/liter<br>- Maximale werkdruk: 70 Bar   | 302,40   |
|    | OE39615  | <b>Elektronische pulsgever</b><br>Ecodora doorstroommeter 1" met pulsuitgang.<br>- Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut<br>- Reedcontact: 282 pulsen/liter<br>- Max. belasting: 10W, 120 VAC.<br>- Max. werkdruk: 70 bar.<br>- Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.   | 364,00   |
|    | F09659000<br>F09757000<br>F09758000<br>F09899000<br>F09955000  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.<br>Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.<br>Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.<br>Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.<br>Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. | 4,20<br>4,20<br>4,20<br>4,20<br>4,20             |
|  | BU00746<br>BU00747   | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Rechte draaikoppeling ½" binnen- en buitendraad.<br>Rechte draaikoppeling ¾" binnen- en buitendraad.   | 23,50<br>28,50                                   |
|  | BU03302<br>OE38017<br>OE38015<br>OE38016<br>OE38115<br>OE38116 | <b>"Non-drip" met ¾"-binnendraad</b><br>Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, ¾"-binnendraad<br>Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, ¾"-binnendraad<br>Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, ¾"-binnendraad<br>Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, ¾"-binnendraad<br>Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, ¾"-binnendraad<br>Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, ¾"-binnendraad                       | 20,50<br>14,00<br>7,00<br>8,00<br>30,00<br>19,00 |
|  | OE38018  | <b>Ecodora non-drip voor ½"-afgiftepistool</b><br>Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm   | 21,00  |
|  | OE38040  | <b>Ecodora non-drip voor ¾"-afgiftepistool</b><br>Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm  | 35,00  |
|  | BU00735  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen.</b><br>Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip.<br>Aansluiting ½"-buitendraad   | 47,50  |
|  | BU00736  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen.</b><br>Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.   | 47,50  |
|  | BU00741  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip.<br>Aansluiting ½"-buitendraad.   | 46,15  |
|  | BU00742  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip.<br>Aansluiting ½"-buitendraad.   | 41,25  |
|  | OE38014  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Flexibele uitloop met nozzle ø 8 mm<br>Aansluiting ¾"-buitendraad.   | 45,00  |





| Afbeelding  | Best.-Nr.  | Omschrijving  | Prijs in €   |
|---|--|---|--|
|    | OE38037  | <b>Toebehoren vulpistool HF</b><br>Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm.<br>Aansluiting ¾"-buitendraad.  | 78,00  |
|    | OE38038  | <b>Toebehoren vulpistool HF</b><br>Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm.<br>Aansluiting ¾"-buitendraad.  | 58,00  |
|    | OE38039  | <b>Toebehoren vulpistool HF</b><br>Starre gebogen open uitloop Ø26 mm.<br>Aansluiting ¾"-buitendraad.   | 23,00  |
|    | BU00771  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.  | 33,50  |
|    | BU00770  | <b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b><br>Badger rubberen beschermring voor mechanische Badger-meters.  | 45,50  |
|   | OE88630  | <b>Lekbak</b><br>Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak.<br>Kleur: RAL 7035   | 69,00  |
|  | SA360122   | <b>Lekbak</b><br>Lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met olie-aftap.<br>Kleur: RAL 7035  | 36,60  |
|  | BM00783  | <b>Batterijen</b><br>Batterij CR 123A 3V voor Badger elektronische doorstroommeter.   | 9,00   |
|  |  | <b>Haspelkabinet</b><br>PRISMA haspelsatelliet uit metalen frame en behuizing.<br>Poedergecoat in elke gewenste RAL-kleur.<br>Geschikt voor Slanghaspels 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, elektra etc.   | Op aanvraag  |
|  | JB00132<br>JB00133<br>JB00134<br>JB00135<br>JB00136      | <b>Haspelsatelliet</b><br>Haspelsatelliet SX-serie voor haspels t/m serie 350<br>Inclusief haspel- en montageframe + reclame en/of logo<br>Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.<br>Standaard SX2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 350<br>Standaard SX3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 350<br>Standaard SX4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 350<br>Standaard SX5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 350<br>Standaard SX6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 350              | 510,00<br>730,00<br>945,00<br>1.165,00<br>1.385,00   |
|  | JB00132L<br>JB00133L<br>JB00134L<br>JB00135L<br>JB00136L | <b>Haspelkabinet</b><br>Haspelsatelliet SXL-serie voor haspels t/m serie 350<br>Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo<br>Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.<br>Standaard SXL2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXL3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXL4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXL5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXL6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 350 | 690,00<br>835,00<br>1.075,00<br>1.325,00<br>1.565,00 |




| Afbeelding  | Best.-Nr.   | Omschrijving   | Prijs in €   |
|---|---|--|--|
|    | JB00132LI<br>JB00133LI<br>JB00134LI<br>JB00135LI<br>JB00136LI | <b>Haspelsatelliet</b><br>Haspelsatelliet SXLi-serie voor haspels t/m serie 350<br>Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo en verlichte produktomschrijving aan 2 zijden (Bijv. Motorolie, vet, perslucht, elektra, etc.)<br>Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.<br>Standaard SXLi2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXLi3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXLi4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXLi5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 350<br>Standaard SXLi6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 350 | 850,00<br>1.210,00<br>1.565,00<br>1.920,00<br>2.275,00   |
|    | JB00162<br>JB00163<br>JB00164<br>JB00165<br>JB00166           | <b>Haspelsatelliet</b><br>Haspelsatelliet LX-serie voor haspels t/m serie 430<br>Inclusief haspel- en montageframe + reclame en/of logo<br>Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.<br>Standaard LX2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 430<br>Standaard LX3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 430<br>Standaard LX4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 430<br>Standaard LX5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 430<br>Standaard LX6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 430   | 790,00<br>1.099,00<br>1.405,00<br>1.720,00<br>1.980,00   |
|   | JB00162L<br>JB00163L<br>JB00164L<br>JB00165L<br>JB00166L      | <b>Haspelsatelliet</b><br>Haspelsatelliet LXL-serie voor haspels t/m serie 430<br>Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo<br>Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.<br>Standaard LXL2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXL3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXL4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXL5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXL6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 430  | 915,00<br>1.224,00<br>1.530,00<br>1.845,00<br>2.105,00   |
|  | JB00162LI<br>JB00163LI<br>JB00164LI<br>JB00165LI<br>JB00166LI | <b>Haspelsatelliet</b><br>Haspelsatelliet LXLi-serie voor haspels t/m serie 430<br>Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo en verlichte produktomschrijving aan 2 zijden (Bijv. Motorolie, vet, perslucht, elektra, etc.)<br>Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.<br>Standaard LXLi2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXLi3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXLi4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXLi5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 430<br>Standaard LXLi6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 430 | 1.055,00<br>1.445,00<br>1.830,00<br>2.220,00<br>2.605,00 |
|  | OE39351   | <b>Ecodora Service Kolom met lekbak</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor 2 stuks haspels serie 430 en/of 440<br>- Geheel poedergecoat<br>- Lekbak met rooster voor 1 stuks vat.<br>- Ondersteunende kolommen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2600 x 1100 x 895 mm  | 1.908,00   |
|  | OE39352   | <b>Ecodora Service Kolom met lekbak</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor 3 stuks haspels serie 430 en/of 440<br>- Geheel poedergecoat<br>- Lekbak met rooster voor 2 stuks vaten.<br>- Ondersteunende kolommen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2600 x 1450 x 895 mm  | 2.249,00   |
|  | OE39304   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- Lekbak met uitneembaar rooster.<br>- 4 stuks slanghaken<br>- Ondersteunende kolommen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2340 x 1070 x 485 mm   | 1.701,00   |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in € |
|---|-----------|---|------------|
|    | OE39307   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 6 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- Lekbak met uitneembaar rooster.<br>- 6 stuks slanghaken<br>- Ondersteunende kolommen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2340 x 1550 x 485 mm  | 2.041,00   |
|    | OE39334   | <b>Ecodora Service Kolom</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 + 4 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2510 x 1100 x 240 mm   | 1.331,00   |
|    | OE39335   | <b>Ecodora Service Kolom</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 5 + 4 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2510 x 1340 x 240 mm   | 1.413,00   |
|   | OE39324   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 + 1 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- Lekbak met uitneembaar rooster.<br>- Ondersteunende kolom tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2685 x 1452 x 505 mm                | 2.697,00   |
|  | OE39328   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 8 + 2 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster.<br>- Ondersteunende kolom tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2685 x 2503 x 505 mm     | 3.581,00   |
|  | OE39314   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 + 2 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster.<br>- Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2640 x 1290 x 600 mm  | 3.487,00   |
|  | OE39317   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 6 + 2 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster.<br>- Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm  | 3.921,00   |
|  | OE39319   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 12 + 2 stuks slanghaspels.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530.<br>- Geheel poedergecoat<br>- 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster.<br>- Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.<br>- Afmeting: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm | 5.711,00   |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving   | Prijs in €  |
|---|-----------|--|-------------|
|  | Special   | <b>Ecodora Service Kolom.</b><br>Ecodora Servicekolom krasbestendig voor haspels met afsluitbare kastdeuren.<br>Haspels serie 260, 430, 440 en 530. <ul style="list-style-type: none"><li>- Geheel poedergecoat</li><li>- 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster.</li><li>- Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.</li></ul> | Op aanvraag |



| Afbeelding   | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in €   |
|--|-----------|---|--|
| <p><b>BADGER LMS-RF, Draadloos en efficiënt vloeistofbeheer voor onderhoudswerkplaatsen</b></p> <p>De <b>BADGER LMS-RF</b> is een MID-gecertificeerd, draadloos vloeistofmanagementsysteem op basis van ZigBee®-technologie. Het systeem bestaat uit eenvoudig te installeren A/C-keypads en batterijgevoede RF-handoliemeters. Kabels zijn overbodig, waardoor installatie snel en flexibel kan worden uitgevoerd.</p> <p><b>Belangrijkste kenmerken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betrouwbare draadloze technologie:</b> Werkt op een radiofrequentie van 2,4 GHz en 868 MHz, met een stabiele RF-verbinding dankzij ZigBee®-technologie.</li> <li>• <b>Strakke controle:</b> Toegang tot vloeistof wordt beveiligd en vrijgegeven via een RF-keypad met geïntegreerde ticketprinter en aansluiting voor een barcodescanner.</li> <li>• <b>Flexibele integratie:</b> Combineer met mobiele systemen, zoals verplaatsbare installaties, en koppel eenvoudig aan uw managementsysteem (DMS). Ondersteuning integratie en software updates zijn <b>gratis</b>.</li> <li>• <b>Gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig:</b> Gratis updates die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd.</li> </ul> <p><b>Beschikbare systemen:</b><br/> <b>Basic en High-End versies</b> voor verschillende toepassingen, inclusief de overdracht van vloeistofbeheer.</p> <p>Met de BADGER LMS-RF haalt u een innovatief, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem in huis dat volledige controle biedt over uw vloeistofbeheer.</p> |           |   |  |
|    | BM205754  | <p><b>Badger Master-keypad</b><br/> Badger Master-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes)</li> <li>- LCD-display</li> <li>- 1 – 250 gebruikers</li> <li>- 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad</li> <li>- 1-16 vloeistofsoorten</li> <li>- 1-16 tanks</li> <li>- RS-232-serial poort (Printer/ Host-DMS (Netwerkverbinding))</li> <li>- Beschermingsklasse IP 42</li> </ul> |  |
|   | BM205764  | <p><b>Badger User-keypad</b><br/> Badger User-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes)</li> <li>- LCD-display</li> <li>- 1 – 250 gebruikers</li> <li>- 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad</li> <li>- 1-16 vloeistofsoorten</li> <li>- 1-16 tanks</li> <li>- RS-232-serial poort. (Barcodelezer)</li> <li>- Beschermingsklasse IP 42</li> </ul>                             | O<br>P<br><br>A<br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|   | BM102853  | <p><b>Badger elektronisch RF-olietmeter</b><br/> Badger elektronisch RF-olietmeter met ZigBee® technologie.<br/> Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters<br/> Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, produktzeef en rubberen beschermring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 65 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -5°C tot +50°C</li> </ul> <p>Levering met 4 stuks AA-batterijen (Minimaal 20.000 transacties)</p>                      |  |
|   | BM102854  | <p>Idem FM00730 echter voor koel- en ruitensproeiervloeistof.</p>   |  |
|  | BM205167  | <p><b>Barcodelezer (Hand-Held)</b><br/> Badger Barcode reader 1D RF systeem</p>   |  |

| Afbeelding  | Best.-Nr. | Omschrijving  | Prijs in €                                    |
|---|-----------|---|---|
|  | BM00600   | <b>Vloeistofmanagement Compact</b><br>Badger FMS Compact vloeistofmanagementsysteem "Plug & Play"<br>Afmeting: B x H x D = 205 x 325 x 120 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 Volt IP57 (Optioneel 24Volt)</li> <li>- Uitgang 4 / 24 Volt</li> <li>- Geïntegreerde ticketprinter</li> <li>- Numeriek toetsenbord</li> <li>- Groot elektronisch display</li> <li>- Maximaal 96 in te geven gebruikers</li> <li>- Maximaal 4 vloeistoffen/afgiftepunten</li> <li>- RS232 seriepoort voor PC of printer</li> <li>- Interface voor barcodereader is beschikbaar (Optioneel)</li> </ul> | O<br>P<br><br>A<br>N<br>V<br>R<br>A<br>A<br>G |
|  | BM00725   | <b>Elektronische pulsgever</b><br>Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut</li> <li>- Reedcontact: 100 pulsen/liter</li> <li>- Max. belasting: 10W, 120 VAC.</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.</li> </ul>  |   |
|  | FB00540   | <b>Magneetventiel/klep</b><br>Badger magneetventiel ½" voor FMS/MDS vloeistofmanagement. 24 Volt, 8W  |   |

