

2

AFGEWERKTE OLIE






ct













Inhoudsopgave







	Blz
Tanksets_____	51
Ecodora in hoogte verstelbare opvangschalen_____	51
Verrijdbare opvangwagens met verstelbare schalen_____	52
Verrijdbare opvangwagens met geïntegreerde carterafzuiging en verstelbare schalen_____	52
Verrijdbare- en draagbare carter afzuigsystemen_____	54
Verrijdbare lage opvangbakken tot 150 liter_____	56
Verrijdbare opvangbakken voor smeerkuil_____	56
Stationaire carter afzuigsystemen (Pneumatisch)_____	56
Verrijdbare carter afzuigsystemen (Pneumatisch)_____	57
Vacuümpompen met reservoir tot 18 liter (Pneumatisch en handbediend)_____	57
Electrische volautomatische carter-afzuigpomp en zuigsondes_____	58
Zuigsondes en toebehoren_____	58
Strotcontainer, opvangbakken en trechters_____	58
Pneumatisch en elektrische pompsets_____	59
Luchtverzorging pompen, slangen, nippels, kranen en appendages_____	60
Olie opvanggoot met verrijdbare opvangwagen en dagtank_____	61
Filterpersen_____	61

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AK00150WOT AK00151WOT AK00153WOT	Polyethyleen tankset in lekbak Roth polyethyleen tankset in verzinkte lekbak op metalen fundatieframe. - Optimale bescherming door combinatie van een volledige zinklaag en een hoogwaardige polymeerverzegeling - TÜV-gecertificeerde afzonderlijke test van de PE-binnentank en van de stalen verzinkte lekbak (Inhoud 110%) - Optitank Label en Vlare II gecertificeerd. - Vuurbestendigheid van 90 minuten. - 4 stuks 4" doppen voorzien van 2"-binnendraad, inhoudsmeter en lekindicator. - Leegzuigbuis met 2"-aansluiting Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1080 x 700 x 1280mm (Incl. fundatieframe) Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1080 x 700 x 1650mm (Incl. fundatieframe) Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1650 x 770 x 1820mm (Incl. fundatieframe)	1.450,00 1.560,00 2.190,00
	AK00162WOT AK00163WOT	Polyethyleen tankset in lekbak Roth polyethyleen tankset met lekbak KWT L-R - Optimale bescherming tank en lekbak door vervaardiging uit TÜV gecertificeerde CoEx-PA-Blend®-proces. - Inhoud lekbak 110% - Brandweerstand 30 minuten. - 4 stuks 4" doppen voorzien van 2"-binnendraad, inhoudsmeter en lekindicator - Leegzuigbuis met 2"-aansluiting Inhoud 1000 liter Afm.: lxbxh = 1430 x 745 x 1370mm Inhoud 1500 liter Afm.: lxbxh = 1660 x 760 x 1650mm	1.335,00 1.600,00
	AK00281WOT AK00283WOT AK00284WOT	Polyethyleen dubbelwandige tank (Afgewerkte olie) KIWA Polyethyleen tank in lekbak met "deksel" BT serie volgens BRL-K903/01 voor opslag van afgewerkte olie met KIWA-certificaat. - 4"-inspectie-opening - 2"-zuigaansluiting met leegzuigpunt- morsbak, 2"-stortleiding, 1½"-peilbuis, 1"-aansluiting, 1½" bi/dr. ontluichtings-aansluiting. - Stalen storttrechter met scharnierend deksel. Inhoud 600 liter. Afm.: lxbxh = 1.240 x 820 x 1.250mm Inhoud 1.200 liter. Afm.: lxbxh = 1.940 x 1.240 x 1.350mm Inhoud 2.500 liter. Afm.: lxbxh = 2.530 x 1.430 x 1.430mm	2.999,00 3.500,00 4.475,00
	OE42004	Ecodora olie-opvangschaal Ecodora in hoogte verstelbare olieopvangschaal voor drum of vat. - Inhoud schaal 15 liter - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	218,00
	OE42050	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly voor 60 liter vat met olie-opvangschaal. - Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	353,00
	OE42000	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly voor 200 liter vat met olie-opvangschaal. - Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	525,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42065	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1270 mm. Maximale hoogte: 1780 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	546,00
	OE42090	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	605,00
	OE42115	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	739,00
	OE44060	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1530 mm. Maximale hoogte: 1750 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	854,00
	OE44090	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	895,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE44065	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.115,00
	OE44091	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.156,00
	OE46064	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wiel-tjes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, veiligheidsventiel, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	801,00
	OE46114	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wiel-tjes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	913,00
	OE46065	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wiel-tjes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	986,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE46115	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.145,00
	OE46215	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 50 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.453,00
	OE46116	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.396,00
	OE43016	<p>Ecodora draagbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 16 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draagbeugel en fundatiesteunen - Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting - Houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi voorzien van vacuümmeter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 9-10 liter. 	343,00
	OE43024	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 24 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 wielen, vloersteun en draagbeugel - Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting - Houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi voorzien van vacuümmeter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 15-16 liter. 	384,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43060	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 65 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	596,00
	OE43084	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 80 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	567,00
	OE43090	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 90 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	693,00
	OE43065	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	868,00
	OE43085	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 80 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	828,00
	OE43091	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	943,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42069	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter - 4 zwenkwielen en duwbeugel. - Antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 780 x 630 x 235 mm.	439,00
	OE42072	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting - Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm	689,00
	OE42073	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm	1.062,00
	OE42075	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm.	1.021,00
	OE42076	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm	1.699,00
	OE42059	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 65 liter - 4 stuks verstelbare wielen (750 - 1200 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met afsluitkraan en zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 660 x 510 x 220 mm	543,00
	OE42061	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 110 liter - 4 stuks verstelbare wielen (840 - 1250 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met afsluitkraan en zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 790 x 635 x 264 mm	726,00
	OE45100	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5-2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	800,00
	OE45300	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5-2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.037,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45110	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.318,00
	OE45310	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.566,00
	OE45150	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	1.028,00
	OE45180	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	1.081,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	F0050000B	Piusi verrijdbaar elektrisch olie afzuigapparaat Piusi elektrische afzuigapparaat voor olie. - Dolly met 2 grote vaste wielen en vloersteun - Afneembare tank 12 liter - Motor 230V, 350W IP55 Capaciteit: 2-10 liter/minuut - Vacuümmeter, zuigslang 2 meter met snelaansluiting. - Zuigsonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal - Zuigsonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	686,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00500B00	Piusi elektrische olie-afzuigapparaat Piusi Vacubox, volautomatische elektrische afzuigapparaat. Akoestisch signaal activeert wanneer de pomp stopt. - Elektrische pomp in modieuze bekasting. 230V, 750W. Maximale capaciteit: 10 ltr./min. - Controlelamp en vacuümmeter. - Afmetingen lxbxh= 236 x 266 x 246mm	866,10
	F0830900A	Piusi zuigsondeset Piusi zuigset uit: Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	74,30
	F11774010	Piusi zuigsondeset Piusi zuigset uit: Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	63,60
	OE45515 OE45526 OE45527 OE45528 OE45538 OE45539 OE45540	Ecodora zuigsondeset Ecodora afzuigsondes en nippels passend op handgreep. Sonde Ø 5 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 12 mm. lengte 700 mm. Flexibel kunststof	17,00 21,00 20,00 23,00 19,00 23,00 18,00
	OE45499 OE45498 OE45500 OE45501 OE45502 OE45550 OE45551	Ecodora aansluitnippels Aansluitnippel Audi. Aansluitnippel JTD Fiat Groep Auto,s. Aansluitnippel Volkswagen. Aansluitnippel BMW. Aansluitnippel Citroen. Aansluitnippel voor buitenboordmotoren met 3/8" buitendraad. Aansluitnippel voor binnenboordmotoren met 3/4 binnendraad.	10,00 15,00 9,00 9,00 9,00 14,00 20,00
	OE45570	Ecodora afzuigsonde houder voor wandmontage Ecodora polyethyleen houder voor afzuigsondes met bevestigingsbeugel.	23,00
	OP02568	Trechter Pressol kunststof trechter met deksel - Diameter trechter Ø 250 mm - Aansluiting 2" - Inhoud 3,2 liter	41,00
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 6 liter. Afmeting: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 10 liter. Afmeting: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 25 liter. Afmeting: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20
	CA00400	Verzamel/uitlek/stort container. Verzamel/uitlek/stort container. Inhoud 575 liter. - 4 stuks stalen poten (Kokers) - Gezet afsluitbaar deksel met 2 gasveren en handbeugel. - Gegalaniseerd traprooster met geperforeerde plaat. Vrije hoogte van rooster tot deksel is 550 mm - Aftapmogelijkheid met afsluitkraan en hydraulieknippel. - Poeder gecoat in de gewenste RAL-kleur. - Afmetingen bak: lxbxh= 1200 x 800 x 600 mm.	2.580,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33550	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. - Membraan pompset met bevestigingsbeugel Drukverhouding 1:1 Maximale pompcapaciteit: 70 liter/ minuut - Reduceerventiel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	838,00
	OE33125	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. - Plunjer pompset met bevestigingsbeugel Drukverhouding 1:1 Maximale pompcapaciteit: 23 liter/ minuut - Reduceerventiel - Reinigbaar aanzuigfilter - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	613,00
	CE00153	Elektrische olie afzuigset. Piusi elektrische afzuigset voor afgewerkte olie. - Elektrische pompset 70M met bypass ventiel. 230V, 1.15kW. Maximale capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Bevestigingsbeugel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	750,00
	FS00520 FS00521	Reduceerventiel. SMC-reduceerventiel 1/4" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC-reduceerventiel 3/8" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15
	FS00505 FS00506	Luchtverzorgingsset. SMC reduceerset 1/4" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerset 1/4" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80
	FS00500 FS00501	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset 1/4" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar SMC luchtverzorgingsset 3/8" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	68,50 106,60
	P710376 P710377	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel 1/4" Messing dubbelnippel 3/8"	2,55 2,85
	P710351 P710352 P710353	Verloopnippels Messing verloopnippel 1/4"-3/8" Messing verloopnippel 1/4"-1/2" Messing verloopnippel 3/8"-1/2"	3,39 4,25 6,25
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met 1/8"-buitendraad. Orion insteeknippel met 1/4"-buitendraad. Orion insteeknippel met 3/8"-buitendraad.	6,15 3,00 5,50
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met 1/4"-binnendraad.	12,45
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang 1/4". Luchtslang 1/4". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen 1/4"-buitendraad. L= 1 meter Luchtslang 1/4". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen 1/4"-buitendraad. L= 1,5 meter	25,75 39,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VF410707 VF410708 VF410711 VF410715 VF410716	Messing steekfilter Messing steekfilter met spuitstuk, uitneem- en reinigbaar RVS-filter. Klephuis en dop uit messing. Pmax 20 bar. Werktemperatuur: -20 °C, 110 °C. ½"- binnendraad ¾"- binnendraad 1"- binnendraad 1½"-binnendraad 2"- binnendraad	22,55 22,95 31,95 60,75 137,25
	BS00610 BS00611 BS00612	Olieslangen 1" Zuigslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter. Zuigslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter. Zuig/persslang (PU PHF OIL) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter.	84,75 98,50 112,25
	OE33126	Hydrauliek-koppeling. Hydraulische koppeling vrouwelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: ¾" (binnendraad)	55,00
	OE33127	Hydrauliek-nippel. Hydraulische nippel mannelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: ¾" (binnendraad)	24,00
	OH963006 OH96301 OH963015 OH96302	Olieslangen ½" met opgeperste koppelingen. Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 120bar Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm) Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm)	21,75 22,00 26,50 29,00
	OH973301 OH9733015 OH973302	Olieslangen ¾" met opgeperste koppelingen. Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar Lengte/diameter: 1 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 1.5 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 2 meter ¾" (19mm)	43,00 50,75 51,75
	PH08082 PH08081 PH08012 PH01209 PH01210	Montagenippel Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	3,75 2,65 6,80 4,00 10,25
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	10,05 15,20 24,75 61,30 86,50
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	12,15 14,65 15,50 23,35 32,45

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	DIV	Afgewerkte olieraail (goot) Opvanggoot (Compleet) in de gewenste lengte inclusief bevestigings- en verbinding- en pakkingsmateriaal. Aansluitmogelijkheid voor dagtank Zeer grote bereikbaarheid van de in hoogte verstelbare, excentrische opvangschaal.	O P A A N V R A A G
	CA00320	Afgewerkte olie dagtank Tussen/dagtank 120 liter voorzien van een dubbelwerkende membraanpomp met automatisch werkend niveau schakelsysteem. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen L x B x H = 600 x 500 x 400 mm.	
	JG00801	Filterpers Gray Quickpack QP50 Heavy Duty luchtbediende filterpers voor spin-on filters. Inclusief lekbak en standaard . Afm. persruimte: H x B x D = 228 x 203 x 203 mm Afm. totaal: H x B x D = 1765 x 380 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: ¼"	2.850,00
	JG00802	Filterpers Gray Quickpack QP160 Heavy Duty luchtbediende filterpers Inclusief lekbak en standaard. Afm. Persruimte: H x B x D = 412 x 254 x 203 mm Afm. Totaal: H x B x D = 2171 x 520 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: ¼" https://www.youtube.com/watch?v=wEDmwjPyYh0	3.395,00