

6

UITLAATGASAFZUIGING






The logo of the Dutch Association of Environmental Engineers (VAV) is located in the bottom right corner. It consists of the lowercase letters 'v' and 'v' stacked vertically, with a horizontal line through the middle of the top 'v'. The logo is white and set against a background of orange and red wavy shapes.







Inhoudsopgave


	Blz
Veerbediende slanghaspels met aanbouwventilator _____	136
Elektrisch bediende slanghaspels met aanbouwventilator _____	137
Infra-rood bediende slanghaspels met aanbouwventilator _____	137
Veerbediende slanghaspels _____	138
S-TEC veerbediende slanghaspels met aanbouwventilator _____	139
S-TEC elektrisch bediende slanghaspels met aanbouwventilator _____	139
S-TEC veerbediende slanghaspels _____	140
S-TEC afzuigrailset SSK150/290 _____	141
S-TEC slangwagens voor afzuigrail _____	141
Vloerputafzuiging _____	142
Ventilatoren, geluidgedempte kasten _____	143
Ventilator en sturingseenheid voor smeerkuilafzuiging _____	145
Mobiele filters met armen voor lasrook en stof _____	146
Stationaire afzuigarmen voor lasrook- en stof _____	146
Stationaire filters voor lasrook en stof _____	147
Slangen tot 650°C, klemmen en slangkapstukken _____	148
Uitlaatgastrechters voor enkele en dubbel uitlaten _____	149
Enkele en dubbele uitlaatgastrechters op statief _____	152
Uitlaatgastrechters voor zwaar materieel _____	152
Bajonetaansluitingen, bussen, Y-stukken, kleppen _____	153
Componenten afzuigrail, slangbalancers, manchetten en bevestigingsmateriaal _____	155
Leidingsystemen, bochten, T-stukken muur- dakdoorvoeren, dempers etc. _____	157





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HHV10075 HHV10010 HHV100125 HHV10015	Veerbediende uitlaatgashaspel voor personen of lichte bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400 Volt, 0.35kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	2.570,00 2.775,00 3.555,00 4.110,00
	HHV10075-230 HHV10010-230 HHV100125-230 HHV10015-230	Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 230 Volt , 0.35kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	2.670,00 2.860,00 3.590,00 4.100,00
	HHV12575 HHV12510 HHV125125 HHV12515	Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400 Volt, 0.75kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter	3.345,00 3.800,00 3.920,00 4.140,00
	HHV15075 HHV15010 HHV150125 HHV15015	Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400 Volt, 0.75kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	3.485,00 3.885,00 4.255,00 5.455,00
	HGMCP05 HGMCP1	Automatische start/stop voor mechanische haspel met aanbouwventilator Automatische start/stop schakelsysteem voor mechanische haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.35kW Automatische start/stop schakelsysteem voor mechanische haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.75kW	720,00 720,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HHE10075 HHE10010 HHE100125	Motor gedreven uitlaatgashaspel Motor gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 0.45kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter	4.405,00 4.630,00 4.820,00
	HHE10015 HHE12575 HHE12510 HHE125125 HHE12515 HHE15075 HHE15010 HHE150125 HHE15015	Motor gedreven uitlaatgashaspel Motor gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 0.75kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 100mm, lengte 15 meter EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	4.230,00 4.525,00 4.840,00 5.130,00 5.350,00 4.725,00 5.100,00 5.400,00 6.010,00
	HHE20010 HHE20015	Motor gedreven uitlaatgashaspel Motor gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 1.5kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 200 mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 200 mm, lengte 15 meter	10.450,00 11.295,00
	HHEVI15010 HHEVI150125	Motor gedreven uitlaatgashaspel met IR-afstandsbediening Motor gedreven uitlaatgashaspel met IR-afstandsbediening. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slangtrommel met windmotor. 230V, 450W - Aanbouwventilator 400Volt, 0,75kW - Thermische beveiliging. - IR-afstandsbediening. - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 150mm, lengte 10 meter. EPDM slang 150mm, lengte 12.5 meter.	6.915,00 7.805,00
	HGEMCP05 HGEMCP1	Automatische start/stop voor elektrische haspel met ventilator Automatische start/stop schakelsysteem voor elektrische haspel inclusief thermisch beveiligde microscharrelaar voor aanbouwventilator 0.35kW Automatische start/stop schakelsysteem voor elektrische haspel inclusief thermisch beveiligde microscharrelaar voor aanbouwventilator 0.75kW	525,00 525,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HH10075 HH10010 HH100125 HH10015 HH12575 HH12510 HH125125 HH12515 HH15075 HH15010 HH150125 HH15015	Veerbediende uitlaatgashaspel Compacte veerbediende uitlaatgashaspel.. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	1.855,00 2.020,00 2.900,00 3.220,00 2.465,00 2.685,00 3.060,00 3.285,00 2.570,00 2.960,00 3.340,00 4.600,00
	HHK10075 HHK10010 HHK100125 HHK10015 HHK12575 HHK12510 HHK125125 HHK12515 HHK15075 HHK15010 HHK150125 HHK15015	Veerbediende uitlaatgashaspel Compacte veerbediende uitlaatgashaspel.. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Geïntegreerde automatisch afsluitklep - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 10 meter EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter EPDM slang 100mm, lengte 15 meter EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 125mm, lengte 10 meter EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 125mm, lengte 15 meter EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	2.345,00 2.510,00 3.350,00 3.720,00 2.950,00 3.170,00 3.550,00 3.790,00 3.060,00 3.450,00 3.825,00 5.085,00
	HGM0001	Microschakelaar voor mechanische haspel Microschakelaar voor automatische start/stop met centrale ventilator. (In combinatie met switchboard GSQED)	220,00
	HGSQED1 HGSQED15 HGSQED2 HGSQED3 HGSQED4 HGSQED55	Schakelkast voor centrale ventilator Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 0.75kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 1.1kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 1.5kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 2.2kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 3kW Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 4kW	595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HH11011 HH21011 HH12012 HH32012 HH22052 HH32052	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - EPDM-slang met slangstop. - Universele uitlaatgastrechter 60° met klemrichting en swivel. - Ventilator FD 600 met aan/uit schakelaar v.v. thermische motorbeveiliging Slang 75 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 100 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm	5.035,00 5.090,00 5.360,00 5.450,00 6.065,00 6.200,00
	HH30010 HH31010 HH30150 HH44050 HH53050 HH54050	Elektrische uitlaatgashaspel S-TEC Compacte motor-gedreven uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - SAR-controlebox t.b.v. centrale ventilator. - Microswitch - Hangende bedieningsschakelaar Slang op/afrollen - ventilator aan/uit. Lengte kabel 5m. EPDM-slang met slangstop. -40°C tot 180°C - Universele uitlaatgastrechter 60° met klemrichting en swivel. Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 900 mm Slang 125 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm Slang 150 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm	3.500,00 3.585,00 3.950,00 4.560,00 4.850,00 5.090,00
	HH27000	Automatische afsluitklep. Automatische mechanisch afsluitklep voor uitlaatgashaspel.	168,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 Controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300	895,00 895,00
	HH27105	RF-ontvanger met 1 stuks afstandsbediening RF-ontvanger met 1 stuks afstandsbediening. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten. Maximale bereik 50 meter.	1.100,00
	HH27010	Hangende bedieningsschakelaar Hangende bedieningsschakelaar met 5 meter kabel voor op en neer haspel en aan/uit ventilator.	395,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HH32220 HH32320 HH33220 HH33320 HH34220 HH34320	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte ECO veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit plaatstaal. - EPDM-slang met slangstop . -40°C tot 180°C <i>Zonder uitlaatgastrechter</i> Slang 100 mm / 7.5 mtr / orollengte 7.5 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 7.5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 7.5 mtr / orollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm	2.332,00 2.550,00 2.615,00 2.915,00 2.995,00 3.410,00
	HH12001 HH22001 HH13001 HH23001 HH33005 HH43005	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium. - EPDM-slang met slangstop. -40°C tot 180°C - Universele uitlaatgastrechter 60° met kleminrichting en swivel. Slang 75 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 100 mm / 7,5 mtr / orollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm	2.865,00 2.925,00 2.985,00 3.075,00 3.695,00 3.825,00
	HH27000	Automatische afsluitklep. Automatische mechanisch afsluitklep voor uitlaatgashaspel.	168,00
	HH72012	Microswitch Schakelaar voor automatische aan/uit schakeling. 1 stuks/haspel.	283,00
	HH27700	Haspelbesturing SAR-aanstuureenheid per haspel in combinatie met 1 centrale ventilator. Toepassing uitsluitend in combinatie met 1 centrale SAR-centrale controlebox voor aansturing van 1 ventilator.	575,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Centrale controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 Centrale controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300	895,00 895,00
	HH27111	Afstandsbediening RF-afstandsbediening.. (Maximale bereik 50 meter)	328,00
	HH27115	RF-ontvanger RF-ontvanger. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten	770,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR15004 HR15006 HR15008 HR15010 HR15012 HR15014 HR15016 HR15018 HR15020 HR15022 HR15024 HR15026 HR15028 HR15030 HR15032 HR15034 HR15036	<p>Complete Aluminium afzuigkanaal SSK 150</p> <p>Complete aluminium getrokken afzuigkanaal SSK150 inclusief speciaal geprofileerde afdichtlamellen uit neopreen (Temperatuurbestendig tot 250 °C), aluminium gegoten einddeksels en bovenaansluiting alsmede eindstoppen en verbindingssmateriaal. Afmetingen: b= 170 mm h= 180 mm</p> <p>Lengte rail SSK 150, 4 meter Lengte rail SSK 150, 6 meter Lengte rail SSK 150, 8 meter Lengte rail SSK 150, 10 meter Lengte rail SSK 150, 12 meter Lengte rail SSK 150, 14 meter Lengte rail SSK 150, 16 meter Lengte rail SSK 150, 18 meter Lengte rail SSK 150, 20 meter Lengte rail SSK 150, 22 meter Lengte rail SSK 150, 24 meter Lengte rail SSK 150, 26 meter Lengte rail SSK 150, 28 meter Lengte rail SSK 150, 30 meter Lengte rail SSK 150, 32 meter Lengte rail SSK 150, 34 meter Lengte rail SSK 150, 36 meter</p>	1.505,00 2.080,00 2.710,00 3.285,00 3.855,00 4.485,00 5.060,00 5.630,00 6.260,00 6.830,00 7.405,00 8.035,00 8.610,00 9.180,00 9.750,00 10.390,00 10.955,00
	HR10004 HR10006 HR10008 HR10010 HR10012 HR10014 HR10016 HR10018 HR10020 HR10022 HR10024 HR10026 HR10028 HR10030	<p>Complete Aluminium afzuigkanaal SSK 290</p> <p>Complete aluminium getrokken afzuigkanaal SSK290 inclusief speciaal geprofileerde afdichtlamellen uit neopreen (Temperatuurbestendig tot 250 °C), aluminium gegoten einddeksels en bovenaansluiting alsmede eindstoppen en verbindingssmateriaal. Afmetingen: b= 170 mm h= 250 mm</p> <p>Lengte rail SSK 290, 4 meter Lengte rail SSK 290, 6 meter Lengte rail SSK 290, 8 meter Lengte rail SSK 290, 10 meter Lengte rail SSK 290, 12 meter Lengte rail SSK 290, 14 meter Lengte rail SSK 290, 16 meter Lengte rail SSK 290, 18 meter Lengte rail SSK 290, 20 meter Lengte rail SSK 290, 22 meter Lengte rail SSK 290, 24 meter Lengte rail SSK 290, 26 meter Lengte rail SSK 290, 28 meter Lengte rail SSK 290, 30 meter</p>	1.655,00 2.475,00 3.355,00 4.180,00 5.010,00 5.890,00 6.210,00 7.550,00 8.425,00 9.240,00 10.075,00 10.975,00 11.775,00 12.610,00
	HR15105 HR15107 HR15155 HR15157	<p>Complete slangwagen.</p> <p>Slangwagen model 1505 voor rail SSK150/290 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aluminium gegoten wagen met 8 stuks kogelgelagerde wielen, zuigaansluiting teflon gecoat. - Trelleborg uitlaatgasslang. -40°C tot 180°C. - Universele uitlaatgastrechter met klem. - Slanghouder met karabijnhaak en ketting. <p>Slangwagen met 5 meter 4"-slang (100mm) en uitlaatgastrechter 8419 Slangwagen met 7½ meter 4"-slang (100mm) en uitlaatgastrechter 8419 Slangwagen met 5 meter 6"-slang (150mm) en uitlaatgastrechter 8480 Slangwagen met 7½ meter 6"-slang (150mm) en uitlaatgastrechter 8480</p>	1.090,00 1.225,00 1.445,00 1.635,00
	HR153050	<p>SLS afzuigwagen, complete.</p> <p>SLS – Afzuigwagen voor personen- en lichte bedrijfsauto's bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slangwagen uit gietaluminium, Zuigopening teflon gecoat met 8 stuks kogel gelagerde wielen en 4,5 meter slang NW100. Temperatuurbestendig tot 180°C - Balancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep. - In hoogte verstelbare uitlaatgastrechter met beschermborstel voorzien van draaikoppeling. 	4.220,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR153052	SLS afzuigwagen, complete. SLS – Afzuigwagen voor grote bedrijfsauto's bestaande uit: - Slangwagen uit gietaluminium, Zuigopening teflon gecoat met 8 stuks kogel gelagerde wielen en 4,5 meter slang NW150. Temperatuurbestendig tot 180°C - Balancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep. - In hoogte verstelbare uitlaatgastrechter met beschermborstel voorzien van draaikoppeling.	4.635,00
	HR153051	SLS afzuigwagen, complete. SLS Car 100 ombouwset bestaande uit: - Adapterset voor montage op bestaande afzuigwagen - EPDM slang, temperatuurbestendig tot + 180 ° C, inclusief slangklemmen. - Balancer met vergrendeling, slangkraag en automatisch afsluitklep - Ophangstang voor slang met 2 draaikoppeling - Universeel trechter passend op alle uitlaatpijpvormen Door middel van een extra adapter te gebruiken voor bestaande- en ander fabrikaat afzuigsystemen.	3.516,00
	HP47000	Vloerafzuigstelsel personenwagens S-TEC Vloer-afzuigset, bestaand uit: - 1 x Universele putdeksel. - 1 x Slanggeleider 45°. Aansluiting 125 mm - 1 x Gietijzeren pijp aansluiting 45°. Aansluiting 125 mm - 1 x Verbindingspijp 125 mm. Lengte 3mtr. - 3 x Spanklemmen NW 125 - 1 x Slangenset NW75 met uitlaatgastrechter v.v. kleminrichting.	1.340,00
	HP47150	Vloerafzuigstelsel grote bedrijfswagens S-TEC Vloer-afzuigset, bestaand uit: - 1 x Universele putdeksel. - 1 x Aansluitstuk 45°. Aansluiting 150 mm - 1 x Temperatuurbestendige gietijzeren aansluiting 45°. Aansluiting 150 mm - 1 x Gietijzeren verbindingstuk 150 mm. Lengte 3mtr. - 3 x Leidingklemmen.	1.195,00
	HP41010	Vloerafzuigstelsel S-TEC Universele gietaluminium vloerput met afsluitdeksel - Plug-in opening diameter 150 mm - Afmeting: 240 x 240 x 25 mm - Gewicht : 2,9 kg - Universele putdeksel. Opening 150 mm. - Aansluiting 125mm - Slang insteekbaar	212,00
	HP45100 HP45125 HP45150	Vloerafzuigstelsel S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 100mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 125mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 150mm	120,00 121,00 90,00
	HP41011 HP41012	Vloerafzuigstelsel S-TEC Verloop. Aansluiting verticaal. 200-100 mm S-TEC Verloop. Aansluiting verticaal. 200-125 mm	70,00 72,00
	HP41015 HP41017	Vloerafzuigstelsel S-TEC Verloopstuk 45° uit gietaluminium 200 mm naar 125 mm S-TEC Verloopstuk 45° uit gietaluminium 200 mm naar 150 mm	223,00 223,00
	HP44900 HP44910 HP44920	Vloerafzuigstelsel S-TEC Deksel voor inspectie/ reinigingschacht. Luchtdicht uitgevoerd, overrijdbaar, corrosiebestendig. Inclusief bevestigingsframe en materiaal. Afmeting 580 x 580 mm (opening 520 x 520) Afmeting 650 x 650 mm (opening 600 x 600) Afmeting 880 x 880 mm (opening 800 x 800)	648,00 762,00 920,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	64,75
	HT42150	Uitlaatgasmondstuk S-TEC in hoogte verstelbare Uitlaatgasmondstuk inclusief: - 1 stuks 2.5 mtr. slang met slangklemmen. - 1 stuks mondstukken model 3290. Aanzuigopening 165 mm - 1 stuks 90° plug-in bocht met draaikoppeling NW150	832,00
	HV10005	Ventilator Centrifugaal GSA0.5 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 480 m ³ /h bij opvoerhoogte 360 Pa Motor 400 Volt, 0.35 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW125 mm	795,00
	HV10010	Ventilator Centrifugaal GSA1.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 1400 m ³ /h bij opvoerhoogte 890 Pa Motor 400 Volt, 0.75 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW160 mm	1.040,00
	HV10015	Ventilator Centrifugaal GSA1.5 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 1750 m ³ /h bij opvoerhoogte 1000 Pa Motor 400 Volt, 1.1 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW160 mm	1.100,00
	HV10020	Ventilator Centrifugaal GSA2.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 2070 m ³ /h bij opvoerhoogte 940 Pa Motor 400 Volt, 1.5 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW200 mm	1.185,00
	HV10003	Ventilator Centrifugaal GSA3.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 2850 m ³ /h bij opvoerhoogte 1000 Pa Motor 400 Volt, 2.2 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW200 mm	1.435,00
	HV10004	Ventilator Centrifugaal GSA4.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 4000 m ³ /h bij opvoerhoogte bij 960 Pa Motor 400 Volt, 3 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW250 mm	2.115,00
	HGSBOX115 HGSBOX23 HGSBOX455	Geluidabsorberende kast voor binnen of buitenopstelling Geluidabsorberende kast voor binnen of buitenopstelling inclusief trillingdempers en inspectiedeuren. Voor GSA ventilator 0.75 en 1.1kW Voor GSA ventilator 1.5 en 2.2kW Voor GSA ventilator 3.0 en 4.0kW	1.695,00 1.725,00 2.415,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV07019	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 600 Capaciteit 250 – 1050 m ³ /h Opvoerhoogte 950 – 500 Pa Motor 0,4 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 1,1 A Zuig-perszijde NW160 mm	2.040,00
	HV07020	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 1200 Capaciteit 480 – 1600 m ³ /h Opvoerhoogte 1370 – 500 Pa Motor 0,85 kW, 230/400V, 50 Hz Stroom 1,9 A Zuig- perszijde NW160 mm	2.240,00
	HV07021	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 1800 Capaciteit 850 – 2100 m ³ /h Opvoerhoogte 1600 – 750 Pa Motor 1,2 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 2,65 A Zuigzijde NW200 mm Perszijde NW160 mm	2.490,00
	HV07022	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 2400 Capaciteit 1200 – 3200 m ³ /h Opvoerhoogte 2250 – 550 Pa Motor 2,4 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 4,55 A Zuig- perszijde NW200 mm	4.080,00
	HV07027	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 3300 Capaciteit 1500 – 4200 m ³ /h Opvoerhoogte 2650 – 1000 Pa Motor 3,8 kW, 400 V, 50 Hz Stroom 7,7 A Zuigzijde NW250 mm Perszijde NW200 mm	4.910,00
	HV17023 HV17025 HV17026	Aansluitsysteem Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW160 Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW200 Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW250	70,00 151,00 155,00
	HV17223 HV17225 HV17226	Aansluithuls Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW160 Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW200 Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW250	26,00 63,00 67,00
	HV07080	Muurmontagebeugel Muurbeugel t.b.v. ventilator FD 600, FD1200, FD1800	67,00
	HV07076	Muurmontagebeugel Muurbeugel uit gietaluminium voor ventilator FD 1800, 2400. Aansluiting NW200	455,00
	HV70020	Muurmontagebeugel Muurbeugel uit gietaluminium t.b.v. ventilator FD 2400, FD 3300	482,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV77206 HV77210 HV77216 HV77220 HV77240 HV77260 HV77211	Motorbeveiligingsschakelaar Aan/uit schakelaar 0.4-0.6 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 0.6-1.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 1.0-1.6 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 1.6-2.4 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 2.4-4.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 4.0-6.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 6.0-10.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging	122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Centrale controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 72010003 Centrale controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300 72010004	895,00 895,00
	HH27111	Afstandsbediening RF-afstandsbediening.. (Maximale bereik 50 meter) 7862	328,00
	HH27115	RF-ontvanger RF-ontvanger. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten 72400005	770,00
	HV71019 HV71020 HV71021 HV71022 HV71027	Geluid-gedempte kast S-TEC geluidabsorberende omkasting voor binnen opstelling. - Aluminium frame met gegalvaniseerde zijpanelen - Aanzuig en persopening - Inspectieluik en ventilatieopening voor de motor. - Geluidabsorberende bekleding. Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 600 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1200 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1800 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 2400 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 3300	3.795,00 3.995,00 4.175,00 6.275,00 6.795,00
	HV71119 HV71120 HV71121 HV71122 HV71127	Geluidgedempte kast S-TEC geluidabsorberende omkasting voor buiten opstelling. - Aluminium frame met gegalvaniseerde zijpanelen - Aanzuig en persopening - Inspectieluik en ventilatieopening voor de motor. - Geluidabsorberende bekleding. Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 600 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1200 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1800 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 2400 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 3300	4.200,00 4.395,00 4.575,00 7.275,00 7.225,00
	HV73250	Ventilator voor put of smeerkuil afzuiging Laagtoerige EeX-ventilator voor putafzuiging conform richtlijn. Diameter 315mm. Maximale cap. 1390 m3/uur Aansluiting: 400Volt, 0.12kW, 0.25Amp. Toerental: 1340 omw/min. Max. temperatuur af te zuigen lucht: 40gr Celsius Geluiddrukkniveau: 41 dba Bescherminingsklasse IP44	1.745,00
	HV73116 HV73125 HV73140 HV73160	Ventilatiebeveiligingsschakelaar voor smuurkuil Centrale besturingseenheid voor vertraagd inschakelen van de verlichting en het stopcontact in de put. Behuizing van plaatstaal IP 55, drievoudige drukknop inclusief aan/uit-, noodbedienings- en motorbeveiligingsschakelaar en signaallamp. Motorbeveiliging tot 1,6 A 72310016 Motorbeveiliging tot 2,5 A 72310025 Motorbeveiliging tot 4,0 A 72310040 Motorbeveiliging tot 6,0 A 72310060	2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HB33021	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type M802</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor- en fijnfilter voor lasrook, slijp- en schuurstof. Filtergraad 99% - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 3 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. <p>Effectieve capaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur Filters: Grof filter G4, Voorfilter F5, Actief koolfilter, hoofdfilter F9</p> <p>Motor: 230Volt/50Hz, 7.0 Amp. Geluidsniveau: 72 dB(A) Gewicht: 80 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 580 x 580 x 900 mm</p>	Op aanvraag
	HB33202	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type PF1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 2 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. <p>Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm</p>	Op aanvraag
	HB33204	<p>Mobiele afzuigunit Vrijdrijbare patronenfilter type PF1200</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 4 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. <p>Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm</p>	Op aanvraag
	HB30212F	<p>Vonkenvanger Vonkenvanger voor mechanisch filter type M 802</p>	Op aanvraag
	HB30212S	<p>Vonkenvanger Voorfilter voor mechanisch filter type M 802</p>	Op aanvraag
	HB35602	<p>Lasrook afzuigarm S-Tec telescopische afzuigarm 2 meter type TA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Temperatuurbestendig tot 140°C. Aansluiting NW 160 mm</p>	2.025,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HB38602 HB38603 HB38604 HB38605 HB38607 HB38609	Lasrook afzuigarm S-Tec complete afzuigset type RA voor lasrook, -stof en dampen. Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm Lengte 5 mtr. NW 160 mm Lengte 7 mtr. NW 160 mm Lengte 9 mtr. NW 160 mm	2.110,00 2.420,00 2.550,00 3.460,00 4.665,00 4.940,00
	HB39602 HB39603 HB39604	Lasrook afzuigarm (set) S-Tec complete afzuigset type RA voor lasrook, -stof en dampen. Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Ventilator FD1200 met motorbeveiligingsschakelaar. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm	4.555,00 4.865,00 4.995,00
	HB36602 HB36603 HB36604 HB36605 HB36607 HB36609	Lasrook afzuigarm S-Tec horizontale afzuigarm type SA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met buitenliggende scharnierprofielen en metalen afzuigkap met afsluitklep. Armfixatie middels gasveren. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm Lengte 5 mtr. NW 160 mm Lengte 7 mtr. NW 160 mm Lengte 9 mtr. NW 160 mm	1.745,00 2.060,00 2.190,00 3.145,00 4.340,00 4.600,00
	HB31602 HB31603 HB31604	Lasrook afzuigarm (set) S-Tec horizontale afzuigarm type SA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met buitenliggende scharnierprofielen en metalen afzuigkap met afsluitklep. Armfixatie middels gasveren. Ventilator FD1200 met motorbeveiligingsschakelaar. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm	4.190,00 4.500,00 4.635,00
		InduMaster Cycloon filter InduMaster Zyclon High efficient cycloon filter - Hoogwaardig cycloonfilter – verlengd levensduur filter. - Perslucht te reinigen filter zonder filterverwijdering. Filtermedium: Cellulose/Polyester, stofklasse M. - Aangebouwde ventilator type InduMaster in geluidabsorberende omkasting met motorbeveiligingsschakelaar. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Filterwisseling zonder vrijkomende stof. - Controle/besturingspaneel. - Digital drukverschilweergave. - Perslucht ketel met ingebouwde manometer. - Eenvoudige toegang (Voordeuren) voor onderhoud - Vuilcontainer met Quicklock (snelaansluiting) InduMaster Zyclon Capaciteit van 5.000 tot 11.000 m ³ /uur Motor: 7.5 tot 15kW - 400 V - 50 Hz Tot 7 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 126 m ²	Op aanvraag











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Cartridge filter InduMaster Premium InduMaster Premium "Plug & Play" filter unit – differential pressure controlled cleaning by compressed air – digital differential pressure display – pressure tank with manometer built into cabinet – dust free filter change – filter material 100% Polyester, dust class M, Welding smoke class W3 – equipped with fan type InduMaster, 3x400V AC, 50Hz – high performance preseparator - increases filter life – easy service access by front doors – Stofcontainer met Quicklock (Snelaansluiting) achter voordeur incl. plastic zak voor stofvrije afvalverwijdering – Motorbeveiliging en CE-stekker – Luchtaansluiting – unit equipped with fork pockets and crane lifting points for easy transport – construction among others according to: - Machine directive 2006/42/EC - EN ISO 15012-1, - ISO 14121</p> <p>InduMaster Premium Capaciteit (Volumestroom) 1.250-5.200 m³/h Motor: 3.0 tot 7.5 kW - 400 V - 50 Hz. Tot 2 filterpatronen.</p>	Op aanvraag
	HS05050 HS05100 HS06050 HS06100 HS07025 HS10025 HS12025 HS15025 HS20025	<p>Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang TR1000 (Trelleborg) EPDM met nylon inlage. Temperatuurbestendigheid -40°C tot 180°C Geschikt voor op haspel en los gebruik. Bestand tegen olie- en diesel. Zeer licht in gewicht met gladde binnenzijde.</p> <p>Diameter 51 mm lengte 5 meter Diameter 51 mm lengte 10 meter Diameter 63 mm lengte 5 meter Diameter 63 mm lengte 10 meter Diameter 75 mm Diameter 100 mm Diameter 125 mm Diameter 150 mm Diameter 200 mm</p>	402,50 805,00 437,50 875,00 69,50/mtr 89,15/mtr 112,50/mtr 142,50/mtr 200,50/mtr
	HS13063 HS13075 HS13100	<p>Uitlaatgasslang Overrijdbaar, temperatuurbestendig tot 300°C, beide zijden zonder verbindingmateriaal. Lengte 3,3 mtr.</p> <p>Diameter 63mm Diameter 75mm Diameter 100mm</p>	479,00 578,00 932,00
	HS80801 HS80811 HS80821 HS80831 HS80841	<p>Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 300 (tot 300°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend.</p> <p>Diameter NW 75 Diameter NW100 Diameter NW125 Diameter NW150 Diameter NW200</p>	142,00/mtr 163,00/mtr 208,00/mtr 244,00/mtr 324,00/mtr
	HS50075 HS50100 HS50125 HS50150 HS50160 HS50200	<p>Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 450 (tot 450°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend.</p> <p>Diameter NW 75 Diameter NW100 Diameter NW125 Diameter NW150 Diameter NW160 Diameter NW200</p>	182,00/mtr 194,00/mtr 248,00/mtr 290,00/mtr 319,00/mtr 388,00/mtr







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS80852 HS80862 HS80892 HS80902 HS80912	Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 650 (tot 650°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend. Diameter NW 75 Diameter NW100 Diameter NW125 Diameter NW150 Diameter NW200	435,00/mtr 484,00/mtr 543,00/mtr 567,00/mtr 888,00/mtr
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	67,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	76,85
	HS21075 HS21100 HS21125 HS21150 HS21200	Slangklem Slangklem met "brug" voor slangdiameter 75mm Slangklem met "brug" voor slangdiameter 100mm Slangklem met "brug" voor slangdiameter 125mm Slangklem met "brug" voor slangdiameter 150mm Slangklem met "brug" voor slangdiameter 200mm	11,00 12,00 13,50 15,50 16,50
	HS23050 HS23060 HS23070 HS23090 HS23110 HS23140	Slangklem Slangklem voor slangdiameter 50mm Slangklem voor slangdiameter 63mm Slangklem voor slangdiameter 75mm Slangklem voor slangdiameter 100mm Slangklem voor slangdiameter 125mm Slangklem voor slangdiameter 150mm	5,50 5,50 5,50 6,70 7,90 7,90
	HT61050 HT61063 HT61075	Uitlaatgasmondstuk model 3030 Uitlaatgasmondstuk model 3030 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 90mm. Slangaansluiting 50mm. Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm.	171,00 171,00 176,00
	HT62063 HT62075 HT62100	Uitlaatgasmondstuk model 3040 Uitlaatgasmondstuk model 3040 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 125mm. Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	196,00 163,00 184,00
	HT63075 HT63100 HT63125	Uitlaatgasmondstuk model 3051 Uitlaatgasmondstuk model 3051 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 165mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm.	312,00 288,00 299,00
	HGRN16075 HGRN160100 HGRN160125	Uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met sondeopening Ø32mm en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm.	128,00 128,00 173,00
	HT65050 HT65063 HT65075	Uitlaatgasmondstuk model 3071 Uitlaatgasmondstuk model 3071 uit neopreen met sondeopening Aanzuigopening 130x70mm Slangaansluiting 50mm. Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm.	146,00 140,00 147,00


















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT66063 HT66075 HT66100	Uitlaatgasmondstuk model 3076 Uitlaatgasmondstuk model 3076 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 150x70mm Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	192,00 186,00 188,00
	HT75063 HT75075 HT75100	Uitlaatgasmondstuk model 8203 Uitlaatgasmondstuk model 8203 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 75-125 mm Slangaansluiting 63mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	282,00 248,00 270,00
	HT76075 HT76100 HT76125 HT76150	Uitlaatgasmondstuk model 8204 Uitlaatgasmondstuk model 8204 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100-165 mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	398,00 375,00 384,00 388,00
	HT77100 HT77125 HT77150	Uitlaatgasmondstuk model 8205 Uitlaatgasmondstuk model 8205 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100-165 mm Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	327,00 316,00 330,00
	HT07226 HT72100	Uitlaatgasmondstuk model 8226 Uitlaatgasmondstuk model 8226 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 75-125mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	386,00 384,00
	HT84907 HT84910 HT84912 HT84915	Uitlaatgasmondstuk model 8419 Uitlaatgasmondstuk model 8419 60° gebogen uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	198,00 174,00 177,00 197,00
	HT84907B HT84910B HT84912B HT84915B	Uitlaatgasmondstuk model 8419 Uitlaatgasmondstuk model 8419 gebogen uit neopreen met kleminrichting en draaikoppeling. Aanzuigopening 100mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	258,00 234,00 244,00 248,00
	HS8419K	Afsluitklep voor mondstuk model 8419 Afsluitklep voor mondstuk model 8419. Handbediend.	74,00
	HTS16075 HTS160100 HTS160125	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening Ø32mm en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	210,00 210,00 255,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT16075 HT160100 HT160125	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening \varnothing 32mm en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	270,00 270,00 310,00
	HGON75MGR HGON100MGR HGON125MGR	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening \varnothing 32mm, 30° slang-aansluiting en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 210 x 105 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	540,00 540,00 575,00
	HT08420 HT08421	Uitlaatmondstuk model 8420 Uitlaatgasmondstuk model 8420 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 160 mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	549,00 549,00
	HT08450 HT08451	Uitlaatgasmondstuk model 8450 Uitlaatgasmondstuk model 8450 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 210 mm (BMW 760, BMW X5 HP, VW Passat TDI, VW Touareg) Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	559,00 559,00
	HT08470 HT08471	Uitlaatgasmondstuk model 8470 Uitlaatgasmondstuk model 8470 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 90 x 260 mm (Porsche Cayenne Turbo, AMG) Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	569,00 569,00
	HT08450is	Uitlaatgasmondstuk model 8450is Uitlaatgasmondstuk model 8450is uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 210mm (BMW 760, BMW X5 HP, VW Passat TDI, VW Touareg) Slangaansluiting 100mm.	570,00
	HT08470is	Uitlaatgasmondstuk model 8470is Uitlaatgasmondstuk model 8470is uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 90 x 260 mm (Porsche Cayenne Turbo, AMG) Slangaansluiting 100mm.	635,00
	HGON75EGR HGON100EGR HGON125EGR	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met instelbare kleminrichting, CO-opening 32mm, 30° slang-aansluiting en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 210x105 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	680,00 680,00 715,00
	HTTI249 HTTI250	Uitlaatgastrechter Mondstuk STI 250-100 voor verscholen/geïntegreerde uitlaatpijpen. Breedte uitlaat maximaal 250 mm. Slangaansluiting 3" Slangaansluiting 4"	410,00 410,00
	HT43210 HT43211	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter. Aanzuigopening 150x70mm - 1 stuks Y-stuk 75mm met 2 slangen en klemmen. - 2 stuks ovale mondstukken model 3076. Aansluiting 3" (75mm) Aansluiting 4" (100 mm)	685,00 730,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT43310	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter. Aanzuigopening 2x 100mm - 1 stuks Y-stuk 100mm 2 slangen en klemmen. - 2 stuks mondstukken model 8419 met kleminrichting.	720,00
	HT44249 HT44250	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter voor geïntegreerde uitlaten Aanzuigopening 210 x 105mm - 1 stuks Y-stuk met 2 slangen en klemmen. - 2 stuks mondstukken HGONxxxGR met mechanische afsluitklep. Y-stuk Aansluiting 3" (75mm) Y-stuk Aansluiting 4" (100 mm)	1.554,00 1.594,00
	HT41249 HT41250	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter voor geïntegreerde uitlaten Breedte per uitlaat maximaal 250mm - 1 stuks Y-stuk 75mm met 2 slangen en klemmen. - 2 stuks mondstukken HTTI250 Aansluiting 3" (75mm) Aansluiting 4" (100 mm)	1.015,00 1.015,00
	HT44100	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor sportwagens Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor sportwagens. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) Aanzuigopening trechter 210 X 105 mm. - 1 stuks metalen Y-stuk 100mm met slangen en slangklemmen. - 2 stuks uitlaatgastrechtters met sonde-opening, rooster en afsluitklep.	1.690,00
	HT44110	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor sportwagens Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor sportwagens. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) Aanzuigopening trechter 2x 160 mm. - 1 stuks metalen Y-stuk 100mm met slangen en slangklemmen. - 2 stuks uitlaatgastrechtters met sonde-opening rooster en afsluitklep.	1.610,00
	HT36100	Dubbele uitlaatgasmondstuk op statief voor motorfietsen Dubbele uitlaatgasmondstuk op statief voor motorfietsen bestaande uit: - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm met slangen en slangklemmen. - 2 stuks mondstukken model 3290. Aanzuigopening 165 mm	1.895,00
	HT84125 HT84150 HT84200	Uitlaatgasmondstuk model 8480 LKW Uitlaatgasmondstuk model 8480 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 185x235mm Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	520,00 507,00 528,00
	HGRTN100MG HGRTN125MG HGRTN150MG	Uitlaatgasmondstuk LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met gaasrooster, afsluitklep en kleminrichting. Aanzuigopening 185 mm Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	595,00 595,00 595,00
	HT74125 HT74150 HT74200	Uitlaatgasmondstuk model 8560 LKW Uitlaatgasmondstuk model 8560 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 185 x 235 mm Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	667,00 650,00 670,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT08489 HT08490	Uitlaatgasmondstuk LKW NW200 LKW Uitlaatgasmondstuk model LKW uit aluminium met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 200 mm Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	280,00 375,00
	HT04281	Uitlaatgastrechter model 8281 Uitlaatgastrechter "Slangkapstok" voor boventuitlaten. Slangaansluiting 150mm	478,00
	HT23125 HT23150 HT83150	Uitlaatgastrechter LKW Statieftrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. Aanzuigopening 125 x 200 mm Slangaansluiting 125mm Slangaansluiting 150mm Slangaansluiting 150mm. Hoog temperatuur uitvoering.	545,00 515,00 952,00
	HT24150 HT24200 HT84250	Uitlaatgastrechter LKW Standstrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. Aanzuigopening 185 x 235mm. Slangaansluiting 150mm Slangaansluiting 200mm Slangaansluiting 200mm. Hoog temperatuur uitvoering.	515,00 530,00 955,00
	HT25150 HT25200	Uitlaatgastrechter LKW Standstrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. (Bussen) Slangaansluiting 150mm v.v. swivel Slangaansluiting 200mm v.v. swivel	1.236,00 1.372,00
	HT27150	Uitlaatgastrechter LKW Uitlaatgastrechter voor moeilijk onder voertuig bereikbare uitlaten. Bijvoorbeeld bij MB Atego, Sprinter, DAF 93 - 95, MAN TGL. Bereikbaarheid: Tot 1.20 meter onder het voertuig. Slangaansluiting DN 150	770,00
	HS00075 HS00100 HS00125 HS00150 HS00200	Verbindingsbus Verbindingsbus voor slang DN 75 Verbindingsbus voor slang DN 100 Verbindingsbus voor slang DN 125 Verbindingsbus voor slang DN 150 Verbindingsbus voor slang DN 200	15,00 15,50 15,50 15,50 24,00
	HS100075 HS100100 HS125125 HS125150	Koppelstuk met gaasrooster Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 100- 75 mm Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 100- 100 mm Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 125- 125 mm Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 150- 125 mm	39,00 39,00 44,00 75,00
	HS50050 HS50070 HS54075 HS70070	Verloopstuk Verloop 50/50 mm (3453) Verloop 50/70 mm (3454) Verloop 54/75 mm (3452) Verloop 70/70 mm (3458)	26,00 61,00 42,00 67,00
	HGSR759005 HGSR1009005 HGSR1259005 HGSR1509005 HGSR2009005	Bajonet snelkoppeling Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 75 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 100 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 125 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 150 mm Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 200 mm	86,00 86,00 100,00 106,00 115,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS97510 HS97512 HS97515 HS97520	Snelkoppelsysteem Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 100 mm Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 125 mm Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 150 mm Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 200 mm	84,00 86,00 96,00 106,00
	HS97610 HS97612 HS97615 HS97620	Snelkoppelsysteem Huls voor snelkoppeling voor slang 100 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 125 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 150 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm	33,00 33,00 40,00 41,00
	HS97550 HS97552 HS97555 HS97560 HS97562	Snelkoppelsysteem Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 100 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 125 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 150 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 200 mm Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 250 mm	402,00 420,00 420,00 492,00 544,00
	HS97650 HS97652 HS97655 HS97660 HS97662	Snelkoppelsysteem Huls voor snelkoppeling voor slang 100 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 125 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 150 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm Huls voor snelkoppeling voor slang 250 mm	167,00 199,00 202,00 238,00 284,00
	38600100 38600125 38600150	Afsluitklep Mechanische afsluitklep 100 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting. Mechanische afsluitklep 125 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting Mechanische afsluitklep 150 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting	140,00 140,00 147,00
	HL50075 HL50100	Broek of Y-stuk Broekstuk 75 – 75 – 75 mm Broekstuk 100 – 100 – 100 mm	136,00 136,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR01018	Verbindingsplaat Verbindingsplaat voor kanaal type SSK 150/ 290 en 450. Lengte = 290mm	48,00
	HR010181	Verbindingsplaat Verbindingsplaat voor kanaal type SSK 150/ 290 en 450. Lengte = 500mm	93,00
	HR01019	Montageset Montageset voor afzuigkanaal type SSK 150/ 290 en 450. 1 set per railsegment.	11,50
	HR50290	Verbindingsplaat/verloop Afzuigkanaal type SSK 150 met SSK 290	193,00
	HR01510	Eindeksel Eindeksel uit gietaluminium voor rail SSK 150 met rubberen eindstop.	84,00
	HR01010	Eindeksel Eindeksel uit gietaluminium voor rail SSK 290 met rubberen eindstop.	94,00
	HR01000	Bevestigingsbeugel 2 stuks poedergecoate montageplaten met 1 1/2" lassok voor rail SSK150 en 290.	77,00
	HR16008	Afdichtprofiel Neopreen geprofileerde afdichtlamellen. Temperatuurbestendig tot 250 °C	39,50
	HR15141	Eindeksel met aansluitstuk Eindaansluitstuk uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met rubberen eindstop.	187,00
	HR10142	Eindeksel met aansluitstuk Eindaansluitstuk uit gietaluminium voor railtype SSK 290 met rubberen eindstop.	188,00
	HR15142	Eindeksel met aansluitstuk Eindeksel uit gietaluminium voor railtype SSK 150 inclusief snelspanklem met aansluithuls 160mm en rubberen eindstop.	256,00
	HR01014	Eindeksel met aansluitstuk Eindeksel uit gietaluminium voor railtype SSK290 inclusief snelspanklem met aansluithuls 160mm en rubberen eindstop.	260,00
	HV17023	Aansluitsysteem Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW160	70,00
	HV17025	Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW200	152,00
	HV17026	Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW250	155,00
	HV17123	Aansluitsysteem Snelspanklem. Diameter NW160	44,00
	HV17125	Snelspanklem. Diameter NW200	89,00
	HV17126	Snelspanklem. Diameter NW250	337,00
	HV17223	Aansluithuls Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW160	26,00
	HV17225	Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW200	63,00
	HV17226	Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW250	67,00
	HR01316	Bovenaansluiting Bovenaansluitstuk DN160 uit gietaluminium voor railtype SSK.	194,00
	HR01320	Bovenaansluitstuk DN200 uit gietaluminium voor railtype SSK.	265,00
	HR01325	Bovenaansluitstuk DN250 uit gietaluminium voor railtype SSK.	417,00
	HR10120160	Boven-zijaansluiting Bovenaansluiting DN160 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	286,00
	HR10120200	Bovenaansluiting DN200 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	305,00
	HR10120250	Bovenaansluiting DN250 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	346,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR91316	Bovenaansluiting Bovenaansluitstuk DN160 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	263,00
	HR91320	Bovenaansluitstuk DN200 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	416,00
	HR91325	Bovenaansluitstuk DN250 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	571,00
	HR15050	Slangwagen Slangwagen model 1505 uit gietaluminium voor rail SSK 150 / 290 / 450 voorzien van 8 stuks kogel-gelagerde wielen. Het raakdeel met de geprofileerde neopreen afdichtlamellen is teflongecoat.	578,00
	HR08241	Aansluitverloop slangwagen Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 75	40,00
	HR08242	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 100	25,00
	HR08243	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 125	24,00
	HR08244	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 150	18,00
	HR08245	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 200	31,00
	HR54150	Afsluitklep Automatische afsluitklep uit gegalvaniseerd staal voor slangophouder ten behoeve van slangwagen 1505. Tevens te gebruiken bij toepassing van de balancers.	205,00
	HV15320	Slangwagen Slangwagen model 3001 met aansluiting 200 mm uit gietaluminium voor afzuigrail SSK 150 / 290 / 450 voorzien van 14 stuks kogel-gelagerde wielen. Het raakdeel met de geprofileerde neopreen afdichtlamellen is teflongecoat	2.480,00
	HV15325	Slangaansluiting 250 mm	2.675,00
	HR51075	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 75	535,00
	HR51100	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 100	535,00
	HR51125	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 125	585,00
	HR1510100	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 100	1.530,00
	HR1510125	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 125	1.530,00
	HR1510150	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 150	1.530,00
	HR1510200	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 200	1.545,00
	HGUB100	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slang 75 en 100 mm. Trekkkoordlengte 5,4 meter. Maximale gewicht 11 kg.	757,50
	HGUB150	Balancer met blokkeerinrichting voor slang 125 en 150 mm. Trekkkoordlengte 5,4 meter. Maximale gewicht 15 kg.	1.185,00
	HR07075	Slangophouder Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 75	135,00
	HR07100	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 100	135,00
	HR07125	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 125	135,00
	HR07150	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 150	150,00
	HR07200	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 200	165,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL09001 HL09002 HL09003 HL09004 HL09006 HL09008	Spiralobuis Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 100 (Lengtes in 3 of 6 meter) Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 125 (Lengtes in 3 of 6 meter) Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 150 (Lengtes in 3 of 6 meter) Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 160 (Lengtes in 3 of 6 meter) Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 200 (Lengtes in 3 of 6 meter) Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 250 (Lengtes in 3 of 6 meter)	18,50/m 20,45/m 26,50/m 32,50/m 45,25/m 51,55/m
	HL09293 HL09294 HL09296 HL09298	Geluiddempers Geluiddemper L= 900mm, DN 150 Geluiddemper L= 900mm, DN 160 Geluiddemper L= 900mm, DN 200 Geluiddemper L= 900mm, DN 250	315,00 315,00 380,00 505,00
	HL35010 HL35012 HL35015 HL35016 HL35020 HL35025	Montagebeugels 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 100 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 125 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 150 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 160 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 200 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 250	4,65 5,15 8,05 8,05 10,00 11,45
	HL09021 HL09022 HL09023 HL09024 HL09026 HL09028	Spiralo bocht 90° Koudgetrokken bocht 90°. DN 100 Koudgetrokken bocht 90°. DN 125 Koudgetrokken bocht 90°. DN 150 Koudgetrokken bocht 90°. DN 160 Koudgetrokken bocht 90°. DN 200 Koudgetrokken bocht 90°. DN 250	22,30 29,00 40,00 40,75 60,75 88,70
	HL09041 HL09042 HL09043 HL09044 HL09046 HL09048	Spiralo bocht 45° Koudgetrokken bocht 45°. DN 100 Koudgetrokken bocht 45°. DN 125 Koudgetrokken bocht 45°. DN 150 Koudgetrokken bocht 45°. DN 160 Koudgetrokken bocht 45°. DN 200 Koudgetrokken bocht 45°. DN 250	19,50 23,15 29,60 30,25 41,00 58,10
	HL91007 HL91210 HL91510 HL91512 HL91610 HL91615 HL92015 HL92016 HL92520	Spiralo verlopen Koudgetrokken verloop. DN 100/75 Koudgetrokken verloop. DN 125/100 Koudgetrokken verloop. DN 150/100 Koudgetrokken verloop. DN 150/125 Koudgetrokken verloop. DN 160/100 Koudgetrokken verloop. DN 160/150 Koudgetrokken verloop. DN 200/150 Koudgetrokken verloop. DN 200/160 Koudgetrokken verloop. DN 200/250	44,75 19,65 21,00 21,00 21,00 21,00 27,65 27,65 34,60
	HL09141 HL09142 HL09143 HL09144 HL09146 HL09148	Regelkleppen Regelklep. DN 100 Regelklep. DN 125 Regelklep. DN 150 Regelklep. DN 160 Regelklep. DN 200 Regelklep. DN 250	54,50 58,00 62,50 63,65 71,00 77,25
	HL99141 HL99142 HL99144 HL99146 HL99148	Afsluitkleppen Afsluitklep DN100 met rubberen afdichting 100% Afsluitklep DN125 met rubberen afdichting 100% Afsluitklep DN160 met rubberen afdichting 100% Afsluitklep DN200 met rubberen afdichting 100% Afsluitklep DN250 met rubberen afdichting 100%	84,00 94,50 118,60 139,75 144,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL81010	Spiralo T-stuk T-stuk. DN 100	35,00
	HL81212	T-stuk. DN 125	38,00
	HL81515	T-stuk. DN 150	55,75
	HL81616	T-stuk. DN 160	57,50
	HL82020	T-stuk. DN 200	83,25
	HL82525	T-stuk. DN 250	97,95
	HL71010	Spiralo T-stukken Stroom T-stuk 45°. DN 100	83,90
	HL71212	Stroom T-stuk 45°. DN 125	109,00
	HL71515	Stroom T-stuk 45°. DN 150	116,00
	HL71616	Stroom T-stuk 45°. DN 160	117,00
	HL72020	Stroom T-stuk 45°. DN 200	146,00
	HL72525	Stroom T-stuk 45°. DN 250	195,00
	HL09261	Steekverbindingen Verbindingsmof voor buis. DN 100	8,00
	HL09262	Verbindingsmof voor buis. DN 125	8,00
	HL09263	Verbindingsmof voor buis. DN 150	8,00
	HL09264	Verbindingsmof voor buis. DN 160	8,00
	HL09266	Verbindingsmof voor buis. DN 200	8,00
	HL09268	Verbindingsmof voor buis. DN 250	11,00
	HL92611	Steekverbindingen Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 100	8,00
	HL92622	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 125	8,00
	HL92633	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 150	8,00
	HL92644	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 160	8,00
	HL92666	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 200	8,00
	HL92688	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 250	11,00
	HL579911	RVS uitblaas RVS-Design uitblaasrooster met lamellen en gaas 160mm	83,50
	HL09099	Horizontale uitblaas met gaas Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 125	118,25
	HL09100	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 150	127,95
	HL09102	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 160	137,75
	HL09104	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 200	194,50
	HL09108	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 250	197,50
		HL19100	Horizontale uitblaas met gaas Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 150
HL19102		Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 160	77,00
HL19104		Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 200	83,75
HL19108		Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 250	87,90
		HL99163	Afwerkrozet Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 100mm
	HL99168	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 125mm	21,90
	HL99164	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 150mm	22,50
	HL99161	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 160mm	24,50
	HL99160	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 200mm	26,75
	HL99166	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 250mm	42,50
	HL45509	Dakdoorvoer met regenkap Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 100	87,50
	HL45512	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 125	93,25
	HL45515	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 150/160	126,00
	HL45520	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 200	196,50
	HL45525	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 250	299,75
	HL45031	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 315	385,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL09081 HL09082 HL09084 HL09085	Deflectorkap Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 150 Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 160 Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 200 Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 250	279,00 279,00 319,50 428,00

