

The background features a color gradient from dark purple to bright orange. Large, overlapping, wavy shapes in shades of purple and red are scattered across the page. On the left side, there is a grid of white-outlined crosses. In the bottom right corner, there is a circular area with diagonal lines and a white logo.

8

DIESEL

A white logo consisting of a stylized lowercase letter 't' with a curved line underneath it, set against a circular background with diagonal lines.



t



Inhoudsopgave

Blz



PLUS brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten met dubbelwandige stalen cilindrische tanks tot 5000 liter	179
PLUS brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten met "dubbelwandige" polyethyleen tanks tot 5000 liter	184
Stalen IBC's met pompsets volgens VLG/ADR	192
Polyethyleen IBC's met pompsets en haspel volgens VLG/ADR	192
Polyethyleen Combi-IBC's met pompsets voor diesel en AdBlue volgens VLG/ADR	193
PIUSI elektrische pompsets 12/24 Volt met registratie in de cloud (Cubes B.Smart) voor IBC's en vaten	194
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie in de cloud (Cubes B.Smart)	195
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie in de cloud (SelfService B.Smart)	196
PIUSI elektrische B.smart box 230 Volt met registratie in de cloud (B.Smart box)	196
PIUSI elektrische B.smart ombouwkits MC naar B.Smart 230 Volt met registratie in de cloud (B.Smart box)	197
PIUSI elektrische pompsets 12 en 230 Volt met registratie (Cubes MC AGILIS)	197
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie (SelfService MC AGILIS)	198
PIUSI elektrische pompsets 12, 24 en 230 Volt (Cubes)	199
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt (SelfService)	200
PIUSI brandstof-registratie of activeringsmodules 230 Volt (B.Smart en MC AGILIS)	200
LAFON-industrie pompen/ dispensers	201
PLUS-IRIS en LAFON registratie-apparatuur	202
ECODORA veerbediende haspels en scharnieren	203
PIUSI veerbediende haspels en scharnieren	204
PIUSI elektrische vatpompsets 12, 24 en 230 Volt	205
PIUSI draagbare elektrische pompen 12 en 24 Volt (Battery-kits)	206
Draagbare afzuigapparaten met hand- en pneumatische bediend. Reservoirs tot 18 liter	206
Mobiele diesel-vulapparaten 55-110 liter met elektrische- of handvulpomp	207
PIUSI (hand)hevel- en doordraaipompen	208
PRESSOL kunststoffen en stalen gieters en jerrycans	209
PIUSI elektrische pompen 12, 24 en 230 Volt (BP, Carry, BI, ST, Panther en E)	210
PIUSI stationaire-, mechanische- elektronische doorstroommeters en pulsgevers	212
CIM-TEK en PIUSI brandstoffilters en houders	214
PIUSI (Complete) slangen, 2-delige schroefkoppelingen, pilaren, klemmen	218
PIUSI, ZVA, MAXIMUS brandstofpistolen en toebehoren	219
PIUSI ZVA draai-, breekkoppelingen en pistoolhouders	221
PIUSI vatadapter, zuigbuizen, voetkleppen en koppelingen	221
CAMLOCK koppelingen	222
ECODORA rembeveiliging, slanggeleiders, scharnieren voor slanghaspels	222
Pompfundaties, pistoolhouders	223

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE10600</p> <p>TE11150</p> <p>TE11500</p> <p>TE12000</p> <p>TE13000</p> <p>TE14000</p> <p>TE15000</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop. • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>6.075,00</p> <p>6.890,00</p> <p>7.190,00</p> <p>8.090,00</p> <p>8.725,00</p> <p>9.950,00</p> <p>10.675,00</p> <p>Op aanvraag</p>
	<p>TE10601</p> <p>TE11151</p> <p>TE11501</p> <p>TE12001</p> <p>TE13001</p> <p>TE14001</p> <p>TE15001</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 72 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop. • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>6.120,00</p> <p>6.935,00</p> <p>7.235,00</p> <p>8.135,00</p> <p>8.770,00</p> <p>9.995,00</p> <p>10.720,00</p> <p>Op aanvraag</p>

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.



De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE11154 TE11504 TE12004 TE13004 TE14004 TE15004</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten E120 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop. • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 100 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 800HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>7.285,00 7.585,00 8.485,00 9.120,00 10.345,00 11.070,00 Op aanvraag</p>
	<p>TE10602 TE11152 TE11502 TE12002 TE13002 TE14002 TE15002</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 5 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>6.370,00 7.185,00 7.485,00 8.385,00 9.020,00 10.245,00 10.970,00 Op aanvraag</p>

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchttingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.



De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE10603 TE11153 TE11503 TE12003 TE13003 TE14003 TE15003</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>6.500,00 7.315,00 7.615,00 8.515,00 9.150,00 10.375,00 11.100,00 Op aanvraag</p>
	<p>TE12006 TE13006 TE14006 TE15006</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>8.540,00 8.675,00 10.400,00 11.125,00 Op aanvraag</p>

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.



De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE12007 TE13007 TE14007 TE15007</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 50MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>10.265,00 10.900,00 12.125,00 12.850,00 Op aanvraag Meerprijs</p>
	<p>TE12005 TE13005 TE14005 TE15005</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten 70MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>10.230,00 10.865,00 12.090,00 12.815,00 Op aanvraag Meerprijs</p>

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.


De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE12008 TE13008 TE14008 TE15008	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende pomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 70 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) Standaard voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties, chauffeurs, voertuigen en verbruik API koppeling met bestaande software pakketten Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	10.465,00 11.100,00 12.325,00 13.050,00 Op aanvraag Meerprijs
	TE12009 TE13009 TE14009 TE15009	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende pomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) Standaard voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties, chauffeurs, voertuigen en verbruik API koppeling met bestaande software pakketten Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	10.865,00 11.500,00 12.725,00 13.450,00 Op aanvraag Meerprijs

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.



Bij binnenopstelling dient de ontluchttingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE20600K TE21100K TE21300K TE22500K	<p>Complete dieselinstallatie voor brander met KIWA-certificaten Brander Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Brander-aansluiting, zuigbuis met KIWA-gekeurde anti-hevelklep en afsluitkraan. • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.530,00 4.440,00 4.010,00 5.025,00
	TE20600 TE21100 TE21300 TE22500	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Piisi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piisi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.920,00 4.830,00 4.400,00 5.415,00
	TE20601 TE21101 TE21301 TE22501	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 72 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Piisi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.5kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piisi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.965,00 4.875,00 4.445,00 5.460,00



Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluuchtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE20602 TE21102 TE21302 TE22502</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	<p>4.215,00 5.125,00 4.695,00 5.710,00</p>
	<p>TE20603 TE21103 TE21303 TE22503</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.5kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	<p>4.345,00 5.255,00 4.825,00 5.840,00</p>



Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluuchtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE20607 TE21107 TE21307 TE22507</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 50MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. • Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) • Capaciteit: 50 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>6.095,00 7.005,00 6.575,00 7.590,00</p> <p>Meerprijs</p>
	<p>TE20605 TE21105 TE21305 TE22505</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. • Motor: 230 Volt, 0.5kW (IP55) • Capaciteit: 72 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>6.060,00 6.970,00 6.540,00 7.555,00</p> <p>Meerprijs</p>

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE20608 TE21108 TE21308 TE22508	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSI130. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	6.295,00 7.205,00 6.775,00 7.790,00 Meerprijs
	TE20609 TE21109 TE21309 TE22509	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSI130. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	6.695,00 7.605,00 7.175,00 8.190,00 Meerprijs



Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE21310 TE22510 TE24010 TE25010	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)</p>	4.670,00 5.695,00 9.565,00 7.675,00
	TE21311 TE22511 TE24011 TE25011	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 72 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.715,00 5.740,00 9.610,00 7.720,00
	TE21312 TE22512 TE24012 TE25012	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.965,00 5.990,00 9.860,00 8.295,00



Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE21313 TE22513 TE24013 TE25013	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.5kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	5.095,00 6.120,00 9.990,00 8.415,00
	TE21317 TE22517 TE24017 TE25017	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 50MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluuchtingsleiding met vlamkerende ontluuchtingskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 50 liter/minuut Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompegeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	6.845,00 7.870,00 11.740,00 10.165,00 Meerprijs


Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluuchtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE21315 TE22515 TE24015 TE25015</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>6.810,00 7.835,00 11.705,00 10.150,00</p> <p>Meerprijs</p>
	<p>TE21318 TE22518 TE24018 TE25018</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap) FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>7.045,00 8.070,00 11.940,00 10.365,00</p> <p>Meerprijs</p>

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.







Bij binnenopstelling dient de ontluchttingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE21319</p> <p>TE22519</p> <p>TE24019</p> <p>TE25019</p>	<p>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met " deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piisi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSI130. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)</p> <p>FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)</p> <p>Uitbreiding met extra gebruikers</p>	<p>7.445,00</p> <p>8.470,00</p> <p>12.340,00</p> <p>11.765,00</p> <p>Meerprijs</p>






*Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.
 Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AM00200 AM00201 AM00202 AM00204 AM00205	<p>Intermediate Bulk Container (IBC) IBC containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangatdeksel voorzien van gasveer. - Benodigde aansluitingen, ontluichtings- en beluchttingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluichtingskap en pompsteun. - 2-zijdige slangdoorvoer. - 4-zijdige openingen voor lepels of vorkheftruck. - Stapelbaar met hijs en sjoer-ogen. - Wettelijke stickers. - Standaard RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016. <p>Inhoud 450 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 770 mm Inhoud 950 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 1.270 mm Inhoud 2.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.270 mm Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.540 x 1.270 mm Inhoud 3.000 liter (hoog) Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.730 mm</p> <p>* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten</p>	O P A A N V R A A G
	AM00171 AM00172 AM00174 AM00175 AM00177 AM00178 AM00181 AM00180 AM00179	<p>Intermediate Bulk Container (IBC) IBC containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangatdeksel voorzien van gasveer. - Benodigde aansluitingen, ontluichtings- en beluchttingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluichtingskap en pompsteun. - 2-zijdige slangdoorvoer. - 4-zijdige openingen voor lepels of vorkheftruck. - Hijs en sjoer-ogen. - Wettelijke stickers. - Standaard RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016. <p>Inhoud 250 liter Afm.: lxbxh = 1.250 x 900 x 600 mm Inhoud 500 liter Afm.: lxbxh = 1.400 x 900 x 890 mm Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud 1.800 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud 2.250 liter Afm.: lxbxh = 2.300 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud 2.500 liter Afm.: lxbxh = 2.200 x 1.650 x 1.100 mm Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.500 x 1.650 x 1.100 mm</p> <p>* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten</p>	O P A A N V R A A G
	T000046 T000049 T000055 T000058 T000061	<p>Complete geassembleerd/gemonteerde pompsets voor IBC</p> <p>T000046 Piusi pompset Carry 3000 (12 volt) met schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Max. pompcap.: 50ltr/minuut</p> <p>T000049 Piusi pompset Carry 3000 (24 volt) met schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Max. pompcap.: 50ltr/minuut</p> <p>T000055 Piusi pompset Bi-pomp (12/24 volt) met schakelaar, 800-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Max. pompcap.: 85ltr/min.</p> <p>T000058 Piusi pompset Bi-pomp (24 volt) met schakelaar, 800-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Max. pompcap.: 85ltr/minuut</p> <p>T000061 Piusi pompset Panther 56 (230 volt) met schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Max. pompcap.: 56ltr/minuut</p>	625,00 625,00 1.175,00 1.175,00 625,00
	AN00310N AN00310NK24 AN00308N AN00308NK24	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 600 x 800 x 620 mm Afsluitbare- te fixeren deksel. Hangslot mogelijk. Electriscie pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag.</p> <p>Inclusief pompset 12 Volt. 1.080,00 Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. 1.470,00 Inclusief pompset 24 Volt. 1.095,00 Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter. 1.485,00</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	1.080,00 1.470,00 1.095,00 1.485,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AN00330N AN00330NK24 AN00331N AN00331NK24	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 890 mm Afsluitbare- te fixeren deksel. Hangslot mogelijk. Electriche pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	1.210,00 1.560,00 1.210,00 1.560,00
	AN00311 AN00312 AN00313	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.180 x 860 x 910 mm Hijsogen, afsluitbare deksel inclusief sleutelslot en gasveer. Electriche pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	1.845,00 1.855,00 1.950,00
	AN00321 AN00322 AN00323	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.410 x 1.050 x 1.210 mm Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Electriche pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	2.490,00 2.410,00 2.495,00
	AN00341 AN00342 AN00343	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 970 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 970 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.480 x 1.150 x 895 mm Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Electriche pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	2.350,00 2.350,00 2.465,00
	AN00490	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue Kingspan polyethyleen Combi-IBC 440 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.150 x 800 x 765 mm Dieselopslag: 400 liter. AdBlue opslag: 40 liter. Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Piusi dieselpomp 12V (40ltr/min), 4,4 mtr. slang en automatisch afslagpistool Piusi AdBlue pomp 12V (15ltr/min), 3,7 mtr. slang en automatisch afslagpistool.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	2.650,00
	AN00495	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue Kingspan polyethyleen Combi-IBC 970 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.480 x 1.150 x 895 mm Dieselopslag: 880 liter. AdBlue opslag: 90 liter. Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Piusi dieselpomp 12V (40ltr/min), 4,4 mtr. slang en automatisch afslagpistool Piusi AdBlue pomp 12V (15ltr/min), 3,7 mtr. slang en automatisch afslagpistool.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	3.195,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ANB00510 ANB00512 ANB00525	<p>Polyethyleen IBC Carrytank 440 liter met haspel voor diesel Polyethyleen IBC Carry tank 440 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.295 x 885 x 810 mm Uitgerust met pomp, filter, brandstofhassel (6 mtr. slang), automatische afslagpistool, hijsogen, afsluitbare deksel met gasveren en sleutelslot. Piusi pompset 12 Volt. Piusi pompset 12/24 Volt. Piusi pompset 230 Volt.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	. . 4.150,00 3.875,00 3.550,00
	AN00480	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue 2-compartimenten IBC 400 en 50 liter voor diesel en AdBlue® conform internationale vervoerseisen VLG/ADR. uit polyethyleen met schommelschot, afsluitdeksel, ontluichtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Tankafmeting L x B x H = 1.200 x 800 x 785 mm Dieselpomp: Piusi 12V. 40ltr/min met 4 meter slang en automatisch afslagpistool AdBluepomp: Piusi 12V. 15 ltr/min met 4 meter slang en handbediende vulpistool.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	2.025,00
	AN00485	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue 2-compartimenten IBC 900 en 100 liter voor diesel en AdBlue® conform internationale vervoerseisen VLG/ADR. uit polyethyleen met schommelschot, afsluitdeksel, ontluichtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Tankafmeting L x B x H = 1.530 x 910 x 1.150 mm Dieselpomp: Piusi 12V. 40ltr/min met 4 meter slang en automatisch afslagpistool AdBluepomp: Piusi 12V. 15 ltr/min met 4 meter slang en handbediende vulpistool.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	3.350,00
	F00250K00	<p>Elektrische brandstofpomp Piusi 3000 Supreme Kit 12V/24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset 3000 Supreme. Uitgerust met montagebeugel, 4 meter slang en automatisch afslagpistool. Bediening met Smartphone (iOS en Android). Standaard voor 2 gebruikers. Uitbreiding gebruikers en koppeling B.Smart mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verticale In-Line versie 12/24 Volt inclusief By-pass klep, aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr kabel met accuklemmen en aan/uit. Capaciteit tot 50 ltr/min. - Motor 24Volt, 0.20kW IP55 - Aansluiting perszijde 3/4" bi/dr 	799,50
	F00250H00	<p>Elektrische brandstofpomp Piusi 3000 Supreme 12V/24V voor IBC-tank Piusi volledig zelfaanzuigende pomp 3000 Supreme voor IBC-tank Bediening met Smartphone (iOS en Android). Standaard voor 2 gebruikers. Uitbreiding gebruikers en koppeling B.Smart mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontale Line versie inclusief By-pass klep, schakelaar en 25Amp-zekering. - Motor 12/24Volt, 0.20kW IP55 Capaciteit tot 50 ltr/min. - Aansluiting perszijde 3/4" bi/dr <p><i>Zonder aansluitmateriaal, slangen en afgiftepistool</i></p>	635,50
	F00250V00	<p>Elektrische brandstofpomp Piusi 3000 Supreme 12V/24V voor IBC-tank Piusi volledig zelfaanzuigende pomp 3000 Supreme voor IBC-tank Bediening met Smartphone (iOS en Android). Standaard voor 2 gebruikers. Uitbreiding gebruikers en koppeling B.Smart mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verticale Line versie inclusief By-pass klep, schakelaar en 25Amp-zekering. - Motor 12/24Volt, 0.20kW IP55 Capaciteit tot 50 ltr/min. - Aansluiting perszijde 3/4" bi/dr <p><i>Zonder aansluitmateriaal, slangen en afgiftepistool</i></p>	635,50








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00250D00	<p>Elektrische brandstofpomp Piusi 3000 Supreme 12V/24V voor drum Piusi volledig zelfaanzuigende pomp 3000 Supreme voor drum Bediening met Smartphone (iOS en Android). Standaard voor 2 gebruikers. Uitbreiding gebruikers en koppeling B.Smart mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drum versie inclusief By-pass klep, schakelaar en zekering en 2 mtr kabel met accuklemmen en aan/uit. Capaciteit tot 50 ltr/min. - Motor 12/24Volt, 0.20kW IP55 - Aansluiting perszijde ¾" bi/dr <p><i>Zonder aansluitmateriaal, slangen en afgiftepistool</i></p>	697,00
	F00250A20 F00250A00	<p>Piusi Add-On software Piusi Supreme standard naar Pro Add On. Tot maximaal 10 gebruikers. Piusi Supreme standard naar B.Smart Add On. Voor integratie bestaande B.Smart.</p>	451,00 1.107,00
	F00598000	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud Piusi Cube70 B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.9kW (IP55) met by-pass klep Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.260,50
	F00598010	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud Piusi Cube90 B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.529,10
	F00598800	<p>Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Cube B.Smart Pedestal zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - Slanghaspel met 8 meter ¾"-slang en automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	4.059,00














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00748010	<p>Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.773,00
	F00748000	<p>Elektrische brandstofpomp B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen, verbruik en limieten; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	4.221,00
	EN00700	<p>Uitbreiding SelfService pomp met personenwagenafgifte Uitbreiding SelfService pomp met personenwagen afgifte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afgifteslang 4 meter ¾" met opgeperste koppelingen. - Brandstofpistool 50 ltr/min. met automatische afslag en draaikoppeling. - Pistoolhouder met schakelaar. - Assemblage inclusief fit- en montage materiaal. 	610,00
	F00599000	<p>Elektrische B.Smart box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	2.619,90
	F00599200	<p>Elektrische B.Smart box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 2 elektrische apparaten (Bijv. pompen) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.388,70




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00599010	Elektrische B.Smart box 12V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 12 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	2.619,90
	F00599060	Elektrische B.Smart box 24V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 24 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	2.619,90
	F22922000 F22923000	Ombouw kit B.Smart Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (Cube MC-pomp) Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.339,70 1.339,70
	F22500000 F00770D20	Uitbreiding gebruikers B.Smart Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	256,30 820,00
	F17299Q00	Piusi B.Smart QR Codes Piusi B.Smart set QR Codes (45 stuks)	97,90
	F00770F00 F00770F20	Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. <ul style="list-style-type: none"> - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren. Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	157,90 728,80
	F0059413C	Elektrische brandstofpomp 12V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	1.997,70









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0059400D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.80 kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.977,20
	F0059415C	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.80 kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 250 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.566,60
	F00738B0D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC AGILIS Tank</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.8 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.314,50
	F0073801D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.8 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling. - Water/vuilfilter. <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.546,10
	F00741B0D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC AGILIS Tank</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.756,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0074101D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC AGILIS Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.1 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover. - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling. - Water/vuilfilter. <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	3.039,10
	F0057600C	<p>Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.30Kw (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker - Aansluitingen: 1"-binnendraad. 	685,70
	F0057700C	<p>Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70ltr/min. 24 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	733,90
	00057500C	<p>Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56ltr/min. 230 Volt, 0.36kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	685,70
	F0059100A	<p>Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	831,30
	F00592000	<p>Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 90/44</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 0.70kW (IP55) met by-pass klep - 4 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool (A120) en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	989,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00737B0B	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaalteller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling. - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar 	1.564,20
	F0074002A	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep. - 3-cijferig mechanisch telwerk met pulsgever, 0-stelling en totaalteller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar 	2.310,40
	F0073701B	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaalteller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar 	1.812,40
	F0074001B	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaalteller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar 	2.301,10
	F1398000C	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.251,50
	F1398005B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.841,90
	F13980130	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 12/24 Volt. Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.841,90








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,95
	F11773010	Sleutelpakket incl. software Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - 1 stuks master- en 10 stuks gebruiker sleutels	821,10
	F1590400A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	173,20
	R1249500A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	173,20
	F1249600A	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	72,80
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB-adapter.	142,50
	F00773010	Software (Self Service Management) USB-licentie met software voor Windows	432,60
	F23525000	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	186,00
	F1271005A	LAN verbinding Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk voor 1 pomp. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	339,30
	F1271004B	WI-FI verbinding Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	541,20
	F12710150	PW Mobile 4G Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.208,50
	F00702010	Bedieningsunit Piusi activeringsmodule Acces 85 230 Volt voor bijvoorbeeld brandstofpompen. - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop - 5 meter snoer met aangegoten steker	314,00
		LAFON Industriële dispenser LAFON industriële dispenser Boxter 10 en 20 met RVS-behuizing. <ul style="list-style-type: none"> • Lafon GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster. • Diverse capaciteitskeuzes van 50 tot 200 liter/minuut • Electromotor: Motor: Driefase, 400V, 50 Hz motor. • Calamiteiten/noodstopknop. • Anti-syphon controleklep Ø6 met filter. • Precisie volume meeteenheid 3°/°° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight. • Automatische reset en totaalsteller. • Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, "Break-away" koppeling, veermast, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling 	O P A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Satelliet Satelliet voor diesel-afgifte uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Console uit RVS • Pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar. • Brandstofslang 4 meter inclusief dieselpistool (ZVA-model) met automatische afslag en draaikoppeling koppeling. • Afmeting: B x D x H = 265 x 209 x 1650 mm 	O P A A N V R A A G
		<p>Brandstofregistratiesysteem IRIS Advanced met webapplicatie. Met IRIS beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en kunt u eenvoudig alle transacties op het gebied van brandstoffen, AdBlue en smeermiddelen opslaan en analyseren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokale webapplicatie, geen software nodig • Geen abonnement- of licentiekosten • Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie • Multi-Touchscreen of Keypad-uitvoering • Standaard geschikt voor beheer van 2 pompen en uitbreidbaar. • Aanmeldingsmogelijkheden: Pincode, proximity tag (Badge), magneetstrip pas ISO2 (Maatschappijpassen) en Dallas key (I-button) • Liter- en prijsweergave op display • Tot 1000 personen/voertuigen • Te koppelen aan iedere pomp • Importeren externe transacties (CSV-bestanden) • Invoeren kilometer- en urenstanden • Invoeren kentekens of voertuignummers • Vrije invoer mogelijkheid voor ordernummers, site codes etc. • Periodieke export rapportage via email. • Toegangsmodule, bepaal wie waar toegang heeft. • Cloud platform mogelijk voor meerdere locaties • Afmeting: H x B x D = 300 x 400 x 340 mm 	O P A A N V R A A G
	EL05003	<p>Brandstofregistratie EasyCarb Brandstofregistratie EasyCarb inclusief Windows-software. Met EasyCarb beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en kunt u eenvoudig alle transacties op het gebied van brandstoffen, AdBlue en smeermiddelen opslaan en analyseren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie • Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen. • Standaard geschikt voor beheer van 3 pompen. • Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters op display • Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code. • Te koppelen aan iedere pomp. • Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie • Invoeren kentekens of voertuignummers • Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...) • Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP. • Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server • Aanmelding via contactloze sleutel (Badge) of magneetkaart ISO2 (Maatschappijpassen) of Dallas key (I-button) • Software voor meerdere locaties • Afmeting: H x B x D = 1508 x 361 x 275 mm 	O P A A N V R A A G










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH443062C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 430 (ABS) Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾", 1-staalinlage, opgeperste koppelingen Aansluitingen: ½"	580,00
	OH43062C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 430 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾", 1-staalinlage, opgeperste koppelingen Aansluitingen: ½"	644,00
	OH53063C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter ¾", 1-staalinlage, opgeperste koppelingen Aansluitingen: ¾"	821,00
	OH54061C1 OH54062C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 540 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen	899,00 981,00
	OH454061C1 OH454062C1	Brandstofhaspel inclusief slangen (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 25 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	861,00 946,00
	OH56063C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 560 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" met opgeperste koppelingen	1.751,00
	OH53064C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter 1", 1-staalinlage, opgeperste koppelingen Aansluitingen: 2x 1"-bu.dr.	859,00
	OH54063C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 540 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.069,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH56064C1 OH56065C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 560 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.690,00 1.924,00
	OH53261	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 12 meter ¾" met opgeperste koppelingen	1.122,00
	OH54261 OH54262 OH54263	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.298,00 1.389,00 1.471,00
	OH56263 OH56264 OH56265	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 562 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" met opgeperste koppelingen	2.419,00 2.359,00 2.593,00
	OH454261C1 OH454262C1 OH454264C1 OH454263C1	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel met ABS-trommel. Serie 4532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.122,00 1.213,00 1.153,00 1.296,00
	F00212000	Brandstofhaspel met pomp 12 Volt Piusi Pitstop 12 Volt bestaande uit: - 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (DC 12Volt, 400W, IP55) met By-pass klep, aan/uit schakelaar en water- vuilfilter. - Veerbediende brandstofhaspel met 14 meter ¾"-slang. - Afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Maximale opbrengst: 45 ltr/min. Maximale gebruiksduur per vulling: 30 minuten	1.536,50
	F00213000	Brandstofhaspel met pomp 24 Volt Piusi Pitstop 24 Volt bestaande uit: - 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (DC 24Volt, 620W, IP55) met By-pass klep, aan/uit schakelaar en water- vuilfilter. - Veerbediende brandstofhaspel met 14 meter ¾"-slang. - Afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Maximale opbrengst: 45 ltr/min. Maximale gebruiksduur per vulling: 30 minuten	1.536,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0075009B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Small Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾" met opgeperste koppelingen	511,50
	F0075012B F0075004B F0075010B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Big Inclusief werkslang voorzien van 1-canvas inlage. Zonder koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" met opgeperste koppelingen. ¾"-buitendraad Slang: 10 meter ¾" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 14 meter ¾" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	622,20 630,40 672,40
	F0075002B F0075003B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Big Inclusief werkslang voorzien van 1-canvas inlage. Zonder koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	682,70 711,40
	F0075019B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie XL Inclusief werkslang voorzien van 1-canvas inlage. Zonder koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	1.062,90
	F0075023B F0075026B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie XL Inclusief werkslang voorzien van 1-canvas inlage. Zonder koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad. HD	736,00 1.087,50
	F00202000	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230 M - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) met aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 35 ltr/min. - 1 meter zuigslang met filter - 3 meter ¾"-afgifteslang - Brandstofpistool zonder automatische afslag.	256,30
	F00202010	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230 A - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) met aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 meter zuigslang met filter - 3 meter ¾"-afgifteslang - Brandstofpistool met automatische afslag.	326,00
	F00202040	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12 M - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) met aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 meter zuigslang met filter - 3 meter ¾"-afgifteslang - Brandstofpistool zonder automatische afslag. * Maximale pompcyclus 30 minuten	283,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202050	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) met aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 25 ltr/min. - 1 meter zuigslang met filter - 3 meter 3/4"-afgifteslang - Brandstofpistool met automatische afslag. <i>* Maximale pompcyclus 30 minuten</i>	353,60
	F00225410	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 12V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 224Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 50 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	253,20
	F0034003B	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 56 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	364,90
	F00226380	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 24V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (24V, 310Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 50 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	253,20
	F0034103C	Elektrische brandstofpomp 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V/24V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12/24V, 150/420Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 35/70 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	440,80
	F00363280	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit Bi-pump 12V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 80 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 6 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	753,40
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	BA65150	Slangset zuigen water/sludge uit tank. Slangset met adapter voor vacuümpomp voor zuigen van water/sludge uit dieseltank met maximale hoogte van 3.000 mm. Slanglengte 7 meter	36,05
	ET00100	Vrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter dieselslang met handbediende afgiftepistool	695,00
	ET00102	Vrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp Vrijdbaar diesel vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter diese slang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00120	Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00122	Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	755,00
	ET00130	Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Vrijdbaar diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	755,00
	ET00132	Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Vrijdbaar diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	790,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00140	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpstool	725,00
	ET00142	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	755,00
	ET00150	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	755,00
	ET00152	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	790,00
	F0035100A	Handbediende hevelpomp Piusi aluminium hevelpomp voor vat 600-200ltr Opbrengst 0,35 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Kunststof zuigbuis - PVC-slang met uitloop	53,80
	BB00238	Handbediende doordraaipomp Metalen doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,3 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	49,90
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop en slangadapter 19mm	153,20
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	BB00245	Handbediende doordraaipomp High-Speed aluminium doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst tot 100 liter/minuut. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop met 1300mm afgifteslang	198,90






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EB00211 EB00205 EB00206 EB00207 EB00208 EB00210 EB00209 EB00212	Handbediende hevelpomp Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Met bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine. Type K00 3/8" aansluiting 0,10 liter/slag. Type K0 1/2" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K1 3/4" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag. Type K3 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K4 1 1/2" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K5 1 3/4" aansluiting 1,25 liter/slag. Type K7 2" aansluiting 1,25 liter/slag.	97,50 111,00 124,50 154,50 204,00 250,50 295,50 695,00
	BB00278	Boorpomp Zelfaanzuigende metalen boorpomp met 20mm-slangaansluitingen. Voor gebruik met elektrische boormachines.	69,75
	OP21131 OP21133 OP21137	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerband en flexibele uitloop 20mm welke opgeborgen wordt in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	17,10 22,05 35,50
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter met afsluitbare dop 75mm.	32,95
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter met ontluchting, sluitdop met fixeerband en flexibele uitloop welke opgeborgen wordt in de can.	41,00
	OP21031	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen. Inclusief starre uitlopen, transparantie peilstripes voor inhoudslezing en dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen. Inclusief starre uitlopen met automatische start/stop, transparantie peilstripes voor inhoudslezing en dubbelzijdig handvat <i>Automatische start/stop is niet bestand tegen AdBlue</i>	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001 OP99826010 OP99826020	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	26,10 17,45 3,55 3,55

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00342000	Elektrische brandstofpomp BP3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12V. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen Motor 12 Volt, 0.30kW IP55. 	150,00
	F00347000	Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12/24V <ul style="list-style-type: none"> Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55 	153,80
	F00357500	Elektrische brandstofpomp BP3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12V. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad Motor 12Volt, 0.30kW IP55. 	153,80
	F00358500	Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12/24V. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55 	153,80
	R1601100B	Schakelaar Piusi Terminal Box voor BP3000 pomp. (Aan/uit schakelaar)	12,80
	F1728900A F1701800A	Kabelset voor BP pomp Piusi kit terminal box BP3000, kabels 2 meter 12/24V en zekering Piusi kit terminal box BP3000, kabels 4 meter 12/24V en zekering	19,90 28,80
	F16172000 F17124000 F1617300A F1726200A F16799000 F17314000	Adapters voor de Piusi BP 3000 Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 19mm (2 stuks) Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 25mm (2 stuks) Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 19mm Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 25mm Piusi tegenflens met 1" binnendraad Piusi tegenflens met 3/4" binnendraad	12,20 13,70 14,70 19,80 8,00 11,70
	F0022300C	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 50 ltr/min. Slangaansluitingen 19mm Motor 12Volt, 0.30kW IP55. 	197,80
	F0022400C	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 30 of 50 ltr/min. Aansluitingen 19mm Motor 12 of 24Volt, 0,08 of 0.30kW IP55 	197,80
	F00223260	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Inline Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 50 ltr/min. Aansluitingen 3/4" binnendraad Motor 12Volt, 0.30kW IP55 	197,80
	F00224240	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Inline Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 30 of 50 ltr/min. Motor 12 of 24Volt, 0.08 of 0.30kW IP55 	197,80











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0034000B	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 56 ltr/min. Motor 12Volt, 0.30kW IP55. 	227,60
	F0034100C	Elektrische brandstofpomp 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12/24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar <ul style="list-style-type: none"> Pomp 35/70 ltr/min. Motor 12/24Volt, 0.15/0.42kW IP55. 	300,30
	F10011000 F10041000 F10040000 F10039000	Kabelset voor Panther pomp Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 4 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 4 meter.	40,00 64,10 40,00 64,10
	R13242000	Beugel Panther pomp Piusi draagbeugel voor Panther pomp.	17,00
	F00363A0A	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 12Volt, 0.50kW IP55. 	504,30
	F00363B0A	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 24Volt, 0.50kW IP55. 	504,30
	F0036321A	Elektrische brandstofpomp 12 en/of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12/24V met By-pass klep. (Geen aan/uit schakelaar) <ul style="list-style-type: none"> Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 12/24Volt, 0.50/0.50kW IP55. 	469,50
	R14334000 R14335000	Kabelset voor Bi pomp Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 2 meter. Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 4 meter.	37,30 50,50
	R1420000A	Beugel Panther pomp Piusi draagbeugel voor Bi Pump	56,90
	F00318000	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp ST 200 DC 24 V met, 4 mtr. kabels met accuklemmen en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pompcapaciteit 155-185 ltr/min. Motor 24Volt, 1200Watt Inline u By-pass klep en bevestigingsbeugel <i>Schakel interval (20 min. aan en 40 min. uit)</i>	1.442,20
	F00730000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. <ul style="list-style-type: none"> Capaciteit: 56 ltr/min. Aansluitingen: 1"-binnendraad of flenzen Elektromotor: 230V, 0.37 kW (IP55) 	197,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00732000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 72 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.50 kW (IP55)	245,00
	F00733020	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 90 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.70 kW (IP55)	291,10
	000305000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E80 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 70 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.7 kW (IP55)	357,70
	000326000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 100 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 1.15 kW (IP55)	477,70
	F00321000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E300 volledig zelfaanzuigende dieselpomp 230 Volt met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 550 ltr/min. - Max. werkdruk: 1,8 bar - Aansluitingen: 2" binnendraad. - Elektromotor: 230 Volt, 1.5 kW (IP44)	809,80
	F00315000	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi volledig zelfaanzuigende dieselpomp ST 200 BASIC met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - 2 pompen E120. 200 ltr/min Motor 230Volt, 2,05kW IP55. - Aan/uit schakelaar.	1.442,20
	F16860000	Beugelset ST 200 Basic Piusi handykit ST 200 Basic uit duwbeugelset voor pompset F000315000	107,60
	000550000	Vloeistofmeter Piusi K33 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 3-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 6-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	174,80
	000560000	Vloeistofmeter Piusi K44 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	237,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00554A00	Vloeistofmeter Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	267,50
	00056500A	Vloeistofmeter Piusi K44P mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. Tevens voorzien van pulsgever/uitgang voor koppeling met een extern registratiesysteem. (10 pulsen per liter) - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	473,60
	F00540000	Vloeistofmeter Piusi K700M mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller - Doorstroomcapaciteit 40-220 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	1.001,40
	F00408100	Elektronische vloeistofmeter Piusi K24 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 6-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	209,10
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 1-30 ltr/minuut - Maximale werkdruk 70 Bar - Aansluitingen ½"-binnendraad.	231,70
	F00496A00	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut - Maximale werkdruk 30 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	337,20
	F00491000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut - Maximale werkdruk 30 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	429,50
	00049700A	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/4 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	469,50
	F0049900B	Elektronische vloeistofmeter Piusi K900 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.497,90




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00472A00	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 elektronische pulsgever. - Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut - Pulsen per liter 33,5 - Maximale werkdruk 30 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	271,60
	F00492000	Elektronische pulsgever Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter met pulsgever met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal telling. - Doorstroomcapaciteit 10-100ltr/minuut - Pulsen per liter 1, 2, 10, 20, 50, 100 - Maximale werkdruk 30 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	496,10
	000473000	Elektronische pulsgever Piusi K600/4 elektronische pulsgever. - Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut - Pulsen per liter 26 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	403,90
	F0049800A	Elektronische pulsgever Piusi K700 elektronische pulsgever. - Doorstroomcapaciteit 25-250 ltr/minuut - Pulsen per liter 14 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 2"-binnendraad.	1.119,30
	00049902B	Elektronische pulsgever Piusi K900 elektronische pulsgever. - Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut - Pulsen per liter 10 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.565,60
	EF70806	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-02 Vuiltratie CT70806 Doorstroomcapaciteit vanaf 2 micron. Aansluiting 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	40,40
	EF70010	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-10 Vuiltratie CT70010 Doorstroomcapaciteit vanaf 10micron. Aansluiting 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	24,45
	EF70012	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-30 Vuiltratie CT70012 Doorstroomcapaciteit vanaf 30 micron. Aansluiting 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	23,80
	EF0032610R	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-10 Vuiltratie CT70094 Doorstroomcapaciteit vanaf 10 micron. Aansluiting 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	40,25
	EF00326R	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-30 Vuiltratie CT70095 Doorstroomcapaciteit vanaf 30 micron. Aansluiting 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	33,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving		Prijs in €
	EF70814	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-2 Vuifiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70814 vanaf 2 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	82,25
	EF70019	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-10 Vuifiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70019 vanaf 10 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	75,40
	EF00327R	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-30 Vuifiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70020 vanaf 30 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	59,75
	EF70059	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-HS-II-10 Vuifiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70059 vanaf 10 micron. 0.13 liter. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	44,00
	EF00325	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-HS-II-30 Vuifiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70064 vanaf 30 micron. 0.13 liter. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	30,35
	EF0032610	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-HS-II-10 Vuifiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70062 vanaf 10 micron. 0.26 liter. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	46,60
	EF00326	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-HS-II-30 Vuifiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70067 vanaf 30 micron. 0.26 liter. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	43,95
	EF70063	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-HS-II-10 Vuifiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70063 vanaf 10 micron. 0.54 liter. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	94,95
	EF00327	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-HS-II-30 Vuifiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70068 vanaf 30 micron. 0.54 liter. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	81,50
	EF70025	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BHA-01 Microglass vuifiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70025 (Bio-Fuel) vanaf 1 micron. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	117,50


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70057	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BMG-02 CT70057 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	49,50
	EF70058	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BMG-10 CT70058 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	49,50
	EF70230	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BMG-02 CT70230 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 65 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	83,50
	EF70234	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BMG-10 CT70234 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	77,25
	EF70036	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BMG-02. CT70036 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	125,00
	EF70028	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BMG-10. CT70028 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	121,10
	EF70232	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BHG-2 CT70232 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	87,50
	EF70236	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BHG-10 CT70236 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	82,55
	EF70037	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BHG-02. CT70037 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	146,90
	EF70024	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BHG-10. CT70024 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	138,50











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF00330	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting ¾"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	32,15
	EF00331CT	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	29,75
	EF00332	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	62,50
	EF00334	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1½"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	69,50
	EF00331	Filterhouder met ontluuchtingskraan Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 CT50009F met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad en flensverbinding M6 Filteraansluiting ¾"-buitendraad	24,50
	EF00332CT	Filterhouder met ontluuchtingskraan Cim-Tek filterhouder voor filter 800 serie met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	65,05
	EF50009N	Filterhouder voor Bio-diesel Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 260/300 (Nikkel) Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	34,35
	EF50105N	Filterhouder voor Bio-diesel Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 800 (Nikkel) Voor Biofilters 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	69,00
	EF00336	Filterblindkap Cim-Tek filterblindkap t.b.v. filterhouder 260 en 300 Blindkap (dummy) van kunststof. Aansluiting kap: ¾"	20,50
	F00611000	Dieselfilter Piusi filter Depuroil CF60 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	21,90
	F09359000	Dieselfilter Piusi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	44,60
	F00611010	Dieselfilter Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	45,00
	F00611020	Dieselfilter Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	112,20









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F14861000	Dieselfilter Piusi filter met waterabsorptie (Biodiesel) Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/ minuut	125,60
	F14640000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,70
	F14528000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,70
	F15743000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad	32,30
	OH973301 OH973308 OH973310 OH973315 OH973320 OH973325	Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen 3/4" (19mm) Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage voor slanghaspel Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar Lengte/diameter: 1 meter 3/4" (19mm) Lengte/diameter: 8 meter 3/4" (19mm) Lengte/diameter: 10 meter 3/4" (19mm) Lengte/diameter: 15 meter 3/4" (19mm) Lengte/diameter: 20 meter 3/4" (19mm) Lengte/diameter: 25 meter 3/4" (19mm)	43,00 135,00 162,00 230,00 298,00 366,00
	OH98801 OH98808 OH98810 OH98815 OH98820 OH98825	Brandstofslang 1" met staalinlage voor haspels Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage voor slanghaspel Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 88bar Lengte/diameter: 1 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 8 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 10 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 15 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 20 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 25 meter 1" (25mm)	77,00 209,00 250,00 351,00 452,00 553,00
	PH08012 PH01209 PH01210 PH0803	Montagenippel Montagenippel 1/2" BSP - 3/4" BSPT Montagenippel 3/4" BSP - 3/4" BSPT Montagenippel 3/4" BSP - 1" BSPT Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	6,80 4,00 10,25 7,80
	ES00711 ES00712 ES00713 ES00714 ES00715	Brandstofslang Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	41,80 49,05 56,35 65,30 85,15
	ES00721 ES00723 ES00724 ES00725 ES00726	Brandstofslang Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	76,10 86,80 97,50 118,95 140,25
	ES00730 ES00732 ES00731 ES00735 ES00733	Brandstofslang Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	46,80 53,70 60,75 74,65 88,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F18798000	Slangensets Piusi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 10 meter. Maximale druk 10 Bar.	477,70
	F18799000	Piusi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 20 meter. Maximale druk 10 Bar.	878,40
	ES00700	Brandstofslang Brandstofslang ¾", 10 bar. Industrie uitvoering 19-28mm	6,55/mtr
	ES00701	Brandstofslang 1", 10 bar. Industrie uitvoering 25-35mm	9,25/mtr
	ET00810	Slangpilaar Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad.	9,75
	ET00811	Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad.	10,40
	ET00820	Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad.	11,90
	ET00821	Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	11,35
	F0643700A	Slangpilaar Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad.	5,25
	F0775700A	Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad.	5,00
	F0776800B	Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad.	6,45
	F0776400A	Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	6,05
	000890000	2-delige schroefkoppeling voor industriehlang Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met ¾"-bu.dr	26,30
	000891000	Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met 1"-bu.dr	26,30
	F00892000	Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 25x35mm met 1"-bu.dr	26,30
	ES00703	Brandstofslang Diesel of benzineslang ijkwezen goedgekeurd met 1-canvasinlage. Maximale werkdruk 16bar	24,35/mtr
	ES00704	Slang ¾" Binnen- buitendiameter 19-31mm Slang 1" Binnen- buitendiameter 25-37mm	31,95/mtr
	ES00795	2-delige schroefkoppeling voor slang. 2-delige schroefkoppeling voor ijkwezen slang ES00703 of ES00704	39,75
	ES00798	Koppeling voor ¾"-slang met ¾"-buitendraad	52,50
	ES00796	Koppeling voor ¾"-slang met ¾"-binnendraad	39,75
	ES00797	Koppeling voor 1"-slang met 1"-buitendraad	52,50
	ES00797	Koppeling voor 1"-slang met 1"-binnendraad	52,50
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	67,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	76,85
	F00641130	Brandstofpistool Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/minuut.	28,70
	F0065000A	Brandstofpistool Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/minuut.	33,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00603060	Brandstofpistool Piusi brandstofpistool A60 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 24mm. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut.	92,30
	F00604030	Piusi brandstofpistool A80 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	130,20
	F00610020	Piusi brandstofpistool A120 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	130,20
	EN00752	Brandstofpistool Maximus brandstofpistool MX45 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 45 ltr/minuut.	71,00
	EN00751	Maximus brandstofpistool MX60 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut.	71,00
	EN00753	Maximus brandstofpistool MX90 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	90,00
	EN00754	Maximus brandstofpistool MX120 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	149,00
	EN00761	Brandstofpistool ZVA model ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 50ltr/minuut.	129,00
	EN00762	ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60ltr/minuut.	129,00
	EN00763	Brandstofpistool ZVA model ZVA brandstofpistool model 25.41 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	195,00
	EN00764	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	278,00
	EN00765	ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	278,00
	EN00766	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	372,00
	EN00766B	ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	372,00
	EN00769	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA Elaflex brandstofpistool 32 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1¼"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 200ltr/minuut.	665,00
	F13249000	Brandstofpistool Piusi brandstofpistool A280 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spoutdiameter Ø 38,5mm. Doorstroomcapaciteit 280 ltr/minuut.	498,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0062000A F0062200A	Brandstof draaikoppeling Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - 3/4" bu.dr. Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	21,30 24,60
	EN00770 EN00771 EN00772	Brandstof draaikoppeling Maximus aluminium draaikoppeling. 3/4" bi.dr. - 3/4" bu.dr. Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - 3/4" bu.dr. Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	19,75 19,75 19,75
	EN00775 EN00776	Brandstof draaikoppeling ZVA ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" buitendraad ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" binnendraad	53,00 53,00
	EN00777 EN00778	Brandstof draaikoppeling ZVA ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" buitendraad ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" binnendraad	74,50 74,50
	EN00780 F14567000	Brandstof draaikoppeling Dubbele draaikoppeling 45gr. 3/4" binnendraad - 3/4" buitendraad Dubbele draaikoppeling 45gr. 1" binnendraad - 1" buitendraad	27,75 25,30
	EN00811	Breek-veiligheidskoppeling Maximus breek- veiligheidskoppeling 1" met viton pakking en RVS-veer. Cap.: 120 ltr./minuut	41,50
	R09160000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met 3/4" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	58,40
	F08930000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	58,40
	F17190000 F17163000 F17163010	Adaptor Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad. Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad. Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad-aansluiting voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	39,70 52,30 64,10
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1000mm	10,80
	F08934020	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1100mm	35,50
	F008934010	Zuigbuis Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis 1". Lengte 800mm	123,00
	F00612000 F00609000	Voetklep Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 19mm Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 25mm	26,60 26,60
	F07978000 F08153000	Voetklep Piusi messing voetklep 3/4" binnendraad met vuilfilter. Piusi messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	17,80 21,70
	F00636000	Vloeistof koppeling Piusi snelkoppelingssset (mannelijk- en vrouwelijk deel) Beide zijden voorzien van 1" binnendraad.	62,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00601 VB00602	Camlock koppeling Camlock aluminium koppeling met ¾" binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium koppeling met 1" binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar	16,50 16,50
	VB00621 VB00622	Camlock koppeling Camlock aluminium koppeling met ¾" binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium koppeling met 1" binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar	16,75 16,75
	VB00671 VB00672	Camlock blindkoppeling (plug) Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar	7,75 7,75
	VB00611 VB00612	Camlock nippels Camlock aluminium nippel met ¾" binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium nippel met 1" binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar	10,70 10,70
	VB00631 VB00632	Camlock nippels Camlock aluminium nippel met ¾" buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium nippel met 1" buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar	8,85 8,85
	VB00661 VB00662	Camlock dop Camlock aluminium dop ¾", type DC. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium dop 1", type DC. Max. werkdruk: 16 bar	14,75 14,75
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,00 14,75 21,00 51,50 72,50 236,80
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602 OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot ½" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 540 met slang tot ½" Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 560 met slang tot ½" Voor haspel model 560 met slang ¾" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	241,00 257,00 269,00 251,00 259,00 259,00 259,00 272,00 272,00 290,00 398,00 412,00 423,00 435,00 435,00 474,00 474,00 512,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005 OH56005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat	45,00 49,00 48,00 111,00 251,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	87,00 100,00 150,00 258,00
	OH54006 OH56007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316	258,00 705,00
	F1731700A F1627900A	Haspelscharnier Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Small Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Big	64,60 64,60
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,95
	AA00310	Pompstoel Pompstoel voor vloermontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	AA00310R	Pompstoel RVS Pompstoel voor vloermontage. In RVS.	390,00
	AA00310M	Pompstoel Pompstoel voor gevel/muurmontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	F11806000	Nozzlehouder Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	28,50
	EN00741	Nozzlehouder PLUS nozzlehouder (RVS) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	37,70
	EN00738	Nozzlehouder Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor mangatdeksel of gevel/muur.	46,90
	EN00738R	Nozzlehouder Nozzlehouder (RVS) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	71,00
	EN00739	Opbouwdoos Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: Staal, poedergecoat in RAL 7016 Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	175,00
	EN00739R	Opbouwdoos Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: RVS Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	245,00
	F1623900A	Nozzlehouder met micro-switch Piusi nozzlehouder met geïntegreerde micro-switch en bekabeling.	102,00
	PE00480	Beveiligingsmodule voor pomp 230V met nozzeschakeling 24V Schakel- beveiligingsmodule voor 230-volts pomp i.c.m. Piusi-nozzlehouder met microswitch inclusief snoer (5 mtr.) met steker. Timer: Voor automatisch uitschakelen van de pomp na een instelbaar aantal minuten teneinde stuk "lopen" van de pomp te beveiligen.	525,00