

The background features a color gradient from dark purple to bright orange. On the left side, there is a grid of white crosses. The right side is dominated by large, overlapping, wavy shapes in various shades of purple and red. In the bottom right corner, there is a white logo consisting of a stylized 't' and a '2' combined.

9




ADBLUE®






t2














Inhoudsopgave








	Blz
Complete tankinstallaties tot 9000 liter	225
Polyethyleen IBC's (Mobiele installaties) met pompsets 12, 24 en 230 Volt	226
Polyethyleen 2-compartimenten IBC's (Mobiele installaties) voor diesel en AdBlue met pompsets 12 Volt	227
Stalen Combi IBC's (Mobiele installaties) voor diesel en AdBlue en pompsets 12, 24 en 230 Volt	228
Complete pompsets 12, 24 en 230 Volt	228
Piusi pompset met registratie in de cloud (SelfService B.Smart)	228
Piusi registratiemodule (B.Smart)	228
Piusi pompsets met registratie (SelfService MC AGILIS)	229
Piusi registratiemodule (SelfService MC AGILIS)	230
Piusi programmatuur, sleutels, Wi-Fi- LAN- 4G verbinding voor MC AGILIS	230
LAFON pompset en sateliet	231
Polyethyleen lekbak voor IBC	231
Piusi elektrische pompsets voor IBC's	231
Piusi draagbare elektrische pompsets	234
Piusi hand-pompsets voor IBC's	234
Piusi verrijdbare vulstations met automatische pompsets voor 60 en 200 liter vaten	234
Piusi elektrische pompsets 200 liter vaten	235
Piusi verrijdbare vulstations met hand-pompset voor 60 en 200 liter vaten	236
Handbediende- en elektrische vatpompen en jerrycans	236
Jerrycans	237
Verrijdbare vulstations 55 en 110 liter met handbediende en elektrische pompset	237
Ecodora drumdolly's voor vaten	239
Piusi elektrische dompel- en membraanpompen 12, 24 en 230 Volt	240
Zuigbuizen (RVS), koppelingen (TODO)	241
Piusi filter, meters en pulsgevers	241
Slangen, adapters en kranen	242
Ecodora slanghaspels en toebehoren	243
Vulpistolen, vulpistolen met meters en houders	245













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TA01201L TA02301L TA02501L TA04001L TA05001L TA09001L AL00767 F0040710A AA00303 AA00296 TA14006	AdBlue® installatie BlueMaster® Standaard BlueMaster® Standaard "Dubbelwandige" tank met afsluitbare pompkast. <ul style="list-style-type: none"> • 4" of 16" inspectie opening (16" vanaf 4000 liter) en ontluuchtingsopening • 2" vulaansluiting met TODO-aansluiting (anti-lekkoppeling) • Automatische verwarming. • 230V dompelpomp met aan/uit schakelaar. • 4 meter slang met automatisch afslagpistool bij 1200, 2300 en 2500 liter tank • 6 meter slang met automatisch afslagpistool bij 4000, 5000 en 9000 liter tank • Pistoolhouder. • Inhoudsmeter (vlottersysteem) voor 2500 liter tank. • Inhoudsmeter (pneumatisch) voor 4000, 5000 en 9000 liter. 1.200 liter (l x b x h) = 1.900 x 1.240 x 1.790 mm 2.300 liter (l x b x h) = 2.300 x 1.200 x 1.460 mm 2.500 liter (l x b x h) = 2.460 x 1.460 x 1.860 mm 4.000 liter (l x b x h) = 3.900 x 1.150 x 2.340 mm 5.000 liter (l x b x h) = 2.850 x 2.250 x 2.350 mm 9.000 liter (l x b x h) = 3.280 x 2.450 x 2.950 mm Electronische vulbeveiliging BC-2 A met adapter, snoer en steker Stationaire doorstroommeter K24 AdBlue Volbad verzinkte tanktrap voor 4000 of 5000 liter tank Volbad verzinkte tanktrap voor 9000 liter tank Veerbediende slanghaspel met 6 meter slang	6.035,00 7.980,00 6.410,00 9.580,00 9.580,00 13.770,00 910,00 197,00 575,00 605,00 1.120,00
	TA02301 TA02501 TA04001 TA05001 TA09001 AL00767 F0040710A AA00303 AA00296 TA14006	AdBlue® installatie BlueMaster PRO® met TMS-systeem. BlueMaster PRO® „Dubbelwandige“ tank met met afsluitbare pompkast. <ul style="list-style-type: none"> • 4" of 16" inspectie opening (16" vanaf 4000 liter) en ontluuchtingsopening • 2" vulaansluiting met TODO-aansluiting (anti-lekkoppeling) • Automatische verwarming. • Verlichting, overvulalarm en lekdetectie • Ventilator voor koeling van de binnentank. • 230V dompelpomp met aan/uit schakelaar met droogloopbeveiliging. • TMS-systeem en pulsgever (110 pulsen/liter) • 4 meter slang met automatisch afslagpistool bij 2300 en 2500 liter tank • 6 meter slang met automatisch afslagpistool bij 4000, 5000 en 9000 liter tank • Pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar. • Inhoudsmeter (vlottersysteem) voor 2500 liter tank. • Inhoudsmeter (pneumatisch) voor 4000, 5000 en 9000 liter • DIBT Certificaat Z-40.21-385. 2.300 liter (l x b x h) = 2.300 x 1.200 x 1.460 mm 2.500 liter (l x b x h) = 2.460 x 1.460 x 1.860 mm 4.000 liter (l x b x h) = 3.900 x 1.150 x 2.340 mm 5.000 liter (l x b x h) = 2.850 x 2.250 x 2.350 mm 9.000 liter (l x b x h) = 3.280 x 2.450 x 2.950 mm Electronische vulbeveiliging BC-2 A met adapter, snoer en steker Stationaire doorstroommeter K24 AdBlue Volbad verzinkte tanktrap voor 4000 of 5000 liter tank Volbad verzinkte tanktrap voor 9000 liter tank Veerbediende slanghaspel met 6 meter slang	11.985,00 10.215,00 13.785,00 13.785,00 17.075,00 910,00 197,00 575,00 605,00 1.120,00
	OP2685110	AdBlue® installatie Ad Blue installatie met 1500 liter dubbelwandige UV-gestabiliseerde HDPE-tank. Afm.: L x B x H = 1690 x 813 x 1876 mm <ul style="list-style-type: none"> - Inhoudsmeter, lekindicator en ontluuchting - Piusi volledig zelfaanzuigende membraanpompset (230 Volt, 370W) met aan/uit schakelaar op RVS-montageconsole. - 4 meter slang met automatische afslagpistool en pistoolhouder 	3.345,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP2685120	AdBlue® installatie Ad Blue installatie met 1500 liter dubbelwandige UV-gestabiliseerde HDPE-tank. Afm.: L x B x H = 1690 x 813 x 1876 mm <ul style="list-style-type: none"> - Inhoudsmeter, lekindicator en ontluchting - Pusi volledig zelfaanzuigende membraanpompset (230 Volt, 370W) met aan/uit schakelaar op RVS-montageconsole. - Pusi elektronische doorstroommeter - 4 meter slang met automatische afslagpistool en pistoolhouder 	3.540,00
	OP2685210	AdBlue® installatie Ad Blue installatie met 2000 liter dubbelwandige UV-gestabiliseerde HDPE-tank. Afm.: L x B x H = 2410 x 875 x 1730 mm <ul style="list-style-type: none"> - Inhoudsmeter, lekindicator en ontluchting - Pusi volledig zelfaanzuigende membraanpompset (230 Volt, 370W) met aan/uit schakelaar op RVS-montageconsole. - 4 meter slang met automatische afslagpistool en pistoolhouder 	4.720,00
	OP2685220	AdBlue® installatie Ad Blue installatie met 2000 liter dubbelwandige UV-gestabiliseerde HDPE-tank. Afm.: L x B x H = 2410 x 875 x 1730 mm <ul style="list-style-type: none"> - Inhoudsmeter, lekindicator en ontluchting - Pusi volledig zelfaanzuigende membraanpompset (230 Volt, 370W) met aan/uit schakelaar op RVS-montageconsole. - Pusi elektronische doorstroommeter - 4 meter slang met automatische afslagpistool en pistoolhouder 	4.915,00
	TA03300P	AdBlue® installatie Giantank 3300 AdBlue® installatie met "Dubbelwandige" Giantank 3300 PRO Afmeting: (l x b x h) = 2.350 x 1.125 x 1.800 mm <ul style="list-style-type: none"> • 2" vulaansluiting met TODO-koppeling en mechanische overvulbeveiliging • Ontluchting en lekdetectie • Pusi Suzzara pompset (230V, 370W (IP55) 34 ltr./min) met aan/uit schakelaar. • Minimum niveau pompbeveiliging • 6 meter slang met automatisch afslagpistool. 	8.250,00
	TA33010 F0040710A TA33008 TA33100	Tanktrap K24 elektronische AdBlue afgiftemeter Veerbediende slanghaspel met 12 meter slang Tankverwarming middels spiraal rondom tank	630,00 189,00 1.015,00 3.250,00
	AN00401N AN00402N	Polyethyleen IBC Blue Truckmaster Titan polyethyleen tank BlueTruckMaster® 200 liter voor AdBlue® VLG/ADR. Afmeting L x B x H = 600 x 800 x 620 mm Schommelschot, afsluitdeksel, ontluichtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Pompset met 6 meter kabel en accuklemmen, 3.7 meter afgifteslang en automatisch afslagpistool. Pompset 12 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 24 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	1.640,00 1.640,00
	AN00401 AN00402 AN00403	Polyethyleen IBC Blue Truckmaster Titan polyethyleen tank BlueTruckMaster® 200 liter voor AdBlue® VLG/ADR. Afmeting L x B x H = 1.180 x 860 x 500 mm Schommelschot, afsluitdeksel, ontluichtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Pompset met 6 meter kabel en accuklemmen, 4 meter afgifteslang en automatisch afslagpistool. Pompset 12 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 24 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 230 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	1.910,00 1.910,00 1.660,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AN00430N AN00431N	<p>Polyethyleen IBC Blue Truckmaster Titan polyethyleen tank BlueTruckMaster® 300liter voor AdBlue® VLG/ADR. Afmeting L x B x H = 600 x 800 x 620 mm Schommelschot, afsluitdeksel, ontluuchtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Pompset met 6 meter kabel en accuklemmen, 3.7 meter afgifteslang en automatisch afslagpistool. Pompset 12 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 24 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	1.749,00 1.749,00
	AN00411 AN00412 AN00413	<p>Polyethyleen IBC Blue Truckmaster Titan polyethyleen tank BlueTruckMaster® 430 liter voor AdBlue® VLG/ADR. Afmeting L x B x H = 1.180 x 860 x 910 mm Schommelschot, afsluitdeksel, ontluuchtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Pompset met 6 meter kabel en accuklemmen, 4 meter afgifteslang en automatisch afslagpistool. Pompset 12 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 24 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 230 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	2.115,00 2.112,00 2.115,00
	AN00421 AN00422 AN00423	<p>Polyethyleen IBC Blue Truckmaster Titan polyethyleen tank BlueTruckMaster® 430 liter voor AdBlue® VLG/ADR. Afmeting L x B x H = 1.410 x 1.050 x 1.210 mm Schommelschot, afsluitdeksel, ontluuchtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Pompset met 6 meter kabel en accuklemmen, 4 meter afgifteslang en automatisch afslagpistool. Pompset 12 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 24 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut Pompset 230 Volt. Max. capaciteit: 50 liter/minuut</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	3.075,00 3.075,00 3.075,00
	AN00480	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue 2-compartmenten IBC 400 en 50 liter voor diesel en AdBlue® conform internationale vervoerseisen VLG/ADR. uit polyethyleen met schommelschot, afsluitdeksel, ontluuchtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Tankafmeting L x B x H = 1.200 x 800 x 785 mm Dieselpomp: Piusi 12V. 40ltr/min met 4 meter slang en automatisch afslagpistool AdBluepomp: Piusi 12V. 15 ltr/min met 4 meter slang en handbediende vulpistool.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	2.025,00
	AN00485	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue 2-compartmenten IBC 900 en 100 liter voor diesel en AdBlue® conform internationale vervoerseisen VLG/ADR. uit polyethyleen met schommelschot, afsluitdeksel, ontluuchtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Tankafmeting L x B x H = 1.530 x 910 x 1.150 mm Dieselpomp: Piusi 12V. 40ltr/min met 4 meter slang en automatisch afslagpistool AdBluepomp: Piusi 12V. 15 ltr/min met 4 meter slang en handbediende vulpistool.</p> <p><i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i></p>	3.350,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AM00300 AM00302 AM00304	<p>Intermediate Bulk Container (COMBI-IBC) voor diesel en AdBlue IBC voor diesel en AdBlue opslag uit een containerbak met stalen en RVS-tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02 TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangatdeksel met ontluchtungs- en beluchtungsset, uitstroombeveiliging, ontluchtungskap, pompsteun, wettelijke stickers en documentenkoker. - Stapelbaar en gespoten in een op te geven RAL-kleur. <p>Inhoud 750 / 200 liter Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm Inhoud 1.550 / 400 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm Inhoud 2.450 / 400 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm</p>	O P A A N V R A A G
	T000096	<p>Pompsets AdBlue voor stalen IBC Gemonteerde Piusi pompset voor AdBlue IBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar. <p>Motorvermogen: 12V, 260W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 meter 3/4" afgifteslang met automatisch afslagpistool. 	840,00
	T000099	<p>Pompsets AdBlue voor stalen IBC Gemonteerde Piusi pompset voor AdBlue IBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar. <p>Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 meter 3/4" afgifteslang met automatisch afslagpistool. 	840,00
	T000095	<p>Pompsets AdBlue voor stalen IBC Gemonteerde Piusi pompset voor AdBlue IBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar. <p>Motorvermogen: 230, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 meter 3/4" afgifteslang met automatisch afslagpistool. 	840,00
	F00748020	<p>Elektrische AdBlue® afgiftezuil 230V met registratie in de Cloud Piusi Self Service 70MC-F B.SMART voor AdBlue® met registratie in de Cloud. Activering middels Smartphone of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volledig zelf aanzuigende membraanpomp <p>Capaciteit: Ca. 32 ltr/min. Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor 230V, 370W (IP55) - Elektronische display met displaycover - 6 meter 3/4" slang, automatisch afslagpistool en 3D filter. - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.681,00
	F00599000	<p>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt</p> <p>Bediening middels Smartphone of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover <p>Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	2.556,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00599200	Elektrische B.smart box met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 2 elektrische apparaten (Bijv. pompen) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.306,00
	F22924000	Ombouw kit B.Smart Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService AdBlue MC-pomp)	1.307,00
	F22500000 F00770D20	Uitbreiding gebruikers B.Smart Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00
	F17299Q00	Piusi B.Smart QR Codes Piusi B.Smart set QR Codes (45 stuks)	95,50
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. <ul style="list-style-type: none"> - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren. Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	154,00 356,00 711,00
	F00594A00	Piusi AdBlue pomp 230V (Cube MC AGILIS) met registratie Piusi pompset Cube Ad Blue AGILIS Activering middels pincode en/of sleutel voor maximaal 80 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Volledig zelf aanzuigende membraanpomp - Capaciteit: Ca. 30 ltr/min. - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Motor 230V, 400W (IP55) - Elektronische display met displaycover - 6 meter ¾" slang, automatisch afslagpistool SB325X - Beheer van chauffeurs, voertuigen, verbruik en limieten; - Registratie met geheugen voor de laatste 255 vertankingen. Registratie van gebruiker, voertuig, afgiftehoeveelheid, kilometerstand, datum, en tijd per tankbeurt. - Uitlezen via een computer aansluiting of sleuteloverdracht. 	2.130,00
	F0074400A	Elektrische AdBlue® afgiftezuil 230V met registratie Piusi Self Service 70MC-F voor AdBlue®, 230 Volt. Activering middels pincode en/of sleutel voor maximaal 80 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Volledig zelf aanzuigende membraanpomp - Capaciteit: Ca. 32 ltr/min. - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Motor 230V, 370W (IP55) - Elektronische display met displaycover - 6 meter ¾" slang, automatisch afslagpistool en 3D filter. - Beheer van chauffeurs, voertuigen, verbruik en limieten; - Registratie met geheugen voor de laatste 255 vertankingen. Registratie van gebruiker, voertuig, afgiftehoeveelheid, kilometerstand, datum, en tijd per tankbeurt. - Uitlezen via een computer aansluiting of sleuteloverdracht. 	2.433,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1398000C	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.221,00
	F1398005B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.797,00
	F13980130	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 12/24 Volt. Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.797,00
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,95
	F11773010	Sleutelpakket incl. software Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. <ul style="list-style-type: none"> - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - Mastersleutel - Gebruiker sleutels (10 stuks) 	821,00
	F1590400A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	R1249500A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	169,00
	F1249600A	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	Software (Self Service Management) USB-licentie met software voor Windows	442,00
	F23525000	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F1271005A	LAN verbinding Piusi PW LAN module voor koppeling van 1 pomp/module met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1271004B	WI-FI verbinding Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F12710150	PW Mobile 4G Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F00702010	Bedieningsunit Piusi activeringsmodule Acces 85 230 Volt voor bijvoorbeeld brandstofpompen. <ul style="list-style-type: none"> - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop - 5 meter snoer met aangegoten steker 	314,00
		Lafon industriële satelliet Lafon satelliet BlueSat 10 <ul style="list-style-type: none"> - RVS-behuizing. Afm.: D x B x H = 515 x 600 x 1650 mm - Vloeistofmeter met geïntegreerde pulsgever. - Elaflex slang van 3,8 m met automatisch ZVA pistool ¾" - Elektronische telwerk (Enkelzijdig) met achtergrondverlichte LCD display. - Elektromechanische totaalsteller. - Ingebouwde verwarmingsunit. 	O P A A N V R A A G
		Lafon Satelliet voor AdBlue RVS-console (satelliet) bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> - RVS behuizing - AdBlue 6 meter met anti-knik beschermer, vulpistool met automatische afslag. - Pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar. - Afmeting: B x D x H = 265 x 209 x 1650 mm 	
	AL00822BL	Lekbak IBC-container Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij. Bestand tegen beschadiging van UV-straling Inhoud: 1100 liter Afmeting: LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg <i>* Prijs inclusief transportkosten</i>	870,00
	F00201B2B	Elektrische pompset 230V voor IBC Basic. Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Basic. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter ¾" met handbediende afgiftepistool. 	720,00
	F00201B50	Elektrische pompset 230V voor IBC Basic plus Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue membraanpompset IBC Basic Plus <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter ¾" met automatisch afslaggpistool. 	824,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00201B1B	Elektrische pompset 230V voor IBC Pro Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Pro <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool voorzien van elektronische doorstroommeter. 	1.026,00
	F00201A90	Elektrische pompset 12V voor IBC Basic Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Basic. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met handbediende afgiftepistool. 	720,00
	F00201A50	Elektrische pompset 12V voor IBC Basic plus Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue membraanpompset IBC Basic Plus <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool. 	824,00
	F00201A8B	Elektrische pompset 12V voor IBC Pro Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Pro. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool voorzien van elektronische doorstroommeter. 	1.026,00
	F00201B90	Elektrische pompset 24V voor IBC Basic. Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Basic. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met handbediende afgiftepistool. 	720,00
	F00201C50	Elektrische pompset 24V voor IBC Basic plus Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue membraanpompset IBC Basic Plus <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool. 	824,00
	F00201C8B	Elektrische pompset 24V voor IBC Pro Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Pro. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool voorzien van elektronische doorstroommeter. 	1.026,00






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EA00700	Elektrische pompset 230V voor IBC Pro met automatische afslag pistool Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Pro. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Veerbediende slanghaspel met 8 meter 3/4" afgifteslang - Automatische afslagpistool en pistoolhouder. 	1.735,00
	F00101450	Elektrische pompset 230V voor IBC Basic Three Pure Piusi volledig zelfaanzuigende AdBlue® membraanpompset IBC Basic. <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 6 meter 3/4" afgifteslang met handbediende afgiftepistool en pistoolhouder. 	740,10
	F00101350	Elektrische pompset 230V voor IBC Basic Plus Three Pure Piusi volledig zelfaanzuigende AdBlue membraanpompset IBC Basic Plus Three Pure <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 6 meter 3/4" afgifteslang met automatische afgiftepistool en pistoolhouder. 	1.021,90
	F0010100A	Elektrische pompset 230V voor IBC Pro Three Pure Piusi volledig zelfaanzuigende AdBlue membraanpompset IBC Pro Three Pure <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 3D filter - Elektronische doorstroommeter K24 - 6 meter 3/4" afgifteslang met automatische afgiftepistool en pistoolhouder. 	1.275,10
	F00101480	Elektrische pompset 12V voor IBC Basic Three Pure Piusi volledig zelfaanzuigende AdBlue® membraanpompset IBC Basic Three Pure <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 6 meter 3/4" afgifteslang met handbediende afgiftepistool en pistoolhouder. 	740,10
	F00101510	Elektrische pompset 12V voor IBC Pro Three Pure Piusi volledig zelfaanzuigende AdBlue membraanpompset IBC Pro Three Pure <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - 3D filter - Elektronische doorstroommeter K24 - 6 meter 3/4" afgifteslang met automatische afgiftepistool en pistoolhouder. 	1.275,10
	EA00205	Elektrische pompset 230V voor IBC E-Line standaard Plus volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Standaard <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 400 (IP55) Max. capaciteit: 26 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool. 	896,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EA00210	Elektrische pompset 230V voor IBC E-Line Premium Plus volledig zelfaanzuigende elektrische AdBlue® membraanpompset IBC Premium <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 400 (IP55) Max. capaciteit: 26 ltr/minuut - Zuigslang met SEC aansluiting. - Afgifteslang 6 meter 3/4" met automatisch afslagpistool. - Elektronische doorstroommeter. 	1.010,00
	F00201C7A	Elektrische pompset voor IBC Pro Piusi draagbare volledig zelfaanzuigende AdBlue membraanpompset <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - 1.5 meter zuigslang met voetklep. - 3D filter - 6 meter 3/4" afgifteslang met handbediende afgiftepistool. 	497,00
	F00201AAA	Elektrische pompset voor IBC Pro Piusi draagbare volledig zelfaanzuigende AdBlue membraanpompset <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 12V, 260W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - 1.5 meter zuigslang met voetklep. - 3D filter - 6 meter 3/4" afgifteslang met handbediende afgiftepistool. 	497,00
	F00332B00	Handpompset voor IBC Piusi volledig zelfaanzuigende RVS AdBlue handpompset voor IBC <ul style="list-style-type: none"> - Handbediende roterende RVS draaipomp. Capaciteit: 0,38 liter per omwenteling - 1 meter zuigslang zonder IBC-koppeling - 2,5 meter afgifteslang met RVS uitloop voorzien van afsluitdop. 	260,00
	F00332B10	Handpompset voor IBC Piusi volledig zelfaanzuigende RVS AdBlue handpompset voor IBC <ul style="list-style-type: none"> - Handbediende roterende RVS draaipomp. Capaciteit: 0,38 liter per omwenteling - 3D-filtermet 1 meter zuigslang zonder IBC-koppeling - 2,5 meter afgifteslang met RVS uitloop voorzien van afsluitdop. 	420,00
	F0010020A	Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 60 of 200 ltr. met automatische afslag pistool Piusi mobiele automatische AdBlue® installatie Delphin Pro <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen voor 60 of 200 liter vat. - Elektrische instelbare membraanpomp. Motorvermogen: 230V, 100W (IP55) Capaciteitskeuze: 3 of 11 ltr/min. - Digitale display met weergave van telling per afgifte + totaalstelling. - Zuigslang en buis met SEC-adapter, 1,9 mtr afgifteslang met universele luchtdichte schroefnozzle voorzien van automatische afslag (ISO 22241) 	2.817,00
	F00100400	Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 60 of 200 ltr. met automatische afslag pistool Piusi mobiele automatische AdBlue® installatie Delphin Pro X Vulhoeveelheid vooraf instelbaar. Vulsnelheid past zich automatisch aan. <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen voor 60 of 200 liter vat. - Elektrische instelbare membraanpomp. Motorvermogen: 230V, 100W (IP55) Capaciteitskeuze: Traploos van 2 tot 15 ltr/min. - Digitale display met weergave van telling per afgifte + totaalstelling. - Zuigslang en buis met SEC-adapter, 1,9 mtr afgifteslang met universele luchtdichte schroefnozzle voorzien van automatische afslag (ISO 22241) 	2.982,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00100410	Verrijdbaar Ad Blue systeem 60 of 200 ltr. op accu met automatische afslag pistool Piusi mobiele automatische AdBlue® installatie Delphin Pro X DC <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen voor 60 of 200 liter vat. - Elektrische instelbare membraanpomp met oplaadbare accu. Motorvermogen: 12V, 100W (IP55) Capaciteitskeuze: 3 of 11 ltr/min. - Oplaadbare accu. (Volle accu: Ca. 50 vullingen) - Digitale display met weergave van telling per afgifte + totaalstelling. - Zuigslang en buis met SEC-adapter, 1,9 mtr afgifteslang met universele luchtdichte schroefnozzle voorzien van automatische afslag (ISO 22241) 	3.196,00
	EA00625	Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 200 ltr. met automatische afslag pistool Piusi verrijdbaar elektrisch Ad Blue vulinstallatie voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen. - Electriche membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 34 ltr/minuut - Zuigbuis en slang met SEC adapter, afgifteslang lengte 4 meter met RVS vulpistool voorzien van automatische afslag en elektronische doorstroommeter 	1.630,00
	F00100C00	Verrijdbaar Ad Blue vulsysteem 200 ltr. met automatische afslag pistool Piusi verrijdbaar elektrisch Ad Blue installatie Flipper <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen voor 200 liter vat. - Electriche membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 400W (IP55) Max. capaciteit: 3.5 – 10 ltr/minuut - Zuigbuis en slang met SEC adapter, 4 meter afgifteslang, vulpistool met automatische afslag en geïntegreerde elektronische doorstroommeter. 	1.415,00
	F00100E00	Verrijdbaar Ad Blue kit voor 10 ltr. cans Piusi mobiele AdBlue® kit Butler Edgard voor 10 liter cans <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen. - Controlepaneel met EDGARD-besturing; slechts één knop om en te activeren. - Elektrische membraanpomp met oplaadbare accu voor tot 80 vullingen. Motorvermogen: 12V, 100W (IP55) Capaciteit: 5-12 ltr/min. - 2 meter afgifteslang - Automatisch afslagpistool SB325_X AUTO. Uitloop Ø 19 mm 	2.039,80
	F0020135E	Elektrische AdBlue® pomp 230V. Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - AF2 adapter 2"-buitendraad met zuigbuis. - 6 meter ¾" afgifteslang met handbediend pistool. 	698,00
	F00201D5C	Elektrische AdBlue® pomp 230V met automatische afslag pistool. Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - AF2 adapter 2"-buitendraad met zuigbuis. - 6 meter ¾" afgifteslang met automatisch afslagpistool SBS325 	869,00
	F0020135C	Elektrische AdBlue® pomp 230V met automatische afslag pistool Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter <ul style="list-style-type: none"> - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - AF2 adapter 2"-buitendraad met zuigbuis. - 6 meter ¾" afgifteslang met automatisch afslagpistool 	879,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00201E5C	Elektrische AdBlue® pomp 230V met automatische afslag pistool Piusi elektrische AdBlue® pomp Suzzara Blue Drum 200 liter - Membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - AF2 adapter 2"-buitendraad met zuigbuis. - 6 meter ¾" afgifteslang met automatisch afslagpistool SBS325 voorzien van geïntegreerde elektronische meter.	1.056,00
	EA00332	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 60 ltr Verrijdbare AdBlue® vulapparaat drum 60 ltr. - Drumdolly met 4 wielen - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) voor 60 en 200 ltr.-vat - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool.	420,00
	EA00333	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 60 ltr Verrijdbare AdBlue® vulapparaat drum 60 ltr. - Drumdolly met 4 wielen - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool. - Piusi elektronische doorstroommeter.	594,00
	EA00335	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 200 ltr Verrijdbare AdBlue vulapparaat drum 200 ltr. - Drumdolly met grote massief rubberen wielen. 2 vaste- en 2 zwenkwielen. - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool.	533,00
	EA00336	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 200 ltr Verrijdbare AdBlue® afvulapparaat Suzzara Blue Drum 200 ltr. - Drumdolly met grote massief rubberen wielen. 2 vaste- en 2 zwenkwielen. - RVS-doordraaipomp (0,38 ltr/omw.) - 2" bondelaansluiting met zuigbuis (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met vergrendelbare afgiftepistool - Piusi elektronische doorstroommeter.	709,00
	OP23741	Elektrische vatpomp 230 Volt Pressol PREMAxx elektrische vatpomp voor 60 of 200 liter vat. - Electriche pomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 230V, 370W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - 1,6 mtr. zuig- en 4 mtr. afgifteslang - Handbediend vulpistool met RVS-uitloop.	483,00
	OP23761	Elektrische vatpomp 12 Volt Pressol PREMAxx elektrische vatpomp voor 60 of 200 liter vat. - Electriche pomp met aan/uit schakelaar, kabel en steker. Motorvermogen: 12V (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - 1,6 mtr. zuig- en 4 mtr. afgifteslang - Handbediend vulpistool met RVS-uitloop.	595,00
	F00332090	Handbediende AdBlue®pomp Polypropyleen hevelpomp voor AdBlue® Opbrengst 0,33 liter per slag. - 2"-bondelaansluiting. - Telescopische zuigbuis voor 60-200 ltr.-vaten	48,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00332100	Handbediende AdBlue® pomp Polypropyleen hevelpomp voor AdBlue® Opbrengst 0,33 liter per slag. - 2"-bondelaansluiting. - Telescopische zuigbuis voor 60-200 ltr.-vaten - 3 meter PU-slang met RVS-uitloop. - Kunststof verloopadapter voor vat (Tri-Sure en Mauser)	99,50
	EA00120	Hevelpomp Polypropyleen hevelpomp voor AdBlue® Opbrengst 0,5 liter per slag - 2"-bondelaansluiting. - Telescopische zuigbuis voor 60-200 ltr.-vaten	59,50
	EA00122	Hevelpomp Polypropyleen hevelpomp voor AdBlue® Opbrengst 0,5 liter per slag - 2"-bondelaansluiting. - Telescopische zuigbuis voor 60-200 ltr.-vaten - 3 meter PUslang met RVS-uitloop	112,00
	F00332A20	Handbediende AdBlue® pomp Piusi RVS doordraaipomp voor AdBlue® voor 60-200 ltr.-vat. Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met zuigbuis. (lengte 950 mm) - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	187,00
	OP21141870 OP21143870 OP21147870	Pressol jerrycan Jerrycan met geïntegreerde ontluchting en flexibele uitloop. Flexibele tuit kan worden opgeborgen in de jerrycan. Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	17,15 19,10 27,30
	OP21127870	Pressol jerrycan Jerrycan 20 liter (Leger-uitvoering) met geïntegreerde ontluchting en flexibele uitloop welke in de sparring van de can opgeborgen wordt Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd	44,45
	ET00101	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 55 liter met Piusi handpomp Verrijdbare AdBlue vulapparaat 55 liter met handgreep en 2 wielen. - Piusi handbediende RVS volledig zelfaanzuigende doordraaipomp - Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 3 meter afgifte slang met handbediende afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x360x900 mm. - Leeggewicht: 8 Kg	775,00
	ET00103	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 55 liter met Piusi handpomp Verrijdbare AdBlue vulapparaat 55 liter met handgreep en 2 wielen. - Piusi handbediende RVS volledig zelfaanzuigende doordraaipomp Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 3 meter afgifte slang met automatisch afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x360x900 mm. - Leeggewicht: 8 Kg	1.125,00

















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00105	<p>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 55 liter met elektrische pomp 12 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 55 liter met handgreep en 2 wielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusi membraanpomp. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met hanbediende afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x360x900 mm - Leeggewicht: 12 Kg. 	1.015,00
	ET00106	<p>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 55 liter met elektrische pomp 12 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 55 liter met handgreep en 2 wielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusi membraanpomp. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met automatisch afslagpistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x360x900 mm - Leeggewicht: 8 Kg 	1.345,00
	ET00121	<p>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 55 liter met elektrische pomp 24 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 55 liter met handgreep en 2 wielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusi membraanpomp. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met handbediende afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x360x900 mm - Leeggewicht: 8 Kg 	1.015,00
	ET00123	<p>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 55 liter met elektrische pomp 24 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 55 liter met handgreep en 2 wielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusi membraanpomp. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met automatisch afslagpistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x360x900 mm - Leeggewicht: 8 Kg 	1.345,00
	ET00126	<p>Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 110 liter met elektrische pomp 12 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 110 liter met handgreep en 2 wielen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusi membraanpomp. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/ minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met handbediende afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x440x1100 mm - Leeggewicht: 12 Kg 	1.020,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00110	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 110 liter met Piusi handpomp Verrijdbare AdBlue vulapparaat 110 liter met handgreep en 2 wielen. <ul style="list-style-type: none"> - Piusi handbediende RVS volledig zelfaanzuigende doordraaipomp Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 3 meter afgifte slang met handbediende afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x440x1100 mm. - Leeggewicht: 12 Kg. 	790,00
	ET00112	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 110 liter met Piusi handpomp Verrijdbare AdBlue vulapparaat 110 liter met handgreep en 2 wielen. <ul style="list-style-type: none"> - Piusi handbediende RVS volledig zelfaanzuigende doordraaipomp Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 3 meter afgifte slang met automatisch afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x440x1100 mm. - Leeggewicht: 12 Kg. 	1.140,00
	ET00127	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 110 liter met elektrische pomp 12 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 110 liter met handgreep en 2 wielen. <ul style="list-style-type: none"> - Piusi membraanpomp. Motorvermogen: 12V, 360W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met automatisch afslagpistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x440x1100 mm - Leeggewicht: 12 Kg 	1.360,00
	ET00131	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 110 liter met elektrische pomp 24 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 110 liter met handgreep en 2 wielen. <ul style="list-style-type: none"> - Piusi membraanpomp. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met handbediende afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x440x1100 mm - Leeggewicht: 12 Kg 	1.020,00
	ET00133	Verrijdbare AdBlue® vulapparaat 110 liter met elektrische pomp 24 Volt Verrijdbare AdBlue vulapparaat 110 liter met handgreep en 2 wielen. <ul style="list-style-type: none"> - Piusi membraanpomp. Motorvermogen: 24V, 310W (IP55) Max. capaciteit: 32 ltr/minuut - Kabel met accuklemmen - 3 meter afgifte slang met automatisch afgiftepistool. - Geïntegreerde pistoolhouder - Veiligheidskogelkraan zuig/afvoer. - Afmetingen (BxLxH): 460x440x1100 mm - Leeggewicht: 12 Kg 	1.360,00
	OE80050	Drum dolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder 	173,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	175,30
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	310,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	345,00
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	428,50
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	496,00
	EA00791	60 liter kunststof bundel vat Kunststof (HDPE) vat 60 liter met 2" en ¾" opening. Geschikt AdBlue, water en gevaarlijke vloeistoffen (K2 en K3)	59,80
	OP25695	Pressol vat 60 liter 60 liter vat met 2 aansluitingen S56x4 grove schroefdraad. Materiaal: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid) Afmetingen l x b x h (mm): 395 x 330 x 660 Met UN-X en ADR-goedkeuring	102,00
	F0020602A	Piusi elektrische AdBlue® dompelpomp 230V. Plus elektrische dompelpomp Squalo Q35 Timer voor AdBlue® uit RVS en Polymeer met geïntegreerde overstortventiel, drukregelaar, terugslagklep en kabel met lengte van 5 meter. (Zonder steker) Afmeting: LxBxH = 128 x 137 x 363mm - Motor: 230 Volt, 0.56kW - Capaciteit: Maximaal 35 liter/minuut - Aansluiting: 1" bi/dr incl. slangpilaar 19mm Standaard instelling waarbij de pomp automatisch na 6 minuten uit schakelt.	526,00
	EA00641	Elektrische AdBlue® pomp 230V. Plus elektrische dompelpomp voor AdBlue® uit RVS en Polymeer met thermische beveiliging, terugslagklep en kabel met lengte 7 meter voorzien van steker. - Motor: 230 Volt, 0.34kW (IP68) - Capaciteit: Maximaal 90 liter/minuut - Aansluiting: 1" binnendraad met slangpilaar 19mm	870,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00203090	Elektrische AdBlue® pomp 230V Puisi volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar. Geschikt voor AdBlue®, Antifreeze, Water - Motor: 230 Volt, 0.37kW. (IP55) - Capaciteit: Maximaal 34 liter/minuut - Aansluiting: 1"-slangaansluitingen.	331,00
	F00204080	Elektrische AdBlue® pomp 12V Puisi volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabelset en accuklemmen. Geschikt voor AdBlue®, Antifreeze, Water - Motor: 12 Volt, 0.26kW. (IP55) - Capaciteit: Maximaal 34 liter/minuut - Aansluiting: 1"-slangaansluitingen.	331,00
	F00204090	Elektrische AdBlue® pomp 24V Puisi volledig zelfaanzuigende membraanpomp met aan/uit schakelaar, kabelset en accuklemmen. Geschikt voor AdBlue®, Antifreeze, Water - Motor: 24 Volt, 0.31kW. (IP55) - Capaciteit: Maximaal 34 liter/minuut - Aansluiting: 1"-slangaansluitingen.	331,00
	EA00430	RVS koppeling Plus RVS koppeling met handel, veerbelaste afsluitklep met viton afdichting en haakse slangpilaar 19mm. Toepassing: Puisi zuigbuis F15606000, F15606020 en RVS-zuigbuis EA00440.	111,00
	EA00440	RVS zuigbuis voor vat of IBC RVS zuigbuis met veerbelaste afsluitklep met viton afdichting voor vat of IBC Aansluiting: 56x4mm Zuigbuislengte 985 mm	92,50
	R15452000	SEC koppeling Puisi Easy koppeling SEC met veerbelaste afsluitklep en haakse koppeling voorzien van 19mm slang aansluiting.	33,90
	F15606000 F15606020	Zuigbuis voor vaten/IBC's Zuigbuis voor vat/IBC met SEC koppeling. Aansluiting 56x4mm. Lengte= 1050 mm Zuigbuis voor vat/IBC met SEC koppeling. Aansluiting 2". Lengte= 1050 mm	68,50 68,50
	F20189000 F20190000 F20257000 F20258000	AF2 koppelingen Puisi AF2 adapter met haakse slangpilaar 19mm. Vataansluiting 56x4 mm Puisi AF2 adapter met haakse slangpilaar 19mm. Vataansluiting 2" buttress Puisi AF2 adapter met haakse slangpilaar 19mm. Vataansluiting 2" BSP Puisi AF2 adapter met haakse slangpilaar 19mm. Vataansluiting 2" 70x6mm	44,70 44,70 44,70 44,70
	R08934000	Zuigbuisset voor AF2 adapter Puisi zuigbuisset voor adapter AF2 uit 3 verlengbuizen met 2 flexibele verlengadapters en 1 flexibel zuigadapter.	12,00
	EA00405 EA00406 EA00407 EA00408	Antihevelklep AdBlue KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 1,1 meter. KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 1.5 meter. KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 1.9 meter. KIWA-gekeurd antihevelklep 40mm conform BRL-K916. Hoogte 2.6 meter.	327,00 327,00 327,00 327,00
	F00611D30	Filterhuis met cartridge AdBlue® 3D mechanisch filter uit technopolymeer (β 200) in filterhuis. Werkdruk: Maximaal 12 bar	140,00
	F00611D40	Cartridge AdBlue® 3D mechanisch filter uit technopolymeer (β 200) Werkdruk: Maximaal 12 bar	111,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EA00611	Elektronische vloeistofmeter met pulsgever Badger elektronische vloeistofmeter. 1- 100 ltr./miunuut Weergave afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. - Pulsen per liter 100 - Maximale werkdruk 16 Bar. - Aansluitingen ¾"-buitendraad.	925,00
	F0040710A	Elektronische vloeistofmeter. Piusi K24 elektronische meter met groot LCD scherm. Weergave in honderdste, tiende en hele liters en de totaalafgifte. - Doorstroomcapaciteit 5-100 ltr./minuut - Maximale werkdruk 20 Bar. - Aansluitingen 1"-buitendraad.	191,50
	F0040721B	Elektronische pulsgever Piusi K24 elektronische pulsgever. 5-100 ltr/minuut - Pulsen per liter 88 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-buitendraad.	143,50
	F0042000A	Elektronische pulsgever Piusi Turbinox RVS elektronische pulsgever. 10-40 ltr/minuut Binnenwerk uit technopolymeer. - Pulsen per liter 92 - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-buitendraad.	250,00
	F0042001A	Elektronische pulsgever Piusi Turbinox RVS elektronische haakse pulsgever. 10-40 ltr/minuut Binnenwerk uit technopolymeer. - Pulsen per liter 92 pulsen - Maximale werkdruk 20 Bar - Aansluitingen 1"-buitendraad / 19mm pilaar.	330,00
	OH88206S OH88208S OH88210S	AdBlue® slang met opgeperste draaikoppeling. Complete AdBlue® slang ¾" met 1-canvasinlage. Opgeperste RVS-draaikoppeling met ¾"-buitendraad en RVS- koppeling met 1"-buitendraad. Maximale werkdruk 15bar Lengte/diameter: 6 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 8 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 10 meter ¾" (19mm)	132,50 159,00 185,00
	F15517000	Gravity kit. Piusi gravity kit voor afgifte uit een IBC onder vrije val uit: IBC adapter 60 x 6 mm met 3 meter transparante slang en Piusi afgifte pistool zonder automatische afslag.	148,50
	LS00130 LS00132 LS00133	Zuig/persslang Zuig/persslang met staalspiraal. Diam. 10mm Zuig/persslang met staalspiraal. Diam. 19mm Zuig/persslang met staalspiraal. Diam. 25mm	5,30 9,40 13,35
	EA00775	AdBlue® slang Ad Blue EPDM-slang 19mm met canvas-inlage. Maximale werkdruk: 10 bar.	7,30
	P080921 P080304	Slangpilaar RVS slangpilaar met ¾"buitendraad. Slangaansluiting 16mm. RVS slangpilaar met ¾"buitendraad. Slangaansluiting 19mm.	19,85 16,75
	FK00243	Slangklem RVS wormschroefklem. Spanbereik van 16-27 mm voor 19mm slang	1,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F16497000	Slanghoes Puisi slanghoes/beschermer	4,20
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	67,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	76,85
	VB00200R VB00201R VB00202R VB00203R VB00204R	RVS afsluitkraan RVS afsluitkraan ½" RVS afsluitkraan ¾" RVS afsluitkraan 1" RVS afsluitkraan 1½" RVS afsluitkraan 2"	45,50 47,25 59,90 107,25 129,50
	F16073000	RVS verbindingmateriaal RVS-sok 1"-BSP binnendraad	10,30
	F15176000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof nippel 1" BSP buitendraad	7,50
	F15522000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof pilaar 20mm met 1"-buitendraad	7,10
	F16435000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof wartel 1" met 20mm pilaar	5,40
	F15484000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof wartel 1" met 90° pilaar 20mm	10,75
	F16433000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof knie met wartels 1"	9,20
	F15485000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof wartel met nippel 1" en 90° pilaar 20mm	14,10
	F16434000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof verbindingsstuk met 2 wartels 1"	8,30
	F15484000	Kunststof verbindingmateriaal Kunststof wartel voor K24 meter met 20mm pilaar	10,75
	OH445622C1	AdBlue® haspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Vaste muursteen werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr	1.580,00
	OH443621C1	AdBlue® haspel Ecodora veerbediende haspel voor AdBlue Serie 443 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	1.292,00
	OH436251C1 OH436252C1	AdBlue® haspel Ecodora veerbediende haspel voor AdBlue Serie 436 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr Slang: 15 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	1.716,00 1.864,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH4536251C1 OH4536252C1	AdBlue® haspel (ABS) Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste muursteen en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr Slang: 15 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	1.758,00 1.900,00
	OH443721C1	AdBlue® haspel (ABS) Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 437 Vaste RVS-muursteen en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	1.380,00
	OH4537251C1 OH4537252C1	AdBlue® haspel (ABS) Ecodora RVS veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste muursteen en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr Slang: 15 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	1.833,00 1.992,00
	OH534251 OH534252	AdBlue® haspel Ecodora RVS-veerbediende haspel voor AdBlue Serie 537 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr Slang: 15 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	1.955,00 2.114,00
	F0075007B	AdBlue® haspel Piusi veerbediende haspel voor AdBlue Serie Small Vaste muursteen en verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	512,00
	F0075011A	AdBlue® haspel Piusi veerbediende haspel voor AdBlue Serie Big Vaste muursteen en verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¾" Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr	706,00
	F17275000	Haspel montageplaat 1000 liter IBC Montageconsole voor Piusi haspel serie Small op IBC 1000 liter Poedergecoat	120,00
	OH87201 OH87208 OH87210 OH87215	AdBlue® slang met opgeperste RVS-koppelingen. Complete EPDM-slang met 1-canvasinlage Opgeperste RVS-koppelingen met ¾"-buitendraad en ¾"-wartel. Maximale werkdruk 15bar Lengte/diameter: 1 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 8 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 10 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 15 meter ¾" (19mm)	172,25 235,00 260,25 323,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH88201 OH88208 OH88210 OH88215	AdBlue® slang met opgeperste koppelingen. Complete AdBlue® slang ¾" met 1-canvasinlage. Opgeperste koppelingen met ¾"-buitendraad en ¾"-wartel. Maximale werkdruk 15bar Lengte/diameter: 1 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 8 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 10 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 15 meter ¾" (19mm)	48,50 127,00 152,50 215,50
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	265,00
	OH43005 OH44005 OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	47,00 51,00 50,00
	OH43006 OH53006 OH53007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	90,00 104,00 156,00
	F0061701A	AdBlue® pistool. Puisi AdBlue® SB325_X automatisch afslagpistool met elektronische teller. Maximale doorstroomcapaciteit: 45 ltr./min. Maximale werkdruk 3.5 bar - Vergrendelbare handle - RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting: 19mm slangpilaar	531,00
	F00617220	AdBlue® pistool. Puisi AdBlue® SB325_X CAR automatisch afslagpistool met elektronische teller. Maximale doorstroomcapaciteit: 5-27 ltr./min. Maximale werkdruk 3 bar Vergrendelbare handle - RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting: 19mm slangpilaar	531,00
	EA00761	AdBlue® pistool. AdBlue® industriepistool met automatisch afslag. 60 ltr/min. - Kunststof binnenwerk - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	205,00
	EA00760	AdBlue® pistool. AdBlue® industriepistool met automatisch afslag. 60 ltr/min - Aluminium-binnenwerk - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm. - Draaikoppeling met slangpilaar 19mm	169,00
	F0061903B	AdBlue® pistool. AdBlue® industriepistool met automatisch afslag. 60 ltr/min - RVS-binnenwerk - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm - Aansluiting: ¾"-binnendraad	360,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0061700A	AdBlue® pistool. Piusi AdBlue® SB325_X automatisch afslagpistool. Maximale doorstroomcapaciteit: 45ltr/min. Maximale werkdruk 3.5 bar - Vergrendelbare handle - RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting: 19mm slangpilaar	319,00
	F00617210	AdBlue® pistool. Piusi AdBlue® SB325_X CAR automatisch afslagpistool. Maximale doorstroomcapaciteit: 5-27 ltr./min. Maximale werkdruk 3 bar - Vergrendelbare handle - RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting: 19mm slangpilaar	319,00
	F0061751A	AdBlue® pistool (SelfServie) Piusi AdBlue® SB325_X automatisch afslagpistool voor SelfService pomp. Maximale doorstroomcapaciteit: 45ltr/min. Maximale werkdruk 3.5 bar - Vergrendelbare handle - RVS-„Break-away“ uitloop 19mm - Aansluiting: 19mm slangpilaar	337,00
	EA00766	AdBlue® pistool. ZVA AdBlue® automatisch afslagpistool. 40 ltr/min. - Vergrendelbare handle - RVS-uitloop 19mm - Draaikoppeling met ¾" bi/dr	810,00
	EA00764	AdBlue® pistool. ZVA AdBlue® automatisch afslagpistool volgens ISO 22241-5 Doorstroomcapaciteit: 10 ltr./min. - Vergrendelbare handle - RVS uitloop 19mm met spoutadapter. - Draaikoppeling met 1" buitendraad. - Breekkoppeling	917,50
	F14761000	AdBlue® pistool. Piusi AdBlue® industriepistool niet automatisch. 80 ltr/min. - RVS uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	61,50
	EA00759	AdBlue® pistool. AdBlue® industriepistool niet automatisch. 80 ltr/min. - Vergrendelbare handle - RVS uitloop 19mm. - Aansluiting: 19mm slangpilaar.	66,50
	F14132000	Piusi draaikoppeling. Piusi RVS rechte draaikoppeling ¾" met slangpilaar 19mm (¾")	28,70
	EA00767	ZVA draaikoppeling. ZVA RVS rechte draaikoppeling met buitendraad. ¾"-1".	135,00
	R19172000	Spout Piusi spout (rode inzet) met geïntegreerde klep voor pistool F00617000 en F00617010. Magneet van tank opent automatisch de klep van de spout.	72,50
	F1917400A	Spout met vulmagneet Piusi spout (rode inzet) met vulmagneet voor pistool F00617000 en F00617010. Vulling van tank of reservoir zonder magneet.	107,60
	F18400000	Vulmagneet Piusi vulmagneet voor spout met rode inzet R1917200A	27,40

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	R1917300A	Spout Piusi spout voor Piusi afgiftepistool F00617000 en F00617010 (Zwarte inzet). Onbeveiligd.	35,20
	F15165000	Vulmagneet Piusi vulmagneet ELAFIX 40 met blauwe inzet.	49,30
	F11806000	Nozzlehouder Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	28,50
	EN00740	Nozzlehouder Nozzlehouder (Verchroomd) v+oor aan mangatdeksel of muur/gevel.	30,70
	EN00738	Nozzlehouder Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor mangatdeksel of gevel/muur.	46,90
	EN00738R	Nozzlehouder Nozzlehouder (RVS) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	71,00
	F1623900A	Nozzlehouder met micro-switch Piusi nozzlehouder met geïntegreerde micro-switch en bekabeling.	99,50
	EN00739	Opbouwdoos Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: Poedergecoat RAL 7016 Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	175,00
	EN00739R	Opbouwdoos in RVS Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: RVS Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	245,00