

1

OLIE

2


























Inhoudsopgave










	Blz
Stalen-, kunststof lekbakken voor vaten en IBC's, werkvloeren en vatenbokken	3
Vatklemmen, -liften, steekwagen-, -sleutels, -kranen	4
Oliekannen en maatbekers	5
Olietrechtters	6
Oliespuiten, jerrycans en gieters	7
Oil Safe kannen met pompen	8
Zuig/pers-, vacuüm- en versnellingsbak-vulpompen	9
Monstername- en handpompen	11
Hand- en pneumatische bediende vulapparaten met reservoir	13
Mobiele vulinstallaties voor vaten (Hand, pneumatisch en elektrisch)	14
Stationaire vul installaties voor vaten en tanks	17
Oliebars, Liquid Stores en vulpompen	20
Versnellingsbak reinigingsapparaat (ATF)	21
Electrische zuig- en filterapparaten	21
Remolie ontluchter en ververser	21
Drumdolly's voor 20 tot 209 liter vaten	22
Pneumatische plunjer (Piston) pompen	23
Pneumatische membraanpompen	27
Elektrische pompen	29
Aansluitsets en appendages voor pompen	32
Olie-aftappanelen en toebehoren	34
Slanghaspels en cabinetten	35
Appendages, haspelconsoles en scharnieren	36
Olielangen	37
Slangkapstokken	37
Oliemeters, pulsgevers, vulpistolen en toebehoren	37
Servicekolommen, haspelkabinetten	43
Oliemanagementsystemen	45

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00824 AL00825 AL00851 AL00852 AL00853	Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief gegalvaniseerd rooster. Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	595,00 715,00 877,00 1.100,00 1.100,00
	AL00835S AL00830S AL00831H AL00831S AL00831SH AL00832H AL00832S AL00833 AL00834	Vatenbok Vatenbok gegalvaniseerd (stapelbaar) voor het liggend plaatsen van vaten. 1 x 60 liter vat H = 450 mm B= 500 mm 2 x 60 liter vat H = 450 mm B= 690 mm 3 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1400 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1380 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1400 mm 4 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1980 mm 4 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1980 mm 1 x 200 liter vat H = 450 mm B= 720 mm 2 x 200 liter vat H = 450 mm B= 1300 mm * Levering exclusief lekbak	150,00 190,00 255,00 230,00 240,00 330,00 305,00 230,00 265,00
	AL00815	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat Capaciteit 55 liter Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	180,00
	AG00200	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 112 liter Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	395,00
	AG00201	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 215 liter Afm: LxBxH = 1410 x 1410 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	725,00
	AG00220	Orijplaat Polyethyleen oprijplaat voor werkvloer om eenvoudig middels steekwagen het platform op en af te rijden. Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Afm: LxBxH = 850 x 700 x 170 mm	115,00
	AL00820	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	513,00
	AL00821	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	910,00
	AL00822BL	Lekbak IBC-container Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter. Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Bestand tegen beschadiging van UV-straling.	945,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen lekbak: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen lekbak: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20
	BB13939	Vatsleutels Vonkvrije aluminium vatsleutel voor openen van 2" en ¾" plug.	39,50
	AL00910	Vatklem Vatklem PTVK 500 met 1-handsbediening voor verticaal transport Maximale hefvermogen 500 kg	280,00
	AL00911	Vatklem Vatklem PTVKH 600 voor horizontaal transport. Met 1 hand te bedienen en automatische vergrendeling bij aanslag vat. Maximale hefvermogen 600 kg	665,00
	AL00920	Vatenheffer, hydraulisch. Verrijdbare hydraulische vatenheffer met voetbediening en automatisch klemmechanisme voor 200 ltr vat. Maximale hefvermogen 300kg 2 vaste vorkwielen. Diameter 65 mm 2 zwenkwielen, diameter 80mm automatische. Hoogte 1920mm. Hefhoogte 450 mm. Ruimte tussen steunen 870mm.	1.195,00
	AL00915	Vatensteekwagen Vatensteekwagen, 300 kg voor 200ltr vat met rand. Stalen frame, gepoedercoat in RAL 5007 (Blauw). Grote massief rubber wielen 250x60mm met naaf voorzien van rollagers. Steunwielen 160x40mm.	795,00
	AL00699	Vatinhoudsmeter Vatinhoudsmeter voor ¾" opening t.b.v. 60 of 200 liter vat. Weergave in liters. Aansluiting 19 mm.	45,00
	BA00120	Kunststof vatkraan Vatkraan (HDPE) voorzien van ¾"-buitendraad	2,30
	BA02001	Vatkraan Vatkraan (HDPE) met swivel en beluchting voorzien van ¾" buitendraad.	7,45
	BA00124	Kunststof vatkraan Vatkraan (HDPE) voorzien van 2"-buitendraad.	13,50
	BB02002 BB02007 BB02153	Vatkraan Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter 2" BSP Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S56x4 Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S70x6	9,65 9,65 9,65
	BA00121	Metalen zelfsluitende vatkraan Zelfsluitende vatkraan (staal) voorzien van ¾"-buitendraad.	13,20
	BA00122	Aluminium zelfsluitende vatkraan Zelfsluitende vatkraan (Aluminium) voorzien van 2"-buitendraad.	33,00
	BB09695	Dopkraan met kogelafsluiter Dopkraan DIN 61 met verchromde kogelafsluiter ¾" voorzien van slangtule 19mm voor 20, 25 of 30 liter UN can.	27,50
	BB07545 BB07539 BB09693 BB09739	Jerrycan dopkraan Dopkraan (HDPE) DIN45 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN51 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	6,65 6,65 7,45 10,80







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB02004 BB09740	Jerrycan dopkraan (Bidon) Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	11,55 18,85
	BB01019 BB01020	Jerrycan dopkraan Dopkraan (HDPE) DIN51 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	8,55 8,55
	BB07403	Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit (HDPE) DIN61 met ontluchtingskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	F0091600A F00917000 F00920000	Vulkan Piusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,80 7,30 12,50
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	OP07341 OP07342 OP07343	Vulkan Pressol vulkan 0,50 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 1,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 2,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	13,30 15,50 20,10
	OP07642 OP07643	Vulkan Pressol vulkan 1 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop. Pressol vulkan 2 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.	25,75 28,65
	OP07071	Maatbeker set Pressol 3-delige beker set uit polyethylween met schaalverdeling. Inhoud 0,5, 1 en 2 liter	27,05
	BA30064	Maatbeker set Pressol 7-delige beker set uit polyethyleen met schaalverdeling. Inhoud bekers in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter	38,50














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP07060 OP07061 OP07062 OP07063 OP07064 OP07065	Maatbeker Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.25 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.50 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 1.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 2.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 3.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 5.00 liter	5,25 5,70 7,45 13,80 20,80 30,90
	OP07160 OP07161 OP07162 OP07163 OP07164 OP07165	Meetcilinder Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,025 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,050 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,10 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,25 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,50 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 1,00 liter	5,65 6,20 6,75 10,35 13,90 22,85
	BA00108 BA00109	Trechtters Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop. Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.	7,00 8,00
	OP02369	Trekter Pressol transparant trechter (10 liter) Ø 350mm met uitloop Ø 31 mm.	43,40
	OP02360954	Trechterset Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	Trechterset Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	OP02366 OP02367 OP02366017 OP02367020	Trekter Pressol trechter Ø 200mm met uitloop Ø 24,5mm Pressol trechter Ø 250mm met uitloop Ø 24,5mm Pressol trechter Ø 200mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm Pressol trechter Ø 250mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	6,60 10,60 8,70 12,10
	OP02372	Trekter Pressol trechter Ø 160mm met zeef, uitloop 21.5mm en handgreep.	8,85
	OP02675	Trekter Pressol trechter Ø 160 mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	17,20
	OP02342 OP02344	Trekter Pressol trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop Pressol trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	19,25 22,30
	OP02645 OP02344950	Trekter Pressol metalen trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle. Pressol metalen trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	28,85 36,20
	OP02568	Trekter Pressol kunststof trechter (3.2 liter) Ø 250 mm met 2" aansluiting en deksel.	43,35
	OP05133 OP05135	Oliespuit Pressol metalen oliespuit 250cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop. Pressol metalen oliespuit 500cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	16,55 18,40









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA00201	Olievuilpomp/spuit Plus olievuilpomp met 1 liter polyethyleen fles inclusief 50cm afgifteslang Ø6mm en gebogen metalen uitloop. Schaalverdeling per 100 ml	16,25
	OP12602	Oliespuit Pressol oliespuit 500cc met gebogen pijpje en hydraulische smeerkop. Aansluiting M10 Opbrengst maximaal 1,4cm ³ per slag	62,25
	OP21131 OP21133 OP21137	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerband en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	16,25 21,00 33,80
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter. - Afsluitbare dop 75mm vulopening	32,95
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter - Ontluchting - Sluitdop met fixeerband - Flexibele uitloop (Op te bergen in can)	39,05
	OP21031	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen. - Transparantie peilstripjes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen met geïntegreerde automatische start/stop. - Transparantie peilstripjes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat <i>Automatische start/stop is niet bestand tegen AdBlue</i>	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidsspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop	26,10 17,45
	OP99826010 OP99826020	Jerrycan onderdeel Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	3,55 3,55









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO11003 BO11005 BO11010	Oil Safe container Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 3 liter Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 5 liter Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 10 liter	37,75 43,25 65,50
	BO10100 BO10101 BO10102 BO10103 BO10104 BO10105 BO10106 BO10107 BO10108 BO10109	Oil Safe afsluitdeksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met draaghandle.	41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60
	BO10400 BO10401 BO10402 BO10403 BO10404 BO10405 BO10406 BO10407 BO10408 BO10409	Oil Safe mini tuit deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare mini-nozzle.	95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70
	BO10300 BO10301 BO10302 BO10303 BO10304 BO10305 BO10306 BO10307 BO10308 BO10309	Oil Safe deksel met lange tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90
	BO10500 BO10501 BO10502 BO10503 BO10504 BO10505 BO10506 BO10507 BO10508 BO10509	Oil Safe deksel met korte tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare, korte grote tuit.. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare, korte grote tuit.	121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20
	BO10200 BO10201 BO10202 BO10203 BO10204 BO10205 BO10206 BO10207 BO10208 BO10209	Oil Safe universeel deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO12300 BO12301 BO12302 BO12303 BO12304 BO12305 BO12306 BO12307 BO12308 BO12309	Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp (Beige) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Zwart) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Blauw) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (D-groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Grijs) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Oranje) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Paars) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Rood) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Geel) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90
	BO12000	Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp met afgifteslang v.v. anti-drup nozzle. Aansluiting voor Oil Safe universeel deksel.	158,50
	BO12020	Oil Safe verlengslang (lang) Oil Safe verlengslang (lang) met afsluitdop. L= 300mm	34,60
	BO12021	Oil Safe verlengslang (kort) Oil Safe verlengslang (kort) met afsluitdop. L= 260mm	46,35
	BO12030	Oil Safe uitloop Oil Safe uitstroomreducerende opzetnozzle voor de anti-drup van de Oil Safe Pomp. Voor vulling van kleine openingen.	5,60
	BB00200 BB00201 BB00202	Handbediende zuig-perspomp Zuig-perspomp 250 cc met een flexibele slang. Zuig-perspomp 500 cc met een flexibele slang. Zuig-perspomp 1000 cc met een flexibele slang.	13,10 14,15 18,50
	OP12962 OP12963 OP12964 OP12980 OP12981	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 1 st. 600mm slang voor smeeroïën, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenantivries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater. Zuig-perspomp 500 cc. Zuig-perspomp 750 cc. Zuig-perspomp 1000 cc. Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	84,45 87,60 91,55 94,15 99,20
	OP12972 OP12973 OP12974 OP12985 OP12986	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 2 st. 600mm slang voor smeeroïën, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenantivries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater. Zuig-perspomp 500 cc. Zuig-perspomp 750 cc. Zuig-perspomp 1000 cc. Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	91,75 95,95 102,45 101,45 105,70
	BA111004	Handvulpomp Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 3 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. <ul style="list-style-type: none"> • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes 	109,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA111005	Handvulpomp Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 10 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. <ul style="list-style-type: none"> • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes 	215,00
	BA212005	Trechter opvangset Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van ATF olie. Accessoir voor BA111004 en BA111005	31,95
	BA110039F	Handvulpomp Handpomp voor versnellingsbak- en cardanolie. <ul style="list-style-type: none"> - Pneumatische zuig/pers pomp met 3 liter reservoir, vulslang, kraan. - Eenvoudig te schakelen tussen zuig en persfunctie - Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van olie. - Kunststof vuladapters voor de meest voorkomende voertuigen <ul style="list-style-type: none"> • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes 	196,50
	BA211006 BA211015	Handvulpomp 14-delige ATF metalen adapterset uit: <ul style="list-style-type: none"> Metalen adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi Metalen adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan Metalen adapter, recht. L= 110mm Ford Metalen adapter M22 VW/Audi Metalen adapter M24 DSG Metalen adapter M12 Mercedes Metalen adapter M18 VW/AUDI, Skoda Metalen adapter M30 VW/AUDI, Skoda Universeel flexbel 300mm Honda, Hyundai, Kia Metalen uitloop, recht Volvo Metalen uitloop, gebogen M18 Toyota, Lexus Metalen uitloop, haaks VW Passat, Tiguan na 2007 Met verloopadapter Met grote universele koppeling 	89,75 199,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) <ul style="list-style-type: none"> Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter. 	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) <ul style="list-style-type: none"> Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter. 	104,50 128,00 159,00 248,50









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	JS10001 JS10002	Monsternamepomp Monster afnamepomp 22mm Monster afnamepomp 32mm	51,50 51,50
	JS10050	Monsterflesje Monsterflesje 50ml 22mm	1,90
	JS10032 JS10033 JS10034 JS10035	Adaptors monsterflesje Adaptor 22-32mm voor monsterfles Adaptor 22-30mm voor monsterfles Adaptor 22-28mm voor monsterfles Adaptor 22-15mm voor monsterfles	33,55 33,55 33,55 33,55
	JS10003	Sondeslang Sondeslang monster afnamepomp. Rol a 10 meter	20,55
	BF00750	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BF00751	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BB00720	Handbediende pomp. Kunststof trekhevelpomp voor 20 liter can met 2" bondelaansluiting, 1.5 meter slang en gebogen kunststof uitloop met afsluitkraan	69,00
	SA306300	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Stalen starre uitloop	82,50
	SA306301	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop	97,50
	SA306302	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop en kogelafsluiter	141,10
	BB00235	Handbediende pomp. Metalen enkelwerkende hevelpomp voor 18-20 liter emmer. Opbrengst 0.25 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met zuigbuis. Lengte zuigbuis 450 mm - Deksel, inwendig 310 mm - Slang met gebogen uitloop.	52,50
	BB00237	Emmer. Metalen emmer. Inhoud ca. 20 liter. Hoogte x Diameter (Uitwendig) = 345 x 295 mm	22,50









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE30200	Handbediende pomp. Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.22 ltr/slag. Geschikt voor olie tot SAE 240. - Dubbelwerkende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Verstelbare pomphandle - Telescopische zuigbuis - Slang met afsluiter en gebogen uitloop.	147,00
	OE31200	Handbediende pomp. Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - 2 meter afgifteslang met rechte uitloop	129,00
	OE31201	Handbediende pomp. Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	102,00
	BB00204	Handbediende pomp. Metalen enkelwerkende hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.45 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	32,75
	OP13005	RVS chemicalienpomp RVS chemicalien pomp Inox met PTFE afdichtingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - Trekhevelpomp 2"- verstelbare vataansluiting. - Draai- en afschroefbare gebogen uitkloop. Voor bijvoorbeeld alcoholen, logen en zuren	233,00
	BB00770	Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	Slang met uitloop Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp BB0077x	51,00
	BB07205	Kunststof adapters. Kunststof adapter voor vat TRI-SURE Oranje	5,65
	BB07199	Kunststof adapter voor vat MAUSER Blauw	5,65
	BB07209	Kunststof adapter voor vat DIN51 Groen	5,65
	BB07195	Kunststof adapter voor vat DIN59 Zwart	5,65
	BB07194	Kunststof adapter voor vat DIN61 Geel	5,65
	BB07196	Kunststof adapter voor vat DIN71 Bruin	5,65





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00238	Handbediende doordraaipomp. Doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.3 ltr/slag. - Roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 3 verlengdelen. Lengte 1000mm - Gebogen uitloop.	49,90
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop met slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met uitloop	194,50
	BB00245	Handbediende doordraaipomp. High-Speed doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst tot 100 ltr/min. - Aluminium roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 2 verlengdelen. Lengte 1065mm - Gebogen uitloop.	194,00
	OE32016	Draagbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora draagbaar handbediende olievlapparaat. Geschikt voor olie tot SAE 240 - Inhoud reservoir: 16 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	223,00
	OE33016	Draagbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora draagbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 16 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	280,00
	OE32024	Vrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora vrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	256,00
	OE33024	Vrijdbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora vrijdbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	300,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE32065	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> - Inhoud reservoir: 65 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle. Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan 	428,00
	OE35265S	Verrijdbaar olievlapparaat (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> - Inhoud reservoir: 65 liter - 2 Vaste- en 2 zwenkwielen. - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Pneumatische pomp 3:1. Max. cap.: 14 ltr.min. - Afgifteslang (4 meter) met elektronische handoliemeter inclusief flexibele haakse uitloop voorzien van "non-drip" 	949,00
	BT00140	Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp Verrijdbare olie-vlapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp. - 3 meter olieslang. - Handbediende vulpstool 	770,00
	BT00150	Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp Verrijdbare olie-vlapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp. - 3 meter olieslang - Handbediende vulpstool 	825,00
	BT00142	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vlapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met olie afgiftepistool. 	1.045,00
	BT00143	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vlapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55). Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met elektronische afgifte meter. 	1.250,00
	BT00155	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vlapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) Cap.: 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met olie afgiftepistool. 	1.325,00
	BT00156	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vlapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met elektronische handoliemeter. 	1.325,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE30050	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar olievlapparaat voor 20-60 ltr.vat Geschikt voor olie tot SAE 240. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Handpomp met telescopische zuigbuis en verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Verstelbare pompsteun. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan 	307,00
	OE35229	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip. 	608,00
	OE35230	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. 	732,00
	OE35249	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip. 	678,00
	OE35250S	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. 	802,00
	OE35219	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip. 	861,00
	OE35425S	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. 	985,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35205	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip. 	1.304,00
	OE35199	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. 	1.428,00
	OE35119	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip. 	1.372,00
	OE37099	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. 	1.496,00
	000263100	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip". 	949,00
	000263110	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - K33 afgiftemeter - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip". 	1.138,00
	F0026300D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip". 	961,00
	F0026301D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met pressostaat. (Automatische start/stop functie) Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van K400 doorstroommeter en flexibele haakse "non-drip". 	1.204,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37698	Olievulpomp, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef	483,00
	OE37699	Lekbak met rooster voor onder aftapkraan.	55,00
	OE35292	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	485,00
	OE35293	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	609,00
	OE35295	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	553,00
	OE35296	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	677,00
	OE35501	Pneumatische olievulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter vat. - Ecodora pneumatische vat-membraanpomp ¾" Drukverhouding: 1:1. Max. capaciteit: 60 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met ¾"- high-flow vulpistool voorzien van flexibele rechte "non-drip".	970,00
	OE35275	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handvulpistool.	1.079,00
	OE37675	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.147,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35276	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter. 	1.120,00
	OE37676	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter. 	1.188,00
	OE35280	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter. 	1.230,00
	OE37680	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter. 	1.305,00
	OE35281	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter. 	1.270,00
	OE37679	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter. 	1.345,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36329	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter. Ecodora vulset voor IBC. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische plunjer pompset 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Zuigslang met zuigbuis 1.260 mm en bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang ½" met kogelkraan ½" 	605,00
	OE36330	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter. Ecodora vulset voor IBC. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische plunjer pompset 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Zuigslang met zuigbuis 1.260 mm en bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang ½" met kogelkraan ½" 	675,00
	OE36610A	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter met haspel Ecodora vulset voor IBC. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische plunjerpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Zuigbuis met bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor handoliemeter. 	1.425,00
	OE36620A	Pneumatische olie vulset voor IBC 1000 liter met haspel Ecodora vulset voor IBC. <ul style="list-style-type: none"> - Ecodora pneumatische plunjerpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Zuigbuis met bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor handoliemeter. 	1.495,00
	TB20751 TB21001 TB21501	Complete olie-installatie Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 <ul style="list-style-type: none"> - Polyethyleen tank in gegalvaniseerde plaatstalen ommanteling op fundatierame. - Vuldop, inhoudsmeter, lekindicator en ontluchtingskap. - Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak - Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer. - Reduceerventiel met manometer en olieniveelaar - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbakje voor handoliemeter. Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm	2.635,00 2.715,00 3.660,00
		Tanks / Lekbakken met certificaten Enkelwandige, dubbelwandige, rechthoekige en cilindrische tanks en lekbakken conform KIWA-richtlijnen BRL-K903 Zie hoofdstuk Tanks, appendages, meet- en telemetriesystemen.	








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AO00901	<p>Plus Liquid Store 30+, wandmodel. Plus Liquid Store 300 liter voor opslag en aftappen van olie. Afmeting (HxBxD) = 1.600 x 900 x 450 mm Kleur frame: RAL7016 (Donkergrijs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hangende opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en 2" vrije sok - Zelfsluitende aftapkraan. - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan. - Lekbak met rooster. 	1.650,00
	AO00900	<p>Plus Liquidstore 300+ vloestof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter voor opslag en aftappen van olie. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur frame: RAL 7016 (Donkergrijs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en 2" vrije sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lekbak met rooster. 	2.125,00
	AO00810LIQ	<p>Pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. 	485,00
	AO00810KVSLIQ	<p>RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. 	965,00
	AO00801	<p>Olieservicebar (OSB) Wandbar 220 liter voor opslag en aftappen van smeerolie. Afmeting.: DxHxB = 420 x 550 x 1.650mm Gecoat in RAL 9010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zelfsluitende veiligheidskraan voor aftappen. - Bajonetaansluiting voor vullen van de oliebar. - Lekbak met rooster voorzien van aftapmogelijkheid . - Transparante peilbuis met peilschaal. - Bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel/kolom. 	985,00
	AO00810	<p>Pneumatische vulpomp Ecodora pneumatische OSB vulpomp, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en bajonetvulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vat uitvoering: 200 liter. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¾" (binnendraad) 	515,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	<p>MotorX ATF+ reinigings/ververs machine. MotorX volautomatische ATF+ spoel-, reinigings- en ververs machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt - Intern hoogwaardig filter met filterindicator; - Grafisch display met gebruiksvriendelijke software; - Alarm (optisch en akoestisch) na elke procedure; - Geïntegreerde printer - Adapterset in koffer voor de meest gangbare auto's (Incl. DSG- en ASI) - 2 stuks hogedruk optische controletoeestellen - 1 stuks oliekan 20 liter - Bescherm/stofhoes - Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm. <p>Adapters en koffers met inleg: Zie hoofdstuk diversen</p>	5.285,00
	F00506010	<p>Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat Piusi verrijdbaar water/vuil filterapparaat voor smeerolie en diesel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electriche pomp 230V, 750W (IP55) met aan/uit schakelaar Capaciteit: 25 liter/minuut - Filtering 1^{ste} Fase 30µ - Filtering 2^{de} Fase 5µ - Vacuummeter. - 3 meter transparante zuigslang met buis, voetklep en zeef. - 3 meter transparante persslang. 	1.409,00
	OE10705	<p>Ecodora pneumatische remontluchter Ecodora ontlufter met 3 kamers voor ontluften/verversen van rem en koppelingssystemen. Ook geschikt voor systemen met ABS tot 1 bar. De druk op de oliekamer is instelbaar. Maximum 2 bar op de oliekamer. Maximum 10 bar op de persluchtkamer. Tankinhoud van 5 liter. Inclusief 2 remolieopvangtankjes met afvoerslangen v.v. rubber nippels, vultrechter en manometer.</p>	455,00
	OE11000/D	<p>Adapter Ecodora adapter 11000/D type D 43 (ATE)</p>	12,00
	OE11001	<p>Adapterset Ecodora adapterset uit: 11000/A/D/F/I/T en uiverselel plug 11000/W</p>	125,00
	OE11002	<p>Adapterset Ecodora adapterset uit: 11000/B/C/E/G/H/K/L/M/P/R/U/X/Y/Z</p>	279,00
	OE11004	<p>Adapterset Ecodora adapterset uit: 11003/1/2/3/4/5/6/7/8/9 en drukpluggen serie 11003</p>	185,00
	OE10801	<p>Fles Reservoir t.b.v. remvloeistof inclusief inclusief slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm</p>	15,00
	OE10802	<p>Slang Slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm</p>	6,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	102,00 104,00 127,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	90,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	113,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	160,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	286,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	701,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	343,00
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	459,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. 	418,00
	OE26091	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis Ø 50mm - In/uitgang: 1" / 3/4" 	339,00
	OE26093	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 740 mm. - Uitgang: 3/4" 	340,00
	OE26094	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 940 mm. - Uitgang: 3/4" 	354,00
	OE33070	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Ingang 25 mm pilaar - Uitgang: 1/2" 	332,00
	OE33071	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42 mm - In/uitgang: 1" / 1/2" 	382,00
	OE33073	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm / lengte 940 mm. - Uitgang: 1/2" 	371,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33171	Pneumatische HV oliepompe (Stub). Ecodora pneumatische stubpompe 1:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / 3/4" 	463,00
	OE33173	Pneumatische HV-oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 1:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: 3/4" 	507,00
	OE35061	Pneumatische oliepompe (Stub). Ecodora pneumatische stubpompe 3:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 32mm - In uitgang: 1" / 1/2" 	358,00
	OE35076	Pneumatische oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 3:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 740 mm. - Uitgang: 1/2" 	340,00
	OE35094	Pneumatische oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 3:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 940 mm. - Uitgang: 1/2" 	351,00
	OE35161	Pneumatische oliepompe (Stub). Ecodora pneumatische stubpompe 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / 1/2" 	372,00
	OE35176	Pneumatische oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: 1/2" 	351,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35196	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½" 	363,00
	OE35561	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½" 	445,00
	OE35564	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½" 	421,00
	OE35567	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½" 	433,00
	OE36061	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½" 	444,00
	OE36076	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½" 	420,00
	OE36096	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½" 	431,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36161	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42mm - In / uitgang: 1" / ½" 	529,00
	OE36164	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vatuitvoering). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½" 	508,00
	OE36167	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vatuitvoering). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½" 	517,00
	F0021400A	Pneumatische oliepomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 3.5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42mm - In / uitgang: 1" / ½" 	338,00
	F0021402A	Pneumatische oliepomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½" 	382,00
	F0021401A	Pneumatische oliepomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42mm - In / uitgang: 1" / ½" 	359,00
	F0021403A	Pneumatische oliepomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½" 	403,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F51	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 5:1. Serie 900. <ul style="list-style-type: none"> - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 45 liter/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad 	1.424,00
	OE90F71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 7:1. Serie 900. <ul style="list-style-type: none"> - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 30 liter/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad 	1.404,00
	OE91C71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (vat). Ecodora pneumatische vatpom 7:1. Serie 900. <ul style="list-style-type: none"> - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Zuigbuis: lengte 940 mm. - Max. capaciteit: 30 ltr/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis: Ø 53mm/lengte 940 mm. - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad 	1.224,00
	OE1015	Bondelmoeren Ecodora bondelmoer Ø53mm voor HD-pomp serie 900	54,00
	OE1011	Muurbeugel Ecodora muurbeugel met flens te bevestiging van HD-pomp serie 900 serie aan muur/gevel. Inclusief 4 stuks trildempers.	78,00
	OE33500	Membraanpom, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatmembraanpom Serie ¾" inclusief bondelmoer voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR high nitrile - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Uitgang: ¾" binnendraad 	697,00
	OE3C1 16111NHH	Membraanpom. Ecodora pneumatische aluminium membraanpom Serie ½". <ul style="list-style-type: none"> - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuig – Pers: ¾" - ½" binnendraad 	613,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE3C1 26111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 170 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.6m ³ /min. - Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad - Zuig - pers: 1 1/4" - 1" binnendraad	819,00
	OE3C1 30111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1 1/4". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 200 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.8m ³ /min. - Luchtaansluiting: 3/4" binnendraad - Zuig - pers: 1 1/4" - 1 1/4" binnendraad	967,00
	OE33590 OE33591	Muursteun t.b.v. membraanpomp Muursteun membraanpomp serie 1/2" en 3/4" Muursteun membraanpomp serie 1" en 1 1/4"	39,00 82,00
	FT00100 FT00101	Trillingdemper. Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel 1/4" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel 3/8" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel 1/2" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset 1/4" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset 3/8" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset 1/2" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset 1/4" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10bar SMC luchtverzorgingsset 3/8" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10bar SMC luchtverzorgingsset 1/2" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10bar	68,50 106,60 146,05
	P710376 P710377 P710378 P710379	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel 1/4" Messing dubbelnippel 3/8" Messing dubbelnippel 1/2" Messing dubbelnippel 3/4"	2,55 2,85 3,95 4,85
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met 1/8"-buitendraad. Orion insteeknippel met 1/4"-buitendraad. Orion insteeknippel met 3/8"-buitendraad.	3,20 2,75 4,90












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang ¼". Luchtslang ¼". 2 rechte geperste koppelingen ¼"-BSPT buitendraad. L= 1 meter Luchtslang ¼". 2 rechte geperste koppelingen ¼"-BSPT buitendraad. L= 1,5 meter	21,00 25,50
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	F0033490A	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 70M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1150W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	454,00
	F00303M00	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 90M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	485,00
	F0033190A	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 70T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	431,00
	000303000	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 90T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	464,00
	F0030403D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 200/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55. - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030430D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 1250W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	467,00
	F0030401D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1250 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	467,00
	F0030405D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	378,00
	F00304T4D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	467,00
	F00304T1D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	467,00
	F0030200D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 200/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 800W (IP55) - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	698,00
	F0030204D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 230/3M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 1200W (IP55) - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	792,00
	F0030206D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 350/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad. 	792,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030207D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische oliepomp Viscomat Gear Flowmat 350/2T Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 400V, 800W (IP55) - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	1.152,00
	F0030902A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	316,00
	F0030901A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 12V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	358,00
	F0030900A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	358,00
	F0031002A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	316,00
	F0031001A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 24V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	358,00
	F0031000A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	358,00
	F00311000	Elektrische oliepomp 12V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00311010	Elektrische oliepomp 24V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruiksduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00
	VB00160	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	136,50
	VB00161	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 2,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	146,50
	VB00162	Aansluitset oliepomp (vat). Universele aansluitset voor vatmontage stubpomp. - Zuigbuis 200 liter vat. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	82,50
	VB00163	Aansluitset oliepomp (Tank). Universele aansluitset voor tankmontage stubpomp. - Zuigbuis bulktank. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	87,00
	VB00166	Aansluitset membraanpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage membraanpomp. - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	206,50
	BS00610	Olieslangen 1" Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter.	74,35
	BS00611	Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2 meter.	87,50
	BS00612	Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter.	93,25
	VB00153	Zuigbuis. Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 500 mm. (60 liter)	10,00
	VB00154	Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 750 mm. (200 liter)	14,75
	VB00155	Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1000 mm. (vat of tank)	19,50
	VB00156	Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1250 mm. (tank)	24,25
	VB00158	Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1500 mm. (tank)	29,00
	VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus universele bondelmoer voor zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	16,95
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm	10,50
	F08934020	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm	34,60
	F08934010	Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	120,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	R09160000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor piusi zuigbuizen Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	R08930000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor piusi zuigbuizen Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	OE33115	Muursteun Muursteun voor stub-pomp OE33070	15,00
	OE38051 OE38046 OE38042 OE38044	Bondelmoeren Bondelmoer Ø50mm voor pomp serie 500 Bondelmoer Ø32mm voor pomp serie 500 Bondelmoer Ø42mm voor pomp serie 600/650 Bondelmoer Ø38mm voor dubbelwerkende hevelpomp	21,00 24,00 24,00 24,00
	OE38052 OE38047 OE38043	Muursteun met bondelmoer Ecodora muursteun met bondelmoer Ø50mm Ecodora muursteun met bondelmoer Ø32mm Ecodora muursteun met bondelmoer Ø42mm	42,00 37,00 40,00
	OE1020	Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter ø 34 mm	29,00
	OE38090	Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter ø 34 mm	118,00
	AA00415 AA00416 AA00417	Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep ½". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar	13,75 14,90 17,50
	F07978000 F08153000	Voetklep Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50
	VF410707 VF410708 VF410711 VF410715 VF410716	Steekfilter Messing steekfilter met inspectieklep ½". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep ¾". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1½". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 2". Max. 16 bar	16,60 22,00 31,00 59,00 85,00
	OE38097	Pulsatiedemper. Ecodora pulsdemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	133,00
	OE38099 OE38100	Overdrukventiel. Ecodora instelbare overdrukventiel ½" 5-50 bar. Ecodora instelbare overdrukventiel ¾" 5-50 bar.	206,00 206,00
	OE38130 OE38131 OE38132	4-weg klep/ventiel Ecodora mechanische 4-weg klep t.b.v. het vullen/leegzuigen van bijvoorbeeld olie-afgewerkte olie of koelvloeistof in/uit reservoirs/tanks. ¾" binnendraad 1" binnendraad. 1½" binnendraad.	403,00 419,00 447,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	9,45 14,75 23,25 57,75 81,50 239,00
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ⅜" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	11,90 12,10 15,20 22,90 29,80
	OE37683	Olievulaftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	130,00
	OE37690 OE37689 OE37688	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen.	416,00 489,00 573,00
	OE37691 OE37687 OE37686	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters.	652,00 986,00 1.319,00
	OE37692	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	87,00
	OE37684	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	267,00
	OE37830	Meter t.b.v. aftappaneel. Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel inclusief aansluitmateriaal. Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. Capaciteit: 35 ltr./min. Maximale werkdruk: 70 bar.	256,00
	AO00817	Veiligheidskraan OSB zelfsluitende aluminium veiligheidskraan voor olieservicebar (AO00801)	245,00
	AO00816	Bajonetkoppeling OSB Bajonet vulkoppeling voor olieservicebar (AO00801) met 1" slangaansluiting.	75,00
	VP00100	Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444041C1 OH444042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	479,00 556,00
	OH443041C1 OH443042C1 OH4430416C1 OH4430417C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 10 meter ⅝". Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr. Slang: 8 meter ⅝". Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr.	438,00 517,00 602,00 575,00
	OH43041C1 OH43042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	500,00 577,00
	OH443241C1 OH443242C1	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	539,00 609,00
	OH30041 OH30042	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter ⅝". Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr.	417,00 461,00
	OH443041 OH443042 OH4430416 OH4430417	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 10 meter ⅝". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 8 meter ⅝". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	438,00 517,00 602,00 575,00
	OH43041 OH43042	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	500,00 577,00
	OH453041 OH453042	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	675,00 731,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH53041 OH53042 OH54046 OH56047 OH56048 OH56049 OH530416 OH540411 OH540412 OH560411 OH560413 OH540414 OH540413 OH560414 OH560415	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530/540/560 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 30 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 40 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 50 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 60 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 15 meter ¾". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 30 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 40 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 10 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 15 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 20 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	704,00 760,00 966,00 1.540,00 1.659,00 1.778,00 841,00 920,00 1.060,00 1.775,00 1.978,00 993,00 1.060,00 1.721,00 1.894,00
	OH453221 OH453222	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.002,00 1.049,00
	OH43241 OH43242 OH53241 OH53242 OH54246	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432/532/562 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 20 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 30 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	783,00 851,00 1.172,00 1.233,00 1.343,00
	OH56426 OH56420	Ecodora RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 562 (Exclusief slang) Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar) Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar)	1.681,00 1.778,00
	OE430020	Hospelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengt de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	211,00 218,00 226,00 226,00 226,00 237,00 237,00 254,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	0E7944312 0E7945312 0E7945301 0E7945412 0E7945401 0E7945612 0E7945601 0E7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider in RVS AISI316 om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengd de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	359,00 368,00 368,00 380,00 380,00 416,00 416,00 450,00
	OH43005 OH44005 OH53005 OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	43,00 46,00 46,00 105,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	82,00 95,00 135,00 245,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00
	RKR8705	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 500/600 serie.	46,20
	RKR8102	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 400 serie.	19,40
	OH963005 OH96301 OH963015 OH96302 OH96303 OH96304 OH96305 OH96306 OH96308 OH96310 OH96315 OH96320 OH96325	Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ½" (13mm) Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 0,5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 2 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 3 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 4 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 25 meter. Werkdruk max. 100 bar	20,70 22,50 27,00 29,80 33,65 41,00 47,50 54,40 73,80 80,00 114,50 147,00 189,00
	OH973301 OH9733015 OH973302 OH973304 OH973306 OH973308 OH973310 OH973315 OH973320 OH973325	Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ¾" (19mm) Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 2 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 4 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 25 meter. Werkdruk max. 100 bar	50,00 55,00 60,00 80,00 105,00 135,00 150,00 215,00 275,00 335,00














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	PH08084 PH06062 PH06061 PH08082 PH08081 PH08012 PH01209 PH01210 PH0803	Montagenippel Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT Montagenippel ¼" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	2,95 6,45 3,20 6,25 3,20 12,20 4,20 15,50 9,80
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	60,25
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	69,75
	30341550	Rollenset (RVS) Nederman Rollenset in vlakke RVS-plaat met 4 bevestigingsgaten.	87,50
	BM00710	Electronische handoliemeter Badger elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	195,00
	F00984010	Electronische handoliemeter Piusi elektronische handoliemeter K400, ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	310,00
	OE37728	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	267,00
	OE37758	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	284,00
	OE37797	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	497,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33146	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	563,00
	BM00711	Electronische handoliemeter HF Badger elektronische handoliemeter 1" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 115 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 100 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	900,00
	F00974020	Electronische handoliemeter HF Piusi elektronische handoliemeter 1" Next/2 met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	484,00
	BM00720	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met haakse handbediende non-drip, draaikoppeling met filter en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. 6 presetinstellingen mogelijk en te selecteren. Laatste 5 transacties oproepbaar. Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C	745,00
	F0068720A	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Piusi voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met automatische non-drip en draaikoppeling met filter. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	667,00
	F0068721A	Idem echter met flexibele haakse "non-drip".	675,00
	BM00700	Mechanische handoliemeter Badger mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	820,00
	BM00701	Mechanische handoliemeter, preset Badger voorinstelbare mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. De productafgifte is voorinstelbaar van 1-60 liter. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	855,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE38025	Olievulpistool Ecodora olievlpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 30 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	61,00
	OE38022	Olievulpistool Ecodora olievlpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 40 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	81,00
	OE37741	Olievulpistool Ecodora olievlpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop met een 16mm semi-automatische haakse non-drip en vergrendel knop voor handle. - Max. capaciteit: 40 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	93,00
	OE37751	Olievulpistool Ecodora olievlpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 21mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 65 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	154,00
	OE37776	Olievulpistool Ecodora olievlpistool 3/4" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 70 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	193,00
	OE33151	Olievulpistool Ecodora olievlpistool met draaikoppeling 3/4" inclusief filter, flexibele uitloop voorzien van een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 85 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	265,00
	BM00712	Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	165,00
	OE37780	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	195,00
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	226,00
	BM00702	Mechanische vloeistofmeter Badger stationaire mechanische doorstroommeter 1/2" Weergave in tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/ minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	590,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00713	Elektronische vloeistofmeter HF Badger stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 115 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	550,00
	OE37781	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 70 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	294,00
	F00486150	Elektronische vloeistofmeter Piusi Next/2 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	259,00
	F00491010	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/B3 stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	419,00
	F00496A20	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 stationaire stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	356,00
	OE37782	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	392,00
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00
	OE39610	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 824 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	141,00
	F00440200	Elektronische pulsgever Piusi K400 doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	129,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00472A20	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 doorstroommeter ¾" met pulsuitgang - Meetcapaciteit: 6-60 ltr/minuut - Pulsen per liter: 35 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	295,00
	OE39615	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut - Reedcontact: 282 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	335,00
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	Toebehoren oliemeters of pistolen Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
	BU00746 BU00747	Toebehoren oliemeters of pistolen Rechte draaikoppeling ½" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling ¾" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50
	BU03302	"Non-drip" met 3/8-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	19,25
	OE38017	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8-binnendraad	12,00
	OE38015	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad	6,00
	OE38016	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	6,00
	OE38115	Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad	27,00
	OE38116	Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	17,00
	OE38018	Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	18,00
	OE38040	Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	32,00
	BU00735	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad	47,50
	BU00736	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.	47,50
	BU00741	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.	46,15
	BU00742	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.	41,25
	OE38014	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele uitloop met nozzle Ø 8 mm Aansluiting 3/8"-buitendraad.	41,00
	OE38037	Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting ¾"-buitendraad.	72,00
	OE38038	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting ¾"-buitendraad.	53,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE38039	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	21,00
	BU00771	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	33,50
	BU00770	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor mechanische Badger-meters.	45,50
	OE00900	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	63,00
	SA360122	Lekbak Lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met olie-aftap. Kleur: RAL 7035	27,50
	BM00780	Batterijen Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter.	11,00
	BM00781	Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	13,00
	BM00782	Batterijen AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85
	BM00784	AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	4,25
	BM00783	Batterijen Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00
	JB00132 JB00133 JB00134 JB00135 JB00136	Haspelkabinet Haspelkabinet SX-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SX2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SX3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SX4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SX5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SX6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	510,00 730,00 945,00 1.165,00 1.385,00
	JB00132L JB00133L JB00134L JB00135L JB00136L	Haspelkabinet Haspelkabinet SXL-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXL2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXL3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXL4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXL5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXL6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	690,00 835,00 1.075,00 1.325,00 1.565,00
	JB00132LI JB00133LI JB00134LI JB00135LI JB00136LI	Haspelkabinet Haspelkabinet SXLi-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo en verlichte produktomschrijving aan 2 zijden (Bijv. Motorolie, vet, perlsucht, electra, etc.) Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXLi2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	850,00 1.210,00 1.565,00 1.920,00 2.275,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Haspelkabinet PRISMA haspelkabinet uit metalen frame en behuizing. Poedergecoat in elke gewenste RAL-kleur. Geschikt voor Slanghaspels 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	Op aanvraag
	OE39351	Ecodora Service Kolom met lekbak Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 2 slanghaspels inclusief lekbak voor 1 vat. Afm.: BxHxD = 1100 x 2600 x 895 mm	1.753,00
	OE39352	Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 3 slanghaspels inclusief lekbak voor 2 vaten. Afm.: BxHxD = 1450 x 2600 x 895 mm	2.066,00
	OE39324	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 1452 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	2.478,00
	OE39304	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340x1070x485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster.	1.561,00
	OE39307	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340 x 1550 x 485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster.	1.876,00
	OE39336	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 3 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 604 x 240 mm	1.324,00
	OE39338	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 800 x 1100 mm	1.415,00
	OE39340	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 5 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 1340 x 2505 x 1100 mm	1.495,00
	OE39334	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1100 x 240 mm	1.222,00
	OE39335	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 5 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1340 x 240 mm	1.299,00
	OE39314	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1290 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.205,00
	OE39317	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.604,00
	OE39328	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 8 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 2503 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.290,00
	JB00203	Service Kolom PLEQ robuuste servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430 of 440. Geheel gecoat in een door u gewenste RAL-kleur. Afm.: HxBxD = 2350 x 1440 x 500 mm - Gesloten haspelkabinet met afsluitbare kasten met dubbele deur. - Geïntegreerde RVS-lekbak met rooster. - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.	Op aanvraag
	OE39406	Papierrolhouder Ecodora papierrolhouder	91,00
	OE39405	PC-steun Ecodora PC-steun voor service kolom	59,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00774010 F00774020 F00774000	<p>Piusi olieregistratie software MCO 2.0</p> <p>Piusi MCO 2.0 Olie management systeem is meer dan alleen een olie management systeem. Het MCO systeem is ontworpen om alle activiteiten in de werkplaats te beheren en controleren. Het helpt bij het plannen en monitoren van alle werkzaamheden in de werkplaats inclusief gedetailleerde planning per werkplek en een nauwkeurige beheersing van de vloeistoffen afgifte.</p> <p>Met de uitgebreide management functie is in een oogopslag te zien hoe ver de werkzaamheden zijn, welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden en welke monteurs er direct of op korte termijn beschikbaar zijn.</p> <p>MCO 2.0 Business Entry software MCO 2.0 Business Suite software MCO 2.0 Client software</p>	
	F00776010 F00776008	<p>Piusi MCO 2.0 Controle Unit</p> <p>De Bedieningsunit voor de monteur of chef-werkplaats is beschikbaar in een vaste versie die aan de wand gemonteerd kan worden of een mobiele uitvoering met WIFI connectie.</p> <p>Controle unit mobiel MCO 2.0 Controle unit voor vaste montage MCO 2.0</p>	
	F20592000	<p>Adapter</p> <p>Ethernet adapter MCO 2.0</p>	
	F20089000	<p>Barcode Reader</p> <p>Barcode reader USB MCO 2.0</p>	
	F1226201A	<p>Sleutellezer</p> <p>Piusi sleutellezer met USB aansluiting</p>	O P
	F15904000	<p>Gebruikerssleutels</p> <p>Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)</p>	A A N V R A A G
	F00446000 F00446030 F00446010	<p>Piusi MCO GPV 2.0</p> <p>GPV solenoid valve met teller en WIFI connectie naar de Easyview afgifte nozzle.</p> <p>GPV 2.0 enkele klep geschikt voor olie GPV 2.0 enkele klep geschikt voor koelvloeistof GPV 2.0 dubbele klep geschikt voor olie</p>	
	F00966130 F00966140	<p>Olievulpistool</p> <p>Piusi olievulpistool ½" met draaikoppeling, filter en flexibele haakse uitloop voorzien van automatische "non-drip". Handvat in de kleuren zwart, geel, groen, rood of blauw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 30 liter/ minuut - Max. werkdruk: 70 bar. <p>Pistool met vaste uitloop Pistool met flexibele uitloop</p>	
	F00779010 F00779000	<p>Olievulpistool</p> <p>Piusi Easyview olievulpistool ½" met LCD-display, draaikoppeling, filter, flexibele haakse uitloop voorzien van automatische "non-drip".</p> <p>De display staat door middel van een Zigbee verbinding in contact met de GPV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Max. capaciteit: 30 liter/ minuut - Max. werkdruk: 70 bar. <p>Pistool met vaste uitloop voor olie Pistool met flexibele uitloop voor olie</p>	
	F00079000	<p>Piusi MCO 2.0 Multi scherm</p> <p>Duidelijk, groot informatiescherm met "vliegveld weergave" teneinde eenvoudig aan een ieder de status van de werkopdracht/werkzaamheden weer te geven.</p>	
	F00776020	<p>Piusi MCO 2.0 Dongel</p> <p>Piusi dongel 2.0</p>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00600	Vloeistofmanagement Compact Badger FMS Compact vloeistofmanagementsysteem "Plug & Play" Afmeting: B x H x D = 205 x 325 x 120 mm <ul style="list-style-type: none"> - 230 Volt IP57 (Optioneel 24Volt) - Uitgang 4 / 24 Volt - Geïntegreerde ticketprinter - Numeriek toetsenbord - Groot elektronisch display - Maximaal 96 in te geven gebruikers - Maximaal 4 vloeistoffen/afgiftepunten - RS232 seriepoort voor PC of printer - Interface voor barcodereader is beschikbaar (Optioneel) 	O P A N V R A A G
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. <ul style="list-style-type: none"> - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C. 	
	FB00540	Magneetventiel/klep Badger magneetventiel ½" voor FMS/MDS vloeistofmanagement. 24 Volt, 8W	

