

# 2

**AFGEWERKTE OLIE**








**ct**














## Inhoudsopgave





	<b>Blz</b>
Stalen- en polyethyleen lekbakken voor vaten en IBC's en werkvloeren	51
Opvangrechtters voor vaten	52
Vacuüm pompen met zuigsondes en filterpersen	52
Verrijdbare opvang- en carterafzuigwagens	53
Verrijdbare lage opvangbakken tot 150 liter	57
Verrijdbare opvangbakken (Smeerkuil)	58
Verzamel, uitlek en stortcontainer	58
Pneumatisch en elektrische pompsets	58
Verrijdbare en stationaire carter afzuigsystemen (Pneumatisch en elektrisch)	59
Zuigsondes en toebehoren	60
Appendages voor pompen	60
Olie opvanggoot met verrijdbare opvangwagen en dagtank	62

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00815	<b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b> Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat. - Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij - Afneembaar rooster - Afmeting: lxbxh= 770 x 770 x 170 mm - Capaciteit 55 liter	180,00
	AG00200	<b>Kunststof werkvloer</b> Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. - Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij - Afneembaar rooster - Afmeting: lxbxh= 1410 x 760 x 140 mm - Inhoud: 112 liter	395,00
	AG00201	<b>Kunststof werkvloer</b> Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 215 liter Afm: LxBxH =1410 x 1410 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	725,00
	AL00820	<b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b> Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. - Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij - Afneembaar rooster - Afmeting: lxbxh= 1400 x 758 x 420 mm - Capaciteit 240 liter	513,00
	AL00821	<b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b> Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	910,00
	AL00822BL	<b>Lekbak IBC-container</b> Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter. Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Bestand tegen beschadiging van UV-straling.	945,00
	AL00824	<b>Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster</b> Stalen poedergecoate vatenlekbak voor opslag van vaten. - Afneembaar gegalvaniseerd rooster - Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 - Afneembaar rooster Voor maximaal 1 vat van 200 ltr. Afmeting: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm	595,00
	AL00825	Voor maximaal 2 vaten van 200 ltr. Afmeting: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm	715,00
	AL00851	Voor maximaal 3 vaten van 200 ltr. Afmeting: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm	877,00
	AL00852	Voor maximaal 4 vaten van 200 ltr. Afmeting: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm	1.100,00
	AL00853	Voor maximaal 4 vaten van 200 ltr. Afmeting: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	1.100,00
	AL00800	<b>Polyethyleen lekbak</b> Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 6 liter. Afmeting: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm	11,50
	AL00801	Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 10 liter. Afmeting: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm	12,90
	AL00802	Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 25 liter. Afmeting: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	24,20






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP02568	<b>Trechter</b> Pressol kunststof trechter met deksel - Diameter trechter Ø 250 mm - Aansluiting 2" - Inhoud 3,2 liter	41,00
	OE42004	<b>Ecodora olie-opvangschaal</b> Ecodora in hoogte verstelbare olieopvangschaal voor drum of vat. - Inhoud schaal 15 liter - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	200,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	JG00801	<b>Filterpers</b> Gray Quickpack QP50 Heavy Duty luchtbediende filterpers voor spin-on filters. Inclusief lekbak en standaard. Afm. persruimte: H x B x D = 228 x 203 x 203 mm Afm. totaal: H x B x D = 1765 x 380 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: ¼"	2.850,00
	JG00802	<b>Filterpers</b> Gray Quickpack QP160 Heavy Duty luchtbediende filterpers Inclusief lekbak en standaard. Afm. Persruimte: H x B x D = 412 x 254 x 203 mm Afm. Totaal: H x B x D = 2171 x 520 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: ¼"  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wEDmwjPyYh0">https://www.youtube.com/watch?v=wEDmwjPyYh0</a>	3.395,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42050	<b>Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal</b> Ecodora drumdolly voor 60 liter vat met olie-opvangschaal. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.</li> </ul>	326,00
	OE42000	<b>Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal</b> Ecodora drumdolly voor 200 liter vat met olie-opvangschaal. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.</li> </ul>	484,00
	OE42065	<b>Ecodora olie-opvangwagen</b> Ecodora olie-opvangwagen 65 liter. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1270 mm. Maximale hoogte: 1780 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	503,00
	OE42090	<b>Ecodora olie-opvangwagen</b> Ecodora olie-opvangwagen 90 liter. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	574,00
	OE42115	<b>Ecodora olie-opvangwagen</b> Ecodora olie-opvangwagen 115 liter. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	685,00
	OE44060	<b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1530 mm. Maximale hoogte: 1750 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi met vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	791,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE44090	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi met vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	829,00
	OE44065	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.032,00
	OE44091	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm.</li> <li>- Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm.</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.072,00
	OE46064	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen</b> Ecodora olie-opvangwagen 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieljes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	742,00
	OE46114	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen</b> Ecodora olie-opvangwagen 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieljes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	846,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE46065	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b>  Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef  Maximale hoogte: 1400 mm</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi met vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	913,00
	OE46115	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b>  Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef  Maximale hoogte: 1400 mm</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi met vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 85-90 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.061,00
	OE46215	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b>  Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 50 liter met wieltes en anti-spatzeef  Maximale hoogte: 1500 mm</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi met vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 85-90 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.347,00
	OE46116	<p><b>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging</b>  Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef  Maximale hoogte: 1500 mm</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 85-90 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	1.295,00























Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43016	<b>Ecodora draagbaar olie afzuigapparaat</b> Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 16 ltr <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draagbeugel en fundatiesteunen</li> <li>- Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting</li> <li>- Houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi voorzien van vacuümmeter</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 9-10 liter.</li> </ul>	318,00
	OE43024	<b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat</b> Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 24 ltr <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 wielen, vloersteun en draagbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting</li> <li>- Houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi voorzien van vacuümmeter</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 15-16 liter.</li> </ul>	365,00
	OE43060	<b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat</b> Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 65 ltr <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting</li> <li>- Houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi voorzien van vacuümmeter</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	552,00
	OE43084	<b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat</b> Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 80 ltr <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting</li> <li>- Houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi voorzien van vacuümmeter</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 55-60 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	525,00
	OE43090	<b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat</b> Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 90 ltr <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting</li> <li>- Houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Venturi voorzien van vacuümmeter</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	643,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43065	<p><b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Indicatie/controle reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 43-45 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	804,00
	OE43085	<p><b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 80 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Indicatie/controle reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 55-60 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	767,00
	OE43091	<p><b>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas</b> Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel</li> <li>- Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes .</li> <li>- Indicatie/controle reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting.</li> <li>- Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- Afzuigcapaciteit: 60-65 liter.</li> </ul> <p><i>De opvangwagen is middels uitsluitend perslucht te ledigen</i></p>	874,00
	OE42070	<p><b>Ecodora verrijdbare olie-opvangbak</b> Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 zwenkwielen en duwbeugel.</li> <li>- Antispatzeef</li> <li>- Zuigaansluiting</li> <li>- Afmetingen lxbxh= 780 x 630 x 235 mm.</li> </ul>	385,00
	OE42069	<p><b>Ecodora verrijdbare olie-opvangbak</b> Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 zwenkwielen en duwbeugel.</li> <li>- Antispatzeef</li> <li>- Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel</li> <li>- Afmetingen lxbxh= 780 x 630 x 235 mm.</li> </ul>	407,00
	OE42072	<p><b>Ecodora verrijdbare olie-opvangbak</b> Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel.</li> <li>- Schommelschotten en antispatzeef</li> <li>- Zuigaansluiting</li> <li>- Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm</li> </ul>	637,00
	OE42073	<p><b>Ecodora verrijdbare olie-opvangbak</b> Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel.</li> <li>- Schommelschotten en antispatzeef</li> <li>- Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel</li> <li>- Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm</li> </ul>	986,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42075	<b>Ecodora verrijdbare olie-opvangbak</b> Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydrauliekknippel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm	945,00
	OE42076	<b>Ecodora verrijdbare olie-opvangbak</b> Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm	1.575,00
	OE42059	<b>Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil</b> Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 65 liter - 4 stuks verstelbare wielen (750 - 1200 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met afsluitkraan en zelfsluitende hydrauliekknippel - Afmetingen lxbxh= 660 x 510 x 220 mm	501,00
	OE42061	<b>Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil</b> Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 110 liter - 4 stuks verstelbare wielen (840 - 1250 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting metafsluitkraan en zelfsluitende hydrauliekknippel - Afmetingen lxbxh= 790 x 635 x 264 mm	671,00
	CA00400	<b>Verzamel/uitlek/stort container.</b> Verzamel/uitlek/stort container. Inhoud <b>575 liter.</b> - 4 stuks stalen poten (Kokers) - Gezet afsluitbaar deksel met 2 gasveren en handbeugel. - Gegalvaniseerd traprooster met geperforeerde plaat. Vrije hoogte van rooster tot deksel is 550 mm - Aftapmogelijkheid met afsluitkraan en hydrauliekknippel. - Poeder gecoat in de gewenste RAL-kleur. - Afmetingen bak: lxbxh= 1200 x 800 x 600 mm.	2.580,00
	OE33125	<b>Ecodora olie afzuigset.</b> Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. - Plunjer pompset met bevestigingsbeugel Drukverhouding 1:1 Maximale pompcapaciteit: 23 liter/ minuut - Reduceerventiel - Reinigbaar aanzuigfilter - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	605,00
	OE33550	<b>Ecodora olie afzuigset.</b> Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. - Membraan pompset met bevestigingsbeugel Drukverhouding 1:1 Maximale pompcapaciteit: 70 liter/ minuut - Reduceerventiel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	815,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	CE00153	<b>Elektrische olie afzuigset.</b> Piusi elektrische afzuigset voor afgewerkte olie. - Elektrische pompset 70M met bypass ventiel. 230V, 1.15kW. Maximale capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Bevestigingsbeugel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	750,00
	F00500B00	<b>Piusi elektrische olie-afzuigapparaat</b> Piusi Vacubox, volautomatische elektrische afzuigapparaat. Akoestisch signaal activeert wanneer de pomp stopt. - Elektrische pomp in modieuze bekasting. 230V, 750W. Maximale capaciteit: 10 ltr./min. - Controlelamp en vacuümmeter. - Afmetingen lxbxh= 236 x 266 x 246mm	845,00
	F0830900A	Piusi zuigset uit: Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	72,50
	F11774010	Piusi zuigset uit: Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	62,00
	F0050000B	<b>Piusi verrijdbaar elektrisch olie afzuigapparaat</b> Piusi elektrische afzuigapparaat voor olie. - Dolly met 2 grote vaste wielen en vloersteun - Afneembare tank 12 liter - Motor 230V, 350W IP55 Capaciteit: 2-10 liter/minuut - Vacuümmeter, zuigslang 2 meter met snelaansluiting. - Zuigsonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal - Zuigsonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	670,00
	F11774010	Piusi zuigset uit: - Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof - Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	62,00
	OE45100	<b>Ecodora olie-afzuigapparaat</b> Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	741,00
	OE45300	<b>Ecodora olie-afzuigapparaat</b> Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	964,00
	OE45310	<b>Ecodora olie-afzuigapparaat</b> Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. 1/2"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.448,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45110	<b>Ecodora olie-afzuigapparaat</b> Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.221,00
	OE45150	<b>Ecodora mobiele vacuümsysteem</b> Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	953,00
	OE45180	<b>Ecodora mobiele vacuümsysteem</b> Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	1.000,00
	OE45515 OE45526 OE45527 OE45528 OE45538 OE45539 OE45540	<b>Ecodora afzuigsondes</b> Ecodora afzuigsondes en nippels passend op handgreep. Sonde Ø 5 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 12 mm. lengte 700 mm. Flexibel kunststof	15,00 18,00 18,00 20,00 17,00 20,00 16,00
	OE45499 OE45498 OE45500 OE45501 OE45502 OE45550 OE45551	<b>Ecodora aansluitnippels</b> Aansluitnippel Audi. Aansluitnippel JTD Fiat Groep Auto,s. Aansluitnippel Volkswagen. Aansluitnippel BMW. Aansluitnippel Citroen. Aansluitnippel voor buitenboordmotoren met ¾" buitendraad. Aansluitnippel voor binnenboordmotoren met ¾" binnendraad.	8,00 12,00 7,00 7,00 7,00 12,00 17,00
	OE45570	<b>Ecodora afzuigsonde houder voor wandmontage</b> Ecodora polyethyleen houder voor afzuigsondes met bevestigingsbeugel.	20,00
	FS00520 FS00521	<b>Reduceerventiel.</b> SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15
	FS00505 FS00506	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC reduceerset ¼" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerset ¼" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80
	FS00500 FS00501	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleaar. 0,5–10 bar SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveleaar. 0,5–10 bar	68,50 106,60
	P710376 P710377	<b>Dubbelnippel.</b> Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜"	2,55 2,85

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	P710351 P710352 P710353	<b>Verloopnippels</b> Messing verloopnippel ¼"-¾" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ¾"-½"	3,15 3,50 3,60
	OR48500 OR48501 OR48502	<b>Orion insteeknippel.</b> Orion insteeknippel met ⅛"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20 2,75 4,90
	OR44516	<b>Orion luchtkoppeling.</b> Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	<b>Luchtkoppelslang ¼".</b> Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter	21,00 25,50
	FB00530	<b>Magneetklep normaal gesloten</b> Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	BS00610 BS00611 BS00612	<b>Olieslangen 1"</b> Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter. Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2 meter. Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter.	74,35 87,50 93,25
	OH963005 OH96301 OH963015 OH96302 OH973301 OH9733015 OH973302	<b>Olieslangen ½" en ¾" met opgeperste koppelingen.</b> Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 0,5 meter. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter. Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1 meter. Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 1.5 meter. Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende opgeperste koppeling inclusief dubbelnippel. Lengte 2 meter.	20,70 22,50 27,00 29,80 55,00 65,00 89,00
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,45 14,75 23,25 57,75 81,50
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ⅜" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	11,90 12,10 15,20 22,90 29,80
	OE33126	<b>Hydrauliek-koppeling.</b> Hydraulische koppeling vrouwelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: ¾" (binnendraad)	34,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33127	<b>Hydrauliek-nippel.</b> Hydraulische nippel mannelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: 3/8" (binnendraad)	17,90
	CA00300	<b>Afgewerkte olierail (goot)</b> Basiselement, poedergecoat in RAL 7012. - Lengte: 3010 mm. - Breedte: 100 mm. - Hoogte: 280 mm.	O P  A A N V R A A G
	CA00301	<b>Bevestigingsbeugel</b> Ophangbeugel. Poedergecoat in RAL 7012. Benodigd: 2 stuks/basiselement..	
	CA00305	<b>Montageset rail</b> Montageset uit bouten, moeren en pakkingen. Benodigd: 1 stuks/verbinding.	
	CA00303	<b>Eindeksel</b> Eindeksel + pakking, Poedergecoat in RAL 7012.	
	CA00304	<b>Eindeksel</b> Eindeksel met 2" binnendraad-aansluiting + pakking, Poedergecoat in RAL 7012.	
 Wijkt af van afbeelding	CA00302	<b>Afgewerkte olie-opvangwagen</b> Opvangarm met in hoogte verstelbare opvangschaal en loopwagen voorzien van 8 stuks kogelgelagerde wielen. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen opvangschaal: L x B x H = 620 x 280 x 110 mm.	
	CA00320	<b>Afgewerkte olie dagtank</b> Tussen/dagtank 120 liter voorzien van een dubbelwerkende membraanpomp met automatisch werkend niveau schakelsysteem. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen L x B x H = 600 x 500 x 400 mm.	