

# 3

## KOEL- EN RUITEN- SPROEIERVLOEISTOF





















t





















## Inhoudsopgave








	<b>Blz</b>
Hevel-, roterende handpompen en adapters voor vaten _____	65
Gietkannen en vatkranen _____	66
Trechters en maatbekers _____	67
Verrijdbare afvulsystemen met pneumatische pompen voor vaten _____	67
Mixpompen en vulsystemen _____	68
Oliebar, liquidstore en vulpompen _____	69
Verrijdbare opvang- en afzuigwagens met verstelbare trechters _____	69
Lage verrijdbare opvangbakken tot 150 liter _____	70
Verrijdbare drumdollys voor vaten _____	70
Electrische en pneumatische plunjer- en membraan pompen _____	72
Toebehoren pompen _____	73
Aftappanelen, kranen en meters _____	75
Slanghaspels _____	75
Haspelscharnieren en slangen _____	77
Electronische handvulmeters _____	77
Vulpistolen, stationaire meters en pulsgevers _____	78
Toebehoren meters en vulpistolen _____	79

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00770	<b>Handbediende hevelpomp.</b> Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	<b>Slang met uitloop</b> Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp.	51,00
	BB07205	<b>Kunststof adapters.</b> Kunststof adapters voor Hill-pomp met TRI-SURE aansluiting.	5,65
	BB07199	Kunststof adapters voor Hill-pomp met MAUSER aansluiting.	5,65
	BB07209	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN51 aansluiting.	5,65
	BB07194	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN59 aansluiting.	5,65
	BB07195	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN61 aansluiting.	5,65
	BB07196	Kunststof adapters voor Hill-pomp met DIN71 aansluiting.	5,65
	OP13005	<b>RVS Chemicaliën pomp</b> RVS chemicaliën pomp Inox met PTFE afdichtingen voor 60 of 200 liter vat. Bijvoorbeeld voor alcoholen, logen en zuren Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - Trekhevelpomp 2"- verstelbare vataansluiting. - Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	233,00
	F00332A20	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 56x4 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	F00332A30	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met Buttress adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	F00332A50	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 2"-BSP adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	F00332A70	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> RVS-doordraaipomp voor 60 en 200 ltr.-vat Opbrengst 0,38 liter per omwenteling. - 2" bondelaansluiting met 70x6 adapter - Zuigbuis met lengte 950 mm - 2 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BF00751	<b>Handbediende syphonpompen.</b> Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BF00750	<b>Handbediende syphonpompen.</b> Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	<b>Vulkan</b> Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	F0091600A F00917000 F00920000	<b>Vulkan</b> Pusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Pusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Pusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	7,10 7,60 13,00
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	<b>Vulkan</b> Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	BA00120	<b>Kunststof vatkraan</b> Universele kunststof (HDPE) vatkraan ¾"	2,30
	BA02001	<b>Vatkraan</b> Universele draaibare kunststof (HDPE) vatkraan ¾" met beluchting	7,45
	BB02002 BB02007 BB02153	<b>Vatkraan</b> Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter 2" BSP Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter S56x4 Kunststof tapkraan ¾" inclusief adapter S70x6	9,65 9,65 9,65
	BA00124	<b>Kunststof vatkraan</b> Universele kunststof (HDPE) vatkraan 2"	13,50
	BB09695	<b>Dopkraan met kogelafsluiter</b> Dop NV61 met verchromde kogelafsluiter ¾" + slangtule 19mm	27,50
	BA00122	<b>Aluminium zelfsluitende vatkraan</b> Universele aluminium zelfsluitende vatkraan 2"	33,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB07545	<b>Jerrycan dopkraan</b> Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 45	6,65
	BB07539	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51	6,65
	BB09693	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61	7,45
	BB02004	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 (Bidon)	11,55
	BB09739	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71	10,80
BB09740	Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 71 (Bidon)	18,85	
	BB01019	<b>Jerrycan dopkraan</b> Kunststof (HDPE) dop met indrukknop voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 51	8,55
	BB01020	Kunststof (HDPE) dop met indrukknop voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61	8,55
	BA00123	<b>Jerrycan dopkraan</b> Kunststof (HDPE) dopkraan voor 20, 25 of 30 liter UN can. DIN 61 Verlengde uitvoering.	17,25
	BB07403	<b>Jerrycan schenktuit</b> Flexibele schenktuit DIN61 met ontluichtingskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	OP02360954	<b>Trechterset</b> Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	<b>Trechterset</b> Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	BA00108	<b>Trechters</b> Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop met afsluitdop.	7,00
	BA00109	<b>Trechters</b> Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel, flexibele uitloop en afsluitdop.	8,00
	AL00800	<b>Polyethyleen lekbak</b> Polyethyleen lekbak. Inhoud: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm	11,50
	AL00801	Polyethyleen lekbak. Inhoud: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm	12,90
	AL00802	Polyethyleen lekbak. Inhoud: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	24,20
	OE34229	<b>Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“.	1.035,00
	OE34230	<b>Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen. - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Ecodora elektronische handvulmeter.	1.304,00
	OE34249	<b>Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut - Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter. - Messing verchroomd handvulpistool met „non-drip“.	1.092,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE34250	<b>Verrijdbaar vulsysteem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 50-60 liter drum. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut</li> <li>- Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter.</li> <li>- Ecodora elektronische handvulmeter.</li> </ul>	1.393,00
	OE34219	<b>Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr</b> Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut</li> <li>- Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter.</li> <li>- Messing verchromd handvulpistool met „non-drip“.</li> </ul>	1.259,00
	OE34220	<b>Verrijdbaar vulsysteem 200 ltr</b> Ecodora verrijdbaar vulsysteem geschikt voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische RVS-pomp 1:1 Max. capaciteit: 23 lt/minuut</li> <li>- Afgifteslang (EPDM) lengte 4 meter.</li> <li>- Ecodora elektronische handvulmeter.</li> </ul>	1.542,00
	FA00750	<b>Venturi mix-apparaat</b> Menginstallatie (Compleet) voor koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof met water. Menging door middel van venturisysteem variabel van 5 en 55%. Vataansluiting: 2" buitendraad. (Geschikt voor het vullen van bijvoorbeeld kannen)	325,00
	OR24194	<b>Membraanpompset (Mix)</b> Ecodora pneumatische mix- membraanpompset in poedergecoate behuizing <ul style="list-style-type: none"> <li>Drukverhouding 1:1</li> <li>Mengverhouding 1:1</li> <li>Max. capaciteit: 60 liter per min.</li> <li>Werkdruk: 2-6 bar</li> <li>- Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling.</li> <li>- Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat)</li> <li>- Reduceerventiel met manometer.</li> </ul>	2.925,00
	OR24198	<b>Membraanpompset (Mix)</b> Ecodora pneumatische mix- membraanpompset Serie ½" met slanghaspel en afgiftepistool in poedergecoate behuizing. Tevens lessenaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Drukverhouding 1:1</li> <li>Mengverhouding 1:1</li> <li>Max. capaciteit: 60 liter per min.</li> <li>Werkdruk: 2-6 bar</li> <li>- Kunststof waterreservoir met automatisch niveauregeling.</li> <li>- Slangen- zuigbuiset (Water en concentraat)</li> <li>- Reduceerventiel met manometer.</li> </ul>	3.650,00
	OR24180	<b>Electrische pompset (Mix)</b> Electriche mixpompset in pompkast. 400 Volt, 0.3kW <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengverhouding traploos 1:5 / 5:1</li> <li>Max. capaciteit: 14 ltr/minuut.</li> <li>Maximale werkdruk: 4 bar</li> <li>- Dubbelkops membraan doseerpomp in afgesloten kast.</li> <li>- Controlepaneel vv manometer, controlelampen en hoofdschakelaar.</li> <li>- Laag-niveaubeveiligingen voor water en concentraat</li> <li>- Kunststof waterreservoir met automatische niveauregeling,</li> <li>- Mengvat.</li> <li>- 2 stuks zuigsets.</li> <li>- Aansluitsnoer met 5-polige CEE-stekker 16Amp</li> </ul>	7.120,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AO00900KVS	<p><b>Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model</b>  Plus Liquidstore 300 liter voor opslag van koel- en ruitensproeiervloeistof.  Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm  Kleur Frame : grijs (RAL 7015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met deksel voorzien van een ontluichtingsnippel 1½" met ontluichtingskap en een 2" sok</li> <li>- Zelfsluitende aftapkraan</li> <li>- Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan</li> <li>- Drain met aftapkraan</li> <li>- Lekbak met rooster.</li> </ul>	2.275,00
	AO00810KVSLIQ	<p><b>RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store</b>  Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 liter per min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.</li> <li>- Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)</li> </ul>	965,00
	OE46064	<p><b>Ecodora verrijdbare opvangwagen</b>  Ecodora verrijdbare opvangwagen <b>65 liter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen.</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1009 mm.</li> <li>- Afneembare pluggenbak</li> <li>- Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.</li> </ul>	742,00
	OE46114	<p><b>Ecodora verrijdbare opvangwagen</b>  Ecodora verrijdbare opvangwagen <b>115 liter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen.</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 14 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1500 mm.</li> <li>- Afneembare pluggenbak</li> <li>- Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.</li> </ul>	846,00
	OE46215	<p><b>Ecodora verrijdbare opvang- wagen en afzuigapparaat 115ltr</b>  Ecodora verrijdbare opvangwagen <b>115 liter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketel voorzien van 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen en inhoudsindicator d.m.v. een peilglas. Middels uitsluitend perslucht te ledigen.</li> <li>- Scharnieren opvangschaal 50 liter met anti-spatzeef. Maximale hoogte: 1560 mm.</li> <li>- Venturi met vacuümmeter. Afzuigcapaciteit: 85-90 liter  Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.</li> <li>- 2 meter zuigslang met handgreep v.v. snelaansluiting</li> <li>- 6 stuks zuigsondes met sondehouder</li> <li>- Afneembare pluggenbak</li> <li>- Afvoerslang (2 mtr) met haakse uitloop en afsluitdop.</li> </ul>	1.347,00
	OE42070	<p><b>Ecodora verrijdbare opvangbak</b>  Ecodora verrijdbare opvangbak <b>50 liter</b>  4 zwenkwielen, antispatzeef en duwbeugel.  L x B x H =780 x 630 x 235 mm.  Lediging via een zuigbuis.</p>	385,00
	OE42069	<p><b>Ecodora verrijdbare opvangbak</b>  Ecodora verrijdbare opvangbak <b>50 liter</b>  4 zwenkwielen, antispatzeef, duwbeugel en hydraulieknippel met antilekklep.  L x B x H =780 x 630 x 235 mm.  Lediging via gemonteerde hydraulieknippel met antilekklep.</p>	407,00













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42072	<b>Ecodora verrijdbare opvangbak</b> Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging via een zuigbuis. - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen	637,00
	OE42073	<b>Ecodora verrijdbare opvangbak</b> Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter Lediging middels gemonteerde pneumatische pomp. - Schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en nippel met antilekklep. L x B x H =1130 x 725 x 200 mm. - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel.	986,00
	OE42075	<b>Ecodora verrijdbare opvangbak</b> Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 150 liter - Schommelschotten, antispatzeef, duwbeugel en nippel met antilekklep. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen	945,00
	OE42076	<b>Ecodora verrijdbare opvangbak</b> Ecodora verrijdbare opvangbak laag model 95 liter - Schommelschotten, antispatzeef en duwbeugel. L x B x H = 1238 x 742 x 295 mm - 2 grote vaste- en 2 zwenkwielen - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel.	1.575,00
	OE80021 OE80022 OE80023	<b>Drumdolly voor vat 20-200 ltr.</b> Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	102,00 104,00 127,00
	OE80035	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	90,00
	OE80040	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	113,00
	OE80050	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	160,00
	F19965000	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80200	<b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen.</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> </ul>	286,00
	OE80201	<b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	701,00
	OE80210	<b>Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	343,00
	OE80215	<b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen.</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montageconsole voor haspel.</li> </ul>	459,00
	F1206801B	<b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	418,00
	FE00440	<b>Plus elektrische pomp</b> Inoxplus zelfaanzuigende centrifugaalpomp 100 ltr/min Maximale capaciteit: 100 ltr/ minuut. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230Volt, 800W. (IP44)</li> <li>- Ingebouwde automatische thermische beveiliging.</li> <li>- RVS as en kunststof waaier.</li> <li>- Aansluitingen 1"-binnendraad</li> </ul>	636,50
	OE33360	<b>Pneumatische RVS-pomp</b> Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 incl. bondelmoer <b>Serie 600</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 lt/minuut (vrij uitstromend)</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.</li> <li>- Luchtaansluiting: ¼" binnendraad.</li> <li>- Uitgang: ½" binnendraad.</li> <li>- Ingang: 1" binnendraad met 19mm pilaar.</li> </ul>	769,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33396	<b>Pneumatische RVS-pomp</b> Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 incl. bondelmoer <b>Serie 600</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/minuut (vrij uitstromend)</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Zuigbuis: Lengte 940 mm.</li> <li>- Drukverhouding: 1:1.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.</li> <li>- Luchtaansluiting: ¼" binnendraad.</li> <li>- Uitgang: ½" binnendraad.</li> </ul>	844,00
	OE33500	<b>Membraanpomp</b> Ecodora pneumatische vat-membraanpomp Serie ¾" inclusief bondelmoer voor water, koelvloeistof, oliën, dieselolie. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drukverhouding: 1:1.</li> <li>- Max. capaciteit: 70 ltr/minuut</li> <li>- Werkdruk: 2-6 bar.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut</li> <li>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad</li> <li>- Uitgang: ¾" binnendraad</li> </ul>	697,00
 Atex 94/9 II GD c TX	OE2B3/ 16117EA5	<b>Membraanpomp</b> Ecodora pneumatische membraanpomp 1:1 Serie ¾" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel-ruitensproeiervloeistof. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 60 ltr/min.</li> <li>- Werkdruk: 2-6 bar.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut</li> <li>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad</li> <li>- Zuigzijde: ¾" binnendraad</li> <li>- Perszijde: ½" binnendraad</li> </ul>	612,00
 Atex 94/9 II GD c TX	OE2B8/ 16117EA5	<b>Membraanpomp (Mix)</b> Ecodora pneumatische (meng) membraanpomp 1:1 Serie ¾" Polypropyleen huis, membranen in EPDM en aluminium motor Toepassing: Water, koel-ruitensproeiervloeistof. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 60 ltr/min.</li> <li>- Werkdruk: 2-6 bar.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 500 ltr/minuut</li> <li>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad</li> <li>- Zuigzijde: 2x ¾" binnendraad</li> <li>- Perszijde: ½" binnendraad</li> </ul>	636,00
	FS00520 FS00521 FS00522	<b>Reduceerventiel.</b> SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FS00500	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	68,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	106,60
	FS00502	SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olienevelaar. 0.5–10 bar	146,05
	P710376	<b>Dubbelnippel.</b> Messing dubbelnippel ¼"	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜"	2,85
	P710378	Messing dubbelnippel ½"	3,95
	P710379	Messing dubbelnippel ¾"	4,85
	P710351	<b>Verloopnippels</b> Messing verloopnippel ¼"-⅜"	3,15
	P710352	Messing verloopnippel ¼"-½"	3,50
	P710353	Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,60
	OR48500	<b>Orion insteeknippel.</b> Orion insteeknippel met ⅛"-buitendraad.	3,20
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.	2,75
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	4,90
	OR44516	<b>Orion luchtkoppeling.</b> Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531	<b>Luchtkoppelslang ¼".</b> Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1 meter	21,00
	FB00532	Luchtkoppelslang ¼" voorzien van 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-buitendraad. Lengte 1,5 meter	25,50
	FB00530	<b>Magneetklep normaal gesloten</b> Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE33115	<b>Muursteen</b> Ecodora muursteen voor RVS-stubpomp serie 600 en 650.	15,00
	VB00164	<b>Aansluitset RVS-pomp (wand)</b> Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-stubpomp. - Muursteen - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Zuig met bondelmoer. - Kogelafsluiter en diverse montagenippels.	186,50
	VB00166	<b>Aansluitset Membraanpomp</b> Ecodora aansluitset t.b.v. membraanpomp bestaande uit: - Muursteen met bondelmoer en zuigbuis - Zuigslang ¾", lengte 1.5 meter. - Persslang ½", lengte 1 meter. - Kogelafsluiter en diverse montagenippels.	206,50
	VB00167	<b>Aansluitset RVS-pomp (vat)</b> Ecodora aansluitset t.b.v. RVS-vatpomp bestaande uit: - Zuigbuis 200 liter. - Kogelafsluiter ½". - Persslang ½", lengte 1 meter. - Div. montagenippels.	82,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33590	<b>Muursteun</b> Muursteun voor montage membraanpompen serie ¾".	39,00
	FT00100 FT00101	<b>Trillingdemper</b> Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65
	F08934000	<b>Zuigbuis</b> Puisi kunststof telescopische zuigbuis voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm. Aansluiting 1" buitendraad	10,50
	F08934020 F08934010	<b>Zuigbuis</b> Puisi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Puisi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	34,60 120,00
	OE1020	<b>Voetklep</b> Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter Max. diameter ø 34 mm	29,00
	OE38090	<b>Voetklep</b> Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter ø 34 mm	118,00
	AA00415 AA00416 AA00417	<b>Terugslagklep</b> Messing veerbelaste terugslagklep ½". Werkdruk 1.6Mpa Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Werkdruk 1.6Mpa Messing veerbelaste terugslagklep 1". Werkdruk 1.6Mpa	13,75 14,90 17,50
	F07978000 F08153000	<b>Voetklep</b> Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50
	OE38097	<b>Pulsatiedemper.</b> Ecodora pulsdemper ¾" voor een gelijkmatigere vloeistofstroom, uitgevoerd met klep. Max druk 100 bar	133,00
	BS00610 BS00611 BS00612	<b>Slangen 1".</b> Zuig/perssling (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" rechte opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter Zuig/perssling (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" rechte opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter Zuig/perssling (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" rechte opgeperste koppelingen. Lengte 3 meter	74,35 87,50 93,25
	VB00251	<b>Slangkapstok.</b> Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	60,25
	VB00252	<b>Slangkapstok.</b> Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	69,75
	VB00200 VB00201	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	9,45 14,75
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	11,90 12,10 15,20 22,90 29,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37683	<b>Olievulaftapkraan (set).</b> Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor bevestiging aan een pneumatische pompen.	130,00
	OE37690 OE37689 OE37688	<b>Aftappaneel.</b> Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen.	416,00 489,00 573,00
	OE37691 OE37687 OE37686	<b>Aftappaneel.</b> Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters.	652,00 986,00 1.319,00
	OE37692	<b>Aftapkraan zelfsluitend.</b> Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	87,00
	OE37684	<b>Aftapkraan zelfsluitend.</b> Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	267,00
	OE37830	<b>Meter t.b.v. aftappaneel.</b> Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel. - Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. - Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Maximale werkdruk: 70 bar.	256,00
	OE33785	<b>Meter t.b.v. aftappaneel.</b> Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel voor koelvloeistof. - Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. - Maximale doorstroomcapaciteit: 35 ltr./min. - Maximale werkdruk: 70 bar	307,00
	OH444041C1E OH444042C1E	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter 1/2". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter 1/2". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	497,00 577,00
	OH443041C1E OH443042C1E OH4430416C1E OH4430417C1E	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter 1/2". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter 1/2". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. EPDM-slang: 10 meter 3/8". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter 3/8". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 3/8"-bu.dr.	456,00 538,00 635,00 601,00
	OH43041C1E OH43042C1E	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter 1/2". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter 1/2". (Pmax. 10 bar)      Aansluitingen 2x 1/2"-bu.dr.	518,00 598,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH30041E OH30042E	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 8 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 12 meter ⅝". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr.	451,00 479,00
	OH443041E OH443042E	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	456,00 538,00
	OH453041E OH453042E	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 20 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 25 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	707,00 763,00
	OH43041E OH43042E OH53041E OH53042E	<b>Ecodora veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430/530 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 20 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 25 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	518,00 598,00 735,00 790,00
	OH443241C1E OH443242C1E	<b>Ecodora RVS veerbediende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 432 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	557,00 630,00
	OH43241E OH43242E OH53241E OH53242E	<b>Ecodora RVS veerbediende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 432/532 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius EPDM-slang: 10 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 15 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 20 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. EPDM-slang: 25 meter ½". (Pmax. 10 bar) Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	801,00 873,00 1.203,00 1.265,00
	OE430020	<b>Haspelrem</b> Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312 OE7745312 OE7745301	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengt de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"	211,00 218,00 226,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE7944312 OE7945312 OE7945301	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider in RVS AISI316 om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengd de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"	359,00 368,00 368,00
	OH43005 OH44005 OH53005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	43,00 46,00 46,00
	OH43006 OH53006 OH53007	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	82,00 95,00 135,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	<b>Haspelconsole</b> Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00
	RKR8705	<b>Slangstop</b> Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 500/600 serie.	42,40
	RKR8102	<b>Slangstop</b> Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 400 serie.	17,50
	OH163006 OH16301 OH163015 OH16302 OH16304 OH16306 OH16308 OH16310 OH16315 OH16320 OH16325	<b>Slangen ½" (EPDM)</b> EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 0,6 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 1 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 1,5 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 2 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 4 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 6 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 8 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 10 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 15 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 20 meter. Pmax. 10 bar EPDM-slang ½" RV/RW. Canvas-inlage. L= 25 meter. Pmax. 10 bar	25,65 26,80 33,90 36,45 55,80 75,00 94,40 113,75 162,05 210,25 259,50
	PH08084 PH06062 PH06061 PH08082 PH08081	<b>Montagenippel</b> Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT Montagenippel ¼" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT	2,95 6,45 3,20 6,25 3,20
	OE37762	<b>Elektronische handmeter</b> Ecodora elektronische handmeter met groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. De meetwaarde kan bijgesteld worden. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met semi-automatische non-drip, draaikoppeling, produktzeef en rubberen bescherming. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	337,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	FM00710	<b>Elektronische handmeter</b> Badger elektronische handmeter met groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. De meetwaarde kan bijgesteld worden. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met non-drip, draaikoppeling, productzeef en rubberen bescherming. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>	475,00
	FM00720	<b>Elektronische handmeter, preset-uitvoering</b> Badger voorinstelbare elektronische handmeter met groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. De meetwaarde kan bijgesteld worden. De laatste 5 transacties blijven in het geheugen opgeslagen. De 6 meest voorkomende hoeveelheden snel te selecteren. Levering inclusief haakse flexibele uitloop met non-drip, draaikoppeling, productzeef en rubberen bescherming. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 65 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -5°C tot +50°C</li> </ul>	880,00
	FA00720	<b>Vulpistool</b> Zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraadaansluiting en een gebogen uitloop voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	24,65
	FA00721	<b>Vulpistool</b> Zelfsluitende vulpistool met 3/8"-binnendraadaansluiting, gebogen uitloop met messing „non-drip“ en een messing verschroomde draaikoppeling voor water, koel- en ruitensproeiervloeistof.	45,50
	OE33445	<b>Vulpistool</b> Ecodora vulpistool met 1/2" draaikoppeling inclusief filter, gebogen uitloop. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 40 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 100 bar.</li> </ul>	100,00
	OE0900	<b>Lekbak</b> Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	63,00
	FM00712	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Badger stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>	310,00
	OE37785	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Ecodora stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 - 40 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>	248,00
	000483020	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K400 stationaire elektronische doorstroommeter 1/2" Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters. Tevens weergave van de totaalafgifte. De meetwaarde kan bijgesteld worden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 - 35 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.</li> </ul>	360,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00725	<b>Elektronische pulsgever</b> Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00
	00044007A	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi elektronische doorstroommeter ½" K400 met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	358,50
	F0042000A	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi Turbo Inline elektronische pulsgever. - Meetcapaciteit: 1-40 ltr/minuut - Pulsen per liter: 88 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 20 Bar	250,00
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
	BU00746 BU00747	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Rechte draaikoppeling ½" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling ¾" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50
	BU00771	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Badger rubberen beschermring voor electronische Badger-meters.	33,50
	BU03302 OE38017 OE38015 OE38016 OE38115 OE38116	<b>"Non-drip" met ¾"-binnendraad</b> Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, ¾"-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, ¾"-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, ¾"-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, ¾"-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, ¾"-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, ¾"-binnendraad	19,25 12,00 6,00 6,00 27,00 17,00
	OE38018	<b>Ecodora non-drip voor ½"-afgiftepistool</b> Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	18,00
	OE38040	<b>Ecodora non-drip voor ¾"-afgiftepistool</b> Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	32,00
	BU00735	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen.</b> Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad	47,50
	BU00736	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen.</b> Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.	47,50
	BU00741	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.	46,15
	BU00742	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting ½"-buitendraad.	41,25

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE38037	<b>Toebehoren vulpistool HF</b> Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4\"-buitendraad.	72,00
	OE38038	<b>Toebehoren vulpistool HF</b> Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4\"-buitendraad.	53,00
	OE38039	<b>Toebehoren vulpistool HF</b> Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4\"-buitendraad.	21,00
	VP00100	<b>Productplaatje</b> Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00
	BM00780	<b>Batterijen</b> Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter.	11,00
	BM00781	Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	13,00
	BM00782	<b>Batterijen</b> AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85
	BM00784	AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	4,25
	BM00783	<b>Batterijen</b> Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00