

8

DIESEL



₹



Inhoudsopgave

	Blz
Brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten (Stalen dubbelwandige cilindrische tanks)	179
Brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten (Kunststoffen (PE) "dubbelwandige" tanks)	180
Stalen IBC's met pompsets volgens VLG/ADR	181
Polyethyleen IBC's met pompsets volgens VLG/ADR	182
Polyethyleen Combi-IBC's met pompsets voor diesel en AdBlue volgens VLG/ADR	182
Monternamepomp met flesjes en adapters	183
Draagbare vacuüm handpompen tot 18 liter	183
Gieters, Jerrycans	183
Handhevel, doordraai- en boorpompen	184
Mobiele diesel-vulapparaten 55-110 liter met pomp	185
Electrische vatpompsets 12, 24 en 230 Volt	186
Electrische pompsets 12, 24 en 230 Volt (Cubes)	188
Electrische pompsets 230 Volt (SelfService)	189
Electrische pompsets 230 Volt met registratie (Cubes B.Smart)	189
Electrische pompsets 230 Volt met registratie (SelfService B.Smart)	190
Electrische pompsets 12, 24 en 230 Volt met registratie (Cubes MC)	190
Electrische pompsets 230 Volt met registratie (SelfService MC)	191
Datacommunicatie MC-apparatuur (Software, sleutels, WIFI-, LAN-verbindingsets)	193
LAFON-industrie pompen/ dispensers en registratie-apparatuur	194
LAFON- registratie-apparatuur	197
Elektrische pompen 12 / 24 / 230 Volt en toebehoren	198
Bilge pompen 12 / 24 / 230 Volt	201
Stalen vatadapter, zuigbuizen, voetkleppen en koppelingen	202
Stationaire mechanische- en elektronische doorstroommeters	203
Brandstof-registratie of activeringsmodules 230 Volt (B.Smart en MC)	204
Stationaire elektronische pulsgevers	206
Mobiele olie-, diesel filter/reinigingsapparaten 12 en 230 Volt	207
Cim-Tek brandstoffilters en houders	207
Piusi brandstoffilters en houders (Vuil en water)	211
(Complete) slangen, 2-delige schroefkoppelingen, pilaren, klemmen	211
Camlock koppelingen	212
Eodora veerbediende haspels en scharnieren	213
Piusi veerbediende haspels en scharnieren	214
Draai- en breekkoppelingen	215
Brandstofpistolen en toebehoren	215





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Complete dieselinstallatie Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm TE11150 Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm TE11500 Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm TE12000 Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm TE13000 Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm TE14000 Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm TE15000 Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>5.415,00 6.030,00 6.590,00 6.865,00 7.680,00 8.895,00 9.480,00 Op aanvraag</p>
		<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm TE11151 Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm TE11501 Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm TE12001 Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm TE13001 Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm TE14001 Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm TE15001 Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>5.470,00 6.085,00 6.645,00 6.920,00 7.735,00 8.950,00 9.535,00 Op aanvraag</p>

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.





De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE10602</p> <p>TE11152</p> <p>TE11502</p> <p>TE12002</p> <p>TE13002</p> <p>TE14002</p> <p>TE15002</p>	<p>Complete dieselinstallatie</p> <p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>5.555,00</p> <p>6.170,00</p> <p>6.730,00</p> <p>7.005,00</p> <p>7.820,00</p> <p>9.035,00</p> <p>9.620,00</p> <p>Op aanvraag</p>
	<p>TE10603</p> <p>TE11153</p> <p>TE11503</p> <p>TE12003</p> <p>TE13003</p> <p>TE14003</p> <p>TE15003</p>	<p>Complete dieselinstallatie</p> <p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm</p> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm</p> <p>Tankinhoud >5.000 liter.</p>	<p>5.730,00</p> <p>6.345,00</p> <p>6.905,00</p> <p>7.180,00</p> <p>7.995,00</p> <p>9.210,00</p> <p>9.795,00</p> <p>Op aanvraag</p>

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.





De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
 	TE12007 TE13007 TE14007 TE15007	<p>Complete dieselinstallatie Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter</p>	9.055,00 9.870,00 11.085,00 11.670,00 Op aanvraag
 	TE12005 TE13005 TE14005 TE15005	<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	9.040,00 9.855,00 11.070,00 11.665,00 Op aanvraag

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.




De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
 	TE12008 TE13008 TE14008 TE15008	<p>Complete dieselinstallatie Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	9.550,00 10.365,00 11.580,00 12.165,00 Op aanvraag
 	TE12009 TE13009 TE14009 TE15009	<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) • Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende pomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) Standaard voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties, chauffeurs, voertuigen en verbruik API koppeling met bestaande software pakketten Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud >5.000 liter.</p>	9.900,00 10.715,00 11.930,00 12.515,00 Op aanvraag

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.



De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE20600 TE21100 TE21300 TE22500	<p>Complete dieselinstallatie Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/ minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm</p> <p>BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm</p> <p>BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm</p> <p>BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.605,00 4.420,00 4.040,00 4.895,00
	TE21310 TE22510 TE24010 TE25010	<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel met pompkast" (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/ minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm</p> <p>FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.275,00 5.150,00 8.830,00 7.360,00
	TE20601 TE21101 TE21301 TE22501	<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/ minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm</p> <p>BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm</p> <p>BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm</p> <p>BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.660,00 4.475,00 4.095,00 4.950,00



Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE21311 TE22511 TE24011 TE25011	<p>Complete dieselininstallatie Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel met pompkast” (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm</p> <p>FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.330,00 5.205,00 8.885,00 7.415,00
	TE20602 TE21102 TE21302 TE22502	<p>Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm</p> <p>BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm</p> <p>BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm</p> <p>BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.745,00 4.560,00 4.180,00 5.035,00
	TE21312 TE22512 TE24012 TE25012	<p>Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel met pompkast” (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm</p> <p>FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm</p> <p>FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.415,00 5.290,00 8.970,00 7.995,00



Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE20607 TE21107 TE21307 TE22507</p>	<p>Complete dieselininstallatie Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	<p>5.795,00 6.610,00 6.230,00 7.095,00</p>
	<p>TE21317 TE22517 TE24017 TE25017</p>	<p>Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel voorzien van pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	<p>6.465,00 7.340,00 11.020,00 10.135,00</p>



Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE20605 TE21105 TE21305 TE22505</p>	<p>Complete dieselininstallatie Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	<p>5.780,00 6.595,00 6.215,00 7.070,00</p>
	<p>TE21315 TE22515 TE24015 TE25015</p>	<p>Complete dieselininstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel voorzien van pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	<p>6.450,00 7.325,00 11.005,00 10.120,00</p>




Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Complete dieselinstallatie Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. 	
	TE20608	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	6.290,00
	TE21108	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	7.105,00
	TE21308	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	6.725,00
	TE22508	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	7.580,00
		<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel voorzien van pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. 	
	TE21318	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	6.960,00
	TE22518	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	7.835,00
	TE24018	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm	11.515,00
	TE25018	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	10.630,00


Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Complete dieselinstallatie Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. 	
	TE20609	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	6.640,00
	TE21109	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	7.455,00
	TE21309	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	7.075,00
	TE22509	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	7.930,00
		<p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel voorzien van pompkast". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten. 	
	TE21319	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	7.310,00
	TE22519	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	8.185,00
	TE24019	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm	11.865,00
	TE25019	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	10.980,00

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AM00200 AM00201 AM00202 AM00204 AM00205	<p>Intermediate Bulk Container (IBC) FUELBOX IBC uit een containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gegalvaniseerd mangatdeksel voorzien van gasveer. - Gegalvaniseerde hoekstukken met geïntegreerde hijs- en sior-ogen. Tevens stapelpunt en stootbumper voor de kwetsbare hoeken. - Benodigde aansluitingen, ontluuchtings- en beluchtingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluuchtingskap en pompsteun. - Slangdoorvoeren aan twee zijden - 4-zijdig openingen voor lepels of vorkheftruck. - Stapelbaar - Wettelijke stickers. - Standaard leverbaar in de RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016. <p>Overige kleuren tegen meerprijs</p> <p>Inhoud 450 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 770 mm Inhoud 950 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 1.270 mm Inhoud 2.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.270 mm Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.540 x 1.270 mm Inhoud 3.000 liter (hoog) Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.730 mm</p> <p>* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten</p>	O P A A N V R A A G
	AM00171 AM00172 AM00174 AM00175 AM00176 AM00177 AM00178 AM00181 AM00180 AM00179	<p>Intermediate Bulk Container (IBC) IBC uit een containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangatdeksel voorzien van gasveer. - Benodigde aansluitingen, ontluuchtings- en beluchtingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluuchtingskap en pompsteun. - Slangdoorvoeren aan twee zijden - 4-zijdig openingen voor lepels of vorkheftruck. - Stapelbaar - Wettelijke stickers. - Standaard leverbaar in de RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016. <p>Overige kleuren tegen meerprijs</p> <p>Inhoud 250 liter Afm.: lxbxh = 1.250 x 900 x 600 mm Inhoud 500 liter Afm.: lxbxh = 1.400 x 900 x 890 mm Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm Inhoud 1.200 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud 1.800 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud 2.200 liter Afm.: lxbxh = 2.300 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud 2.500 liter Afm.: lxbxh = 2.200 x 1.650 x 1.100 mm Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.500 x 1.650 x 1.100 mm</p> <p>* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten</p>	O P A A N V R A A G
	T000046 T000055 T000049 T000058 T000061	<p>Complete geassembleerd/gemonteerde pompsets voor IBC</p> <p>Piisi pompset (12volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 50ltr/minuut</p> <p>Piisi pompset (12volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 85ltr/minuut</p> <p>Piisi pompset (24volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 50ltr/minuut</p> <p>Piisi pompset (24volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 85ltr/minuut</p> <p>Piisi pompset (230volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 56ltr/minuut</p>	540,50 1.020,00 540,50 1.020,00 965,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AN00310N AN00310NK24 AN00308N AN00308NK24	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter Polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter met afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang en een brandstofpistool met automatische afslag. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 620 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	1.020,00 1.330,00 1.020,00 1.330,00
	AN00330N AN00330NK24 AN00331N AN00331NK24	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter Polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter met afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang en een brandstofpistool met automatische afslag. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 890 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	1.130,00 1.435,00 1.130,00 1.435,00
	AN00311 AN00312 AN00313	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter Polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang, een brandstofpistool met automatische afslag en hijsogen. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 1180 x 860 x 910 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	1.700,00 1.700,00 1.790,00
	AN00321 AN00322 AN00323	<p>Polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter Polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang, een brandstofpistool met automatische afslag en hijsogen. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 1410 x 1050 x 1210 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	2.255,00 2.255,00 2.375,00
	AN00480	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue Polyethyleen Combi-IBC voor diesel (400 liter) en AdBlue (50 liter) met afsluitbare klep met sleutelslot. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR-eisen. Piusi 12V-dieselpomp (40ltr/min) met 4 meter slang en automatisch afslagpistool Piusi 12V-AdBlue pomp (15ltr/min) met 4 meter slang en handbediende vulpistool. Afm.: l x b x h = 1200 x 800 x 785mm.</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	2.025,00
	AN00485	<p>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue Polyethyleen Combi-IBC voor diesel (900 liter) en AdBlue (100 liter) met afsluitbare klep en sleutelslot. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR-eisen. Piusi 12V-dieselpomp (40ltr/min) met 4 meter slang en automatisch afslagpistool Piusi 12V-AdBlue pomp (15ltr/min) met 4 meter slang en handbediende vulpistool. Afm.: l x b x h = 1530 x 1150 x 9100mm.</p> <p>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</p>	3.350,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JS10001 JS10002	Monsternamepomp Monster afnamepomp 22mm Monster afnamepomp 32mm	51,50 51,50
	JS10050	Monsterflesje Monsterflesje 50ml 22mm	1,90
	JS10032 JS10033 JS10034 JS10035	Adaptors monsterflesje Adaptor 22-32mm voor monsterfles Adaptor 22-30mm voor monsterfles Adaptor 22-28mm voor monsterfles Adaptor 22-15mm voor monsterfles	33,55 33,55 33,55 33,55
	JS10003	Sondeslang Sondeslang monster afnamepomp. Rol a 10 meter	20,55
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuumpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuumpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	Kunststof vacuumpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	BA65150	Slangset zuigen water/sludge uit tank. Slangset met adapter voor vacuumpomp voor zuigen van water/sludge uit dieseltank met maximale hoogte van 3.000 mm. Slanglengte 7 meter	36,05
	OP21131 OP21133 OP21137	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	17,10 22,05 35,50
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter. - Afsluitbare dop 75mm vulopening	32,95
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can.	41,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP21031	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen. - Transparantie peilstripes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen met geïntegreerde automatische start/stop. - Transparantie peilstripes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat <i>Automatische start/stop is niet bestand tegen AdBlue</i>	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidsspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop	26,10 17,45
	OP99826010 OP99826020	Jerrycan onderdeel Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	3,55 3,55
	F0035100A	Handbediende hevelpomp Piusi aluminium hevelpomp voor vat 600-200ltr Opbrengst 0,35 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Kunststof zuigbuis - PVC-slang met uitloop	52,50
	BB00238	Handbediende doordraaipomp Metalen doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,3 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	49,90
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop en slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00245	Handbediende doordraaipomp High-Speed aluminium doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst tot 100 liter/minuut. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	194,00
	F0031600B	Handbediende zuigerpomp Piusi dubbelwerkende hand-zuigerpomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,9 liter per slag. Perszijde 3/4"-binnendraad - Bondelmoer 2" - Metalen telescopische zuigbuis 1100 mm	461,00
	EB00211 EB00205 EB00206 EB00207 EB00208 EB00210 EB00209 EB00212	Handbediende hevelpomp Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Met bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine. Type K00 3/8" aansluiting 0,10 liter/slag. Type K0 1/2" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K1 3/4" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag. Type K3 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K4 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K5 1 1/2" aansluiting 1,25 liter/slag. Type K7 2" aansluiting 1,25 liter/slag.	92,50 105,00 118,50 146,50 195,00 238,50 281,25 665,00
	BB00278	Boorpomp Zelfaanzuigende metalen boorpomp met 20mm-slangaansluitingen. Voor gebruik met elektrische boormachines.	69,75
	ET00100	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter dieselslang met handbediende afgiftepistool	695,00
	ET00102	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp Verrijdbaar diesel vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter diese slang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00120	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00122	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	755,00
	ET00130	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	755,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00132	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool 	790,00
	ET00140	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool 	725,00
	ET00142	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool 	755,00
	ET00150	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool 	755,00
	ET00152	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool 	790,00
	F00202040	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12M <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	277,00
	F00202050	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	345,00
	F00202090	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 24A <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	345,00






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202060	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12M K24 <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	465,00
	F00202070	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A K24 <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	534,00
	F00202110	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A K24 <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	534,00
	F00202080	Elektrische brandstofpomp 24Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 24M <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (24V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	277,00
	F00202100	Elektrische brandstofpomp 24Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 24M K24 <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (24V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	465,00
	F00202000	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230A <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker en aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	250,00
	F00202010	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230A <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	318,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202020	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230M K24 <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker. Pompcapaciteit 35 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	439,00
	F00202030	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230M K24 <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + aan/uit schakelaar en 2 mtr. kabel met steker. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	507,00
	F00225410	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 12V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 224Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 50 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	247,00
	F0034003B	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 56 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	356,00
	F00226380	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 24V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (24V, 310Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 50 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	247,00
	F0034103C	Elektrische brandstofpomp 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V/24V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12/24V, 150/420Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 35/70 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag. 	430,00
	F00363280	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit Bi-pump 12V <ul style="list-style-type: none"> - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 80 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 6 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag. 	735,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0057600C	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56 <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.30kw (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker - Aansluitingen: 1"-binnendraad. 	669,00
	F0057700C	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70 <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70ltr/min. 24 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	716,00
	00057500C	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56 <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56ltr/min. 230 Volt, 0.36kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	633,00
	F0059100A	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70 <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	811,00
	F00592000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 90/44 <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 0.70kW (IP55) met by-pass klep - 4 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool (A120) en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker 	965,00
	F00737B0B	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling. - Kabel 5 meter met steker. - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar 	1.526,00
	F00740B0B	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Kabel 5 meter met steker. - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar 	1.871,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0074002A	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep. - 3-cijferig mechanisch telwerk met pulsgever, 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar 	2.254,00
	F0073701B	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar 	1.768,00
	F0074001B	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar 	2.245,00
	F00598000	Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud Piusi Cube B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.9kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.181,00
	F00598010	Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud Piusi Cube B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.443,00
	F00748010	Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	3.681,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00748000	Elektrische brandstofpomp B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen, verbruik en limieten; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel) 	4.118,00
	F22922000 F22923000	Ombouw kit B.Smart Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (Cube MC-pomp) Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.307,00 1.307,00
	F22500000 F00770D20	Uitbreiding gebruikers B.Smart Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00
	F17299Q00	Piusi B.Smart QR Codes Piusi B.Smart 45 stuks QR Codes (Economy Add-On benodigd bij gebruik codes)	95,50
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. <ul style="list-style-type: none"> - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren. Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	154,00 356,00 711,00
	F0059413C	Elektrische brandstofpomp 12V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.30kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Kabel met stekker Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	1.949,00
	F0059422A	Elektrische brandstofpomp 12V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.30kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Kabel met stekker Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 120 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.525,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0059414C	<p>Elektrische brandstofpomp 24V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 24 Vol 0.42kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Kabel met stekker <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.020,00
	F0059400D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Kabel met stekker <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 50 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.929,00
	F0059415C	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Kabel met stekker <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 120 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.504,00
	F00738B0D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC Tank</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 80 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.258,00
	F0073801D	<p>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC F</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling en water/vuilfilter. <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 80 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.484,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00741B0D	Elektrische brandstofpomp 230V met registratie (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 80 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.689,00
	F0074101D	Elektrische brandstofpomp 230V met registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC F Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover. - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling en water/vuilfilter. Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 80 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.965,00
	EN00700	Uitbreiding SelfService pomp met personenwagenafgifte Uitbreiding SelfService pomp met personenwagen afgifte. - Afgifteslang 4 meter ¾" met opgeperste koppelingen. - Brandstofpistool 50 ltr/min. met automatische afslag en draaikoppeling. - Pistoolhouder met schakelaar. - Assemblage inclusief fit- en montagemateriaal.	610,00
	AA00310	Pompstoel Pompstoel voor vloermontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	AA00310R	Pompstoel RVS Pompstoel voor vloermontage. In RVS.	390,00
	AA00310M	Pompstoel Pompstoel voor gevel/muurmontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	F11773010	Sleutelpakket incl. software Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. • Key reader met USB adapter • USB-datadrager met software voor Windows • Mastersleutel • Gebruiker sleutels (10 stuks)	757,00
	F1590400A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	F1249600A	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	Software (Self Service Management) USB-licentie met software voor Windows	378,00
	F23525000	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F13292000	PC USB converter Piusi PW14 converter inclusief 1 meter verbindingkabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC. Maximale kabellengte: 1000 meter.	268,00
	F1271004B	Wi-Fi verbinding Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F1271005A	LAN verbinding Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F12710150	PW Mobile 4G Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F00702010	Bedieningsunit Piusi activeringsmodule Acces 85 voor activering elektrische toestellen 230Volt voor maximaal 85 gebruikers (bijv. brandstofpompen) inclusief: <ul style="list-style-type: none"> • Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel • Noodstop 	294,00
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,95
	EL01300 EL01301 EL01302 EL01303 EL01304 EL01305 EL01306 EL02300 EL02301 EL02302 EL02303 EL02304 EL02305	LAFON Industriële dispenser LAFON industriële dispenser Boxter 10 en 20 met RVS-behuizing. <ul style="list-style-type: none"> • Lafon GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster. • Electromotor: Motor: Driefase, 400V, 50 Hz motor. • Calamiteiten/noodstopknop. • Anti-syphon controleklep Ø6 met filter. • Precisie volume meeteenheid 3°/°° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight. • Automatische reset en totaal teller. • Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, "Break-away" koppeling, veermast, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 80 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 200 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 of 80 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 of 200 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 50 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 80 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 80 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 130 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 130 en 130 ltr/min.	O P A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL05003	<p>Brandstofregistratie EasyCarb Brandstofregistratie EasyCarb inclusief Windows-software. Het EasyCarb registratiesysteem is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van brandstofpompen. Met de EasyCarb worden al uw transacties op het gebied van uw brandstoffen, AdBlue en smeermiddel opslaan en analyseren. Met behulp van de IRIS beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en krijgt u inzicht in alle transacties en virtuele tankniveaus. Geen abonnement- of licentiekosten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokale webapplicatie, geen software nodig • Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie • Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen. • Standaard geschikt voor beheer van 3 pompen. • Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters op display • Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code. • Te koppelen aan iedere pomp. • Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie • Invoeren kentekens of voertuignummers • Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...) • Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP. • Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server • Aanmelding via contactloze sleutel (Badge) of magneetkaart ISO2 (Maatschappijpassen) of Dallas key (I-button) • Software voor meerder locaties • Afmeting: H x B x D = 1508 x 361 x 275 mm 	O P A A N V R A A G
		<p>Brandstofregistratie IRIS Advanced met Touchpanel en webapplicatie. Het IRIS registratiesysteem is het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring in de wereld van brandstofpompen. Met de IRIS worden al uw transacties op het gebied van brandstoffen, AdBlue en smeermiddel opslaan en analyseren. Met behulp van de IRIS beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en krijgt u inzicht in alle transacties en virtuele tankniveaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokale webapplicatie, geen software nodig • Geen abonnement- of licentiekosten • Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie • Multi-Touchscreen • Standaard geschikt voor beheer van 2 pompen. • Keuze uit aanmeldingsmogelijkheid, waaronder: proximity tag (Badge), magneetstrip pas ISO2 (Maatschappijpassen) en Dallas key (I-button) • Liter- en prijsweergave op display • Tot 1000 personen/voertuigen • Te koppelen aan iedere pomp • Importeren externe transacties (Shell/BP/etc.) • Invoeren kilometer- en urenstanden • Invoeren kentekens of voertuignummers • Vrije invoer mogelijkheid voor ordernummers, site codes etc. • Periodieke export rapportage via email. • Toegangsmodule, bepaal wie waar toegang heeft. • Cloud platform voor meerdere locaties • Afmeting: H x B x D = 300 x 400 x 340 mm 	O P A A N V R A A G


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL18340900 EL14293200	Satelliet RVS-console (satelliet) bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> • RVS behuizing met pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar. • Afmeting: B x D x H = 265 x 209 x 1650 mm (Zonder slangmast) • Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag, draaikoppeling, veermast en "Break-away" koppeling. 70 liter/minuut. 120 liter/minuut.	O P A A N V R A A G
	F00342000	Elektrische brandstofpomp BP3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12V. <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen Motor 12 Volt, 0.30kW IP55.	150,00
	F00347000	Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12/24V <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen • Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55 	150,00
	F00357500	Elektrische brandstofpomp BP3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12V. <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	150,00
	F00358500	Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12/24V. <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	150,00
	R1601100B	Schakelaar Piusi Terminal Box voor BP3000 pomp. (Aan/uit schakelaar)	12,50
	F1728900A F1701800A	Kabelset voor BP pomp Piusi kit terminal box BP3000, kabels 2 meter 12/24V en zekering Piusi kit terminal box BP3000, kabels 4 meter 12/24V en zekering	19,40 28,10
	F16172000 F17124000 F1617300A F1726200A F16799000 F17314000	Adapters voor de Piusi BP 3000 Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 19mm (2 stuks) Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 25mm (2 stuks) Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 19mm Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 25mm Piusi tegenflens met 1" binnendraad Piusi tegenflens met 3/4" binnendraad	12,00 13,40 14,30 19,30 7,80 11,40
	F0022300C	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 50 ltr/min. Slangaansluitingen 19mm Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	193,00
	F0022400C	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 30 of 50 ltr/min. Aansluitingen 19mm Motor 12 of 24Volt, 0,08 of 0.30kW IP55	193,00
	F00223260	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Inline Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> • Pomp 50 ltr/min. Aansluitingen 3/4" binnendraad Motor 12Volt, 0.30kW IP55	193,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00224240	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Inline Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 30 of 50 ltr/min. Motor 12 of 24Volt, 0.08 of 0.30kW IP55 	193,00
	F0034000B	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 56 ltr/min. Motor 12Volt, 0.30kW IP55. 	222,00
	F0034100C	Elektrische brandstofpomp 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12/24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar <ul style="list-style-type: none"> Pomp 35/70 ltr/min. Motor 12/24Volt, 0.15/0.42kW IP55. 	293,00
	F10011000 F10041000 F10040000 F10039000	Kabelset voor Panther pomp Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 4 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 4 meter.	39,00 62,50 39,00 62,50
	R13242000	Beugel Panther pomp Piusi draagbeugel voor Panther pomp.	16,60
	F00363A0A	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 12Volt, 0.50kW IP55. 	492,00
	F00363B0A	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 24Volt, 0.50kW IP55. 	492,00
	F0036321A	Elektrische brandstofpomp 12 en/of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12/24V met By-pass klep. (Geen aan/uit schakelaar) <ul style="list-style-type: none"> Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 12/24Volt, 0.50/0.50kW IP55. 	458,00
	R14334000 R14335000	Kabelset voor Bi pomp Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 2 meter. Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 4 meter.	36,40 49,30
	R1420000A	Beugel Panther pomp Piusi draagbeugel voor Bi Pump	55,50
	F00318000	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp ST 200 DC 24 V met, 4 mtr. kabels met accuklemmen en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> Pompcapaciteit 155-185 ltr/min. Motor 24Volt, 1200Watt Inline u By-pass klep en bevestigingsbeugel <i>Schakel interval (20 min. aan en 40 min. uit)</i>	1.407,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00730000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 56 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.37 kW (IP55)	184,00
	F00732000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 72 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.50 kW (IP55)	239,00
	F00733020	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 90 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.70 kW (IP55)	284,00
	000305000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E80 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 70 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.7 kW (IP55)	349,00
	000326000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 100 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 1.15 kW (IP55)	466,00
	F00321000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E300 volledig zelfaanzuigende dieselpomp 230 Volt met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 550 ltr/min. - Max. werkdruk: 1,8 bar - Aansluitingen: 2" binnendraad. - Elektromotor: 230 Volt, 1.5 kW (IP44)	790,00
	F00315000	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi volledig zelfaanzuigende dieselpomp ST 200 BASIC met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - 2 pompen E120. 200 ltr/min Motor 230Volt, 2,05kW IP55. - Aan/uit schakelaar.	1.407,00
	F16860000	Beugelset ST 200 Basic Piusi handykit ST 200 Basic uit duwbeugelset voor pompset F000315000	105,00
	NMT450000A	Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. - Motor: 12Volt, 12Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 8 ltr/min. Max. 1.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	242,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT450001A	Electriche pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 24Volt, 6Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 8 ltr/min. Max. 1.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm 	242,00
	NMT450002A	Electriche pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 12Volt, 19Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm 	273,00
	NMT450003A	Electriche pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 24Volt, 10Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm 	273,00
	NMT460000A	Electriche pomp 12 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 12Volt, 19Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm 	293,00
	NMT460001A	Electriche pomp 24 Volt water, diesel en olie Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 24Volt, 10Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm 	293,00
	NMT450006	Electriche pomp 230 Volt water, diesel en olie Garda 5 zelfaanzuigende tandradpomp 230 Volt met aan/uit schakelaar. Voor verpompen van water, diesel en olie <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 230Volt, 1.8Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm 	334,00
	NMT400000	Bilgepomp 12 Volt Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp 12 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 12Volt, 13Amp (IP65) - Materiaal: Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met RVS. RVS-as en flexibele rubberen waaier. Pompkamer en tandrad uit brons. - Capaciteit: 32 ltr/min. Max. 1 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 175 x 120 x 104 mm 	214,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT400001	Bilgepomp 24 Volt Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp 24 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 24Volt, 16Amp (IP65) - Materiaal: Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met RVS. RVS-as en flexibele rubberen waaier.Pompkamer en tandrad uit brons. - Capaciteit: 34 ltr/min. Max. 1 bar - Aansluitingen: ½"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 175 x 120 x 104 mm 	214,00
	NMT400003	Bilgepomp 230 Volt Piusi AMALFI 5 zelfaanzuigende bilgepomp 230 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> - Motor: 230Volt, 1.5Amp (IP65) - Materiaal: Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met RVS. RVS-as en flexibele rubberen waaier.Pompkamer en tandrad uit brons. - Capaciteit: 30 ltr/min. Max. 1 bar - Aansluitingen: ½"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 214 x 127 x 182mm 	306,00
	R09160000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F08930000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F17190000	Adaptor Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	38,70
	F17163000	Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	51,00
	F17163010	Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad-aansluiting voor pomp . Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	62,50
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1000mm	10,50
	F08934020	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1100mm	34,60
	F008934010	Zuigbuis Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis 1".Lengte 800mm	120,00
	F00612000	Voetklep Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 19mm	25,90
	F00609000	Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 25mm	25,90
	F07978000	Voetklep Piusi messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter.	17,40
	F08153000	Piusi messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	21,20
	F00636000	Vloeistof koppeling Piusi snelkoppelingssset (mannelijk- en vrouwelijk deel) Beide zijden voorzien van 1" binnendraad.	60,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	000550000	Vloeistofmeter Piusi K33 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 3-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 6-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	163,00
	000560000	Vloeistofmeter Piusi K44 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	232,00
	F00554A00	Vloeistofmeter Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	261,00
	00056500A	Vloeistofmeter Piusi K44P mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. Tevens voorzien van pulsgever/uitgang voor koppeling met een extern registratiesysteem. (10 pulsen per liter) - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	462,00
	F00540000	Vloeistofmeter Piusi K700M mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller - Doorstroomcapaciteit 40-220 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	977,00
	F00408100	Elektronische vloeistofmeter Piusi K24 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 6-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut Maximale werkdruk 10 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	194,00
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 1-30 ltr/minuut Maximale werkdruk 70 Bar Aansluitingen ½"-binnendraad.	226,00
	F00496A00	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	329,00
	F00491000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	419,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	00049700A	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/4 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/ minuut Aansluitingen 1½"-binnendraad.	458,00
	F0049900B	Elektronische vloeistofmeter Piusi K900 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/ minuut. Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.437,00
	F00599000	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599200	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 2 electrische apparaten (Bijv. pompen) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.306,00
	F00599010	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 12 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599060	Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 24 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F22923000	Ombouw kit B.Smart Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.307,00
	F22500000 F00770D20	Uitbreiding gebruikers B.Smart Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F17299Q00	Piusi B.Smart QR Codes Piusi B.Smart set QR Codes (45 stuks)	95,50
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. <ul style="list-style-type: none"> - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren. Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	154,00 356,00 711,00
	F1398000C	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.221,00
	F1398005B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 120 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.797,00
	F1398001B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 12 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 120 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.797,00
	F1398002B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids. 24 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 120 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. 	1.797,00
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F11773010	Sleutelpakket incl. software Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - Mastersleutel - Gebruiker sleutels (10 stuks)	757,00
	F1590400A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	R1249500A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	169,00
	F1249600A	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	Software (Self Service Management) USB-licentie met software voor Windows	378,00
	F23525000	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F13292000	PC USB converter Piusi PW14 converter inclusief 1 meter verbindingkabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC. Maximale kabellengte: 1000 meter.	268,00
	F1271004B	WI-FI verbinding Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F1271005A	LAN verbinding Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F12710150	PW Mobile 4G Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F00472A00	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 elektronische pulsgever. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 33,5 Aansluitingen 1"-binnendraad.	265,00
	F00492000	Elektronische pulsgever Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter met pulsgever met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal telling. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 1, 2, 10, 20, 50, 100 Aansluitingen 1"-binnendraad.	484,00
	00473000	Elektronische pulsgever Piusi K600/4 elektronische pulsgever 20 bar Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Pulsen per liter 26 Aansluitingen 1½"-binnendraad.	394,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0049800A	Elektronische pulsgever Piusi K700 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 25-250 ltr/minuut Pulsen per liter 14 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 2"-binnendraad.	1.092,00
	00049902B	Elektronische pulsgever Piusi K900 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut Pulsen per liter 10 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.437,00
	F00506000	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigungs-apparaat Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeerolie en diesel - Dolly met 2 grote vaste wielen. - Electrische pomp met aan/uit schakelaar Capaciteit: 56 liter/minuut Motor IP55: 230V, 350W - Water/vuilfilter: 10µ. - Manometer - Transparantie zuig- en perssling. - Zuigbuis met voetklep.	1.250,00
	F0050606A	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigungs-apparaat Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeerolie en diesel - Dolly met 2 grote vaste wielen. - Electrische pomp met aan/uit schakelaar Capaciteit: 56 liter/minuut Motor IP55: 12V, 300W - Water/vuilfilter: 10µ. - Manometer - Transparantie zuig- en perssling. - Zuigbuis met voetklep.	1.250,00
	EF70806	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-02 CT70806 Vuiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	25,15
	EF70010	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-10 CT70010 Vuiltratie vanaf 10micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	14,85
	EF70012	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-30 CT70012 Vuiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	14,85
	EF0032610R	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-10 CT70094 Vuiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	23,55
	EF00326R	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-30 CT70095 Vuiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	23,55






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €	
	EF70814	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-2 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70814 vanaf 2 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	82,25
	EF70019	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70019 vanaf 10 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	49,10
	EF00327R	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70020 vanaf 30 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	49,50
	EF70059	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-HS-II-10 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70059 vanaf 10 micron. 0.13 liter. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	30,35
	EF00325	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-HS-II-30 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70064 vanaf 30 micron. 0.13 liter. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	30,35
	EF0032610	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-HS-II-10 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70062 vanaf 10 micron. 0.26 liter. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	41,10
	EF00326	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-HS-II-30 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70067 vanaf 30 micron. 0.26 liter. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	41,10
	EF70063	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-HS-II-10 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70063 vanaf 10 micron. 0.54 liter. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	94,95
	EF00327	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-HS-II-30 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70068 vanaf 30 micron. 0.54 liter. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	94,95

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70025	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BHA-01 CT70025 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 1 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	117,50
	EF70057	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BMG-02 CT70057 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	43,50
	EF70058	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BMG-10 CT70058 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	40,50
	EF70230	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BMG-02 CT70230 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 65 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	59,30
	EF70234	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BMG-10 CT70234 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	55,30
	EF70036	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BMG-02. CT70036 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	102,50
	EF70028	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BMG-10. CT70028 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	89,10
	EF70232	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BHG-2 CT70232 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	80,10
	EF70236	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BHG-10 CT70236 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	75,20
	EF70037	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BHG-02. CT70037 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	136,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70024	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BHG-10. CT70024 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	134,15
	EF00330	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting ¾"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	27,15
	EF00331CT	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	27,15
	EF00332	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	59,00
	EF00334	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1½"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	64,50
	EF00331	Filterhouder met ontluuchtingskraan Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 CT50009F met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad en flensverbinding M6 Filteraansluiting ¾"-buitendraad	24,50
	EF00332CT	Filterhouder met ontluuchtingskraan Cim-Tek filterhouder voor filter 800 serie met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	61,50
	EF50009N	Filterhouder voor Bio-diesel Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 260/300 (Nikkel) Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	34,35
	EF50105N	Filterhouder voor Bio-diesel Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 800 (Nikkel) Voor Biofilters 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	69,00
	EF00335	Filterblindkap Cim-Tek filterblindkap t.b.v. houder 260 en 300 Blindkap (dummy) van gietijzer. Aansluiting kap: ¾"	50,35
	EF00336	Filterblindkap Cim-Tek filterblindkap t.b.v. filterhouder 260 en 300 Blindkap (dummy) van kunststof. Aansluiting kap: ¾"	20,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00611000	Dieselfilter Puisi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut	21,40
	F09359010	Dieselfilter Puisi filter Vuilfiltratie vanaf 5 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	56,00
	F09359000	Dieselfilter Puisi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	43,50
	F00611010	Dieselfilter Puisi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	44,00
	F00611020	Dieselfilter Puisi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	109,50
	F14861000	Dieselfilter Puisi filter met waterabsorptie (Biodiesel) Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	122,50
	F14640000	Filterhouder Puisi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F14528000	Filterhouder Puisi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F15743000	Filterhouder Puisi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad	31,50
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 3/4" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,00 14,75 21,00 51,50 72,50 236,80
	ES00711 ES00712 ES00713 ES00714 ES00715	Brandstofslang Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	41,80 49,05 56,35 65,30 85,15
	ES00721 ES00723 ES00724 ES00725 ES00726	Brandstofslang Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	76,10 86,80 97,50 118,95 140,25




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ES00730	Brandstofslang Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr	46,80
	ES00732	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr	53,70
	ES00731	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr	60,75
	ES00735	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr	74,65
	ES00733	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	88,60
	F18798000	Slangensets Puisi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 10 meter. Maximale druk 10 Bar.	466,00
	F18799000	Puisi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 20 meter. Maximale druk 10 Bar.	857,00
	ES00700	Brandstofslang Brandstofslang ¾", 10 bar. Industrie uitvoering 19-28mm	5,90/mtr
	ES00701	Brandstofslang 1", 10 bar. Industrie uitvoering 25-35mm	8,50/mtr
	ET00810	Slangpilaar Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad.	8,10
	ET00811	Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad.	8,55
	ET00820	Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad.	9,85
	ET00821	Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	9,35
	F0643700A	Slangpilaar Puisi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad.	7,85
	F0775700A	Puisi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad.	7,47
	F0776800B	Puisi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad.	9,66
	F0776400A	Puisi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	9,05
	000890000	2-delige schroefkoppeling voor industriehang Puisi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met ¾"-bu.dr	25,70
	000891000	Puisi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met 1"-bu.dr	25,70
	ES00703	Brandstofslang Brandstofslang, IJkwezen gekeurd ¾" 19-31mm	23,40/mtr
	ES00704	Brandstofslang, IJkwezen gekeurd 1" 25-37mm	30,85/mtr
	ES00795	2-delige schroefkoppeling voor IJkwezen gekeurde slang. 2-delige schroefkoppeling 19x31mm met ¾"-bu.dr. voor gekeurde slang	36,75
	ES00796	2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bu.dr. voor gekeurde slang	49,50
	ES00798	2-delige schroefkoppeling 19x31mm met ¾"-bi.dr.-wartel voor gekeurde slang	36,75
	ES00797	2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bi.dr.-wartel voor gekeurde slang	49,50
	VB00601	Camlock koppeling Camlock aluminium koppeling met ¾"binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar	16,50
	VB00602	Camlock aluminium koppeling met 1"binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar	16,50
	VB00621	Camlock koppeling Camlock aluminium koppeling met ¾"binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar	16,75
	VB00622	Camlock aluminium koppeling met 1"binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar	16,75
	VB00671	Camlock blindkoppeling (plug) Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar	7,75
	VB00672	Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar	7,75
	VB00611	Camlock nippels Camlock aluminium nippel met ¾"binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar	10,70
	VB00612	Camlock aluminium nippel met 1"binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar	10,70
	VB00631	Camlock nippels Camlock aluminium nippel met ¾"buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar	8,85
	VB00632	Camlock aluminium nippel met 1"buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar	8,85

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00661	Camlock dop Camlock aluminium dop ¾", type DC. Max. werkdruk: 16 bar	14,75
	VB00662	Camlock aluminium dop 1", type DC. Max. werkdruk: 16 bar	14,75
	OH443062	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 4430 (ABS) Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 8 meter ¾"	538,00
	OH43062	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 430 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 8 meter ¾"	598,00
	OH53063	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 530 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 12 meter ¾"	763,00
	OH54061	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 540 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter ¾"	836,00
	OH54062	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 540 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter ¾"	914,00
	OH56063	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 560 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 40 meter ¾"	1.631,00
	OH53064	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 530 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 8 meter 1"	798,00
	OH54063	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 540 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter 1"	995,00
	OH56064	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 560 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter 1"	1.575,00
	OH56065	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. Serie 560 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 30 meter 1"	1.793,00
		OH53261	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 530 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 12 meter ¾"
OH54261		Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 540 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter ¾"	1.208,00
OH54262		Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 540 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter ¾"	1.294,00
OH56263		Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 560 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 40 meter ¾"	2.254,00
OH54263		Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 540 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter 1"	1.371,00
OH56264		Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 560 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter 1"	2.198,00
OH56265		Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. Serie 560 Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 30 meter 1"	2.415,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	247,00
	OE7744312	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengt de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½"	211,00
	OE7745312	Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½"	218,00
	OE7745301	Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"	226,00
	OE7745412	Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½"	226,00
	OE7745401	Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1"	226,00
	OE7745612	Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½"	237,00
	OE7745601	Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾"	237,00
	OE7745602	Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	254,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	0E7944312 0E7945312 0E7945301 0E7945412 0E7945401 0E7945612 0E7945601 0E7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider in RVS AISI316 om stapelen en vastlopen van de slang te voorkomen. Verlengd de levensduur van de slang. Geschikt voor haspel model 430 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 540 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Geschikt voor haspel model 560 met slang tot ½" Geschikt voor haspel model 560 met slang ¾" Geschikt voor haspel model 560 met slang 1"	359,00 368,00 368,00 380,00 380,00 416,00 416,00 450,00
	OH43005 OH53005 OH54005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat in RAL 7035	43,00 46,00 105,00
	OH43006 OH53006 OH53007 OH54006	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	82,00 95,00 135,00 245,00
	F00212000	Brandstofhassel 12 Volt Piusi Pitstop DC 12V met 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (400W, IP55) voorzien van by-pass klep en aan/uit schakelaar, filter, veerbediende brandstofhassel met 14 meter ¾"-slang, afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Opbrengst 45 ltr/min. (Maximale gebruiksduur per vulling 30 minuten)	1.499,00
	F00213000	Brandstofhassel 24 Volt Piusi Pitstop DC 24V met 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (620W, IP55) voorzien van by-pass klep en aan/uit schakelaar, filter, veerbediende brandstofhassel met 14 meter ¾"-slang, afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Opbrengst 45 ltr/min. (Maximale gebruiksduur per vulling 30 minuten)	1.499,00
	F0075009B F0075024B F0075004B F0075012B F0075010B	Brandstofhassel Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Small Inclusief werkslang 8 mtr. ¾" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Heavy Duty Inclusief werkslang 10 mtr. ¾" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Inclusief werkslang 10 mtr. ¾" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Inclusief werkslang 10 mtr. ¾" met geperste koppeling ¾"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Inclusief werkslang 14 mtr. ¾" met geperste koppeling 1"-bu.dr	499,00 640,00 615,00 607,00 656,00
	F0075002B F0075003B F0075023B F0075019B F0075026B	Brandstofhassel Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Inclusief werkslang 8 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Inclusief werkslang 10 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 10Bar. Serie Big Heavy Duty Inclusief werkslang 10 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 15Bar. Serie XL Inclusief werkslang 15 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr Piusi veerbediende brandstofhassel 15Bar. Serie XL Heavy Duty Inclusief werkslang 15 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr	666,00 694,00 718,00 1.037,00 1.061,00
	F1731700A F1627900A	Haspelscharnier Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Small Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Big	63,00 63,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Brandstofslang ¾" en 1" met staalinlage voor haspels	
	OH97801	Brandstofslang 1 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling.	50,00
	OH97808	Brandstofslang 8 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	135,00
	OH97810	Brandstofslang 10 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	150,00
	OH97815	Brandstofslang 15 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	215,00
	OH97820	Brandstofslang 20 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	275,00
	OH98801	Brandstofslang 1 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	77,00
	OH98808	Brandstofslang 8 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	225,00
	OH98810	Brandstofslang 10 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	250,00
	OH98815	Brandstofslang 15 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	350,00
OH98820	Brandstofslang 20 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	450,00	
		Montagenippel	
	PH08012	Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT	12,20
	PH01209	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	4,20
	PH01210	Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	15,50
	PH0803	Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	9,80
		Brandstof draaikoppeling	
	F0062400A	Piusi messing draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,40
	F0062000A	Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr.	20,90
	F0062200A	Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	24,00
		Brandstof draaikoppeling	
	EN00770	Maximus aluminium draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,75
	EN00771	Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,75
	EN00772	Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	19,75
		Brandstof draaikoppeling ZVA	
	EN00775	ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" buitendraad	63,00
	EN00776	ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" binnendraad	63,00
		Brandstof draaikoppeling ZVA	
	EN00777	ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" buitendraad	78,50
	EN00778	ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" binnendraad	78,50
		Brandstof draaikoppeling	
	EN00780	Dubbele draaikoppeling 45gr. ¾" binnendraad - ¾" buitendraad	24,75
	F14567000	Dubbele draaikoppeling 45gr. 1" binnendraad - 1" buitendraad	25,30
	EN00811	Breek-veiligheidskoppeling Maximus breek- veiligheidskoppeling 1" met viton pakking en RVS-veer. Cap.: 120 ltr./minuut	41,50
	F00641130	Brandstofpistool Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/minuut.	28,00
	F0065000A	Brandstofpistool Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/minuut.	33,00
	F00603060	Brandstofpistool Piusi brandstofpistool A60 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 24mm. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut.	90,00
	F00604030	Piusi brandstofpistool A80 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	127,00
	F00610020	Piusi brandstofpistool A120 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	127,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EN00752	Brandstofpistool Maximus brandstofpistool MX45 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 45 ltr/minuut.	71,00
	EN00751	Maximus brandstofpistool MX60 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut.	71,00
	EN00753	Maximus brandstofpistool MX90 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	88,00
	EN00754	Maximus brandstofpistool MX120 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	149,00
	EN00761	Brandstofpistool ZVA model ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 50ltr/minuut.	101,00
	EN00762	ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60ltr/minuut.	129,00
	EN00763	Brandstofpistool ZVA model ZVA brandstofpistool model 25.41 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	195,00
	EN00764	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	265,00
	EN00765	ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	265,00
	EN00766	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	355,00
	EN00766B	ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	355,00
	EN00769	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA Elaflex brandstofpistool 32 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1¼"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 200ltr/minuut.	665,00
	F13249000	Brandstofpistool Piusi brandstofpistool A280 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spoutdiameter Ø 38,5mm. Doorstroomcapaciteit 280 ltr/minuut.	486,00
	F11806000	Nozzlehouder Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	28,50
	EN00740	Nozzlehouder Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	30,70

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EN00738	Nozzlehouder Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	32,50
	EN00738R	Nozzlehouder (RVS) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	70,00
	EN00739	Opbouwdoos Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Poedergecoat in RAL 5011 Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	170,00
	EN00739R	Opbouwdoos in RVS t.b.v. nozzlehouder F1623900B Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	205,00
	F1623900B	Nozzlehouder met micro-switch Piusi nozzlehouder met geïntegreerde micro-switch en bekabeling.	99,50

