

2

AFGEWERKTE OLIE

ct

















Inhoudsopgave






	Blz
Stalen- en polyethyleen lekbakken voor vaten en IBC's + werkvloeren _____	51
Opvangrechters voor vaten _____	52
Vacuüm pompen met zuigsondes en filterpersen _____	52
Verrijdbare opvang- en carterafzuigwagens _____	53
Verrijdbare lage opvangbakken tot 150 liter _____	57
Verrijdbare opvangbakken (Smeerkuil) _____	57
Verzamel, uitlek en stortcontainer _____	57
Pneumatisch en elektrische pompsets _____	58
Verrijdbare en stationaire carter afzuigsystemen (Pneumatisch en elektrisch) _____	59
Zuigsondes en toebehoren _____	59
Slangen, koppelingen en appendages voor pompen _____	60
Olie opvanggoot met verrijdbare opvangwagen en dagtank _____	61














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00815	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat Capaciteit 55 liter Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	172,00
	AG00200	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 112 liter Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	405,00
	AG00201	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 215 liter Afm: LxBxH =1410 x 1410 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	740,00
	AG00220	Oprijplaat Polyethyleen oprijplaat voor werkvloer om eenvoudig middels steekwagen het platform op en af te rijden. Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Afm: LxBxH = 850 x 700 x 170 mm	118,00
	AL00820	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	445,00
	AL00821	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	750,00
	AL00822BL	Lekbak IBC-container Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter. Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Bestand tegen beschadiging van UV-straling.	870,00
	AL00824 AL00825 AL00851 AL00852 AL00853	Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief volbad verzinkte rooster. Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	595,00 715,00 877,00 1.100,00 1.100,00
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 6 liter. Afmeting: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 10 liter. Afmeting: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 25 liter. Afmeting: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP02568	Trechter Pressol kunststof trechter met deksel - Diameter trechter Ø 250 mm - Aansluiting 2" - Inhoud 3,2 liter	41,00
	OE42004	Ecodora olie-opvangschaal Ecodora in hoogte verstelbare olieopvangschaal voor drum of vat. - Inhoud schaal 15 liter - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	210,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	JG00801	Filterpers Gray Quickpack QP50 Heavy Duty luchtbediende filterpers voor spin-on filters. Inclusief lekbak en standaard. Afm. persruimte: H x B x D = 228 x 203 x 203 mm Afm. totaal: H x B x D = 1765 x 380 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: 1/4"	2.850,00
	JG00802	Filterpers Gray Quickpack QP160 Heavy Duty luchtbediende filterpers Inclusief lekbak en standaard. Afm. Persruimte: H x B x D = 412 x 254 x 203 mm Afm. Totaal: H x B x D = 2171 x 520 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: 1/4" https://www.youtube.com/watch?v=wEDmwjPyYh0	3.395,00
	OE42050	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly voor 60 liter vat met olie-opvangschaal. - Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	342,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42000	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly voor 200 liter vat met olie-opvangschaal. <ul style="list-style-type: none"> - Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer. 	508,00
	OE42065	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter. <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1270 mm. Maximale hoogte: 1780 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i> 	528,00
	OE42090	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 90 liter. <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i> 	601,00
	OE42115	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter. <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i> 	715,00
	OE44060	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1530 mm. Maximale hoogte: 1750 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i> 	829,00
	OE44090	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter. <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i> 	867,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE44065	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes - Indicatie/controlerreservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.083,00
	OE44091	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes - Indicatie/controlerreservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.123,00
	OE46064	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wiel-tjes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, veiligheidsventiel, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	777,00
	OE46114	<p>Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wiel-tjes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	885,00
	OE46065	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wiel-tjes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	957,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE46115	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.112,00
	OE46215	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 50 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.412,00
	OE46116	<p>Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	1.357,00
	OE43016	<p>Ecodora draagbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 16 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Draagbeugel en fundatiesteunen - Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting - Houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi voorzien van vacuümmeter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 9-10 liter. 	318,00
	OE43024	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 24 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 wielen, vloersteun en draagbeugel - Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting - Houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi voorzien van vacuümmeter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 15-16 liter. 	373,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43060	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 65 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	490,00
	OE43084	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 80 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	551,00
	OE43090	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 90 ltr</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	674,00
	OE43065	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	843,00
	OE43085	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 80 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	804,00
	OE43091	<p>Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controler reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <p><i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i></p>	916,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42070	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter - 4 zwenkwielen en duwbeugel. - Antispatzeef - Zuigaansluiting - Afmetingen lxbxh= 780 x 630 x 235 mm.	404,00
	OE42069	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter - 4 zwenkwielen en duwbeugel. - Antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 780 x 630 x 235 mm.	427,00
	OE42072	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting - Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm	668,00
	OE42073	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm	1.032,00
	OE42075	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm	992,00
	OE42076	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm	1.650,00
	OE42059	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 65 liter - 4 stuks verstelbare wielen (750 - 1200 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met afsluitkraan en zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 660 x 510 x 220 mm	525,00
	OE42061	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 110 liter - 4 stuks verstelbare wielen (840 - 1250 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met afsluitkraan en zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 790 x 635 x 264 mm	703,00
	CA00400	Verzamel/uitlek/stort container. Verzamel/uitlek/stort container. Inhoud 575 liter. - 4 stuks stalen poten (Kokers) - Gezet afsluitbaar deksel met 2 gasveren en handbeugel. - Gegalvaniseerd traprooster met geperforeerde plaat. Vrije hoogte van rooster tot deksel is 550 mm - Aftapmogelijkheid met afsluitkraan en hydraulieknippel. - Poeder gecoat in de gewenste RAL-kleur. - Afmetingen bak: lxbxh= 1200 x 800 x 600 mm.	2.580,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33125	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. <ul style="list-style-type: none"> - Plunjer pompset met bevestigingsbeugel <li style="padding-left: 20px;">Drukverhouding 1:1 <li style="padding-left: 20px;">Maximale pompcapaciteit: 23 liter/ minuut - Reduceerventiel - Reinigbaar aanzuigfilter - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep. 	594,00
	OE33550	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. <ul style="list-style-type: none"> - Membraan pompset met bevestigingsbeugel <li style="padding-left: 20px;">Drukverhouding 1:1 <li style="padding-left: 20px;">Maximale pompcapaciteit: 70 liter/ minuut - Reduceerventiel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep. 	874,00
	CE00153	Elektrische olie afzuigset. Piusi elektrische afzuigset voor afgewerkte olie. <ul style="list-style-type: none"> - Elektrische pompset 70M met bypass ventiel. 230V, 1.15kW. <li style="padding-left: 20px;">Maximale capaciteit: 25 ltr./min. 6 bar - Bevestigingsbeugel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep. 	750,00
 	F00500B00 F0830900A F11774010	Piusi elektrische olie-afzuigapparaat Piusi Vacubox, volautomatische elektrische afzuigapparaat. Akoestisch signaal activeert wanneer de pomp stopt. <ul style="list-style-type: none"> - Elektrische pomp in modieuze bekasting. 230V, 750W. <li style="padding-left: 20px;">Maximale capaciteit: 10 ltr./min. - Controlelamp en vacuümmeter. - Afmetingen lxbxh= 236 x 266 x 246mm Piusi zuigset uit: <ul style="list-style-type: none"> Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Piusi zuigset uit: <ul style="list-style-type: none"> Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof 	845,00 72,50 62,00
	F0050000B F11774010	Piusi verrijdbaar elektrisch olie afzuigapparaat Piusi elektrische afzuigapparaat voor olie. <ul style="list-style-type: none"> - Dolly met 2 grote vaste wielen en vloersteun - Afneembare tank 12 liter - Motor 230V, 350W IP55 <li style="padding-left: 20px;">Capaciteit: 2-10 liter/ minuut - Vacuümmeter, zuigslang 2 meter met snelaansluiting. - Zuigsonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal - Zuigsonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Piusi zuigset uit: <ul style="list-style-type: none"> - Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof - Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof 	670,00 62,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45100	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuüm-meter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	776,00
	OE45300	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuüm-meter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.010,00
	OE45110	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuüm-meter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.280,00
	OE45310	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuüm-meter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.515,00
	OE45150	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuüm-meter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	999,00
	OE45180	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuüm-meter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	1.048,00
	OE45515 OE45526 OE45527 OE45528 OE45538 OE45539 OE45540	Ecodora afzuigsondes Ecodora afzuigsondes en nippels passend op handgreep. Sonde Ø 5 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 12 mm. lengte 700 mm. Flexibel kunststof	16,00 20,00 19,00 22,00 18,00 22,00 17,00
	OE45499 OE45498 OE45500 OE45501 OE45502 OE45550 OE45551	Ecodora aansluitnippels Aansluitnippel Audi. Aansluitnippel JTD Fiat Groep Auto,s. Aansluitnippel Volkswagen. Aansluitnippel BMW. Aansluitnippel Citroen. Aansluitnippel voor buitenboordmotoren met 3/8" buitendraad. Aansluitnippel voor binnenboordmotoren met 3/4 binnendraad.	9,00 14,00 8,00 8,00 8,00 13,00 19,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE45570	Ecodora afzuigsonde houder voor wandmontage Ecodora polyethyleen houder voor afzuigsondes met bevestigingsbeugel.	22,00
	FS00520 FS00521	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15
	FS00505 FS00506	Luchtverzorgingsset. SMC reduceerset ¼" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerset ¼" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80
	FS00500 FS00501	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveaaraar. 0,5–10 bar SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveaaraar. 0,5–10 bar	68,50 106,60
	P710376 P710377	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜"	2,55 2,85
	P710351 P710352 P710353	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜" Messing verloopnippel ¼"-½" Messing verloopnippel ⅜"-½"	3,15 3,50 3,60
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20 2,75 4,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	Luchtslang ¼". Luchtslang ¼" met 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-bu.dr. L= 1 mtr. Luchtslang ¼" met 2 vaste rechte opgeperste koppelingen met ¼"-bu.dr. L= 1.5 mtr.	21,00 25,50
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (NC) 230Volt voor montage in de luchtleiding naar bijvoorbeeld pneumatische pompen. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	BS00610 BS00611 BS00612	Olieslangen 1" PU-zuig/persslang 1" met staalspiraal en ¾" opgeperste koppelingen. L= 1,5 meter. PU-zuig/persslang 1" met staalspiraal en ¾" opgeperste koppelingen. L= 2 meter. PU-zuig/persslang 1" met staalspiraal en ¾" opgeperste koppelingen. L= 2,5 meter.	74,35 87,50 93,25
	OH963005 OH96301 OH963015 OH96302 OH973301 OH9733015 OH973302	Olieslangen ½" en ¾" met opgeperste koppelingen. Olieslang ½" met 1-staalinlage en 1 vaste- en wartelende koppeling. Lengte 0,5 mtr. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende koppeling. Lengte 1 meter. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende koppeling. Lengte 1.5 mtr. Olieslang ½" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende koppeling. Lengte 2 meter. Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende koppeling. Lengte 1 meter. Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende koppeling. Lengte 1.5 mtr. Olieslang ¾" met 1-staalinlage, 1 vaste- en 1 wartelende koppeling. Lengte 2 meter.	20,70 22,50 27,00 29,80 55,00 65,00 89,00
	PH08082 PH08081 PH08012 PH01209 PH01210	Montagenippel Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	6,25 3,20 12,20 4,20 15,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,45 14,75 23,25 57,75 81,50
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	11,90 12,10 15,20 22,90 29,80
	OE33126	Hydrauliek-koppeling. Hydraulische koppeling vrouwelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: ¾" (binnendraad)	53,00
	OE33127	Hydrauliek-nippel. Hydraulische nippel mannelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: ¾" (binnendraad)	23,00
	CA00300	Afgewerkte olierail (goot) Basiselement, poedergecoat in RAL 7012. - Lengte: 3010 mm. - Breedte: 100 mm. - Hoogte: 280 mm.	
	CA000301	Bevestigingsbeugel Ophangbeugel. Poedergecoat in RAL 7012. Benodigd: 2 stuks/basiselement..	
	CA000305	Montageset rail Montageset uit bouten, moeren en pakkingen. Benodigd: 1 stuks/verbinding.	
	CA000303	Eindeksel Eindeksel + pakking, Poedergecoat in RAL 7012.	
	CA000304	Eindeksel Eindeksel met 2" binnendraad-aansluiting + pakking, Poedergecoat in RAL 7012.	
 Wijkt af van afbeelding	CA00302	Afgewerkte olie-opvangwagen Opvangarm met in hoogte verstelbare opvangschaal en loopwagen voorzien van 8 stuks kogelgelagerde wielen. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen opvangschaal: L x B x H = 620 x 280 x 110 mm.	
	CA00320	Afgewerkte olie dagtank Tussen/dagtank 120 liter voorzien van een dubbelwerkende membraanpomp met automatisch werkend niveau schakelsysteem. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen L x B x H = 600 x 500 x 400 mm.	

O
P
A
A
N
V
R
A
A
G