

8



DIESEL

₹



## Inhoudsopgave



	<b>Blz</b>
PLUS brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten (Stalen dubbelwandige cilindrische tanks)	179
PLUS brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten (Kunststoffen (PE) "dubbelwandige" tanks)	183
Stalen IBC's met pompsets volgens VLG/ADR	189
KINGSPAN polyethyleen IBC's met pompsets volgens VLG/ADR	190
Polyethyleen Combi-IBC's met pompsets voor diesel en AdBlue volgens VLG/ADR	190
Monternamepomp met flesjes en adapters	190
Draagbare vacuüm handpompen tot 18 liter	191
PRESSOL gieters, Jerrycans	191
PIUSI (hand)hevel- en doordraaipompen	192
Mobiele diesel-vulapparaten 55-110 liter met pomp	193
PIUSI elektrische vatpompsets 12, 24 en 230 Volt	194
PIUSI elektrische pompsets 12, 24 en 230 Volt (Cubes)	196
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt (SelfService)	197
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie (Cubes B.Smart)	198
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie (SelfService B.Smart)	199
PIUSI elektrische pompsets 12, 24 en 230 Volt met registratie (Cubes MC)	199
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie (SelfService MC)	200
PIUSI datacommunicatie MC-apparatuur (Software, sleutels, WIFI-, LAN-verbindingsets)	201
LAFON-industrie pompen/ dispensers	202
PLUS-IRIS registratie-apparatuur	202
LAFON registratie-apparatuur	203
PIUSI elektrische pompen 12 / 24 / 230 Volt en toebehoren	203
PIUSI bilge pompen 12 / 24 / 230 Volt	206
PIUSI stalen vatadapter, zuigbuizen, voetkleppen en koppelingen	207
PIUSI stationaire mechanische- en elektronische doorstroommeters	208
PIUSI brandstof-registratie of activeringsmodules 230 Volt (B.Smart en MC)	209
PIUSI stationaire elektronische pulsgevers	211
PIUSI mobiele olie-, diesel filter/reinigingsapparaten 12 en 230 Volt	211
CIM-TEK brandstoffilters en houders	213
PIUSI brandstoffilters en houders (Vuil en water)	217
PIUSI (Complete) slangen, 2-delige schroefkoppelingen, pilaren, klemmen	217
CAMLOCK koppelingen	218
ECODORA veerbediende haspels en scharnieren	218
PIUSI veerbediende haspels en scharnieren	220
PIUSI ZVA MAXIMUS brandstofpistolen en toebehoren	221
PIUSI ZVA draai-, breekkoppelingen en pistoolhouders	222

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE10600 TE11150 TE11500 TE12000 TE13000 TE14000 TE15000	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel)                Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop.</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Panther 56</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.                Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55)                Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud &gt;5.000 liter.</p>	5.415,00 6.030,00 6.590,00 6.865,00 7.680,00 8.895,00 9.480,00 Op aanvraag
	TE10601 TE11151 TE11501 TE12001 TE13001 TE14001 TE15001	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel)                Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop.</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Panther 72</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.                Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55)                Capaciteit: 72 liter/minuut</li> <li>• Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud &gt;5.000 liter.</p>	5.470,00 6.085,00 6.645,00 6.920,00 7.735,00 8.950,00 9.535,00 Op aanvraag

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.*

*Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*



*De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.*

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE10602 TE11152 TE11502 TE12002 TE13002 TE14002 TE15002</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 56</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud &gt;5.000 liter.</p>	<p>5.555,00 6.170,00 6.730,00 7.005,00 7.820,00 9.035,00 9.620,00 Op aanvraag</p>
	<p>TE10603 TE11153 TE11503 TE12003 TE13003 TE14003 TE15003</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 70</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud &gt;5.000 liter.</p>	<p>5.730,00 6.345,00 6.905,00 7.180,00 7.995,00 9.210,00 9.795,00 Op aanvraag</p>

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.*

*Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*

*De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.*



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE10606 TE11156 TE11506 TE12006 TE13006 TE14006 TE15006	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel)              Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 90</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.              Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55)              Capaciteit: 72 liter/minuut</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm            Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud &gt;5.000 liter.</p>	5.970,00 6.585,00 7.145,00 7.420,00 8.235,00 9.450,00 10.035,00 Op aanvraag
	TE12007 TE13007 TE14007 TE15007	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel)              Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 50MC50</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.              Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55)              Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers.              Pompegeheugen voor maximaal 255 vertankingen.              Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.              Activering pomp middels pincode en/of sleutel.              LCD-display met displaycover.              Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm            Tankinhoud &gt;5.000 liter</p> <p>Meerprijs pomp 250 gebruikers i.p.v. 80 gebruikers (Exclusief gebruikerssleutels)</p>	9.305,00 10.120,00 11.335,00 11.920,00 Op aanvraag 695,00

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE12005 TE13005 TE14005 TE15005</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 70MC50</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud &gt;5.000 liter</p> <p>Meerprijs pomp 250 gebruikers i.p.v. 80 gebruikers (Exclusief gebruikerssleutels)</p>	<p>9.055,00 9.870,00 11.085,00 11.670,00 Op aanvraag</p> <p>695,00</p>
	<p>TE12009 TE13009 TE14009 TE15009</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 90 B.Smart</b> zelfaanzuigende pomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) Standaard voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties, chauffeurs, voertuigen en verbruik API koppeling met bestaande software pakketten Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On)</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm Tankinhoud &gt;5.000 liter.</p>	<p>9.900,00 10.715,00 11.930,00 12.515,00 Op aanvraag</p>

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.*

*Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*

*De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.*



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b></p> <p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Panther 56</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul>	
	TE20600	BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	3.720,00
	TE21100	BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	4.565,00
	TE21300	BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	4.170,00
	TE22500	BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	5.070,00
		<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b></p> <p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Panther 56</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul>	
	TE21310	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	4.420,00
	TE22510	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	5.335,00
	TE24010	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm	8.910,00
	TE25010	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	7.440,00
		<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b></p> <p>Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Panther 72</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut</li> <li>• Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul>	
	TE20601	BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	.3.765,00
	TE21101	BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	4.605,00
	TE21301	BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	4.210,00
	TE22501	BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	5.110,00

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE21311 TE22511 TE24011 TE25011	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast" (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Panther 72</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.            Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55)            Capaciteit: 72 liter/minuut</li> <li>• Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm            FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm            FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm            FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.460,00 5.375,00 8.950,00 7.480,00
	TE20602 TE21102 TE21302 TE22502	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 56</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.            Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55)            Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm            BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm            BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm            BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.855,00 4.700,00 4.305,00 5.205,00
	TE21312 TE22512 TE24012 TE25012	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 56</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter.            Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55)            Capaciteit: 56 liter/minuut</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm            FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm            FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm            FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	4.555,00 5.470,00 9.045,00 8.130,00



*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE20607 TE21107 TE21307 TE22507</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 50MC50</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 50 liter/minuut</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>BT-tank 600 liter                    L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter                L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter                L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter                L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p> <p>Meerprijs pomp 250 gebruikers i.p.v. 80 gebruikers (Exclusief gebruikerssleutels)</p>	<p>5.920,00 6.765,00 6.370,00 7.270,00</p> <p>695,00</p>
	<p>TE21317 TE22517 TE24017 TE25017</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 50MC50</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 50 liter/minuut</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>FM-tank 1.200 liter.                L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter.                L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter.                L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm FM-tank 5.000 liter.                L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p> <p>Meerprijs pomp 250 gebruikers i.p.v. 80 gebruikers (Exclusief gebruikerssleutels)</p>	<p>6.620,00 7.535,00 11.110,00 10.195,00</p> <p>695,00</p>

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>TE20605 TE21105 TE21305 TE22505</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 70MC50</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>BT-tank 600 liter                    L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm BT-tank 1.000 liter                L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm BT-tank 1.200 liter                L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm BT-tank 2.500 liter                L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p> <p>Meerprijs pomp 250 gebruikers i.p.v. 80 gebruikers (Exclusief gebruikerssleutels)</p>	<p>5.670,00 6.515,00 6.120,00 7.020,00</p> <p>695,00</p>
	<p>TE21315 TE22515 TE24015 TE25015</p>	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b> Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 70MC50</b> volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>FM-tank 1.200 liter.                L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm FM-tank 2.500 liter.                L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm FM-tank 4.000 liter.                L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm FM-tank 5.000 liter.                L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p> <p>Meerprijs pomp 250 gebruikers i.p.v. 80 gebruikers (Exclusief gebruikerssleutels)</p>	<p>6.370,00 7.285,00 10.860,00 9.945,00</p> <p>695,00</p>

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE20608 TE21108 TE21308 TE22508	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 70 B.Smart</b> zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55)            Capaciteit: 72 liter/minuut            Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk)            Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten.            Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On)</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30.</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>BT-tank 600 liter                    L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm            BT-tank 1.000 liter                L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm            BT-tank 1.200 liter                L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm            BT-tank 2.500 liter                L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	6.420,00 7.265,00 6.870,00 7.770,00
	TE21318 TE22518 TE24018 TE25018	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 70 B.Smart</b> zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55)            Capaciteit: 72 liter/minuut            Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk)            Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten.            Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On)</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30.</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>FM-tank 1.200 liter.                L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm            FM-tank 2.500 liter.                L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm            FM-tank 4.000 liter.                L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm            FM-tank 5.000 liter.                L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	7.120,00 8.035,00 11.610,00 10.695,00

*Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank. Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.*























Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TE20609 TE21109 TE21309 TE22509	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 90 B.Smart</b> zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55)            Capaciteit: 90 liter/minuut            Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk)            Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten.            Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On)</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30.</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>BT-tank 600 liter      L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm            BT-tank 1.000 liter      L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm            BT-tank 1.200 liter      L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm            BT-tank 2.500 liter      L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	6.745,00 7.590,00 7.195,00 8.095,00
	TE21319 TE22519 TE24019 TE25019	<p><b>Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel en pompkast" (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Piusi Cube 90 B.Smart</b> zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55)            Capaciteit: 90 liter/minuut            Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk)            Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten.            Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On)</li> <li>• Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30.</li> <li>• 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder.</li> <li>• KIWA-gekeurde antihevelvoorziening</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>FM-tank 1.200 liter.      L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm            FM-tank 2.500 liter.      L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm            FM-tank 4.000 liter.      L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm            FM-tank 5.000 liter.      L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).</p>	7.445,00 8.360,00 11.935,00 11.020,00
	TE20600K TE21100K TE21300K TE22500K	<p><b>Complete dieselinstallatie voor brander met KIWA-certificaten</b>            Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften ISKB7800 uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel)</li> <li>• KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop</li> <li>• 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap.</li> <li>• <b>Brander-aansluiting</b>, zuigbuis met KIWA-gekeurde anti-hevelklep en afsluitkraan.</li> <li>• Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.</li> </ul> <p>BT-tank 600 liter.      L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm            BT-tank 1.000 liter.      L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm            BT-tank 1.200 liter.      L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm            BT-tank 2.500 liter.      L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm</p>	3.210,00 4.055,00 3.660,00 4.560,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	<p>AM00200 AM00201 AM00202 AM00204 AM00205</p> <p>AM00171 AM00172 AM00174 AM00175 AM00176 AM00177 AM00178 AM00181 AM00180 AM00179</p>	<p><b>Intermediate Bulk Container (IBC)</b> IBC containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangatdeksel voorzien van gasveer.</li> <li>- Benodigde aansluitingen, ontluichtings- en beluchtingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluichtingskap en pompsteun.</li> <li>- 2-zijdige slangdoorvoer.</li> <li>- 4-zijdige openingen voor lepels of vorkheftruck.</li> <li>- Stapelbaar met hijs en sjoer-ogen.</li> <li>- Wettelijke stickers.</li> <li>- Standaard RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016.</li> </ul> <p>Inhoud 450 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 770 mm Inhoud 950 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 1.270 mm Inhoud 2.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.270 mm Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.540 x 1.270 mm Inhoud 3.000 liter (hoog) Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.730 mm</p> <p>Idem als bovengenoemd echter niet stapelbaar.</p> <p>Inhoud 250 liter Afm.: lxbxh = 1.250 x 900 x 600 mm Inhoud 500 liter Afm.: lxbxh = 1.400 x 900 x 890 mm Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm Inhoud 1.200 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud 1.800 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud 2.200 liter Afm.: lxbxh = 2.300 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud 2.500 liter Afm.: lxbxh = 2.200 x 1.650 x 1.100 mm Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.500 x 1.650 x 1.100 mm</p> <p>* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten</p>	<p>O P  A A N V R A A G</p>
	<p>T000046 T000055 T000049 T000058 T000061</p>	<p><b>Complete geassembleerd/gemonteerde pompsets voor IBC</b></p> <p>Piusi pompset (12volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 50ltr/minuut Piusi pompset (12volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 85ltr/minuut Piusi pompset (24volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 50ltr/minuut Piusi pompset (24volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 85ltr/minuut Piusi pompset (230volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 56ltr/minuut</p>	<p>540,50 1.020,00 540,50 1.020,00 965,00</p>
	<p>F00250H00</p>	<p><b>Elektrische brandstofpomp 3000 Supreme 12V/24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset 3000 Supreme met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone (iOS en Android) Uitbreiding met B.Smart registratie mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horizontale In-Line versie 12/24 Volt inclusief By-pass klep, aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr kabel met accuklemmen en aan/uit. Capaciteit tot 50 ltr/min.</li> <li>- Motor 24Volt, 0.20kW IP55</li> <li>- Aansluiting perszijde 3/8" bi/dr</li> </ul>	<p>620,00</p>
	<p>F00250A20 F00250A10 F00250A00 F00770S00</p>	<p><b>Piusi Add-On software</b> Piusi Supreme standard- naar Pro Add On Piusi Supreme pro- naar B.Smart Add On Piusi Supreme standard- naar B.Smart Add On Piusi Supreme Discovery B.Smart (inclusief 10 gebruikers)</p>	<p>440,00 690,00 1.080,00 1.080,00</p>

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AN00310N AN00310NK24 AN00308N AN00308NK24	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter</b> Polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter met afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang en een brandstofpistool met automatische afslag. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 620 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	1.080,00 1.470,00 1.095,00 1.485,00
	AN00330N AN00330NK24 AN00331N AN00331NK24	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter</b> Polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter met afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang en een brandstofpistool met automatische afslag. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 890 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	1.210,00 1.560,00 1.210,00 1.560,00
	AN00311 AN00312 AN00313	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter</b> Polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang, een brandstofpistool met automatische afslag en hijsogen. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 1180 x 860 x 910 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	1.845,00 1.855,00 1.950,00
	AN00321 AN00322 AN00323	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter</b> Polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter afsluitbare deksel, sleutelslot waaronder 4 meter slang, een brandstofpistool met automatische afslag en hijsogen. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 1410 x 1050 x 1210 mm. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	2.490,00 2.410,00 2.495,00
	AN00480	<b>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue</b> Polyethyleen Combi-IBC voor diesel (400 liter) en AdBlue (50 liter) met afsluitbare klep met sleutelslot. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR-eisen. Puisi 12V-dieselpomp (40ltr/min) met 4 meter slang en automatisch afslagpistool Puisi 12V-AdBlue pomp (15ltr/min) met 4 meter slang en handbediende vulpistool. Afm.: l x b x h = 1200 x 800 x 785mm.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	2.025,00
	AN00485	<b>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue</b> Polyethyleen Combi-IBC voor diesel (900 liter) en AdBlue (100 liter) met afsluitbare klep en sleutelslot. Volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR-eisen. Puisi 12V-dieselpomp (40ltr/min) met 4 meter slang en automatisch afslagpistool Puisi 12V-AdBlue pomp (15ltr/min) met 4 meter slang en handbediende vulpistool. Afm.: l x b x h = 1530 x 1150 x 9100mm.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	3.350,00
	JS10001 JS10002	<b>Monsternamepomp</b> Monster afnamepomp 22mm Monster afnamepomp 32mm	51,50 51,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JS10050	<b>Monsterflesje</b> Monsterflesje 50ml 22mm	1,90
	JS10032 JS10033 JS10034 JS10035	<b>Adaptors monsterflesje</b> Adaptor 22-32mm voor monsterfles Adaptor 22-30mm voor monsterfles Adaptor 22-28mm voor monsterfles Adaptor 22-15mm voor monsterfles	33,55 33,55 33,55 33,55
	JS10003	<b>Sondeslang</b> Sondeslang monster afnamepomp. Rol a 10 meter	20,55
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	BA65150	<b>Slangset zuigen water/sludge uit tank.</b> Slangset met adapter voor vacuümpomp voor zuigen van water/sludge uit dieseltank met maximale hoogte van 3.000 mm. Slanglengte 7 meter	36,05
	OP21131 OP21133 OP21137	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerband en flexibele uitloop 20mm welke opgeborgen wordt in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	17,10 22,05 35,50
	OP21090	<b>Gieter</b> Pressol kunststof gieter 11 liter met afsluitbare dop 75mm.	32,95
	OP21127	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter met ontluchting, sluitdop met fixeerband en flexibele uitloop welke opgeborgen wordt in de can.	41,00
	OP21031	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen. Inclusief starre uitlopen, transparantie peilstripes voor inhoudslezing en dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen. Inclusief starre uitlopen met automatische start/stop, transparantie peilstripes voor inhoudslezing en dubbelzijdig handvat <i>Automatische start/stop is niet bestand tegen AdBlue</i>	66,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	<b>Jerrycan</b> Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001 OP99826010 OP99826020	<b>Jerrycan onderdeel</b> Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	26,10 17,45 3,55 3,55
	F0035100A	<b>Handbediende hevelpomp</b> Piusi aluminium hevelpomp voor vat 600-200ltr Opbrengst 0,35 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Kunststof zuigbuis - PVC-slang met uitloop	52,50
	BB00238	<b>Handbediende doordraaipomp</b> Metalen doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,3 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	49,90
	F0033250A	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop en slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	BB00245	<b>Handbediende doordraaipomp</b> High-Speed aluminium doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst tot 100 liter/minuut. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop met 1300mm afgifteslang	194,00
	F0031600B	<b>Handbediende zuigerpomp</b> Piusi dubbelwerkende hand-zuigerpomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,9 liter per slag. Perszijde 3/4"-binnendraad - Bondelmoer 2" - Metalen telescopische zuigbuis 1100 mm	461,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EB00211 EB00205 EB00206 EB00207 EB00208 EB00210 EB00209 EB00212	<b>Handbediende hevelpomp</b> Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Met bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine. Type K00 3/8" aansluiting 0,10 liter/slag. Type K0 1/2" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K1 3/4" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag. Type K3 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K4 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K5 1 1/2" aansluiting 1,25 liter/slag. Type K7 2" aansluiting 1,25 liter/slag.	97,50 111,00 124,50 154,50 204,00 250,50 295,50 695,00
	ET00100	<b>Vrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp</b> Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter dieselslang met handbediende afgiftepistool	695,00
	ET00102	<b>Vrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp</b> Vrijdbaar diesel vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter diese slang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00120	<b>Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp</b> Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00122	<b>Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp</b> Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	755,00
	ET00130	<b>Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp</b> Vrijdbaar diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	755,00
	ET00132	<b>Vrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp</b> Vrijdbaar diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	790,00
	ET00140	<b>Vrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp</b> Vrijdbaar diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpstool	725,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00142	<b>Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp</b> Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	755,00
	ET00150	<b>Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp</b> Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool</li> </ul>	755,00
	ET00152	<b>Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp</b> Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	790,00
	BB00278	<b>Boorpomp</b> Zelfaanzuigende metalen boorpomp met 20mm-slangaansluitingen. Voor gebruik met elektrische boormachines.	69,75
	F00202040	<b>Elektrische brandstofpomp 12Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 12M <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	277,00
	F00202050	<b>Elektrische brandstofpomp 12Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 12A <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min.</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	345,00
	F00202090	<b>Elektrische brandstofpomp 12Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 24A <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min.</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	345,00
	F00202060	<b>Elektrische brandstofpomp 12Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 12M K24 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- Electronische doorstroommeter K24</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	465,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202070	<b>Elektrische brandstofpomp 12Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 12A K24 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min.</li> <li>- Electronische doorstroommeter K24</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	534,00
	F00202110	<b>Elektrische brandstofpomp 12Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 12A K24 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min.</li> <li>- Electronische doorstroommeter K24</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	534,00
	F00202080	<b>Elektrische brandstofpomp 24Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 24M <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (24V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	277,00
	F00202100	<b>Elektrische brandstofpomp 24Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 24M K24 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (24V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- Electronische doorstroommeter K24</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	465,00
	F00202000	<b>Elektrische brandstofpomp 230Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 230A <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker en aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	250,00
	F00202010	<b>Elektrische brandstofpomp 230Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 230A <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	318,00
	F00202020	<b>Elektrische brandstofpomp 230Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 230M K24 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker. Pompcapaciteit 35 ltr/min.</li> <li>- Electronische doorstroommeter K24</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	439,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202030	<b>Elektrische brandstofpomp 230Volt</b> Piusi elektrische vatpompset PICO 230M K24 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + aan/uit schakelaar en 2 mtr. kabel met steker.</li> <li>Pompcapaciteit 30 ltr/min.</li> <li>- Electronische doorstroommeter K24</li> <li>- 1 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	507,00
	F00225410	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 12V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 224Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen.</li> <li>Pompcapaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 2 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	247,00
	F0034003B	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen.</li> <li>Pompcapaciteit 56 ltr/min.</li> <li>- 2 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	356,00
	F00226380	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 24V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (24V, 310Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen.</li> <li>Pompcapaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 2 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	247,00
	F0034103C	<b>Elektrische brandstofpomp 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V/24V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12/24V, 150/420Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen.</li> <li>Pompcapaciteit 35/70 ltr/min.</li> <li>- 2 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.</li> </ul>	430,00
	F00363280	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit Bi-pump 12V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen.</li> <li>Pompcapaciteit 80 ltr/min.</li> <li>- 2 mtr. zuigslang met filter</li> <li>- 6 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.</li> </ul>	735,00
	F0057600C	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.30Kw (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> <li>- Aansluitingen: 1"-binnendraad.</li> </ul>	669,00






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0057700C	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70ltr/min. 24 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	716,00
	00057500C	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56ltr/min. 230 Volt, 0.36kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	669,00
	F0059100A	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	811,00
	F00592000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 90/44 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 0.70kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 4 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool (A120) en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	965,00
	F00737B0B	<b>Elektrische brandstofpomp 230V (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaalsteller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling.</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.526,00
	F00740B0B	<b>Elektrische brandstofpomp 230V (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaalsteller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.871,00
	F0074002A	<b>Elektrische brandstofpomp 230V (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep.</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met pulsgever, 0-stelling en totaalsteller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	2.254,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0073701B	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.768,00
	F0074001B	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	2.245,00
	F00250D00	<b>Elektrische brandstofpomp 3000 Supreme 12V/24V Drumuitvoering</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset 3000 Supreme met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone (iOS en Android) Uitbreiding met B.Smart registratie mogelijk. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verticale In-Line versie 12/24 Volt inclusief By-pass klep, aan/uit schakelaar met zekering en 2 mtr kabel met accuklemmen en aan/uit.</li> <li>- Capaciteit tot 50 ltr/min.</li> <li>- Motor 24Volt, 0.20kW IP55</li> <li>- Aansluiting perszijde 3/4" bi/dr</li> </ul>	680,00
	F00250A20 F00250A10 F00250A00 F00770S00	<b>Piusi Add-On software</b> Piusi Supreme standard- naar Pro Add On Piusi Supreme pro- naar B.Smart Add On Piusi Supreme standard- naar B.Smart Add On Piusi Supreme Discovery B.Smart (inclusief 10 gebruikers)	440,00 690,00 1.080,00 1.080,00
	F00598000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi Cube B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.9kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling;</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	3.181,00
	F00598010	<b>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi Cube B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling;</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	3.443,00





Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00598800	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud</b>  Piusi Cube B.Smart Pedestal zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie.  Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- Water/vuilfilter 30µM</li> <li>- Slanghaspel met 8 meter ¾"-slang en automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	3.960,00
	F00748010	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud</b>  Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie.  Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- Water/vuilfilter 30µM</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling;</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	3.681,00
	F00748000	<p><b>Elektrische brandstofpomp B.SMART met registratie in de Cloud</b>  Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie.  Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- Water/vuilfilter 30µM</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling;</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen, verbruik en limieten;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	4.118,00
	F22922000 F22923000	<p><b>Ombouw kit B.Smart</b>  Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (Cube MC-pomp)  Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)</p>	1.307,00 1.307,00
	F22500000 F00770D20	<p><b>Uitbreiding gebruikers B.Smart</b>  Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers  Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers</p>	250,00 800,00
	F17299Q00	<p><b>Piusi B.Smart QR Codes</b>  Piusi B.Smart 45 stuks QR Codes (Economy Add-On benodigd bij gebruik codes)</p>	95,50
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	<p><b>Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On</b>  Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek.</li> <li>- Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren.</li> <li>- Groeperen van voertuigen.</li> <li>- Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders</li> <li>- Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen.</li> <li>- Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren.</li> </ul> <p>Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes)  Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes)  Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)</p>	154,00 356,00 711,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0059413C	<p><b>Elektrische brandstofpomp 12V met Agilis registratie</b>  Plesi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.949,00
	F0059400D	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie</b>  Plesi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.80 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.929,00
	F0059415C	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie</b>  Plesi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.80 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 250 gebruikers.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.504,00
	F00738B0D	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie (Tank)</b>  Plesi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC AGILIS Tank</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.8 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.258,00
	F0073801D	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie</b>  Plesi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC</p> <p>Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.8 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling.</li> <li>- Water/vuilfilter.</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.484,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00741B0D	<b>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC AGILIS Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> </ul> Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.689,00
	F0074101D	<b>Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC AGILIS Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.1 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover.</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling.</li> <li>- Water/vuilfilter.</li> </ul> Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.965,00
	EN00700	<b>Uitbreiding SelfService pomp met personenwagen afgifte</b> Uitbreiding SelfService pomp met personenwagen afgifte. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgifteslang 4 meter 3/4" met opgeperste koppelingen.</li> <li>- Brandstofpistool 50 ltr/min. met automatische afslag en draaikoppeling.</li> <li>- Pistoolhouder met schakelaar.</li> <li>- Assemblage inclusief fit- en montage materiaal.</li> </ul>	610,00
	AA00310	<b>Pompstoel</b> Pompstoel voor vloermontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	AA00310R	<b>Pompstoel RVS</b> Pompstoel voor vloermontage. In RVS.	390,00
	AA00310M	<b>Pompstoel</b> Pompstoel voor gevel/muurmontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	F11773010	<b>Sleutelpakket incl. software Agilis</b> Piusi softwarepakket AGILIS voor uitlezen, data-input MC-registratie apparatuur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Key reader met USB adapter</li> <li>• USB-datadrager met software voor Windows</li> <li>• Mastersleutel</li> <li>• Gebruiker sleutels (10 stuks)</li> </ul>	821,00
	F1590400A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	F1249600A	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	<b>Sleutellezer</b> Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	<b>Software (Self Service Management Agilis)</b> USB-licentie met software voor Windows	442,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F23525000	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel met USB type C aansluiting voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F1271005A	<b>LAN verbinding</b> Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F1271004B	<b>WI-FI verbinding</b> Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F12710150	<b>PW Mobile 4G</b> Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F00702010	<b>Bedieningsunit</b> Piusi activeringsmodule Acces 85 met noodstop voor activering elektrische toestellen 230Volt voor maximaal 85 gebruikers (bijv. brandstofpompen) inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel	294,00
	EL01300 EL01301 EL01302 EL01303 EL01304 EL01305 EL01306 EL02300 EL02301 EL02302 EL02303 EL02304 EL02305	<b>LAFON Industriële dispenser</b> LAFON industriële dispenser Boxter 10 en 20 met RVS-behuizing. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lafon GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster.</li> <li>• Electromotor: Motor: Driefase, 400V, 50 Hz motor.</li> <li>• Calamiteiten/noodstopknop.</li> <li>• Anti-syphon controleklep Ø6 met filter.</li> <li>• Precisie volume meeteenheid 3°/°° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight.</li> <li>• Automatische reset en totaal teller.</li> <li>• Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, "Break-away" koppeling, veermast, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling.</li> </ul> Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 80 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 200 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 of 80 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min. Boxter 10 Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 of 200 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 50 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 80 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 80 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 130 ltr/min. Boxter 20 Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 130 en 130 ltr/min.	O P  A A N V R A A G



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p>Brandstofregistratie IRIS Advanced met Touchpanel en webapplicatie.  Het IRIS registratiesysteem is het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring.  Met de IRIS worden al uw transacties op het gebied van brandstoffen, AdBlue en smeermiddel opslaan en analyseren.  Met behulp van de IRIS beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en krijgt u inzicht in alle transacties en virtuele tankniveaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokale webapplicatie, geen software nodig</li> <li>• Geen abonnement- of licentiekosten</li> <li>• Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie</li> <li>• Multi-Touchscreen of Keypad-uitvoering</li> <li>• Standaard geschikt voor beheer van 2 pompen en uitbreidbaar.</li> <li>• Aanmeldingsmogelijkheden: Pincode, proximity tag (Badge), magneetstrip pas ISO2 (Maatschappijpassen) en Dallas key (I-button)</li> <li>• Liter- en prijsweergave op display</li> <li>• Tot 1000 personen/voertuigen</li> <li>• Te koppelen aan iedere pomp</li> <li>• Importeren externe transacties (CSV-bestanden)</li> <li>• Invoeren kilometer- en urenstanden</li> <li>• Invoeren kentekens of voertuignummers</li> <li>• Vrije invoer mogelijkheid voor ordernummers, site codes etc.</li> <li>• Periodieke export rapportage via email.</li> <li>• Toegangsmodule, bepaal wie waar toegang heeft.</li> <li>• Cloud platform mogelijk voor meerdere locaties</li> <li>• Afmeting: H x B x D = 300 x 400 x 340 mm</li> </ul>	O P  A A N V R A A G
	EL05003	<p><b>Brandstofregistratie EasyCarb</b>  Brandstofregistratie EasyCarb inclusief Windows-software.  Het EasyCarb registratiesysteem is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van brandstofpompen.  Met de EasyCarb worden al uw transacties op het gebied van uw brandstoffen, AdBlue en smeermiddel opslaan en analyseren.  Met behulp van de EasyCarb beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en krijgt u inzicht in alle transacties en virtuele tankniveaus. Geen abonnement- of licentiekosten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie</li> <li>• Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen.</li> <li>• Standaard geschikt voor beheer van 3 pompen.</li> <li>• Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters op display</li> <li>• Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code.</li> <li>• Te koppelen aan iedere pomp.</li> <li>• Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie</li> <li>• Invoeren kentekens of voertuignummers</li> <li>• Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...)</li> <li>• Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP.</li> <li>• Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server</li> <li>• Aanmelding via contactloze sleutel (Badge) of magneetkaart ISO2 (Maatschappijpassen) of Dallas key (I-button)</li> <li>• Software voor meerder locaties</li> <li>• Afmeting: H x B x D = 1508 x 361 x 275 mm</li> </ul>	O P  A A N V R A A G



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL18340900 EL14293200	<b>Satelliet</b> RVS-console (satelliet) bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVS behuizing met pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar.</li> <li>• Afmeting: B x D x H = 265 x 209 x 1650 mm (Zonder slangmast)</li> <li>• Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag, draaikoppeling, veermast en "Break-away" koppeling.</li> </ul> 70 liter/ minuut. 120 liter/ minuut.	O P  A A N V R A A G
	F00342000	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12V. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen</li> </ul> Motor 12 Volt, 0.30kW IP55.	150,00
	F00347000	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12/24V <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen</li> </ul> Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	150,00
	F00357500	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12V. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad</li> </ul> Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	150,00
	F00358500	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12/24V. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad</li> </ul> Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	150,00
	R1601100B	<b>Schakelaar</b> Piusi Terminal Box voor BP3000 pomp. (Aan/uit schakelaar)	12,50
	F1728900A F1701800A	<b>Kabelset voor BP pomp</b> Piusi kit terminal box BP3000, kabels 2 meter 12/24V en zekering Piusi kit terminal box BP3000, kabels 4 meter 12/24V en zekering	19,40 28,10
	F16172000 F17124000 F1617300A F1726200A F16799000 F17314000	<b>Adapters voor de Piusi BP 3000</b> Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 19mm (2 stuks) Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 25mm (2 stuks) Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 19mm Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 25mm Piusi tegenflens met 1" binnendraad Piusi tegenflens met 3/4" binnendraad	12,00 13,40 14,30 19,30 7,80 11,40
	F0022300C	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 50 ltr/min. Slangaansluitingen 19mm</li> </ul> Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	193,00
	F0022400C	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 30 of 50 ltr/min. Aansluitingen 19mm</li> </ul> Motor 12 of 24Volt, 0,08 of 0.30kW IP55	193,00
	F00223260	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Inline</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomp 50 ltr/min. Aansluitingen 3/4" binnendraad</li> </ul> Motor 12Volt, 0.30kW IP55	193,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00224240	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Inline</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomp 30 of 50 ltr/min.</li> <li>Motor 12 of 24Volt, 0.08 of 0.30kW IP55</li> </ul>	193,00
	F0034000B	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomp 56 ltr/min.</li> <li>Motor 12Volt, 0.30kW IP55.</li> </ul>	222,00
	F0034100C	<b>Elektrische brandstofpomp 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12/24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomp 35/70 ltr/min.</li> <li>Motor 12/24Volt, 0.15/0.42kW IP55.</li> </ul>	293,00
	F10011000 F10041000 F10040000 F10039000	<b>Kabelset voor Panther pomp</b> Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 4 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 4 meter.	39,00 62,50 39,00 62,50
	R13242000	<b>Beugel Panther pomp</b> Piusi draagbeugel voor Panther pomp.	16,60
	F00363A0A	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen</li> <li>Motor 12Volt, 0.50kW IP55.</li> </ul>	492,00
	F00363B0A	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen</li> <li>Motor 24Volt, 0.50kW IP55.</li> </ul>	492,00
	F0036321A	<b>Elektrische brandstofpomp 12 en/of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12/24V met By-pass klep. (Geen aan/uit schakelaar) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen</li> <li>Motor 12/24Volt, 0.50/0.50kW IP55.</li> </ul>	458,00
	R14334000 R14335000	<b>Kabelset voor Bi pomp</b> Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 2 meter. Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 4 meter.	36,40 49,30
	R1420000A	<b>Beugel Panther pomp</b> Piusi draagbeugel voor Bi Pump	55,50
	F00318000	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp ST 200 DC 24 V met, 4 mtr. kabels met accuklemmen en aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pompcapaciteit 155-185 ltr/min.</li> <li>Motor 24Volt, 1200Watt</li> <li>Inline u By-pass klep en bevestigingsbeugel</li> </ul> <i>Schakel interval (20 min. aan en 40 min. uit)</i>	1.407,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00730000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 56 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.37 kW (IP55)	193,00
	F00732000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 72 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.50 kW (IP55)	239,00
	F00733020	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi Panther 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 90 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.70 kW (IP55)	284,00
	000305000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi E80 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 70 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.7 kW (IP55)	349,00
	000326000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 100 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 1.15 kW (IP55)	466,00
	F00321000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi E300 volledig zelfaanzuigende dieselpomp 230 Volt met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 550 ltr/min. - Max. werkdruk: 1,8 bar - Aansluitingen: 2" binnendraad. - Elektromotor: 230 Volt, 1.5 kW (IP44)	790,00
	F00315000	<b>Elektrische brandstofpomp 230Volt</b> Piusi volledig zelfaanzuigende dieselpomp ST 200 BASIC met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - 2 pompen E120. 200 ltr/min Motor 230Volt, 2,05kW IP55. - Aan/uit schakelaar.	1.407,00
	F16860000	<b>Beugelset ST 200 Basic</b> Piusi handykit ST 200 Basic uit duwbeugelset voor pompset F000315000	105,00
	NMT450000A	<b>Elektrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. - Motor: 12Volt, 12Amp (IP65) - Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons - Capaciteit: 8 ltr/min. Max. 1.5 bar - Aansluitingen: 3/4"-binnendraad - Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	242,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT450001A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 24Volt, 6Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons</li> <li>- Capaciteit: 8 ltr/min. Max. 1.5 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm</li> </ul>	242,00
	NMT450002A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 12Volt, 19Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons</li> <li>- Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm</li> </ul>	273,00
	NMT450003A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 24Volt, 10Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons</li> <li>- Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm</li> </ul>	273,00
	NMT460000A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 12Volt, 19Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons</li> <li>- Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm</li> </ul>	293,00
	NMT460001A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 24Volt, 10Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons</li> <li>- Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm</li> </ul>	293,00
	NMT450006	<b>Electrische pomp 230 Volt water, diesel en olie</b> Garda 5 zelfaanzuigende tandradpomp 230 Volt met aan/uit schakelaar. Voor verpompen van water, diesel en olie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 230Volt, 1.8Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Pompkamer en tandrad uit brons</li> <li>- Capaciteit: 10 ltr/min. Max. 3.5 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm</li> </ul>	334,00
	NMT400000	<b>Bilgepomp 12 Volt</b> Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp 12 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 12Volt, 13Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met RVS. RVS-as en flexibele rubberen waaijer. Pompkamer en tandrad uit brons.</li> <li>- Capaciteit: 32 ltr/min. Max. 1 bar</li> <li>- Aansluitingen: 3/4"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 175 x 120 x 104 mm</li> </ul>	214,00
























Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT400001	<b>Bilgepomp 24 Volt</b> Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp 24 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 24Volt, 16Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met RVS. RVS-as en flexibele rubberen waaier.Pompkamer en tandrad uit brons.</li> <li>- Capaciteit: 34 ltr/min. Max. 1 bar</li> <li>- Aansluitingen: ½"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 175 x 120 x 104 mm</li> </ul>	214,00
	NMT400003	<b>Bilgepomp 230 Volt</b> Piusi AMALFI 5 zelfaanzuigende bilgepomp 230 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 230Volt, 1.5Amp (IP65)</li> <li>- Materiaal: Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met RVS. RVS-as en flexibele rubberen waaier.Pompkamer en tandrad uit brons.</li> <li>- Capaciteit: 30 ltr/min. Max. 1 bar</li> <li>- Aansluitingen: ½"-binnendraad</li> <li>- Afmeting: LxBxH = 214 x 127 x 182mm</li> </ul>	306,00
	R09160000	<b>Vat-adapter</b> Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F08930000	<b>Vat-adapter</b> Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F17190000	<b>Adaptor</b> Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	38,70
	F17163000	Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	51,00
	F17163010	Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad-aansluiting voor pomp . Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	62,50
	F08934000	<b>Zuigbuis</b> Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1000mm	10,50
	F08934020	<b>Zuigbuis</b> Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1100mm	34,60
	F008934010	<b>Zuigbuis</b> Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis 1".Lengte 800mm	120,00
	F00612000	<b>Voetklep</b> Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 19mm	25,90
	F00609000	Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 25mm	25,90
	F07978000	<b>Voetklep</b> Piusi messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter.	17,40
	F08153000	Piusi messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	21,20
	F00636000	<b>Vloeistof koppeling</b> Piusi snelkoppelingsset (mannelijk- en vrouwelijk deel) Beide zijden voorzien van 1" binnendraad.	60,50
	000550000	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K33 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 3-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 6-cijferig totaalsteller. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/ minuut</li> <li>- Maximale werkdruk 10 Bar</li> <li>- Aansluitingen 1"-binnendraad.</li> </ul>	170,50



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	000560000	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K44 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	232,00
	F00554A00	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	261,00
	00056500A	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K44P mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. Tevens voorzien van pulsgever/uitgang voor koppeling met een extern registratiesysteem. (10 pulsen per liter) - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	462,00
	F00540000	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K700M mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller - Doorstroomcapaciteit 40-220 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	977,00
	F00408100	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K24 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 6-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut Maximale werkdruk 10 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	194,00
	F00484000	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K400 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 1-30 ltr/minuut Maximale werkdruk 70 Bar Aansluitingen ½"-binnendraad.	226,00
	F00496A00	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	329,00
	F00491000	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	419,00
	00049700A	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600/4 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Aansluitingen 1½"-binnendraad.	458,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0049900B	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K900 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaalteiler. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut. Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.437,00
	F00599000	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover</li> <li>- Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor <b>1 electrisch apparaat</b> (Bijv. pomp)</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	2.556,00
	F00599200	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover</li> <li>- Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor <b>2 electrische apparaten</b> (Bijv. pompen)</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	3.306,00
	F00599010	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 12 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover</li> <li>- Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor <b>1 electrisch apparaat</b> (Bijv. pomp)</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	2.556,00
	F00599060	<b>Elektrische MC-box 230V met registratie in de Cloud</b> Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 24 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover</li> <li>- Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor <b>1 electrisch apparaat</b> (Bijv. pomp)</li> <li>- Beheer van pompen op meerdere locaties.</li> <li>- Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik;</li> <li>- API koppeling met bestaande software pakketten</li> <li>- QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel)</li> <li>- Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)</li> </ul>	2.556,00
	F22923000	<b>Ombouw kit B.Smart</b> Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.307,00
	F22500000 F00770D20	<b>Uitbreiding gebruikers B.Smart</b> Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00
	F17299Q00	<b>Piusi B.Smart QR Codes</b> Piusi B.Smart set QR Codes (45 stuks)	95,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	<p><b>Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On</b>            Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek.</li> <li>- Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren.</li> <li>- Groeperen van voertuigen.</li> <li>- Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders</li> <li>- Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen.</li> <li>- Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren.</li> </ul> <p>Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes)            Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes)            Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)</p>	154,00 356,00 711,00
	F1398000C	<p><b>Brandstof registratiebox</b>            Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt            Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover.              Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor 1 electrisch apparaat</li> <li>- Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.</li> <li>- Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.</li> </ul>	1.221,00
	F1398005B	<p><b>Brandstof registratiebox</b>            Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt            Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover.              Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor 1 electrisch apparaat</li> <li>- Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.</li> <li>- Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.</li> </ul>	1.797,00
	F1398001B	<p><b>Brandstof registratiebox</b>            Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 12 of 24 Volt.            Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover.              Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm</li> <li>- Geschikt voor 1 electrisch apparaat</li> <li>- Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.</li> <li>- Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.</li> </ul>	1.797,00
	JA00801	<p><b>Snoer met steker</b>            Steker met 5 meter 3x 1.5mm<sup>2</sup> snoer.</p>	16,50
	F11773010	<p><b>Sleutelpakket incl. software</b>            Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Key reader met USB adapter</li> <li>- USB-datadrager met software voor Windows</li> <li>- Mastersleutel</li> <li>- Gebruiker sleutels (10 stuks)</li> </ul>	821,00
	F1590400A	<p><b>Gebruikerssleutels</b>            Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)</p>	169,00
	R1249500A	<p><b>Gebruikerssleutels</b>            Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)</p>	169,00
	F1249600A	<p><b>Mastersleutel</b>            Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.</p>	71,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1226201A	<b>Sleutellezer</b> Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	<b>Software (Self Service Management)</b> USB-licentie met software voor Windows	442,00
	F23525000	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F1271005A	<b>LAN verbinding</b> Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F1271004B	<b>WI-FI verbinding</b> Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00
	F12710150	<b>PW Mobile 4G</b> Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F00702010	<b>Bedieningsunit</b> Piusi activeringsmodule Acces 85 voor activering elektrische toestellen 230Volt (bijv. brandstofpompen) - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop	294,00
	F00472A00	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600/3 elektronische pulsgever. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 33,5 Aansluitingen 1"-binnendraad.	265,00
	F00492000	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter met pulsgever met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal telling. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 1, 2, 10, 20, 50, 100 Aansluitingen 1"-binnendraad.	484,00
	00473000	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600/4 elektronische pulsgever 20 bar Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Pulsen per liter 26 Aansluitingen 1½"-binnendraad.	394,00
	F0049800A	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K700 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 25-250 ltr/minuut Pulsen per liter 14 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 2"-binnendraad.	1.092,00
	00049902B	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K900 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut Pulsen per liter 10 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.437,00



















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70059	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-HS-II-10 CT70059 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Wateropnamecapaciteit 0.13 liter. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	44,00
	EF00325	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-HS-II-30 CT70064 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.13 liter. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	30,35
	EF0032610	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-HS-II-10 CT70062 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Wateropnamecapaciteit 0.26 liter. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	46,60
	EF00326	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-HS-II-30 CT70067 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.26 liter. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	43,95
	EF70063	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-HS-II-10 CT70063 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Wateropnamecapaciteit 0.54 liter. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	94,95
	EF00327	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-HS-II-30 CT70068 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.54 liter. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	81,50
	EF70025	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-BHA-01 CT70025 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 1 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	117,50
	EF70057	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-BMG-02 CT70057 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	49,50
	EF70058	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-BMG-10 CT70058 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	49,50
	EF70230	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BMG-02 CT70230 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 65 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	83,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70234	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BMG-10 CT70234 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/ minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	77,25
	EF70036	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BMG-02. CT70036 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/ minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	125,00
	EF70028	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BMG-10. CT70028 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/ minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	121,10
	EF70232	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BHG-2 CT70232 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/ minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	87,50
	EF70236	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BHG-10 CT70236 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/ minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	82,55
	EF70037	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BHG-02. CT70037 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/ minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	146,90
	EF70024	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BHG-10. CT70024 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/ minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	138,50
	EF00330	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting ¾"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	32,15
	EF00331CT	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	29,75
	EF00332	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	62,50
	EF00334	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1½"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	69,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF00331	<b>Filterhouder met ontluuchtingskraan</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 CT50009F met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad en flensverbinding M6 Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	24,50
	EF00332CT	<b>Filterhouder met ontluuchtingskraan</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 800 serie met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad.	65,05
	EF50009N	<b>Filterhouder voor Bio-diesel</b> Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 260/300 (Nikkel) Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 3/4"-buitendraad.	34,35
	EF50105N	<b>Filterhouder voor Bio-diesel</b> Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 800 (Nikkel) Voor Biofilters 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad.	69,00
	EF00336	<b>Filterblindkap</b> Cim-Tek filterblindkap t.b.v. filterhouder 260 en 300 Blindkap (dummy) van kunststof. Aansluiting kap: 3/4"	20,50
	F00611000	<b>Dieselfilter</b> Piusi filter Depuroil CF60 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	21,40
	F09359010	<b>Dieselfilter</b> Piusi filter Vuilfiltratie vanaf 5 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	56,00
	F09359000	<b>Dieselfilter</b> Piusi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	43,50
	F00611010	<b>Dieselfilter</b> Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	44,00
	F00611020	<b>Dieselfilter</b> Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	109,50
	F14861000	<b>Dieselfilter</b> Piusi filter met waterabsorptie (Biodiesel) Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	122,50
	F14640000	<b>Filterhouder</b> Piusi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30
	F14528000	<b>Filterhouder</b> Piusi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	17,30









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F15743000	<b>Filterhouder</b> Piusi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 1½"-buitendraad	31,50
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,00 14,75 21,00 51,50 72,50 236,80
	ES00711 ES00712 ES00713 ES00714 ES00715	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	41,80 49,05 56,35 65,30 85,15
	ES00721 ES00723 ES00724 ES00725 ES00726	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	76,10 86,80 97,50 118,95 140,25
	ES00730 ES00732 ES00731 ES00735 ES00733	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	46,80 53,70 60,75 74,65 88,60
	F18798000 F18799000	<b>Slangensets</b> Piusi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 10 meter. Maximale druk 10 Bar. Piusi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 20 meter. Maximale druk 10 Bar.	466,00 857,00
	ES00700 ES00701	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang ¾", 10 bar. Industrie uitvoering 19-28mm Brandstofslang 1", 10 bar. Industrie uitvoering 25-35mm	5,90/mtr 8,50/mtr
	ET00810 ET00811 ET00820 ET00821	<b>Slangpilaar</b> Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad. Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad. Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad. Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	8,10 8,55 9,85 9,35
	F0643700A F0775700A F0776800B F0776400A	<b>Slangpilaar</b> Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad. Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad. Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad. Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	7,85 7,47 9,66 9,05
	000890000 000891000	<b>2-delige schroefkoppeling voor industriehlang</b> Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met ¾"-bu.dr Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met 1"-bu.dr	25,70 25,70
	ES00703 ES00704	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang, IJkwezen gekeurd ¾" 19-31mm Brandstofslang, IJkwezen gekeurd 1" 25-37mm	23,40/mtr 30,85/mtr

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ES00795	<b>2-delige schroefkoppeling voor IJkwezen gekeurde slang.</b> 2-delige schroefkoppeling 19x31mm met 3/4"-bu.dr. voor gekeurde slang	36,75
	ES00796	2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bu.dr. voor gekeurde slang	49,50
	ES00798	2-delige schroefkoppeling 19x31mm met 3/4"-bi.dr.-wartel voor gekeurde slang	36,75
	ES00797	2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bi.dr.-wartel voor gekeurde slang	49,50
	VB00251	<b>Slangkapstok.</b> Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	<b>Slangkapstok.</b> Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	75,95
	VB00601	<b>Camlock koppeling</b> Camlock aluminium koppeling met 3/4" binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar	16,50
	VB00602	Camlock aluminium koppeling met 1" binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar	16,50
	VB00621	<b>Camlock koppeling</b> Camlock aluminium koppeling met 3/4" binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar	16,75
	VB00622	Camlock aluminium koppeling met 1" binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar	16,75
	VB00671	<b>Camlock blindkoppeling (plug)</b> Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar	7,75
	VB00672	Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar	7,75
	VB00611	<b>Camlock nippels</b> Camlock aluminium nippel met 3/4" binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar	10,70
	VB00612	Camlock aluminium nippel met 1" binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar	10,70
	VB00631	<b>Camlock nippels</b> Camlock aluminium nippel met 3/4" buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar	8,85
	VB00632	Camlock aluminium nippel met 1" buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar	8,85
	VB00661	<b>Camlock dop</b> Camlock aluminium dop 3/4", type DC. Max. werkdruk: 16 bar	14,75
	VB00662	Camlock aluminium dop 1", type DC. Max. werkdruk: 16 bar	14,75
	OH443062	<b>Brandstofhaspel inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 430 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 8 meter 3/4" met opgeperste koppelingen	562,00
	OH43062	<b>Brandstofhaspel inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 430 (ABS) Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 8 meter 3/4" met opgeperste koppelingen	625,00
	OH53063	<b>Brandstofhaspel inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 12 meter 3/4" met opgeperste koppelingen	796,00
	OH53064	Compactslang 1-staalinlage: 8 meter 1" met opgeperste koppelingen	835,00
	OH54061	<b>Brandstofhaspel inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 540 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 3/4" met opgeperste koppelingen	873,00
	OH54062	Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 3/4" met opgeperste koppelingen	954,00
	OH54063	Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.039,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH56063 OH56064 OH56065	<b>Brandstofhaspel inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 560 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.701,00 1.643,00 1.868,00
	OH53261	<b>Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 12 meter ¾" met opgeperste koppelingen	1.086,00
	OH54261 OH54262 OH54263	<b>Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.260,00 1.349,00 1.430,00
	OH56263 OH56264 OH56265	<b>Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 562 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" met opgeperste koppelingen	2.350,00 2.292,00 2.519,00
	OH454261 OH454262 OH454264 OH454263	<b>Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende RVS-haspel met ABS-trommel. Serie 4532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.090,00 1.178,00 1.120,00 1.259,00
	OE430020	<b>Haspelrem</b> Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744601 OE7745301 OE7745401 OE7745601 OE7745602 OE7945301 OE7945401 OE7945601 OE7945602	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 560 met slang ¾" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	260,00 248,00 248,00 263,00 282,00 409,00 422,00 462,00 500,00
	OH43005 OH44005 OH53005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	45,00 49,00 48,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54005 OH56005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat	111,00 244,00
	OH43006 OH53006 OH53007	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	87,00 100,00 151,00
	OH54006 OH56007	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316	258,00 705,00
	F00212000	<b>Brandstofhassel met pomp 12 Volt</b> Piusi Pitstop 12 Volt bestaande uit: - 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (DC 12Volt, 400W, IP55) met By-pass klep, aan/uit schakelaar en water- vuilfilter. - Veerbediende brandstofhassel met 14 meter 3/4"-slang. - Afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Maximale opbrengst: 45 ltr/min. Maximale gebruiksduur per vulling: 30 minuten	1.499,00
	F00213000	<b>Brandstofhassel met pomp 24 Volt</b> Piusi Pitstop 24 Volt bestaande uit: - 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (DC 24Volt, 620W, IP55) met By-pass klep, aan/uit schakelaar en water- vuilfilter. - Veerbediende brandstofhassel met 14 meter 3/4"-slang. - Afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Maximale opbrengst: 45 ltr/min. Maximale gebruiksduur per vulling: 30 minuten	1.499,00
	F0075009B	<b>Brandstofhassel</b> Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Small Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter 3/4" met opgeperste koppelingen	499,00
	F0075012B F0075004B F0075010B	<b>Brandstofhassel</b> Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Big Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 3/4" met opgeperste koppelingen. 3/4"-buitendraad Slang: 10 meter 3/4" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 14 meter 3/4" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	607,00 615,00 656,00
	F0075002B F0075003B	<b>Brandstofhassel</b> Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Big Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	666,00 694,00
	F0075019B	<b>Brandstofhassel</b> Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie XL Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	1.037,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0075024B F0075023B F0075026B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie XL Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad. HD Slang: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad. HD	640,00 718,00 1.061,00
	F1731700A F1627900A	<b>Haspelscharnier</b> Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Small Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Big	63,00 63,00
	OH97801 OH97808 OH97810 OH97815 OH97820 OH98801 OH98808 OH98810 OH98815 OH98820	<b>Brandstofslang ¾" en 1" met staalinlage voor haspels</b> Brandstofslang 1 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling. Brandstofslang 8 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 10 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 15 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 20 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 1 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 8 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 10 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 15 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 20 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	50,00 135,00 150,00 215,00 275,00 77,00 225,00 250,00 350,00 450,00
	PH08012 PH01209 PH01210 PH0803	<b>Montagenippel</b> Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	12,20 4,20 15,50 9,80
	F00641130	<b>Brandstofpistool</b> Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/minuut.	28,00
	F0065000A	<b>Brandstofpistool</b> Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/minuut.	33,00
	F00603060 F00604030 F00610020	<b>Brandstofpistool</b> Piusi brandstofpistool A60 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 24mm. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut. Piusi brandstofpistool A80 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut. Piusi brandstofpistool A120 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	90,00 127,00 127,00
	EN00752 EN00751 EN00753 EN00754	<b>Brandstofpistool</b> Maximus brandstofpistool MX45 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 45 ltr/minuut. Maximus brandstofpistool MX60 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut. Maximus brandstofpistool MX90 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut. Maximus brandstofpistool MX120 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	71,00 71,00 90,00 149,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EN00761	<b>Brandstofpistool ZVA model</b> ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 50ltr/minuut.	129,00
	EN00762	ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60ltr/minuut.	129,00
	EN00763	<b>Brandstofpistool ZVA model</b> ZVA brandstofpistool model 25.41 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	195,00
	EN00764	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	278,00
	EN00765	ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	278,00
	EN00766	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	372,00
	EN00766B	ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	372,00
	EN00769	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Elaflex brandstofpistool 32 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1¼"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 200ltr/minuut.	665,00
	F13249000	<b>Brandstofpistool</b> Piusi brandstofpistool A280 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spoutdiameter Ø 38,5mm. Doorstroomcapaciteit 280 ltr/minuut.	486,00
	F0062400A	<b>Brandstof draaikoppeling</b> Piusi messing draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,40
	F0062000A	Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr.	20,90
	F0062200A	Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	24,00
	EN00770	<b>Brandstof draaikoppeling</b> Maximus aluminium draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,75
	EN00771	Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,75
	EN00772	Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	19,75
	EN00775	<b>Brandstof draaikoppeling ZVA</b> ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" buitendraad	53,00
	EN00776	ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" binnendraad	53,00
	EN00777	<b>Brandstof draaikoppeling ZVA</b> ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" buitendraad	74,50
	EN00778	ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" binnendraad	74,50
	EN00780	<b>Brandstof draaikoppeling</b> Dubbele draaikoppeling 45gr. ¾" binnendraad - ¾" buitendraad	27,75
	F14567000	Dubbele draaikoppeling 45gr. 1" binnendraad - 1" buitendraad	25,30
	EN00811	<b>Breek-veiligheidskoppeling</b> Maximus breek- veiligheidskoppeling 1" met viton pakking en RVS-veer. Cap.: 120 ltr./minuut	41,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F11806000	<b>Nozzlehouder</b> Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	28,50
	EN00741	<b>Nozzlehouder</b> PLUS nozzlehouder (RVS) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	37,70
	EN00738	<b>Nozzlehouder</b> Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor mangatdeksel of gevel/muur.	46,90
	EN00738R	<b>Nozzlehouder</b> Nozzlehouder (RVS) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	71,00
	EN00739	<b>Opbouwdoos</b> Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: Staal, poedergecoat in RAL 7016 Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	175,00
	EN00739R	<b>Opbouwdoos</b> Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: RVS Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	245,00
	F1623900A	<b>Nozzlehouder met micro-switch</b> Piusi nozzlehouder met geïntegreerde micro-switch en bekabeling.	99,50
	PE00480	<b>Beveiligingsmodule voor pomp 230V met nozzleschakeling 24V</b> Schakel- beveiligingsmodule voor 230-volts pomp i.c.m. Piusi-nozzlehouder met microswitch inclusief snoer (5 mtr.) met steker. Timer: Voor automatisch uitschakelen van de pomp na een instelbaar aantal minuten teneinde stuk "lopen" van de pomp te beveiligen.	525,00