

1

OLIE

2















## Inhoudsopgave

	<b>Blz</b>
Stalen-, polyethyleen- lekbakken voor vaten en IBC's, werkvloeren en vatenbokken	3
Vatklemmen, -liften, -steekwagens, -sleutels, en -kranen	4
Oliekannen en maatbekers	5
Olietrechtters	6
Oliespuiten, jerrycans en gieters	7
Oil Safe kannen met pompen	8
Zuig/pers-, vacuüm- en versnellingsbak-vulpompen	9
Monstername- en handpompen	11
Hand- en pneumatische bediende vulapparaten met reservoir	13
Mobiele vulinstallaties voor vaten (Hand, pneumatisch en elektrisch)	14
Stationaire vul installaties voor vaten en tanks	17
Complete olie-installaties met opslagtanks, Liquid Stores en oleibars met vulpompen	19
Versnellingsbak reinigingsapparaat (ATF), elektrische oliefiltermachines	20
Remolie ontluchter en ververser	20
Drumdolly's voor 20 tot 209 liter vaten	21
Pneumatische plunjer (Piston) pompen	22
Pneumatische membraanpompen	26
Elektrische pompen	27
Aansluitsets, beugels en appendages voor pompen	30
Olie-aftappanelen, kranen en toebehoren	33
Slanghaspels, scharnieren en toebehoren	34
Oliemeters, pulsgevers, vulpistolen, lekbakjes en toebehoren	37
Haspelcabinetten en servicekolommen	43
Oliemanagementsystemen	45

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00824 AL00825 AL00851 AL00852 AL00853	<b>Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster</b> Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief volbad verzinkte rooster. Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	595,00 715,00 877,00 1.100,00 1.100,00
	AL00835S AL00830S AL00831H AL00831S AL00831SH AL00832H AL00832S AL00833 AL00834	<b>Vatenbok</b> Vatenbok volbad verzinkt (stapelbaar) voor het liggend plaatsen van vaten. 1 x 60 liter vat H = 450 mm B= 500 mm 2 x 60 liter vat H = 450 mm B= 690 mm 3 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1400 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1380 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1400 mm 4 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1980 mm 4 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1980 mm 1 x 200 liter vat H = 450 mm B= 720 mm 2 x 200 liter vat H = 450 mm B= 1300 mm  * Levering exclusief lekbak	150,00 190,00 255,00 230,00 240,00 330,00 305,00 230,00 265,00
	AL00815	<b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b> Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat Capaciteit 55 liter Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	172,00
	AG00200	<b>Kunststof werkvloer</b> Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 112 liter Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	405,00
	AG00201	<b>Kunststof werkvloer</b> Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 215 liter Afm: LxBxH = 1410 x 1410 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	740,00
	AG00220	<b>Orijplaat</b> Polyethyleen oprijplaat voor werkvloer om eenvoudig middels steekwagen het platform op en af te rijden. Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Afm: LxBxH = 850 x 700 x 170 mm	118,00
	AL00820	<b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b> Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	445,00
	AL00821	<b>Vatenlekbak met rooster polyethyleen</b> Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	750,00
	AL00822BL	<b>Lekbak IBC-container</b> Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter. Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Bestand tegen beschadiging van UV-straling.	870,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00800 AL00801 AL00802	<b>Polyethyleen lekbak</b> Polyethyleen lekbak: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen lekbak: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen lekbak: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20
	BB13939	<b>Vatsleutels</b> Vonkvrije aluminium vatsleutel voor openen van 2" en ¾" plug.	39,50
	AL00910	<b>Vatkleem</b> Vatkleem PTVK 500 met 1-handsbediening voor verticaal transport Maximale hefvermogen 500 kg	280,00
	AL00911	<b>Vatkleem</b> Vatkleem PTVKH 600 voor horizontaal transport. Met 1 hand te bedienen en automatische vergrendeling bij aanslag vat. Maximale hefvermogen 600 kg	665,00
	AL00920	<b>Vatenheffer, hydraulisch.</b> Verrijdbare hydraulische vatenheffer met voetbediening en automatisch klemmechanisme voor 200 ltr vat. Maximale hefvermogen 300kg 2 vaste vorkwielen. Diameter 65 mm 2 zwenkwielen, diameter 80mm automatische. Hoogte 1920mm. Hefhoogte 450 mm. Ruimte tussen steunen 870mm.	1.195,00
	AL00915	<b>Vatensteekwagen</b> Vatensteekwagen, 300 kg voor 200ltr vat met rand. Stalen frame, gepoedercoat in RAL 5007 (Blauw). Grote massief rubber wielen 250x60mm met naaf voorzien van rollagers. Steunwielen 160x40mm.	795,00
	AL00699	<b>Vatinhoudsmeter</b> Vatinhoudsmeter voor ¾" opening t.b.v. 60 of 200 liter vat. Weergave in liters. Aansluiting 19 mm.	45,00
	BA00120	<b>Kunststof vatkraan</b> Vatkraan (HDPE) voorzien van ¾"-buitendraad	2,30
	BA02001	<b>Vatkraan</b> Vatkraan (HDPE) met swivel en beluchting voorzien van ¾" buitendraad.	7,45
	BA00124	<b>Kunststof vatkraan</b> Vatkraan (HDPE) voorzien van 2"-buitendraad.	14,50
	BB02002 BB02007 BB02153	<b>Vatkraan</b> Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter 2" BSP Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S56x4 Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S70x6	9,65 9,65 9,65
	BA00121	<b>Metalen zelfsluitende vatkraan</b> Zelfsluitende vatkraan (staal) voorzien van ¾"-buitendraad.	14,20
	BA00122	<b>Aluminium zelfsluitende vatkraan</b> Zelfsluitende vatkraan (Aluminium) voorzien van 2"-buitendraad.	33,00
	BB09695	<b>Dopkraan met kogelafsluiter</b> Dopkraan DIN 61 met verchromde kogelafsluiter ¾" voorzien van slangtule 19mm voor 20, 25 of 30 liter UN can.	27,50
	BB07545 BB07539 BB09693 BB09739	<b>Jerrycan dopkraan</b> Dopkraan (HDPE) DIN45 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN51 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	6,65 6,65 7,45 10,80










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB02004 BB09740	<b>Jerrycan dopkraan (Bidon)</b> Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	11,55 18,85
	BB01019 BB01020	<b>Jerrycan dopkraan</b> Dopkraan (HDPE) DIN51 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	8,55 8,55
	BB07403	<b>Jerrycan schenktuit</b> Flexibele schenktuit (HDPE) DIN61 met ontluchtungskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	<b>Vulkan</b> Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	F0091600A F00917000 F00920000	<b>Vulkan</b> Pusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Pusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Pusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,80 7,30 12,50
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	<b>Vulkan</b> Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	OP07341 OP07342 OP07343	<b>Vulkan</b> Pressol vulkan 0,50 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 1,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 2,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	13,30 15,50 20,10
	OP07642 OP07643	<b>Vulkan</b> Pressol vulkan 1 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop. Pressol vulkan 2 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.	25,75 28,65
	OP07071	<b>Maatbekerset</b> Pressol 3-delige bekerset uit polyethylween met schaalverdeling. Inhoud 0,5, 1 en 2 liter	27,05
	BA30064	<b>Maatbekerset</b> Pressol 7-delige bekerset uit polyethyleen met schaalverdeling. Inhoud bekertjes in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter	38,50







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP07060 OP07061 OP07062 OP07063 OP07064 OP07065	<b>Maatbeker</b> Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.25 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.50 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 1.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 2.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 3.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 5.00 liter	5,25 5,70 7,45 13,80 20,80 30,90
	OP07160 OP07161 OP07162 OP07163 OP07164 OP07165	<b>Meetcilinder</b> Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,025 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,050 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,10 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,25 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,50 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 1,00 liter	5,65 6,20 6,75 10,35 13,90 22,85
	BA00108 BA00109	<b>Trechters</b> Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop. Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.	7,00 8,00
	OP02369	<b>Trekter</b> Pressol transparant trekter (10 liter) Ø 350mm met uitloop Ø 31 mm.	43,40
	OP02360954	<b>Trechterset</b> Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	<b>Trechterset</b> Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	OP02366 OP02367 OP02366017 OP02367020	<b>Trekter</b> Pressol trekter Ø 200mm met uitloop Ø 24,5mm Pressol trekter Ø 250mm met uitloop Ø 24,5mm Pressol trekter Ø 200mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm Pressol trekter Ø 250mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	6,60 10,60 8,70 12,10
	OP02372	<b>Trekter</b> Pressol trekter Ø 160mm met zeef, uitloop 21.5mm en handgreep.	8,85
	OP02675	<b>Trekter</b> Pressol trekter Ø 160 mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	17,20
	OP02342 OP02344	<b>Trekter</b> Pressol trekter Ø 160mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop Pressol trekter Ø 200mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	19,25 22,30
	OP02645 OP02344950	<b>Trekter</b> Pressol metalen trekter Ø 160mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle. Pressol metalen trekter Ø 200mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	28,85 36,20
	OP02568	<b>Trekter</b> Pressol kunststof trekter (3.2 liter) Ø 250 mm met 2" aansluiting en deksel.	43,35













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP05133 OP05135	<b>Oliespuit</b> Pressol metalen oliespuit 250cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop. Pressol metalen oliespuit 500cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	16,55 18,40
	BA00201	<b>Olievulpomp/spuit</b> Plus olievulpomp met 1 liter polyethyleen fles inclusief 50cm afgifteslang Ø6mm en gebogen metalen uitloop. Schaalverdeling per 100 ml	16,25
	OP12602	<b>Oliespuit</b> Pressol oliespuit 500cc met gebogen pijpje en hydraulische smeerkop. Aansluiting M10 Opbrengst maximaal 1,4cm <sup>3</sup> per slag	62,25
	OP21131 OP21133 OP21137	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	16,25 21,00 33,80
	OP21090	<b>Gieter</b> Pressol kunststof gieter 11 liter. - Afsluitbare dop. - 75mm vulopening	32,95
	OP21127	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter - Ontluchting - Sluitdop met fixeerbands - Flexibele uitloop (Op te bergen in can)	39,05
	OP21031	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen. - Transparantie peilstripes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	<b>Jerrycan</b> Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen met geïntegreerde automatische start/stop. - Transparantie peilstripes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	<b>Jerrycan</b> Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidsspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001	<b>Jerrycan onderdeel</b> Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop	26,10 17,45
	OP99826010 OP99826020	<b>Jerrycan onderdeel</b> Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	3,55 3,55

















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO11003 BO11005 BO11010	<b>Oil Safe container</b> Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 3 liter Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 5 liter Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 10 liter	37,75 43,25 65,50
	BO10100 BO10101 BO10102 BO10103 BO10104 BO10105 BO10106 BO10107 BO10108 BO10109	<b>Oil Safe afsluitdeksel</b> Oil Safe schroefdeksel (Beige) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met draaghandle.	41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60
	BO10400 BO10401 BO10402 BO10403 BO10404 BO10405 BO10406 BO10407 BO10408 BO10409	<b>Oil Safe mini tuit deksel</b> Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare mini-nozzle.	95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70
	BO10300 BO10301 BO10302 BO10303 BO10304 BO10305 BO10306 BO10307 BO10308 BO10309	<b>Oil Safe deksel met lange tuit</b> Oil Safe schroefdeksel (Beige) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90
	BO10500 BO10501 BO10502 BO10503 BO10504 BO10505 BO10506 BO10507 BO10508 BO10509	<b>Oil Safe deksel met korte tuit</b> Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare, korte grote tuit.. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare, korte grote tuit. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare, korte grote tuit.	121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20 121,20
	BO10200 BO10201 BO10202 BO10203 BO10204 BO10205 BO10206 BO10207 BO10208 BO10209	<b>Oil Safe universeel deksel</b> Oil Safe schroefdeksel (Beige) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO12300 BO12301 BO12302 BO12303 BO12304 BO12305 BO12306 BO12307 BO12308 BO12309	<b>Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container)</b> Oil Safe pomp (Beige) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Zwart) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Blauw) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (D-groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Grijs) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Oranje) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Paars) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Rood) met afgifteslang en anti-drup nozzle. Oil Safe pomp (Geel) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90 240,90
	BO12000	<b>Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container)</b> Oil Safe pomp met afgifteslang v.v. anti-drup nozzle. Aansluiting voor Oil Safe universeel deksel.	158,50
	BO12020	<b>Oil Safe verlengslang (lang)</b> Oil Safe verlengslang (lang) met afsluitdop. L= 300mm	34,60
	BO12021	<b>Oil Safe verlengslang (kort)</b> Oil Safe verlengslang (kort) met afsluitdop. L= 260mm	46,35
	BO12030	<b>Oil Safe uitloop</b> Oil Safe uitstroomreducerende opzetnozzle voor de anti-drup van de Oil Safe Pomp. Voor vulling van kleine openingen.	5,60
	BB00200 BB00201 BB00202	<b>Handbediende zuig-perspomp</b> Zuig-perspomp 250 cc met een flexibele slang. Zuig-perspomp 500 cc met een flexibele slang. Zuig-perspomp 1000 cc met een flexibele slang.	13,10 14,15 18,50
	OP12962 OP12963 OP12964 OP12980 OP12981	<b>Handbediende zuig-perspomp</b> Pressol aluminium zuig-perspomp met 1 st. 600mm slang voor smeeroïën, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenantivries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater. Zuig-perspomp 500 cc. Zuig-perspomp 750 cc. Zuig-perspomp 1000 cc. Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	84,45 87,60 91,55 94,15 99,20
	OP12972 OP12973 OP12974 OP12985 OP12986	<b>Handbediende zuig-perspomp</b> Pressol aluminium zuig-perspomp met 2 st. 600mm slang voor smeeroïën, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenantivries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater. Zuig-perspomp 500 cc. Zuig-perspomp 750 cc. Zuig-perspomp 1000 cc. Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	91,75 95,95 102,45 101,45 105,70
	BA111004	<b>Handvulpomp</b> Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 3 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes	109,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA111005	<b>Handvulpomp</b> Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 10 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan</li> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford</li> <li>• Kunststof adapter M22 VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter M24 DSG</li> <li>• Kunststof adapter M12 Mercedes</li> </ul>	215,00
	BA212005	<b>Trechter opvangset</b> Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van ATF olie. Accessoir voor BA111004 en BA111005	31,95
	BA110039F	<b>Handvulpomp</b> Handpomp voor versnellingsbak- en cardanolie. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pneumatische zuig/pers pomp met 3 liter reservoir, vulslang, kraan.</li> <li>- Eenvoudig te schakelen tussen zuig en persfunctie</li> <li>- Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van olie.</li> <li>- Kunststof vuladapters voor de meest voorkomende voertuigen               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan</li> <li>• Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford</li> <li>• Kunststof adapter M22 VW/Audi</li> <li>• Kunststof adapter M24 DSG</li> <li>• Kunststof adapter M12 Mercedes</li> </ul> </li> </ul>	196,50
	BA211006 BA211015	<b>Handvulpomp</b> 14-delige ATF metalen adapterset uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>Metalen adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper</li> <li>Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche</li> <li>Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi</li> <li>Metalen adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan</li> <li>Metalen adapter, recht. L= 110mm Ford</li> <li>Metalen adapter M22 VW/Audi</li> <li>Metalen adapter M24 DSG</li> <li>Metalen adapter M12 Mercedes</li> <li>Metalen adapter M18 VW/AUDI, Skoda</li> <li>Metalen adapter M30 VW/AUDI, Skoda</li> <li>Universeel flexbel 300mm Honda, Hyundai, Kia</li> <li>Metalen uitloop, recht Volvo</li> <li>Metalen uitloop, gebogen M18 Toyota, Lexus</li> <li>Metalen uitloop, haaks VW Passat, Tiguan na 2007</li> <li>Met verloopadapter</li> <li>Met grote universele koppeling</li> </ul>	89,75 199,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>Containerinhoud: 4,0 liter.</li> <li>Containerinhoud: 6,5 liter.</li> <li>Containerinhoud: 10,5 liter.</li> <li>Containerinhoud: 18,0 liter.</li> </ul>	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>Containerinhoud: 5,0 liter.</li> <li>Containerinhoud: 7,0 liter.</li> <li>Containerinhoud: 10,5 liter.</li> <li>Containerinhoud: 18,0 liter.</li> </ul>	104,50 128,00 159,00 248,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	<b>Kunststof vacuümpomp</b> Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	JS10001 JS10002	<b>Monsternamepomp</b> Monster afnamepomp 22mm Monster afnamepomp 32mm	51,50 51,50
	JS10050	<b>Monsterflesje</b> Monsterflesje 50ml 22mm	1,90
	JS10032 JS10033 JS10034 JS10035	<b>Adaptors monsterflesje</b> Adaptor 22-32mm voor monsterfles Adaptor 22-30mm voor monsterfles Adaptor 22-28mm voor monsterfles Adaptor 22-15mm voor monsterfles	33,55 33,55 33,55 33,55
	JS10003	<b>Sondeslang</b> Sondeslang monster afnamepomp. Rol a 10 meter	20,55
	BF00750	<b>Handbediende syphonpompen.</b> Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BF00751	<b>Handbediende syphonpompen.</b> Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BB00720	<b>Handbediende pomp.</b> Kunststof trekhevelpomp voor 20 liter can met 2" bondelaansluiting, 1.5 meter slang en gebogen kunststof uitloop met afsluitkraan	69,00
	SA306300	<b>Hevelpomp voor 20 liter Can</b> Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Stalen starre uitloop	82,50
	SA306301	<b>Hevelpomp voor 20 liter Can</b> Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop	97,50
	SA306302	<b>Hevelpomp voor 20 liter Can</b> Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop en kogelafsluiter	141,10
	OE30200	<b>Handbediende pomp.</b> Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.22 ltr/slag. Geschikt voor olie tot SAE 240. - Dubbelwerkende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Verstelbare pomphandle - Telescopische zuigbuis - Slang met afsluiter en gebogen uitloop.	154,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE31200	<b>Handbediende pomp.</b> Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - 2 meter afgifteslang met rechte uitloop	136,00
	OE31201	<b>Handbediende pomp.</b> Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	107,00
	BB00204	<b>Handbediende pomp.</b> Metalen enkelwerkende hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.45 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	32,75
	BB00208	<b>Kunststof chemicalienpomp.</b> Polypropyleen chemicalien hevelpomp voor water, alcohol, benzine, remvloeistof, thinner, smeermiddelen en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0,3 ltr/slag - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis. Lengte 889 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitkloop.	105,00
	OP13005	<b>RVS chemicalienpomp</b> RVS chemicalien trekhevelpomp voor water, alcohol, benzine, remreiniger, remvloeistof, thinner en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - 2"- verstelbare vataansluiting met vaste zuigbuis. Lengte 940 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitkloop.	233,00
	BB00770	<b>Handbediende hevelpomp.</b> Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	<b>Slang met uitloop</b> Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp BB0077x	51,00
	BB07205	<b>Kunststof adapters.</b> Kunststof adapter voor vat TRI-SURE Oranje	5,65
	BB07199	Kunststof adapter voor vat MAUSER Blauw	5,65
	BB07209	Kunststof adapter voor vat DIN51 Groen	5,65
	BB07195	Kunststof adapter voor vat DIN59 Zwart	5,65
	BB07194	Kunststof adapter voor vat DIN61 Geel	5,65
	BB07196	Kunststof adapter voor vat DIN71 Bruin	5,65









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00238	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.3 ltr/slag. - Roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 3 verlengdelen. Lengte 1000mm - Gebogen uitloop.	49,90
	F0033250A	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop met slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met uitloop	194,50
	BB00245	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> High-Speed doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst tot 100 ltr/min. - Aluminium roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 2 verlengdelen. Lengte 1065mm - Gebogen uitloop.	194,00
	OE32016	<b>Draagbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b> Ecodora draagbaar handbediende olievlapparaat. Geschikt voor olie tot SAE 240 - Inhoud reservoir: <b>16 liter</b> - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	234,00
	OE33016	<b>Draagbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening)</b> Ecodora draagbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: <b>16 liter</b> Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	294,00
	OE32024	<b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b> Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: <b>24 liter</b> - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	269,00
	OE33024	<b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening)</b> Ecodora verrijdbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: <b>24 liter</b> Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	314,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE32065	<b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b> Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhoud reservoir: <b>65 liter</b></li> <li>- Niveau-peilbuis.</li> <li>- Schenktrechter kunststof.</li> <li>- Handpomp met verstelbare handle.</li> <li>Capaciteit 100-220 gr. per slag.</li> <li>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan</li> </ul>	449,00
	OE35265S	<b>Verrijdbaar olievlapparaat (Pneumatische bediening)</b> Ecodora verrijdbaar pneumatisch olievlapparaat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhoud reservoir: <b>65 liter</b></li> <li>- 2 Vaste- en 2 zwenkwielen.</li> <li>- Niveau-peilbuis.</li> <li>- Schenktrechter kunststof.</li> <li>- Pneumatische pomp 3:1. Max. cap.: 14 ltr.min.</li> <li>- Afgifteslang (4 meter) met elektronische handoliemeter inclusief flexibele haakse uitloop voorzien van "non-drip"</li> </ul>	994,00
	BT00140	<b>Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp</b> Verrijdbare olie-vlapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp.</li> <li>- 3 meter olieslang.</li> <li>- Handbediende vulpstool</li> </ul>	770,00
	BT00150	<b>Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp</b> Verrijdbare olie-vlapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp.</li> <li>- 3 meter olieslang</li> <li>- Handbediende vulpstool</li> </ul>	825,00
	BT00142	<b>Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp</b> Verrijdbare olie-vlapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55)</li> <li>Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.</li> </ul>	1.045,00
	BT00143	<b>Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp</b> Verrijdbare olie-vlapparaat 55 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55).</li> <li>Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter olieslang met elektronische afgifte meter.</li> </ul>	1.250,00
	BT00155	<b>Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp</b> Verrijdbare olie-vlapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55)</li> <li>Cap.: 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.</li> </ul>	1.325,00
	BT00156	<b>Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp</b> Verrijdbare olie-vlapparaat 110 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging.</li> <li>Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55)</li> <li>Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter olieslang met elektronische handoliemeter.</li> </ul>	1.325,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE30050	<b>Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening)</b> Ecodora verrijdbaar olievlapparaat voor 20-60 ltr.vat Geschikt voor olie tot SAE 240. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Handpomp met telescopische zuigbuis en verstelbare handle</li> <li>Capaciteit 100-220 gr. per slag.</li> <li>- Verstelbare pompsteun.</li> <li>- Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan</li> </ul>	313,00
	OE35229	<b>Verrijdbaar olievl systeem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Olievlpistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	622,00
	OE35230	<b>Verrijdbaar olievl systeem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	735,00
	OE35249	<b>Verrijdbaar olievl systeem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Olievlpistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	695,00
	OE35250S	<b>Verrijdbaar olievl systeem 60 ltr</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 50-60 liter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	808,00
	OE35219	<b>Verrijdbaar olievl systeem 200 ltr.</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Olievlpistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	888,00
	OE35425S	<b>Verrijdbaar olievl systeem 200 ltr.</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 200 liter vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>Max. capaciteit: 14 liter/minuut</li> <li>- Afgifteslang lengte 4 meter.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	999,00
	OE35205	<b>Verrijdbaar olievl systeem 200ltr.</b> Ecodora verrijdbaar olievl systeem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Olievlpistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	1.304,00














Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35199	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr.</b> Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	1.428,00
	OE35119	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr.</b> Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	1.320,00
	OE37099	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr.</b> Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Squale drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1.</li> <li>- Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.</li> </ul>	1.425,00
	000263100	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b> Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>	949,00
	000263110	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b> Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- K33 afgiftemeter</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>	1.138,00
	F0026300D	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b> Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>	961,00
	F0026301D	<b>Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr.</b> Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen</li> <li>- Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met pressostaat. (Automatische start/stop functie) Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut.</li> <li>- Zuigslang met filter en terugslagklep.</li> <li>- 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van K400 doorstroommeter en flexibele haakse "non-drip".</li> </ul>	1.204,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37698	<b>Olievulpomp, vatuitvoering.</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef	506,00
	OE37699	Lekbak met rooster voor onder aftapkraan.	57,00
	OE35292	<b>Pneumatische olievulset 200 ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	505,00
	OE35293	<b>Pneumatische olievulset 200 ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	616,00
	OE35295	<b>Pneumatische olievulset 200 ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	575,00
	OE35296	<b>Pneumatische olievulset 200 ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	688,00
	OE35501	<b>Pneumatische olievulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter vat. - Ecodora pneumatische vat-membraanpomp ¾" Drukverhouding: 1:1. Max. capaciteit: 60 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met ¾"- high-flow vulpistool voorzien van flexibele rechte "non-drip".	988,00
	OE35275	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handvulpistool.	1.005,00
	OE37675	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/ minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.186,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35276	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Bondelmoer</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>	1.158,00
	OE37676	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/ minuut</li> <li>- Bondelmoer</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>	1.229,00
	OE35280	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>	1.282,00
	OE37680	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>	1.353,00
	OE35281	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>	1.325,00
	OE37679	<b>Pneumatische olie vulset 200ltr.</b> Ecodora vulset voor 200 liter-vat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 18 liter/ minuut</li> <li>- Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2"</li> <li>- Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handoliemeter.</li> </ul>	1.396,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TB20751 TB21001 TB21501	<p><b>Complete olie-installatie</b>            Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polyethyleen tank in gegalvaniseerde plaatstalen ommanteling op fundatieframe.</li> <li>- Vuldop, inhoudsmeter, lekindicator en ontluchtingskap.</li> <li>- Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak</li> <li>- Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer.</li> <li>- Reduceerventiel met manometer en olienevelaar</li> <li>- Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang.</li> <li>- Badger elektronische handolietmeter met haakse non-drip.</li> <li>- Modulair lekbak voor handolietmeter.</li> </ul> <p>Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm            Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm            Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm</p>	2.635,00 2.715,00 3.660,00
		<p><b>Tanks / Lebakken met certificaten</b>            Enkelwandige, dubbelwandige, rechthoekige en cilindrische tanks en lebakken conform KIWA-richtlijnen BRL-K903</p> <p>Zie hoofdstuk Tanks, appendages, meet- en telemetriesystemen.</p>	
	AO00900	<p><b>Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model</b>            Plus Liquidstore 300 liter voor opslag en aftappen van olie.            Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm            Kleur frame: RAL 7016 (Donkergrijs)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluchtingsnippel 1½" met ontluchtingskap en 2" vrije sok</li> <li>- Zelfsluitende aftapkraan</li> <li>- Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan</li> <li>- Drain met aftapkraan</li> <li>- Lekbak met rooster.</li> </ul>	2.125,00
	AO00810LIQ	<p><b>Pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store</b>            Ecodora pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 liter per min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.</li> </ul>	490,00
	AO00810KVSLIQ	<p><b>RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store</b>            Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 liter per min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.</li> </ul>	985,00
	AO00801	<p><b>Olieservicebar (OSB)</b>            Wandbar 220 liter voor opslag en aftappen van smeerolie.            Afmeting.: DxBxH = 420 x 550 x 1.650mm            Gecoat in RAL 9010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zelfsluitende veiligheidskraan voor aftappen.</li> <li>- Bajonetaansluiting voor vullen van de oliebar.</li> <li>- Lekbak met rooster voorzien van aftapmogelijkheid.</li> <li>- Transparante peilbuis met peilschaal.</li> <li>- Bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel/kolom.</li> </ul>	985,00
	AO00810	<p><b>Pneumatische vulpomp</b>            Ecodora pneumatische OSB vulpomp, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en bajonetvulkoppeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vat uitvoering: 200 liter.</li> <li>- Drukverhouding: 1:1.</li> <li>- Max. capaciteit: 35 liter per min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 liter per min.</li> <li>- Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)</li> </ul>	515,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	<p><b>MotorX ATF+ reinigings/ververs machine.</b>            MotorX volautomatische ATF+ spoel-, reinigings- en ververs machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt</li> <li>- Intern hoogwaardig filter met filterindicator;</li> <li>- Grafisch display met gebruiksvriendelijke software;</li> <li>- Alarm (optisch en akoestisch) na elke procedure;</li> <li>- Geïntegreerde printer</li> <li>- Adapterset in koffer voor de meest gangbare auto's (Incl. DSG- en ASI)</li> <li>- 2 stuks hogedruk optische controletoeestellen</li> <li>- 1 stuks oliekan 20 liter</li> <li>- Bescherm/stofhoes</li> <li>- Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm.</li> </ul> <p>Adapters en koffers met inleg: Zie hoofdstuk diversen</p>	5.285,00
	F00506010	<p><b>Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat</b>            Piusi verrijdbaar water/vuil filterapparaat voor smeerolie en diesel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Electriche pomp 230V, 750W (IP55) met aan/uit schakelaar</li> <li>Capaciteit: 25 liter/minuut</li> <li>- Filtering 1<sup>ste</sup> Fase 30µ</li> <li>- Filtering 2<sup>de</sup> Fase 5µ</li> <li>- Vacuummeter.</li> <li>- 3 meter transparante zuigslang met buis, voetklep en zeef.</li> <li>- 3 meter transparante persslang.</li> </ul>	1.409,00
	OE10705	<p><b>Ecodora pneumatische remontluchter</b>            Ecodora ontluchter met 3 kamers voor ontluichten/verversen van rem en koppelingssystemen. Ook geschikt voor systemen met ABS tot 1 bar.            De druk op de oliekamer is instelbaar.            Maximum 2 bar op de oliekamer.            Maximum 10 bar op de persluchtkamer.            Tankinhoud van 5 liter.            Inclusief 2 remolieopvangtankjes met afvoerslangen v.v. rubber nippels, vultrechter en manometer.</p>	485,00
	OE11000/D	<p><b>Adapter</b>            Ecodora adapter 11000/D type D 43 (ATE)</p>	13,30
	OE11001	<p><b>Adapterset</b>            Ecodora adapterset uit: 11000/A/D/F/I/T en uiverselele plug 11000/W</p>	132,30
	OE11002	<p><b>Adapterset</b>            Ecodora adapterset uit: 11000/B/C/E/G/H/K/L/M/P/R/U/X/Y/Z</p>	295,40
	OE11004	<p><b>Adapterset</b>            Ecodora adapterset uit: 11003/1/2/3/4/5/6/7/8/9 en drukpluggen serie 11003</p>	196,00
	OE10801	<p><b>Fles</b>            Reservoir t.b.v. remvloeistof inclusief inclusief slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm</p>	16,25
	OE10802	<p><b>Slang</b>            Slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm</p>	6,75
	OE80021 OE80022 OE80023	<p><b>Drumdolly voor vat 20-200 ltr.</b>            Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm            Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm            Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm</p>	108,00 109,00 133,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80035	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	95,00
	OE80040	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	119,00
	OE80050	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	168,00
	F19965000	<b>Drumdolly voor vat 20-60 ltr.</b> Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	<b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	301,00
	OE80201	<b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	737,00
	OE80210	<b>Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	360,00
	OE80215	<b>Drumdolly voor vat 200 ltr.</b> Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	482,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1206801B	<b>Drumdolly voor vat 180-220 ltr.</b> Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering <ul style="list-style-type: none"> <li>- In hoogte verstelbare drumklem.</li> <li>- 2 vaste massief rubberen wielen.</li> <li>- 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem</li> <li>- Slang- of pistoolhouder</li> <li>- Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.</li> </ul>	418,00
	OE26091	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 250 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø 50mm</li> <li>- In/uitgang: 1" / 3/4"</li> </ul>	352,00
	OE26093	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 250 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: 3/4"</li> </ul>	355,00
	OE26094	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 35 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 250 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: 3/4"</li> </ul>	369,00
	OE33070	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 ltr/min.</li> <li>- Ingang 25 mm pilaar</li> <li>- Uitgang: 1/2"</li> </ul>	345,00
	OE33071	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø 42 mm</li> <li>- In/uitgang: 1" / 1/2"</li> </ul>	397,00
	OE33073	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 23 ltr/min.</li> <li>- Afdichting Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 230 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm / lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: 1/2"</li> </ul>	385,00







Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33171	<b>Pneumatische HV oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 40 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 370 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / 3/4"</li> </ul>	482,00
	OE33173	<b>Pneumatische HV-oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaciteit: 40 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 370 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: 3/4"</li> </ul>	527,00
	OE35061	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 20 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 32mm</li> <li>- In uitgang: 1" / 1/2"</li> </ul>	374,00
	OE35076	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 20 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: 1/2"</li> </ul>	364,00
	OE35094	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 20 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Viton</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: 1/2"</li> </ul>	364,00
	OE35161	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / 1/2"</li> </ul>	387,00
	OE35176	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: 1/2"</li> </ul>	364,00
















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35196	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 14 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	377,00
	OE35561	<b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 17 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>	462,00
	OE35564	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 17 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	437,00
	OE35567	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 17 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	450,00
	OE36061	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 18 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>	461,00
	OE36076	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 18 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	436,00
	OE36096	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 18 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	448,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36161	<b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>	551,00
	OE36164	<b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	528,00
	OE36167	<b>Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: NBR</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	537,00
	F0021400A	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Piusi pneumatische stubpomp 3.5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>	338,00
	F0021402A	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Piusi pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 21.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 330 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	382,00
	F0021401A	<b>Pneumatische oliepomp (Stub).</b> Piusi pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 15.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø: 42mm</li> <li>- In / uitgang: 1" / ½"</li> </ul>	359,00
	F0021403A	<b>Pneumatische oliepomp (Vat).</b> Piusi pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. capaciteit: 15.5 ltr/min.</li> <li>- Afdichting: Polyurethaan</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 350 ltr/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Uitgang: ½"</li> </ul>	403,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F51	<b>Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 5:1. Serie 900. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atex 94/9 II 3 GD c TX</li> <li>- Max. capaciteit: 45 liter/min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 1,6 m<sup>3</sup>/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø 62mm</li> <li>- Luchtaansluiting: ½" binnendraad</li> <li>- Olie uitgang: ¾" binnendraad</li> <li>- Olie ingang: 1" binnendraad</li> </ul>	1.484,00
	OE90F71	<b>Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepomp (Stub).</b> Ecodora pneumatische stubpomp 7:1. Serie 900. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atex 94/9 II 3 GD c TX</li> <li>- Max. capaciteit: 30 liter/min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 1,6 m<sup>3</sup>/min.</li> <li>- Zuigbuis Ø 62mm</li> <li>- Luchtaansluiting: ½" binnendraad</li> <li>- Olie uitgang: ¾" binnendraad</li> <li>- Olie ingang: 1" binnendraad</li> </ul>	1.464,00
	OE91C71	<b>Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepomp (vat).</b> Ecodora pneumatische vatpomp 7:1. Serie 900. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atex 94/9 II 3 GD c TX</li> <li>- Zuigbuis: lengte 940 mm.</li> <li>- Max. capaciteit: 30 ltr/min.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 1,6 m<sup>3</sup>/min.</li> <li>- Zuigbuis: Ø 53mm/lengte 940 mm.</li> <li>- Luchtaansluiting: ½" binnendraad</li> <li>- Olie uitgang: ¾" binnendraad</li> </ul>	1.276,00
	OE33500	<b>Membraanpomp, vat.</b> Ecodora pneumatische vatmembraanpomp Serie ¾" inclusief bondelmoer voor 200 liter vaten. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X</li> <li>- Membranen: NBR high nitrile</li> <li>- Drukverhouding: 1:1.</li> <li>- Max. capaciteit: 70 ltr/min.</li> <li>- Werkdruk: 2-6 bar.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 600 ltr/min.</li> <li>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad</li> <li>- Uitgang: ¾" binnendraad</li> </ul>	734,00
	OE3C1 16111NHH	<b>Membraanpomp.</b> Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie ½". <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X</li> <li>- Membranen: NBR</li> <li>- Drukverhouding: 1:1.</li> <li>- Max. capaciteit: 70 ltr/min.</li> <li>- Werkdruk: 2-6 bar.</li> <li>- Max. inlaatdruk: 8 bar.</li> <li>- Max. luchtverbruik: 600 ltr/min.</li> <li>- Luchtaansluiting: ¾" binnendraad</li> <li>- Zuig – Pers: ¾" - ½" binnendraad</li> </ul>	647,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE3C1 26111NHH	<b>Membraanpomp.</b> Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 170 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.6m3/min. - Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad - Zuig - pers: 1 1/4" - 1" binnendraad	854,00
	OE3C1 30111NHH	<b>Membraanpomp.</b> Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1 1/4". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 200 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.8m3/min. - Luchtaansluiting: 3/4" binnendraad - Zuig - pers: 1 1/4" - 1 1/4" binnendraad	1.038,00
	F0033490A	<b>Elektrische oliepomp 230V.</b> Piusi Viscomat 70M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1150W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	454,00
	F00303M00	<b>Elektrische oliepomp 230V.</b> Piusi Viscomat 90M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	485,00
	F0033190A	<b>Elektrische oliepomp 400V.</b> Piusi Viscomat 70T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	431,00
	000303000	<b>Elektrische oliepomp 400V.</b> Piusi Viscomat 90T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	464,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030403D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 200/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55. - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00
	F0030430D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 1250W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030401D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1250 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030405D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00
	F00304T4D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F00304T1D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Gear.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030200D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 200/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 800W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	698,00
	F0030204D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 230/3M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 1200W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	792,00












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030206D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b> Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 350/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>	792,00
	F0030207D	<b>Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat.</b> Piusi elektrische oliepomp Viscomat Gear Flowmat 350/2T Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 400V, 800W (IP55)</li> <li>- Toerental: 1450 omw./min.</li> <li>- Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.</li> </ul>	1.152,00
	F0030902A	<b>Elektrische oliepomp 12V.</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: 12V, 150W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>	316,00
	F0030901A	<b>Elektrische oliepomp 12V.</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 12V, 300W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad</li> </ul>	358,00
	F0030900A	<b>Elektrische oliepomp 12V.</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 12V, 200W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>	358,00
	F0031002A	<b>Elektrische oliepomp 24V.</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 24V, 150W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>	316,00
	F0031001A	<b>Elektrische oliepomp 24V.</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 24V, 300W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad</li> </ul>	358,00
	F0031000A	<b>Elektrische oliepomp 24V.</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorvermogen: 24V, 200W (IP55)</li> <li>- Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar</li> <li>- Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad</li> </ul>	358,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00311000	<b>Elektrische oliepomp 12V met presostaat</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruiksduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00
	F00311010	<b>Elektrische oliepomp 24V met presostaat</b> Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruiksduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00
	VB00160	<b>Aansluitset stubpomp (wand).</b> Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteen. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	136,50
	VB00161	<b>Aansluitset stubpomp (wand).</b> Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteen. - Zuigslang 1" lengte 2,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	146,50
	VB00162	<b>Aansluitset oliepomp</b> Universele aansluitset voor vatmontage stubpomp. - Zuigbuis 200 liter vat. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	82,50
	VB00163	<b>Aansluitset oliepomp</b> Universele aansluitset voor tankmontage stubpomp. - Zuigbuis bulk tank. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	87,00
	VB00166	<b>Aansluitset membraanpomp (wand).</b> Universele aansluitset voor wandmontage membraanpomp. - Muursteen. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	209,00
	OE38055	<b>Zuigbuis voor vat of 1000 liter IBC</b> Ecodora zuigbuis voor IBC 1000 liter met 90° knie voorzien van 1"-slangpilaar. Lengte zuigbuis 1260mm Diameter zuigbuis Ø34mm	125,00
	OE38052 OE38047 OE38043	<b>Muursteen met bondelmoer</b> Ecodora muursteen met bondelmoer Ø50mm voor stub-pomp Ecodora muursteen met bondelmoer Ø32mm voor stub-pomp Ecodora muursteen met bondelmoer Ø42mm voor stub-pomp	44,00 39,00 42,00
	OE33115	<b>Muursteen</b> Ecodora muursteen voor stub-pomp OE33070	16,00
	OE1011	<b>Muurbeugel</b> Ecodora muursteen met flens voor HD-pomp serie 900 serie inclusief 4 stuks trillingdempers.	83,00









Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33590 OE33591	<b>Muursteen t.b.v. membraanpomp</b> Ecodora muursteen voor membraanpomp serie ½" en ¾" Ecodora muursteen voor membraanpomp serie 1" en 1½"	41,00 87,00
	R09160000	<b>Vat-adapter "Bondelmoer" voor pusi zuigbuizen</b> Pusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	R08930000	<b>Vat-adapter "Bondelmoer" voor pusi zuigbuizen</b> Pusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	OE38051 OE38046 OE33434 OE38042 OE38044	<b>Bondelmoeren</b> Ecodora bondelmoer Ø50mm voor zuigbuis en/of pomp Serie 500 Ecodora bondelmoer Ø32mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500 Ecodora bondelmoer Ø34mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500 Ecodora bondelmoer Ø42mm voor zuigbuis en/of pomp serie 600/650 Ecodora bondelmoer Ø38mm voor zuigbuis en/of dubbelwerkende hevelpomp	22,00 25,00 25,00 25,00 25,00
	OE1015	<b>Bondelmoeren</b> Ecodora bondelmoer Ø53mm voor HD-pomp serie 900	58,00
	VB00150	<b>Ecodora bondelmoer (Universeel)</b> Plus universele bondelmoer voor zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	16,95
	FT00100 FT00101	<b>Trillingdemper.</b> Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65
	BS00610 BS00611 BS00612	<b>Olieslangen 1"</b> Zuig/perssling (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 1,5 meter. Zuig/perssling (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2 meter. Zuig/perssling (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¾" recht vaste opgeperste koppelingen. Lengte 2,5 meter.	74,35 87,50 93,25
	VB00153 VB00154 VB00155 VB00156	<b>Zuigbuis.</b> Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 500 mm. (60 liter) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 750 mm. (200 liter) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1000 mm. (vat of tank) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1500 mm. (tank)	10,00 14,75 19,50 29,00
	F08934000	<b>Zuigbuis</b> Pusi kunststof telescopische zuigbuis 1" voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm	10,50
	F08934020 F08934010	<b>Zuigbuis</b> Pusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Pusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	34,60 120,00
	OE1020	<b>Voetklep</b> Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter Ø 34 mm	31,00
	OE38090	<b>Voetklep</b> Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter Ø 34 mm	123,00
	AA00415 AA00416 AA00417	<b>Terugslagklep</b> Messing veerbelaste terugslagklep ½". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep ¾". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar	13,75 14,90 17,50
	F07978000 F08153000	<b>Voetklep</b> Messing voetklep ¾" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50





















Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VF410707 VF410708 VF410711 VF410715 VF410716	<b>Steekfilter</b> Messing steekfilter met inspectieklep ½". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep ¾". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1½. Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 2". Max. 16 bar	16,60 22,00 31,00 59,00 85,00
	FS00520 FS00521 FS00522	<b>Reduceerventiel.</b> SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	<b>Luchtverzorgingsset.</b> SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveauroverwaker. 0,5–10bar SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveauroverwaker. 0,5–10bar SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveauroverwaker. 0,5–10bar	68,50 106,60 146,05
	P710376 P710377 P710378 P710379	<b>Dubbelnippel.</b> Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾"	2,55 2,85 3,95 4,85
	OR48500 OR48501 OR48502	<b>Orion insteeknippel.</b> Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20 2,75 4,90
	OR44516	<b>Orion persluchtkoppeling.</b> Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	<b>Luchtkoppelslang ¼".</b> Luchtslang ¼". 2 geperste koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 meter Luchtslang ¼". 2 geperste koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 meter	21,00 25,50
	FB00530	<b>Magneetklep normaal gesloten</b> Magneetklep ½" (Normally Closed) voor perslucht. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE38097	<b>Pulsatiedemper.</b> Ecodora pulsedemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	140,00
	OE38099 OE38100	<b>Overdrukventiel.</b> Ecodora instelbare overdrukventiel ½" 5-50 bar. Ecodora instelbare overdrukventiel ¾" 5-50 bar.	217,00 217,00
	OE38130 OE38131 OE38132	<b>4-weg klep/ventiel</b> Ecodora mechanische 4-weg klep t.b.v. het vullen/leegzuigen van bijvoorbeeld olie-afgewerkte olie of koelvloeistof in/uit reservoirs/tanks. ¾" binnendraad 1" binnendraad. 1½" binnendraad.	418,00 434,00 464,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Max. 35 bar. Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	9,45 14,75 23,25 57,75 81,50 239,00
	VB00210 VB00211 VB00212 VB00213 VB00214	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	11,90 12,10 15,20 22,90 29,80
	OE37683	<b>Olievuiftapkraan (set).</b> Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	135,00
	OE37690 OE37689 OE37688	<b>Aftappaneel.</b> Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen.	437,00 513,00 599,00
	OE37691 OE37687 OE37686	<b>Aftappaneel.</b> Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters.	684,00 1.032,00 1.381,00
	OE37692	<b>Aftapkraan zelfsluitend.</b> Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	90,00
	OE37684	<b>Aftapkraan zelfsluitend.</b> Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	279,00
	OE37830	<b>Meter t.b.v. aftappaneel.</b> Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel inclusief aansluitmateriaal. Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. Capaciteit: 35 ltr./min. Maximale werkdruk: 70 bar.	265,00
	AO00817	<b>Veiligheidskraan</b> OSB zelfsluitende aluminium veiligheidskraan voor olieservicebar (AO00801)	245,00
	AO00816	<b>Bajonetkoppeling</b> OSB Bajonet vulkoppeling voor olieservicebar (AO00801) met 1" slangaansluiting.	75,00
	VP00100	<b>Productplaatje</b> Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH444041C1 OH444042C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	511,00 594,00
	OH443041C1 OH443042C1 OH4430416C1 OH4430417C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 10 meter ⅝". Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr. Slang: 8 meter ⅝". Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr.	461,00 541,00 635,00 608,00
	OH453041C1 OH453042C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	706,00 763,00
	OH30041C1 OH30042C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter ⅝". Aansluitingen 2x ⅝"-bu.dr.	433,00 479,00
	OH43041C1 OH43042C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	521,00 602,00
	OH443241C1 OH443242C1	<b>Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel.</b> Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	569,00 642,00
	OH453221C1 OH453222C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS)</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.055,00 1.099,00
	OH53041C1 OH53042C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	733,00 790,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54046C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.008,00
	OH56047C1 OH56048C1 OH56049C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 40 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 50 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 60 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.606,00 1.729,00 1.854,00
	OH530416C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	873,00
	OH540411C1 OH540412C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¾". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	958,00 1.105,00
	OH560411C1 OH560413C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 40 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	1.850,00 2.063,00
	OH540414C1 OH540413C1 OH560414C1 OH560415C1	<b>Ecodora zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 15 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 20 meter 1" Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1" Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.035,00 1.105,00 1.794,00 1.976,00
	OH43241 OH43242	<b>Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	820,00 892,00
	OH53241 OH53242	<b>Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.228,00 1.293,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54246	<b>Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.407,00
	OH56426 OH56420	<b>Ecodora zelfoprollende RVS slanghaspel.</b> Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 564 (Exclusief slang) Vaste steun en verstelbare arm. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar) Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar)	1.760,00 1.863,00
	OE430020	<b>Haspelrem</b> Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602 OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	<b>Slanggeleider</b> Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot ½" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 540 met slang tot ½" Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 560 met slang tot ½" Voor haspel model 560 met slang ¾" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	233,00 248,00 260,00 240,00 248,00 248,00 248,00 263,00 263,00 282,00 398,00 409,00 409,00 422,00 422,00 462,00 462,00 500,00
	OH43005 OH44005 OH53005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	45,00 49,00 48,00
	OH54005 OH56005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat	111,00 244,00
	OH43006 OH53006 OH53007	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	87,00 100,00 150,00
	OH54006 OH56007	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316	258,00 705,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	<b>Haspelconsole</b> Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	RKR8705	<b>Slangstop</b> Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 500/600 serie.	49,50
	RKR8102	<b>Slangstop</b> Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 400 serie.	22,00
	OH963005 OH96301 OH963015 OH96302 OH96303 OH96304 OH96305 OH96306 OH96308 OH96310 OH96315 OH96320 OH96325	<b>Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ½" (13mm)</b> Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 0,5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 2 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 3 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 4 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ½" RV/RW, 1-staalinlage. L= 25 meter. Werkdruk max. 100 bar	20,70 22,50 27,00 29,80 33,65 41,00 47,50 54,40 73,80 80,00 114,50 147,00 189,00
	OH973301 OH9733015 OH973302 OH973304 OH973306 OH973308 OH973310 OH973315 OH973320 OH973325	<b>Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ¾" (19mm)</b> Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 1,5 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 2 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 4 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 6 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 8 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 10 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 15 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 20 meter. Werkdruk max. 100 bar Olieslang ¾" RV/RW, 1-staalinlage. L= 25 meter. Werkdruk max. 100 bar	50,00 55,00 60,00 80,00 105,00 135,00 150,00 215,00 275,00 335,00
	PH08084 PH06062 PH06061 PH08082 PH08081 PH08012 PH01209 PH01210 PH0803	<b>Montagenippel</b> Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT Montagenippel ¼" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ⅜" BSPT Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	2,95 6,45 3,20 6,25 3,20 12,20 4,20 15,50 9,80
	VB00251	<b>Slangkapstok.</b> Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	<b>Slangkapstok.</b> Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	30341550	<b>Rollenset (RVS)</b> Nederman Rollenset in vlakke RVS-plaat met 4 bevestigingsgaten.	87,50
	BM00710	<b>Electronische handoliemeter</b> Badger electronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met productzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	195,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00984010	<b>Electronische handoliemeter</b> Piusi elektronische handoliemeter K400, ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	310,00
	OE37728	<b>Electronische handoliemeter</b> Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	278,00
	OE37758	<b>Electronische handoliemeter</b> Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	296,00
	OE37797	<b>Electronische handoliemeter HF</b> Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	517,00
	OE33146	<b>Electronische handoliemeter HF</b> Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	586,00
	BM00711	<b>Electronische handoliemeter HF</b> Badger elektronische handoliemeter 1" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 115 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 100 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	900,00
	F00974020	<b>Electronische handoliemeter HF</b> Piusi elektronische handoliemeter 1" Next/2 met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	484,00











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00720	<b>Electronische handoliemeter, preset-uitvoering</b> Badger voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met haakse handbediende non-drip, draaikoppeling met filter en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. 6 presetinstellingen mogelijk en te selecteren. Laatste 5 transacties oproepbaar. Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C	745,00
	F0068700D	<b>Electronische handoliemeter, preset-uitvoering</b> Piusi voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief roterende uitloop met automatische non-drip en draaikoppeling met filter. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	667,00
	F0068721A	Idem echter met flexibele haakse "non-drip".	675,00
	BM00700	<b>Mechanische handoliemeter</b> Badger mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	820,00
	BM00701	<b>Mechanische handoliemeter, preset</b> Badger voorinstelbare mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. De productafgifte is voorinstelbaar van 1-60 liter. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	855,00
	OE38025	<b>Olievulpistool</b> Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	63,00
	OE38022	<b>Olievulpistool</b> Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	84,00
	OE37741	<b>Olievulpistool</b> Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop met een 16mm semi-automatische haakse non-drip en vergrendel knop voor handle. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	96,00
	OE37751	<b>Olievulpistool</b> Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 21mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 65 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	160,00













Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37776	<b>Olievulpistool</b> Ecodora olievlpistool 3/4" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 70 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	202,00
	OE33151	<b>Olievulpistool</b> Ecodora olievlpistool met draaikoppeling 3/4" inclusief filter, flexibele uitloop voorzien van een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 85 liter/ minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	275,00
	BM00712	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Badger stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	165,00
	OE37780	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Ecodora stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	202,00
	F00484000	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K400 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	226,00
	BM00702	<b>Mechanische vloeistofmeter</b> Badger stationaire mechanische doorstroommeter 1/2" Weergave in tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/ minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	590,00
	BM00713	<b>Elektronische vloeistofmeter HF</b> Badger stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 115 liter/ minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	550,00
	OE37781	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Ecodora stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 70 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	304,00
	F00486150	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi Next/2 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	259,00
	F00491010	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600/B3 stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/ minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	419,00




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00496A20	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600 stationaire stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/ minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	356,00
	OE37782	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Ecodora stationaire doorstroommeter 1" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/ minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	406,00
	BM00725	<b>Elektronische pulsgever</b> Badger doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00
	OE39610	<b>Elektronische pulsgever</b> Ecodora doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut - Reedcontact: 824 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	149,00
	F00440200	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K400 doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/ minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	129,00
	F00472A20	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600/3 doorstroommeter ¾" met pulsuitgang - Meetcapaciteit: 6-60 ltr/ minuut - Pulsen per liter: 35 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	295,00
	OE39615	<b>Elektronische pulsgever</b> Ecodora doorstroommeter 1" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/ minuut - Reedcontact: 282 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	353,00
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
	BU00746 BU00747	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Rechte draaikoppeling ½" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling ¾" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BU03302	<b>"Non-drip" met 3/8"-binnendraad</b> Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8"-binnendraad	19,25
	OE38017	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8"-binnendraad	13,00
	OE38015	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8"-binnendraad	6,20
	OE38016	Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8"-binnendraad	6,45
	OE38115	Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8"-binnendraad	28,50
	OE38116	Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8"-binnendraad	17,50
	OE38018	<b>Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool</b> Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	19,50
	OE38040	<b>Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool</b> Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	33,50
	BU00735	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen.</b> Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad	47,50
	BU00736	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen.</b> Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	47,50
	BU00741	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	46,15
	BU00742	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	41,25
	OE38014	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Flexibele uitloop met nozzle Ø 8 mm Aansluiting 3/8"-buitendraad.	42,70
	OE38037	<b>Toebehoren vulpistool HF</b> Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	74,35
	OE38038	<b>Toebehoren vulpistool HF</b> Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	55,50
	OE38039	<b>Toebehoren vulpistool HF</b> Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	21,50
	BU00771	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	33,50
	BU00770	<b>Toebehoren oliemeters of pistolen</b> Badger rubberen beschermring voor mechanische Badger-meters.	45,50
	OE88630	<b>Lekbak</b> Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	66,00
	SA360122	<b>Lekbak</b> Lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met olie-aftap. Kleur: RAL 7035	27,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00780 BM00781	<b>Batterijen</b> Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter. Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	11,00 13,00
	BM00782 BM00784	<b>Batterijen</b> AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter. AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85 4,25
	BM00783	<b>Batterijen</b> Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00
	JB00132 JB00133 JB00134 JB00135 JB00136	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet SX-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SX2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SX3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SX4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SX5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SX6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	510,00 730,00 945,00 1.165,00 1.385,00
	JB00132L JB00133L JB00134L JB00135L JB00136L	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet SXL-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXL2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXL3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXL4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXL5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXL6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	690,00 835,00 1.075,00 1.325,00 1.565,00
	JB00132LI JB00133LI JB00134LI JB00135LI JB00136LI	<b>Haspelkabinet</b> Haspelkabinet SXLi-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo en verlichte produktomschrijving aan 2 zijden (Bijv. Motorolie, vet, perlsucht, electra, etc.) Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXLi2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	850,00 1.210,00 1.565,00 1.920,00 2.275,00
		<b>Haspelkabinet</b> PRISMA haspelcabinet uit metalen frame en behuizing. Poedergecoat in elke gewenste RAL-kleur. Geschikt voor Slanghaspels 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	Op aanvraag
	OE39351 OE39352	<b>Ecodora Service Kolom met lekbak</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 2 slanghaspels inclusief lekbak voor 1 vat. Afm.: BxHxD = 1100 x 2600 x 895 mm Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 3 slanghaspels inclusief lekbak voor 2 vaten. Afm.: BxHxD = 1450 x 2600 x 895 mm	1.853,00 2.184,00
	OE39324	<b>Ecodora Service Kolom.</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 1452 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	2.620,00
	OE39304 OE39307	<b>Ecodora Service Kolom.</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340x1070x485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340 x 1550 x 485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster.	1.650,00 1.983,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39336 OE39338 OE39340	<b>Ecodora Service Kolom</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 3 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 604 x 240 mm Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 800 x 1100 mm Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 5 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 1340 x 2505 x 1100 mm	1.402,00 1.498,00 1.580,00
	OE39334 OE39335	<b>Ecodora Service Kolom</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1100 x 240 mm Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 5 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1340 x 240 mm	1.292,00 1.374,00
	OE39314 OE39317	<b>Ecodora Service Kolom.</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1290 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.388,00 3.810,00
	OE39328	<b>Ecodora Service Kolom.</b> Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 8 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 2503 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.479,00
	JB00203	<b>Service Kolom</b> PLEQ robuuste servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430 of 440. Geheel gecoat in een door u gewenste RAL-kleur. Afm.: HxBxD = 2350 x 1440 x 500 mm - Gesloten haspelkabinet met afsluitbare kasten met dubbele deur. - Geïntegreerde RVS-lekbak met rooster. - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.	Op aanvraag
	OE39406	<b>Papierrolhouder</b> Ecodora papierrolhouder	96,00
	OE39405	<b>PC-steun</b> Ecodora PC-steun voor service kolom	62,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
<p><b>BADGER LMS-RF, Draadloos en efficiënt vloeistofbeheer voor onderhoudswerkplaatsen</b></p> <p>De BADGER LMS-RF is een MID-gecertificeerd, draadloos vloeistofmanagementsysteem op basis van ZigBee®-technologie. Het systeem bestaat uit eenvoudig te installeren A/C-keypads en batterijgevoede RF-handolietmeters. Kabels zijn overbodig, waardoor installatie snel en flexibel kan worden uitgevoerd.</p> <p><b>Belangrijkste kenmerken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betrouwbare draadloze technologie:</b> Werkt op een radiofrequentie van 2,4 GHz en 868 MHz, met een stabiele RF-verbinding dankzij ZigBee®-technologie.</li> <li>• <b>Strakke controle:</b> Toegang tot vloeistof wordt beveiligd en vrijgegeven via een RF-keypad met geïntegreerde ticketprinter en aansluiting voor een barcodescanner.</li> <li>• <b>Flexibele integratie:</b> Combineer met mobiele systemen, zoals verplaatsbare installaties, en koppel eenvoudig aan uw managementsysteem (DMS). Ondersteuning en integratie zijn zonder extra kosten beschikbaar.</li> <li>• <b>Gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig:</b> Gratis updates die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd.</li> </ul> <p><b>Beschikbare systemen:</b>  <b>Basic en High-End versies:</b> Geschikt voor verschillende toepassingen, inclusief de overdracht van vloeistofbeheer.</p> <p>Met de BADGER LMS-RF haalt u een innovatief, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem in huis dat volledige controle biedt over uw vloeistofbeheer.</p>			
	BM205754	<p><b>Badger Master-keypad</b>  Badger Master-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes)</li> <li>- LCD-display</li> <li>- 1 – 250 gebruikers</li> <li>- 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad</li> <li>- 1-16 vloeistofsoorten</li> <li>- 1-16 tanks</li> <li>- RS-232-serial poort (Printer/ Host-DMS (Netwerkverbinding))</li> <li>- Beschermingsklasse IP 42</li> </ul>	
	BM205764	<p><b>Badger User-keypad</b>  Badger User-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes)</li> <li>- LCD-display</li> <li>- 1 – 250 gebruikers</li> <li>- 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad</li> <li>- 1-16 vloeistofsoorten</li> <li>- 1-16 tanks</li> <li>- RS-232-serial poort. (Barcodereader)</li> <li>- Beschermingsklasse IP 42</li> </ul>	O P
	BM205167	<p><b>Barcodereader (Hand-Held)</b>  Badger Barcode reader 1D RF systeem</p>	A A N V R A A G
	BM102853  BM102854	<p><b>Badger elektronisch RF-olietmeter</b>  Badger elektronisch RF-olietmeter met ZigBee® technologie.  Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters  Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, produktzeef en rubberen beschermring.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut</li> <li>- Max. werkdruk: 65 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -5°C tot +50°C</li> </ul> <p>Levering met 4 stuks AA-batterijen (Minimaal 20.000 transacties)</p> <p>Idem FM00730 echter voor koel- en ruitensproeiervloeistof.</p>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00600	<b>Vloeistofmanagement Compact</b> Badger FMS Compact vloeistofmanagementsysteem "Plug & Play" Afmeting: B x H x D = 205 x 325 x 120 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- 230 Volt IP57 (Optioneel 24Volt)</li> <li>- Uitgang 4 / 24 Volt</li> <li>- Geïntegreerde ticketprinter</li> <li>- Numeriek toetsenbord</li> <li>- Groot elektronisch display</li> <li>- Maximaal 96 in te geven gebruikers</li> <li>- Maximaal 4 vloeistoffen/afgiftepunten</li> <li>- RS232 seriepoort voor PC of printer</li> <li>- Interface voor barcodereader is beschikbaar (Optioneel)</li> </ul>	O P  A A N V R A A G
	BM00725	<b>Elektronische pulsgever</b> Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/ minuut</li> <li>- Reedcontact: 100 pulsen/liter</li> <li>- Max. belasting: 10W, 120 VAC.</li> <li>- Max. werkdruk: 70 bar.</li> <li>- Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.</li> </ul>	
	FB00540	<b>Magneetventiel/klep</b> Badger magneetventiel ½" voor FMS/MDS vloeistofmanagement. 24 Volt, 8W	