

The background features a series of overlapping, wavy, organic shapes in various shades of red, orange, and purple. In the upper-left quadrant, there is a cluster of white plus signs of varying sizes. In the bottom-right corner, there is a circular area with diagonal orange lines.

1


OLIE

2



Inhoudsopgave

	Blz
Stalen-, polyethyleen- lekbakken voor vaten en IBC's, werkvloeren en vatenbokken	3
Vatkleppen, -liften, -steekwagens, -sleutels, en -kranen	4
Oliekannen en maatbekers	5
Olietrechters	6
Oliespuiten, jerrycans en gieters	7
Oil Safe kannen met pompen	8
Zuig/pers-, vacuüm- en versnellingsbak-vulpompen	9
Monsternamen- en handpompen voor vaten en op cans	11
Hand- en pneumatische bediende vulapparaten met reservoir	13
Mobiele vulinstallaties voor vaten (Hand, pneumatisch en elektrisch)	14
Stationaire vul installaties met pompen en haspels voor vaten en tanks	17
Complete olie-installaties met opslagtanks, Liquid Stores en oleibars met vulpompen	19
Versnellingsbak reinigingsapparaat (ATF), elektrische oliefiltermachines	20
Remolie ontlufter en ververser	20
Drumdolly's voor 20 tot 209 liter vaten	21
Pneumatische plunjer (Piston) pompen	22
Pneumatische membraanpompen	26
Elektrische pompen	27
Aansluitsets, beugels en appendages voor pompen	30
Olie-aftappanelen, kranen en toebehoren	33
Slanghaspels, scharnieren, slangen en toebehoren	34
Oliemeters, pulsgevers, vulpistolen, lekbakjes en toebehoren	38
Haspelcabinetten en servicekolommen	43
Oliemanagementsystemen	45

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00824 AL00825 AL00851 AL00852 AL00853	Vatenlekbak staal poedergecoat met rooster Stalen vatenlekbak voor opslag van vaten inclusief volbad verzinkte rooster. Poedergecoat in RAL 5011 of 7035 Voor max. 1 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 810 x 810 x 280 mm Voor max. 2 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 810 x 280 mm Voor max. 3 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.810 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 2.410 x 810 x 280 mm Voor max. 4 x 200 ltr.-vat. Afm.: lxbxh = 1.210 x 1.210 x 280 mm	595,00 715,00 877,00 1.100,00 1.100,00
	AL00835S AL00830S AL00831H AL00831S AL00831SH AL00832H AL00832S AL00833 AL00834	Vatenbok Vatenbok volbad verzinkt (stapelbaar) voor het liggend plaatsen van vaten. 1 x 60 liter vat H = 450 mm B= 500 mm 2 x 60 liter vat H = 450 mm B= 690 mm 3 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1400 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1380 mm 3 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1400 mm 4 x 60 liter vat H = 750 mm B= 1980 mm 4 x 60 liter vat H = 450 mm B= 1980 mm 1 x 200 liter vat H = 450 mm B= 720 mm 2 x 200 liter vat H = 450 mm B= 1300 mm * Levering exclusief lekbak	150,00 190,00 255,00 230,00 240,00 330,00 305,00 230,00 265,00
	AL00815	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor 1 vat Capaciteit 55 liter Afm: LxBxH= 770 x 770 x 170 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	172,00
	AG00200	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 112 liter Afm: LxBxH = 1410 x 760 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	405,00
	AG00201	Kunststof werkvloer Polyethyleen werkvloer voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 215 liter Afm: LxBxH = 1410 x 1410 x 140 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Levering inclusief 2 koppelstukken	740,00
	AG00220	Oprijplaat Polyethyleen oprijplaat voor werkvloer om eenvoudig middels steekwagen het platform op en af te rijden. Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Afm: LxBxH = 850 x 700 x 170 mm	118,00
	AL00820	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 2 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 758 x 420 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	445,00
	AL00821	Vatenlekbak met rooster polyethyleen Polyethyleen vatenlekbak voor maximaal 4 vaten 200 ltr. Capaciteit 240 liter Afm: LxBxH= 1400 x 1400 x 270 mm Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij	750,00
	AL00822BL	Lekbak IBC-container Polyethyleen lekbak voor 1000 liter IBC container. Inhoud 1100 liter. Afm. LxBxH = 1938 x 1296 x 690 mm Maximum draagvermogen 2000 kg Eenvoudig te verplaatsen middels vorkheftruck Rotatiegevormd uit 1 stuk, gegarandeerd lekvrij Bestand tegen beschadiging van UV-straling.	870,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00800 AL00801 AL00802	Polyethyleen lekbak Polyethyleen lekbak: 6 liter. Afm.: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm Polyethyleen lekbak: 10 liter. Afm.: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm Polyethyleen lekbak: 25 liter. Afm.: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	11,50 12,90 24,20
	BB13939	Vatsleutels Vonkvrije aluminium vatsleutel voor openen van 2" en ¾" plug.	39,50
	AL00910	Vatklem Vatklem PTVK 500 met 1-handsbediening voor verticaal transport Maximale hefvermogen 500 kg	280,00
	AL00911	Vatklem Vatklem PTVKH 600 voor horizontaal transport. Met 1 hand te bedienen en automatische vergrendeling bij aanslag vat. Maximale hefvermogen 600 kg	665,00
	AL00920	Vatenheffer, hydraulisch. Verrijdbare hydraulische vatenheffer met voetbediening en automatisch klemmechanisme voor 200 ltr vat. Maximale hefvermogen 300kg 2 vaste vorkwielen. Diameter 65 mm 2 zwenkwielen, diameter 80mm automatische. Hoogte 1920mm. Hefhoogte 450 mm. Ruimte tussen steunen 870mm.	1.195,00
	AL00915	Vatensteekwagen Vatensteekwagen, 300 kg voor 200ltr vat met rand. Stalen frame, gepoedercoat in RAL 5007 (Blauw). Grote massief rubber wielen 250x60mm met naaf voorzien van rollagers. Steunwielen 160x40mm.	795,00
	AL00698	Vatinhoudsmeter Vatinhoudsmeter voor ¾" opening t.b.v. 60 of 200 liter vat. Weergave in liters. Aansluiting 19 mm.	34,75
	BA00120	Kunststof vatkraan Vatkraan (HDPE) voorzien van ¾"-buitendraad	2,30
	BA02001	Vatkraan Vatkraan (HDPE) met swivel en beluchting voorzien van ¾" buitendraad.	7,45
	BA00124	Kunststof vatkraan Vatkraan (HDPE) voorzien van 2"-buitendraad.	14,50
	BB02002 BB02007 BB02153	Vatkraan Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter 2" BSP Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S56x4 Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S70x6	9,65 9,65 9,65
	BA00121	Metalen zelfsluitende vatkraan Zelfsluitende vatkraan (staal) voorzien van ¾"-buitendraad.	14,20
	BA00122	Aluminium zelfsluitende vatkraan Zelfsluitende vatkraan (Aluminium) voorzien van 2"-buitendraad.	33,00
	BB09695	Dopkraan met kogelafsluiter Dopkraan DIN 61 met verchromde kogelafsluiter ¾" voorzien van slangtule 19mm voor 20, 25 of 30 liter UN can.	27,50
	BB07545 BB07539 BB09693 BB09739	Jerrycan dopkraan Dopkraan (HDPE) DIN45 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN51 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	6,65 6,65 7,45 10,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB02004 BB09740	Jerrycan dopkraan (Bidon) Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluuchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	11,55 18,85
	BB01019 BB01020	Jerrycan dopkraan Dopkraan (HDPE) DIN51 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	8,55 8,55
	BB07403	Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit (HDPE) DIN61 met ontluuchtungskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	F0091600A F00917000 F00920000	Vulkan Piusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,80 7,30 12,50
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	OP07341 OP07342 OP07343	Vulkan Pressol vulkan 0,50 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 1,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 2,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	13,30 15,50 20,10
	OP07642 OP07643	Vulkan Pressol vulkan 1 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop. Pressol vulkan 2 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.	25,75 28,65
	OP07071	Maatbekerset Pressol 3-delige bekerset uit polyethylween met schaalverdeling. Inhoud 0,5, 1 en 2 liter	27,05
	BA30064	Maatbekerset Pressol 7-delige bekerset uit polyethyleen met schaalverdeling. Inhoud bekertjes in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter	38,50


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP07060	Maatbeker Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.25 liter	5,25
	OP07061	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.50 liter	5,70
	OP07062	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 1.00 liter	7,45
	OP07063	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 2.00 liter	13,80
	OP07064	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 3.00 liter	20,80
	OP07065	Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 5.00 liter	30,90
	OP07160	Meetcilinder Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,025 liter	5,65
	OP07161	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,050 liter	6,20
	OP07162	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,10 liter	6,75
	OP07163	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,25 liter	10,35
	OP07164	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,50 liter	13,90
	OP07165	Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 1,00 liter	22,85
	BA00108	Trechters Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.	7,00
	BA00109	Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.	8,00
	OP02369	Trekter Pressol transparant trechter (10 liter) Ø 350mm met uitloop Ø 31 mm.	43,40
	OP02360954	Trechterset Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	Trechterset Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	OP02366	Trekter Pressol trechter Ø 200mm met uitloop Ø 24,5mm	6,60
	OP02367	Pressol trechter Ø 250mm met uitloop Ø 24,5mm	10,60
	OP02366017	Pressol trechter Ø 200mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	8,70
	OP02367020	Pressol trechter Ø 250mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	12,10
	OP02372	Trekter Pressol trechter Ø 160mm met zeef, uitloop 21.5mm en handgreep.	8,85
	OP02675	Trekter Pressol trechter Ø 160 mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	17,20
	OP02342	Trekter Pressol trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	19,25
	OP02344	Pressol trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	22,30
	OP02645	Trekter Pressol metalen trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	28,85
	OP02344950	Pressol metalen trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	36,20
	OP02568	Trekter Pressol kunststof trechter (3.2 liter) Ø 250 mm met 2" aansluiting en deksel.	43,35

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP05133 OP05135	Oliespuit Pressol metalen oliespuit 250cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop. Pressol metalen oliespuit 500cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	16,55 18,40
	BA00201	Olievulpomp/spuit Plus olievulpomp met 1 liter polyethyleen fles inclusief 50cm afgifteslang Ø6mm en gebogen metalen uitloop. Schaalverdeling per 100 ml	16,25
	OP12602	Oliespuit Pressol oliespuit 500cc met gebogen pijpje en hydraulische smeerkop. Aansluiting M10 Opbrengst maximaal 1,4cm ³ per slag	62,25
	OP21131 OP21133 OP21137	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerband en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	16,25 21,00 33,80
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter. - Afsluitbare dop. - 75mm vulopening	32,95
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter - Ontluchting - Sluitdop met fixeerband - Flexibele uitloop (Op te bergen in can)	39,05
	OP21031	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen. - Transparantie peilstripjes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen met geïntegreerde automatische start/stop. - Transparantie peilstripjes voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidsspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop	26,10 17,45
	OP99826010 OP99826020	Jerrycan onderdeel Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	3,55 3,55

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO11003	Oil Safe container Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 3 liter	46,75
	BO11005	Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 5 liter	53,50
	BO11010	Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 10 liter	82,75
	BO10100	Oil Safe afsluitdeksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met draaghandle.	44,75
	BO10101	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met draaghandle.	44,75
	BO10102	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met draaghandle.	44,75
	BO10103	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met draaghandle.	44,75
	BO10104	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met draaghandle.	44,75
	BO10105	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met draaghandle.	44,75
	BO10106	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met draaghandle.	44,75
	BO10107	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met draaghandle.	44,75
	BO10108	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met draaghandle.	44,75
	BO10109	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met draaghandle.	44,75
	BO10400	Oil Safe mini tuit deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10401	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10402	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10403	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10404	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10405	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10406	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10407	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10408	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10409	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75
	BO10300	Oil Safe deksel met lange tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10301	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10302	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10303	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10304	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10305	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10306	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10307	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10308	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10309	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90
	BO10500	Oil Safe deksel met korte tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare, korte grote tuit..	130,90
	BO10501	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10502	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10503	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10504	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10505	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10506	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10507	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10508	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10509	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10200	Oil Safe universeel deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10201	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10202	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10203	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10204	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10205	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10206	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10207	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10208	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10209	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO12300	Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp (Beige) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12301	Oil Safe pomp (Zwart) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12302	Oil Safe pomp (Blauw) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12303	Oil Safe pomp (D-groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12304	Oil Safe pomp (Grijs) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12305	Oil Safe pomp (Groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12306	Oil Safe pomp (Oranje) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12307	Oil Safe pomp (Paars) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12308	Oil Safe pomp (Rood) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12309	Oil Safe pomp (Geel) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12000	Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp met afgifteslang v.v. anti-drup nozzle. Aansluiting voor Oil Safe universeel deksel.	169,50
	BO12020	Oil Safe verlengslang (lang) Oil Safe verlengslang (lang) met afsluitdop. L= 300mm	37,75
	BO12021	Oil Safe verlengslang (kort) Oil Safe verlengslang (kort) met afsluitdop. L= 260mm	49,85
	BO12030	Oil Safe uitloop Oil Safe uitstroomreducerende opzetnozzle voor de anti-drup van de Oil Safe Pomp. Voor vulling van kleine openingen.	6,60
	BB00200	Handbediende zuig-perspomp Zuig-perspomp 250 cc met een flexibele slang.	13,10
	BB00201	Zuig-perspomp 500 cc met een flexibele slang.	14,15
	BB00202	Zuig-perspomp 1000 cc met een flexibele slang.	18,50
	OP12962	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 1 st. 600mm slang voor smeeroïlen, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenanti-vries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater.	84,45
	OP12963	Zuig-perspomp 500 cc.	87,60
	OP12964	Zuig-perspomp 750 cc.	91,55
	OP12980	Zuig-perspomp 1000 cc.	94,15
	OP12981	Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend	99,20
	OP12981	Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	99,20
	OP12972	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 2 st. 600mm slang voor smeeroïlen, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenanti-vries, glycerine, ureum tot 10% en zeewater.	91,75
	OP12973	Zuig-perspomp 500 cc.	95,95
	OP12974	Zuig-perspomp 750 cc.	102,45
	OP12974	Zuig-perspomp 1000 cc.	102,45
	OP12985	Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend	101,45
	OP12986	Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	105,70
	BA111004	Handvulpomp Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 3 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes	109,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA111005	Handvulpomp Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 10 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. - Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper - Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche - Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi - Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan - Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford - Kunststof adapter M22 VW/Audi - Kunststof adapter M24 DSG - Kunststof adapter M12 Mercedes	215,00
	BA212005	Trechter opvangset Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van ATF olie. Accessoir voor BA111004 en BA111005	31,95
	BA110039F	Handvulpomp Handpomp voor versnellingsbak- en cardanolie. - Pneumatische zuig/pers pomp met 3 liter reservoir, vulslang, kraan. - Eenvoudig te schakelen tussen zuig en persfunctie - Trechter opvangset met reservoir voor opvangen van olie. - Kunststof vuladapters voor de meest voorkomende voertuigen - Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper - Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche - Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi - Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan - Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford - Kunststof adapter M22 VW/Audi - Kunststof adapter M24 DSG - Kunststof adapter M12 Mercedes	196,50
	BA211006 BA211015	Handvulpomp 14-delige ATF metalen adapterset uit: - Metalen adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper - Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche - Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi - Metalen adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan - Metalen adapter, recht. L= 110mm Ford - Metalen adapter M22 VW/Audi - Metalen adapter M24 DSG - Metalen adapter M12 Mercedes - Metalen adapter M18 VW/AUDI, Skoda - Metalen adapter M30 VW/AUDI, Skoda - Universeel flexibel 300mm Honda, Hyundai, Kia - Metalen uitloop, recht Volvo - Metalen uitloop, gebogen M18 Toyota, Lexus - Metalen uitloop, haaks VW Passat, Tiguan na 2007 - Met verloopadapter - Met grote universele koppeling	89,75 199,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) - Containerinhoud: 4,0 liter. - Containerinhoud: 6,5 liter. - Containerinhoud: 10,5 liter. - Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) - Containerinhoud: 5,0 liter. - Containerinhoud: 7,0 liter. - Containerinhoud: 10,5 liter. - Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA110012	Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)	117,50
	BA110013	Containerinhoud: 4,0 liter.	134,75
	BA110014	Containerinhoud: 6,0 liter.	165,00
	BA110015	Containerinhoud: 10,5 liter.	255,00
	BA110015	Containerinhoud: 18,0 liter.	255,00
	JS10001	Monsternamepomp Monster afnamepomp 22mm	51,50
	JS10002	Monster afnamepomp 32mm	51,50
	JS10050	Monsterflesje Monsterflesje 50ml 22mm	1,90
	JS10032	Adaptors monsterflesje Adaptor 22-32mm voor monsterfles	33,55
	JS10033	Adaptor 22-30mm voor monsterfles	33,55
	JS10034	Adaptor 22-28mm voor monsterfles	33,55
	JS10035	Adaptor 22-15mm voor monsterfles	33,55
	JS10035	Adaptor 22-15mm voor monsterfles	33,55
	JS10003	Sondeslang Sondeslang monster afnamepomp. Rol a 10 meter	20,55
	BF00750	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 50-200 liter vat 2" verstelbare bondelaansluiting en flexibele uitloop.	11,00
	BF00751	Handbediende syphonpompen. Kunststof syphonpomp met hevelwerking voor 60 liter vat met 2" vaste bondelaansluiting en flexibele uitloop.	3,60
	BB00720	Handbediende pomp. Kunststof trekhevelpomp voor 20 liter can met 2" bondelaansluiting, 1.5 meter slang en gebogen kunststof uitloop met afsluitkraan	69,00
	SA306300	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Stalen starre uitloop	84,50
	SA306301	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop	99,50
	SA306302	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop en kogelafsluiter	144,25
	OE30200	Handbediende pomp. Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.22 ltr/slag. Geschikt voor olie tot SAE 240. - Dubbelwerkende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Verstelbare pomphandle - Telescopische zuigbuis - Slang met afsluiter en gebogen uitloop.	154,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE31200	Handbediende pomp. Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - 2 meter afgifteslang met rechte uitloop	136,00
	OE31201	Handbediende pomp. Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	107,00
	BB00204	Handbediende pomp. Metalen enkelwerkende hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.45 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	32,75
	BB00208	Kunststof chemicalienpomp. Polypropyleen chemicalien hevelpomp voor water, alcohol, benzine, remvloeistof, thinner, smeermiddelen en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0,3 ltr/slag - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis. Lengte 889 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitkloop.	105,00
	OP13005	RVS chemicalienpomp RVS chemicalien trekhevelpomp voor water, alcohol, benzine, remreiniger, remvloeistof, thinner en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - 2"- verstelbare vataansluiting met vaste zuigbuis. Lengte 940 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitkloop.	233,00
	BB00770	Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	Slang met uitloop Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp BB0077x	51,00
	BB07205	Kunststof adapters. Kunststof adapter voor vat TRI-SURE Oranje	5,65
	BB07199	Kunststof adapter voor vat MAUSER Blauw	5,65
	BB07209	Kunststof adapter voor vat DIN51 Groen	5,65
	BB07195	Kunststof adapter voor vat DIN59 Zwart	5,65
	BB07194	Kunststof adapter voor vat DIN61 Geel	5,65
	BB07196	Kunststof adapter voor vat DIN71 Bruin	5,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00238	Handbediende doordraaipomp. Doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.3 ltr/slag. - Roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 3 verlengdelen. Lengte 1000mm - Gebogen uitloop.	49,90
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop met slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met uitloop	194,50
	BB00245	Handbediende doordraaipomp. High-Speed doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst tot 100 ltr/min. - Aluminium roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 2 verlengdelen. Lengte 1065mm - Gebogen uitloop.	194,00
	OE32016	Draagbaar olievulapparaat. (Handbediening) Ecodora draagbaar handbediende olievulapparaat. Geschikt voor olie tot SAE 240 - Inhoud reservoir: 16 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	234,00
	OE33016	Draagbaar olievulapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora draagbaar pneumatisch bediende olievulapparaat. - Inhoud reservoir: 16 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	294,00
	OE32024	Verrijdbaar olievulapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievulapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	269,00
	OE33024	Verrijdbaar olievulapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch bediende olievulapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	314,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE32065	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 65 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle. - Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	449,00
	OE35265S	Verrijdbaar olievlapparaat (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 65 liter - 2 Vaste- en 2 zwenkwielen. - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Pneumatische pomp 3:1. Max. cap.: 14 ltr.min. - Afgifteslang (4 meter) met elektronische handoliemeter inclusief flexibele haakse uitloop voorzien van "non-drip"	994,00
	BT00140	Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter - Pusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp. - 3 meter olieslang. - Handbediende vulpstool	770,00
	BT00150	Verrijdbaar olie vlapparaat met handpomp Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter - Pusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp. - 3 meter olieslang - Handbediende vulpstool	825,00
	BT00142	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter - Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) - Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.	1.045,00
	BT00143	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter - Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55). - Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met elektronische afgifte meter.	1.250,00
	BT00155	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter - Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) - Cap.: 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.	1.325,00
	BT00156	Verrijdbaar olie vlapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter - Pusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) - Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met elektronische handoliemeter.	1.325,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE30050	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar olievlapparaat voor 20-60 ltr.vat Geschikt voor olie tot SAE 240. - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Handpomp met telescopische zuigbuis en verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Verstelbare pompsteun. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	313,00
	OE35229	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	622,00
	OE35230	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	735,00
	OE35249	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	695,00
	OE35250S	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	808,00
	OE35219	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	888,00
	OE35425S	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	999,00
	OE35205	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	1.304,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35199	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handliemeter met flexibele haakse non-drip.	1.428,00
	OE35119	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievulpistool met flexibele haakse non-drip.	1.320,00
	OE37099	Verrijdbaar olievlussysteem 200ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squal drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handliemeter met flexibele haakse non-drip.	1.425,00
	000263100	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	949,00
	000263110	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - K33 afgiftemeter - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	1.138,00
	F0026300D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	961,00
	F0026301D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met pressostaat. (Automatische start/stop functie) Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van K400 doorstroommeter en flexibele haakse "non-drip".	1.204,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37698	Olievulpomp, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef	506,00
	OE37699	Lekbak met rooster voor onder aftapkraan.	57,00
	OE35292	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	505,00
	OE35293	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	616,00
	OE35295	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	575,00
	OE35296	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	688,00
	OE35501	Pneumatische olievulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter vat. - Ecodora pneumatische vat-membraanpomp ¾" Drukverhouding: 1:1. Max. capaciteit: 60 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met ¾"- high-flow vulpistool voorzien van flexibele rechte "non-drip".	988,00
	OE35275	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handvulpistool.	1.005,00
	OE37675	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.186,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35276	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.158,00
	OE37676	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.229,00
	OE35280	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.282,00
	OE37680	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.353,00
	OE35281	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.325,00
	OE37679	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.396,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	TB20751 TB21001 TB21501	Complete olie-installatie Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 - Polyethyleen tank in gegalvaniseerde plaatstalen ommanteling op fundatieframe. - Vuldop, inhoudsmeter, lekindicator en ontluchtingskap. - Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak - Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer. - Reduceerventiel met manometer en olienevelaar - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handolietmeter. Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm	2.635,00 2.715,00 3.660,00
		Tanks / Lebakken met certificaten Enkelwandige, dubbelwandige, rechthoekige en cilindrische tanks en lebakken conform KIWA-richtlijnen BRL-K903 Zie hoofdstuk Tanks, appendages, meet- en telemetriesystemen.	
	AO00900	Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter voor opslag en aftappen van olie. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur frame: RAL 7016 (Donkergrijs) - Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluchtingsnippel 1½" met ontluchtingskap en 2" vrije sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lebak met rooster.	2.125,00
	AO00810LIQ	Pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min.	490,00
	AO00810KVSLIQ	RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min.	985,00
	AO00801	Olieservicebar (OSB) Wandbar 220 liter voor opslag en aftappen van smeerolie. Afmeting.: DxBxH = 420 x 550 x 1.650mm Gecoat in RAL 9010 - Zelfsluitende veiligheidskraan voor aftappen. - Bajonetaansluiting voor vullen van de oliebar. - Lebak met rooster voorzien van aftapmogelijkheid. - Transparante peilbuis met peilschaal. - Bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel/kolom.	985,00
	AO00810	Pneumatische vulpomp Ecodora pneumatische OSB vulpomp, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en bajonetvulkoppeling. - Vat uitvoering: 200 liter. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¼" (binnendraad)	515,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JM00100	MotorX ATF+ reinigings/ververs machine. MotorX volautomatische ATF+ spoel-, reinigings- en ververs machine. - Elektrische hoge druk (12bar) tandradpomp, 230 Volt - Intern hoogwaardig filter met filterindicator; - Grafisch display met gebruiksvriendelijke software; - Alarm (optisch en akoestisch) na elke procedure; - Geïntegreerde printer - Adapterset in koffer voor de meest gangbare auto's (Incl. DSG- en ASI) - 2 stuks hogedruk optische controletoeestellen - 1 stuks oliekan 20 liter - Bescherm/stofhoes - Afmetingen 630 x 500 x 1150 mm. Adapters en koffers met inleg: Zie hoofdstuk diversen	5.285,00
	F00506010	Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat Piusi verrijdbaar water/vuil filterapparaat voor smeerolie en diesel. - Electrische pomp 230V, 750W (IP55) met aan/uit schakelaar - Capaciteit: 25 liter/minuut - Filtering 1^{ste} Fase 30µ - Filtering 2^{de} Fase 5µ - Vacuummeter. - 3 meter transparante zuigslang met buis, voetklep en zeef. - 3 meter transparante persslang.	1.409,00
	OE10705	Ecodora pneumatische remontluchter Ecodora ontlufter met 3 kamers voor ontluften/verversen van rem en koppelingssystemen. Ook geschikt voor systemen met ABS tot 1 bar. De druk op de oliekamer is instelbaar. Maximum 2 bar op de oliekamer. Maximum 10 bar op de persluchtkamer. Tankinhoud van 5 liter. Inclusief 2 remolieopvangtankjes met afvoerslangen v.v. rubber nippels, vultrechter en manometer.	485,00
	OE11000/D	Adapter Ecodora adapter 11000/D type D 43 (ATE)	13,30
	OE11001	Adapterset Ecodora adapterset uit: 11000/A/D/F/I/T en uiverselel plug 11000/W	132,30
	OE11002	Adapterset Ecodora adapterset uit: 11000/B/C/E/G/H/K/L/M/P/R/U/X/Y/Z	295,40
	OE11004	Adapterset Ecodora adapterset uit: 11003/1/2/3/4/5/6/7/8/9 en drukpluggen serie 11003	196,00
	OE10801	Fles Reservoir t.b.v. remvloeistof inclusief inclusief slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm	16,25
	OE10802	Slang Slang met 90°-adapter voor remontluchter. Lengte 600 mm	6,75
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum ø 600 mm	108,00 109,00 133,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	95,00
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	119,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	168,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	301,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	737,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	360,00
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	482,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	418,00
	OE26091	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis Ø 50mm - In/uitgang: 1" / 3/4"	352,00
	OE26093	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 740 mm. - Uitgang: 3/4"	355,00
	OE26094	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 940 mm. - Uitgang: 3/4"	369,00
	OE33070	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Ingang 25 mm pilaar - Uitgang: 1/2"	345,00
	OE33071	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42 mm - In/uitgang: 1" / 1/2"	397,00
	OE33073	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm / lengte 940 mm. - Uitgang: 1/2"	385,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33171	Pneumatische HV oliepompe (Stub). Ecodora pneumatische stubpompe 1:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / 3/4"	482,00
	OE33173	Pneumatische HV-oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 1:1 met bondelmoer Serie 650 - Capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: 3/4"	527,00
	OE35061	Pneumatische oliepompe (Stub). Ecodora pneumatische stubpompe 3:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 32mm - In uitgang: 1" / 1/2"	374,00
	OE35076	Pneumatische oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 3:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 740 mm. - Uitgang: 1/2"	364,00
	OE35094	Pneumatische oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 3:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 940 mm. - Uitgang: 1/2"	364,00
	OE35161	Pneumatische oliepompe (Stub). Ecodora pneumatische stubpompe 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / 1/2"	387,00
	OE35176	Pneumatische oliepompe (Vat). Ecodora pneumatische vatpompe 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: 1/2"	364,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35196	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	377,00
	OE35561	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	462,00
	OE35564	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	437,00
	OE35567	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	450,00
	OE36061	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	461,00
	OE36076	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	436,00
	OE36096	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	448,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36161	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	551,00
	OE36164	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	528,00
	OE36167	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	537,00
	F0021400A	Pneumatische oliepomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 3.5:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	338,00
	F0021402A	Pneumatische oliepomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	382,00
	F0021401A	Pneumatische oliepomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	359,00
	F0021403A	Pneumatische oliepomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	403,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F51	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 5:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 45 lter/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad	1.484,00
	OE90F71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 7:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 30 lter/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad	1.464,00
	OE91C71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (vat). Ecodora pneumatische vatpom 7:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Zuigbuis: lengte 940 mm. - Max. capaciteit: 30 ltr/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis: Ø 53mm/lengte 940 mm. - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad	1.276,00
	OE33500	Membraanpom, vat. Ecodora pneumatische vatmembraanpom Serie ¾" inclusief bondelmoer voor 200 liter vaten. - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR high nitrile - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Uitgang: ¾" binnendraad	734,00
	OE3C1 16111NHH	Membraanpom. Ecodora pneumatische aluminium membraanpom Serie ½". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuig – Pers: ¾" - ½" binnendraad	647,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE3C1 26111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 170 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.6m ³ /min. - Luchtaansluiting: 3/8" binnendraad - Zuig - pers: 1 1/4" - 1" binnendraad	854,00
	OE3C1 30111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1 1/4". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 200 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.8m ³ /min. - Luchtaansluiting: 3/4" binnendraad - Zuig - pers: 1 1/4" - 1 1/4" binnendraad	1.038,00
	F0033490A	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 70M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1150W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	454,00
	F00303M00	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 90M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	485,00
	F0033190A	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 70T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	431,00
	000303000	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 90T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	464,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030403D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 200/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55. - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00
	F0030430D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 1250W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030401D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1250 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030405D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00
	F00304T4D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F00304T1D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030200D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 200/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 800W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	698,00
	F0030204D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 230/3M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 1200W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	792,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030206D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 350/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	792,00
	F0030207D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische oliepomp Viscomat Gear Flowmat 350/2T Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 400V, 800W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	1.152,00
	F0030902A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	316,00
	F0030901A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 12V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	358,00
	F0030900A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	358,00
	F0031002A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	316,00
	F0031001A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 24V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	358,00
	F0031000A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	358,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00311000	Elektrische oliepomp 12V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00
	F00311010	Elektrische oliepomp 24V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00
	VB00160	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	136,50
	VB00161	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 2,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	146,50
	VB00162	Aansluitset oliepomp Universele aansluitset voor vatmontage stubpomp. - Zuigbuis 200 liter vat. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	82,50
	VB00163	Aansluitset oliepomp Universele aansluitset voor tankmontage stubpomp. - Zuigbuis bulk tank. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	87,00
	VB00166	Aansluitset membraanpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage membraanpomp. - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	209,00
	OE38055	Zuigbuis voor vat of 1000 liter IBC Ecodora zuigbuis met voetklep, filter en 90° knie met pilaar. Lengte zuigbuis 1260mm Diameter zuigbuis Ø34mm	125,00
	OE1020	Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter Ø 34 mm	31,00
	OE38090	Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter Ø 34 mm	123,00
	VB00153 VB00154 VB00155 VB00156	Zuigbuis. Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 500 mm. (60 liter) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 750 mm. (200 liter) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1000 mm. (vat of tank) Stalen zuigbuis met ¾" buitendraad. Lengte: 1500 mm. (tank)	10,00 14,75 19,50 29,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm	10,50
	F08934020 F08934010	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	34,60 120,00
	R09160000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor piusi zuigbuizen Piusi 2" vatadapter met 3/4" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	R08930000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor piusi zuigbuizen Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	VF410707 VF410708 VF410711 VF410715 VF410716	Steekfilter Messing steekfilter met inspectieklep 1/2". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 3/4". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1 1/2". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 2". Max. 16 bar	16,60 22,00 31,00 59,00 85,00
	AA00415 AA00416 AA00417	Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep 1/2". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 3/4". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar	13,75 14,90 17,50
	F07978000 F08153000	Voetklep Messing voetklep 3/4" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50
	BS00610 BS00611 BS00612	Olieslangen 1" Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter. Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter. Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter.	76,00 88,00 100,00
	OE38052 OE38047 OE38043	Muursteun met bondelmoer Ecodora muursteun met bondelmoer Ø50mm voor stub-pomp Ecodora muursteun met bondelmoer Ø32mm voor stub-pomp Ecodora muursteun met bondelmoer Ø42mm voor stub-pomp	44,00 39,00 42,00
	OE1011	Muurbeugel Ecodora muursteun met flens voor HD-pomp serie 900 serie inclusief 4 stuks trillingdempers.	83,00
	OE33115	Muursteun Ecodora muursteun voor stub-pomp OE33070	16,00
	OE33590 OE33591	Muursteun t.b.v. membraanpomp Ecodora muursteun voor membraanpomp serie 1/2" en 3/4" Ecodora muursteun voor membraanpomp serie 1" en 1 1/4"	41,00 87,00
	FT00100 FT00101	Trillingdemper. Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65
	OE38051 OE38046 OE33434 OE38042 OE38044	Bondelmoeren Ecodora bondelmoer Ø50mm voor zuigbuis en/of pomp Serie 500 Ecodora bondelmoer Ø32mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500 Ecodora bondelmoer Ø34mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500 Ecodora bondelmoer Ø42mm voor zuigbuis en/of pomp serie 600/650 Ecodora bondelmoer Ø38mm voor zuigbuis en/of dubbelwerkende hevelpomp	22,00 25,00 25,00 25,00 25,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE1015	Bondelmoeren Ecodora bondelmoer Ø53mm voor HD-pomp serie 900	58,00
	VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus universele bondelmoer voor zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	16,95
	FS00520 FS00521 FS00522	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15 58,50
	FS00505 FS00506 FS00507	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80 99,60
	FS00500 FS00501 FS00502	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveauregelaar. 0.5–10bar SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveauregelaar. 0.5–10bar SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveauregelaar. 0.5–10bar	68,50 106,60 146,05
	P710376 P710377 P710378 P710379	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼" Messing dubbelnippel ⅜" Messing dubbelnippel ½" Messing dubbelnippel ¾"	2,55 2,85 3,95 4,85
	OR48500 OR48501 OR48502	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad. Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20 2,75 4,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531 FB00532	Luchtkoppelslang ¼". Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 meter Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 meter	25,75 39,00
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (Normally Closed) voor perslucht. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE38097	Pulsatiedemper. Ecodora pulsdemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	140,00
	OE38099 OE38100	Overdrukventiel. Ecodora instelbare overdrukventiel ½" 5-50 bar. Ecodora instelbare overdrukventiel ¾" 5-50 bar.	217,00 217,00
	OE38130 OE38131 OE38132	4-weg klep/ventiel Ecodora mechanische 4-weg klep t.b.v. het vullen/leegzuigen van bijvoorbeeld olie-afgewerkte olie of koelvloeistof in/uit reservoirs/tanks. ¾" binnendraad 1" binnendraad. 1½" binnendraad.	418,00 434,00 464,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00200	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Max. 42 bar.	9,45
	VB00201	Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Max. 42 bar.	14,75
	VB00202	Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	23,25
	VB00203	Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	57,75
	VB00204	Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	81,50
	VB00205	Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	239,00
	VB00210	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	11,90
	VB00211	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	12,10
	VB00212	Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	15,20
	VB00213	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	22,90
	VB00214	Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	29,80
	OE37683	Olievuiftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	135,00
	OE37690	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan.	437,00
	OE37689	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen.	513,00
	OE37688	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen.	599,00
	OE37691	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter.	684,00
	OE37687	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters.	1.032,00
	OE37686	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters.	1.381,00
	OE37692	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	90,00
	OE37684	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	279,00
	OE37830	Meter t.b.v. aftappaneel. Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel inclusief aansluitmateriaal. Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. Capaciteit: 35 ltr./min. Maximale werkdruk: 70 bar.	265,00
	AO00817	Veiligheidskraan OSB zelfsluitende aluminium veiligheidskraan voor olieservicebar (AO00801)	245,00
	AO00816	Bajonetkoppeling OSB Bajonet vulkoppeling voor olieservicebar (AO00801) met 1" slangaansluiting.	75,00
	VP00100	Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH30041C1 OH30042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	433,00 479,00
	OH444041C1 OH444042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	511,00 594,00
	OH443041C1 OH443042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	461,00 541,00
	OH43041C1 OH43042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	521,00 602,00
	OH453041C1 OH453042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	706,00 763,00
	OH53041C1 OH53042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	733,00 790,00
	OH54046C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.008,00
	OH56047C1 OH56048C1 OH56049C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 40 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 50 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 60 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.606,00 1.729,00 1.854,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH530416C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	873,00
	OH540411C1 OH540412C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¾". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	958,00 1.105,00
	OH560411C1 OH560413C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 40 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	1.850,00 2.063,00
	OH540414C1 OH540413C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 15 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.035,00 1.105,00
	OH560414C1 OH560415C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.794,00 1.976,00
	OH443241C1 OH443242C1	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	569,00 642,00
	OH453221C1 OH453222C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.055,00 1.099,00
	OH43241 OH43242	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	820,00 892,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH53241 OH53242	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.228,00 1.293,00
	OH54246	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.407,00
	OH56426 OH56420	Ecodora zelfoprollende RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 564 (Exclusief slang) Vaste steun en verstelbare arm. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar) Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar)	1.760,00 1.863,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744312 OE7744612 OE7744601 OE7745312 OE7745301 OE7745412 OE7745401 OE7745612 OE7745601 OE7745602 OE7944312 OE7945312 OE7945301 OE7945412 OE7945401 OE7945612 OE7945601 OE7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ½" Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1" Voor haspel model 530 met slang tot ½" Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 540 met slang tot ½" Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" Voor haspel model 560 met slang tot ½" Voor haspel model 560 met slang ¾" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	233,00 248,00 260,00 240,00 248,00 248,00 248,00 263,00 263,00 282,00 398,00 409,00 409,00 422,00 422,00 462,00 462,00 500,00
	OH43005 OH44005 OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	45,00 49,00 48,00
	OH54005 OH56005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat	111,00 244,00
	OH43006 OH53006 OH53007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	87,00 100,00 150,00
	OH54006 OH56007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316	258,00 705,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00302	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440	165,00
	VB00303	Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440	200,00
	VB00304	Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440	230,00
	VB00305	Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440	300,00
	VB00306	Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	330,00
	RKR8705	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 500/600 serie.	49,50
	RKR8102	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 400 serie.	22,00
		Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ½" (13mm) Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 120bar	
	OH963006	Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm)	21,75
	OH96301	Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)	22,00
	OH963015	Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm)	26,75
	OH96302	Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm)	29,00
	OH96303	Lengte/diameter: 3 meter ½" (13mm)	34,75
	OH96304	Lengte/diameter: 4 meter ½" (13mm)	42,50
	OH96305	Lengte/diameter: 5 meter ½" (13mm)	50,50
	OH96306	Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm)	58,25
	OH96308	Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm)	73,50
	OH96310	Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm)	83,25
	OH96315	Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm)	119,00
	OH96320	Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)	155,50
	OH96325	Lengte/diameter: 25 meter ½" (13mm)	191,50
		Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ¾" (19mm) Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar	
	OH973301	Lengte/diameter: 1 meter ¾" (13mm)	43,00
	OH9733015	Lengte/diameter: 1.5 meter ¾" (13mm)	50,75
	OH973302	Lengte/diameter: 2 meter ¾" (13mm)	51,75
	OH973304	Lengte/diameter: 4 meter ¾" (13mm)	79,00
	OH973306	Lengte/diameter: 6 meter ¾" (13mm)	106,50
	OH973308	Lengte/diameter: 8 meter ¾" (13mm)	135,00
	OH973310	Lengte/diameter: 10 meter ¾" (13mm)	162,00
	OH973315	Lengte/diameter: 15 meter ¾" (13mm)	230,00
	OH973320	Lengte/diameter: 20 meter ¾" (13mm)	298,00
	OH973325	Lengte/diameter: 25 meter ¾" (13mm)	366,00
		Montagenippel	
	PH08084	Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT	1,60
	PH06062	Montagenippel ¼" BSP - ⅜" BSPT	3,05
	PH06061	Montagenippel ⅜" BSP - ⅜" BSPT	2,00
	PH08082	Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT	3,75
	PH08081	Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT	2,65
	PH08012	Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT	6,80
	PH01209	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	4,00
	PH01210	Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	10,25
	PH0803	Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	7,80
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	30341550	Rollenset (RVS) Nederman Rollenset in vlakke RVS-plaat met 4 bevestigingsgaten.	87,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00710	Electronische handoliemeter Badger elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	195,00
	F00984010	Electronische handoliemeter Piusi elektronische handoliemeter K400, ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	310,00
	OE37728	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	278,00
	OE37758	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	296,00
	OE37797	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	517,00
	OE33146	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	586,00
	BM00711	Electronische handoliemeter HF Badger elektronische handoliemeter 1" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 115 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 100 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	900,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00974020	Electronische handoliemeter HF Piusi electronische handoliemeter 1" Next/2 met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	484,00
	BM00720	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare electronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met haakse handbediende non-drip, draaikoppeling met filter en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. 6 presetinstellingen mogelijk en te selecteren. Laatste 5 transacties oproepbaar. Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C	745,00
	F0068700D	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Piusi voorinstelbare electronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief roterende uitloop met automatische non-drip en draaikoppeling met filter. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	667,00
	F0068721A	Idem echter met flexibele haakse "non-drip".	675,00
	BM00700	Mechanische handoliemeter Badger mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	820,00
	BM00701	Mechanische handoliemeter, preset Badger voorinstelbare mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. De productafgifte is voorinstelbaar van 1-60 liter. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	855,00
	OE38025	Olievulpistool Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	63,00
	OE38022	Olievulpistool Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	84,00
	OE37741	Olievulpistool Ecodora olievulpistool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop met een 16mm semi-automatische haakse non-drip en vergrendel knop voor handle. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	96,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37751	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 1/2" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 21mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 65 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	160,00
	OE37776	Olievulpistool Ecodora olievulpistool 3/4" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 70 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	202,00
	OE33151	Olievulpistool Ecodora olievulpistool met draaikoppeling 3/4" inclusief filter, flexibele uitloop voorzien van een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 85 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	275,00
	BM00712	Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	165,00
	OE37780	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	202,00
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	226,00
	BM00702	Mechanische vloeistofmeter Badger stationaire mechanische doorstroommeter 1/2" Weergave in tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	590,00
	BM00713	Elektronische vloeistofmeter HF Badger stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 115 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	550,00
	OE37781	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 3/4" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 70 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	304,00
	F00486150	Elektronische vloeistofmeter Piusi Next/2 stationaire doorstroommeter 1/2" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	259,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00491010	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/B3 stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	419,00
	F00496A20	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 stationaire stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	356,00
	OE37782	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	406,00
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00
	OE39610	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 824 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	149,00
	F00440200	Elektronische pulsgever Piusi K400 doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	129,00
	F00472A20	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 doorstroommeter ¾" met pulsuitgang - Meetcapaciteit: 6-60 ltr/minuut - Pulsen per liter: 35 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	295,00
	OE39615	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut - Reedcontact: 282 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	353,00
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	Toebehoren oliemeters of pistolen Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20 4,20 4,20 4,20 4,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BU00746 BU00747	Toebehoren oliemeters of pistolen Rechte draaikoppeling 1/2" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling 3/4" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50
     	BU03302 OE38017 OE38015 OE38016 OE38115 OE38116	"Non-drip" met 3/8-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	19,25 13,00 6,20 6,45 28,50 17,50
	OE38018	Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	19,50
	OE38040	Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	33,50
	BU00735	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad	47,50
	BU00736	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	47,50
	BU00741	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	46,15
	BU00742	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	41,25
	OE38014	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele uitloop met nozzle Ø 8 mm Aansluiting 3/8"-buitendraad.	42,70
	OE38037	Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	74,35
	OE38038	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip Ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	55,50
	OE38039	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop Ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	21,50
	BU00771	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	33,50
	BU00770	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor mechanische Badger-meters.	45,50
	OE88630	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	66,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	SA360122	Lekbak Lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met olie-aftap. Kleur: RAL 7035	36,60
	BM00780 BM00781	Batterijen Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter. Lithium batterij CR 1/2AA voor Badger meter met soldeereinden	11,00 13,00
	BM00782 BM00784	Batterijen AA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter. AAA 1,5V batterij (2 stuks) voor elektronische meter.	3,85 4,25
	BM00783	Batterijen Batterij CR 123A voor Badger nieuw elektronische doorstroommeter. 3V	9,00
	JB00132 JB00133 JB00134 JB00135 JB00136	Haspelkabinet Haspelkabinet SX-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SX2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SX3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SX4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SX5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SX6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	510,00 730,00 945,00 1.165,00 1.385,00
	JB00132L JB00133L JB00134L JB00135L JB00136L	Haspelkabinet Haspelkabinet SXL-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXL2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXL3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXL4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXL5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXL6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	690,00 835,00 1.075,00 1.325,00 1.565,00
	JB00132LI JB00133LI JB00134LI JB00135LI JB00136LI	Haspelkabinet Haspelkabinet SXLi-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo en verlichte produktomschrijving aan 2 zijden (Bijv. Motorolie, vet, perlsucht, electra, etc.) Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXLi2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXLi6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	850,00 1.210,00 1.565,00 1.920,00 2.275,00
		Haspelkabinet PRISMA haspelcabinet uit metalen frame en behuizing. Poedergecoat in elke gewenste RAL-kleur. Geschikt voor Slanghaspels 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	Op aanvraag
	OE39351 OE39352	Ecodora Service Kolom met lekbak Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 2 slanghaspels inclusief lekbak voor 1 vat. Afm.: BxHxD = 1100 x 2600 x 895 mm Ecodora poedergecoate, krasbestendige servicekolom voor 3 slanghaspels inclusief lekbak voor 2 vaten. Afm.: BxHxD = 1450 x 2600 x 895 mm	1.853,00 2.184,00
	OE39324	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 1452 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	2.620,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39304	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340x1070x485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster.	1.650,00
	OE39307	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2340 x 1550 x 485 mm Inclusief slanghaken en lekbak met rooster.	1.983,00
	OE39336	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 3 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 604 x 240 mm	1.402,00
	OE39338	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2505 x 800 x 1100 mm	1.498,00
	OE39340	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 2 x 5 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 1340 x 2505 x 1100 mm	1.580,00
	OE39334	Ecodora Service Kolom Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1100 x 240 mm	1.292,00
	OE39335	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 5 + 4 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2510 x 1340 x 240 mm	1.374,00
	OE39314	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 4 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1290 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.388,00
	OE39317	Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 6 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.810,00
	OE39328	Ecodora Service Kolom. Ecodora poedergecoate, krasbestendige Servicekolom voor montage van 8 + 2 haspels serie 430, 440 en 530. Afm.: HxBxD = 2685 x 2503 x 505 mm Inclusief 2 stuks lekbakken met rooster.	3.479,00
	JB00203	Service Kolom PLEQ robuuste servicekolom voor montage van 6 haspels serie 430 of 440. Geheel gecoat in een door u gewenste RAL-kleur. Afm.: HxBxD = 2350 x 1440 x 500 mm - Gesloten haspelkabinet met afsluitbare kasten met dubbele deur. - Geïntegreerde RVS-lekbak met rooster. - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen.	Op aanvraag
	OE39406	Papierrolhouder Ecodora papierrolhouder	96,00
	OE39405	PC-steun Ecodora PC-steun voor service kolom	62,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
BADGER LMS-RF, Draadloos en efficiënt vloeistofbeheer voor onderhoudswerkplaatsen De BADGER LMS-RF is een MID-gecertificeerd, draadloos vloeistofmanagementsysteem op basis van ZigBee®-technologie. Het systeem bestaat uit eenvoudig te installeren A/C-keypads en batterijgevoede RF-handoliemeters. Kabels zijn overbodig, waardoor installatie snel en flexibel kan worden uitgevoerd. Belangrijkste kenmerken: • Betrouwbare draadloze technologie: Werkt op een radiofrequentie van 2,4 GHz en 868 MHz, met een stabiele RF-verbinding dankzij ZigBee®-technologie. • Strakke controle: Toegang tot vloeistof wordt beveiligd en vrijgegeven via een RF-keypad met geïntegreerde ticketprinter en aansluiting voor een barcodescanner. • Flexibele integratie: Combineer met mobiele systemen, zoals verplaatsbare installaties, en koppel eenvoudig aan uw managementsysteem (DMS). Ondersteuning en integratie zijn zonder extra kosten beschikbaar. • Gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig: Gratis updates die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Beschikbare systemen: Basic en High-End versies voor verschillende toepassingen, inclusief de overdracht van vloeistofbeheer. Met de BADGER LMS-RF haalt u een innovatief, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem in huis dat volledige controle biedt over uw vloeistofbeheer.			
	BM205754	Badger Master-keypad Badger Master-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End). - Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes) - LCD-display - 1 – 250 gebruikers - 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad - 1-16 vloeistofsoorten - 1-16 tanks - RS-232-serial poort (Printer/ Host-DMS (Netwerkverbinding)) - Beschermingsklasse IP 42	O P A A N V R A A G
	BM205764	Badger User-keypad Badger User-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End). - Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes) - LCD-display - 1 – 250 gebruikers - 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad - 1-16 vloeistofsoorten - 1-16 tanks - RS-232-serial poort. (Barcode reader) - Beschermingsklasse IP 42	
	BM205167	Barcode reader (Hand-Held) Badger Barcode reader 1D RF systeem	
	BM102853	Badger elektronisch RF-olietmeter Badger elektronisch RF-olietmeter met ZigBee® technologie. Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, produktzeef en rubberen beschermring. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C Levering met 4 stuks AA-batterijen (Minimaal 20.000 transacties)	
	BM102854	Idem FM00730 echter voor koel- en ruitensproeiervloeistof.	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00600	Vloeistofmanagement Compact Badger FMS Compact vloeistofmanagementsysteem "Plug & Play" Afmeting: B x H x D = 205 x 325 x 120 mm - 230 Volt IP57 (Optioneel 24Volt) - Uitgang 4 / 24 Volt - Geïntegreerde ticketprinter - Numeriek toetsenbord - Groot elektronisch display - Maximaal 96 in te geven gebruikers - Maximaal 4 vloeistoffen/afgiftepunten - RS232 seriepoort voor PC of printer - Interface voor barcodereader is beschikbaar (Optioneel)	O P A A N V R A A G
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	
	FB00540	Magneetventiel/klep Badger magneetventiel ½" voor FMS/MDS vloeistofmanagement. 24 Volt, 8W	