

The background features a series of overlapping, wavy, organic shapes in various shades of red, orange, and purple. Scattered across the left side are several white plus signs of varying sizes. In the bottom right corner, there is a white symbol resembling a stylized 'P' or a medical symbol.

6

UITLAATGASAFZUIGING



Inhoudsopgave

	Blz
Slangen tot 650°C, klemmen en slangkapstokken	136
Uitlaatgastrechters voor enkele en dubbel uitlaten	137
Uitlaatgastrechters met klemming voor enkele en dubbele uitlaten	137
Enkele en dubbele uitlaatgastrechters op statief	139
Dubbele uitlaatgastrechters met Y-stuk	140
Dubbele uitlaatgastrechters met Y-stuk op statief	140
Koppelingen, bajonetaansluitingen, Y-stukken, kleppen	141
Afzuigrail SSK150/290 inclusief toebehoren voor bedrijfs- en personenwagens	142
Slangwagen voor afzuigrail	142
Slangwagen voor afzuigrail (SLS)	143
Losse componenten afzuigrail	144
Slangbalancers en manchetten	145
Veerbediende slanghaspels	146
Veerbediende slanghaspels met aanbouwventilator	146
Elektrisch bediende slanghaspels met aanbouwventilator	147
Ventilatoren met toebehoren, gedempte kasten	148
Veerbediende slanghaspels S-Tec ECO	149
Veerbediende slanghaspels S-Tec met aanbouwventilator	149
Elektrisch bediende slanghaspels S-Tec met aanbouwventilator	150
Ventilatoren met toebehoren, gedempte kasten	150
Smeerkuil / put ventilator en sturingskast	152
Vloerputafzuiging	152
Mobiele filters met armen voor lasrook en stof	153
Stationaire afzuigarmen voor lasrook- en stof	154
Stationaire filters voor lasrook en stof	155
Leidingsystemen, bochten, T-stukken muur- dakdoorvoeren, dempers etc.	157

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS05050	Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang TR1000 (Trelleborg) EPDM met nylon inlage. Temperatuurbestendigheid -40°C tot 180°C Geschikt voor op haspel en los gebruik. Bestand tegen olie- en diesel. Zeer licht in gewicht met gladde binnenzijde. Diameter 51 mm lengte 5 meter	402,50
	HS05100	Diameter 51 mm lengte 10 meter	805,00
	HS06050	Diameter 63 mm lengte 5 meter	437,50
	HS06100	Diameter 63 mm lengte 10 meter	875,00
	HS07025	Diameter 75 mm	69,50/mtr
	HS10025	Diameter 100 mm	89,15/mtr
	HS12025	Diameter 125 mm	112,50/mtr
	HS15025	Diameter 150 mm	142,50/mtr
	HS20025	Diameter 200 mm	200,50/mtr
	HS13063	Uitlaatgasslang Overrijdbaar, temperatuurbestendig tot 300°C, beide zijden zonder verbindingmateriaal. Lengte 3,3 mtr. Diameter 63mm	445,00
	HS13075	Diameter 75mm	535,00
	HS13100	Diameter 100mm	860,00
	HS80801	Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 300 (tot 300°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend. Diameter NW 75	131,00/mtr
	HS80811	Diameter NW100	151,00/mtr
	HS80821	Diameter NW125	192,00/mtr
	HS80831	Diameter NW150	226,00/mtr
	HS80841	Diameter NW200	300,00/mtr
	HS50075	Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 450 (tot 450°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend. Diameter NW 75	182,00/mtr
	HS50100	Diameter NW100	194,00/mtr
	HS50125	Diameter NW125	248,00/mtr
	HS50150	Diameter NW150	290,00/mtr
	HS50160	Diameter NW160	319,00/mtr
	HS50200	Diameter NW200	388,00/mtr
	HS80852	Uitlaatgasslang Uitlaatgasslang FHT 650 (tot 650°C) met buitenliggende gegalvaniseerde stalen spiraal, zeer flexibel en bestand tegen olie en diesel, vuilafstotend. Diameter NW 75	405,00/mtr
	HS80862	Diameter NW100	450,00/mtr
	HS80892	Diameter NW125	500,00/mtr
	HS80902	Diameter NW150	525,00/mtr
	HS80912	Diameter NW200	854,00/mtr
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	HS21063	Slangklem Slangklem met "brug" voor slangdiameter 63mm	25,00
	HS21075	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 75mm	11,00
	HS21100	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 100mm	12,00
	HS21125	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 125mm	13,50
	HS21150	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 150mm	15,50
	HS21200	Slangklem met "brug" voor slangdiameter 200mm	16,50



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS23050	Slangklem Slangklem voor slangdiameter 50mm	4,50
	HS23060	Slangklem voor slangdiameter 63mm	4,50
	HS23070	Slangklem voor slangdiameter 75mm	4,50
	HS23090	Slangklem voor slangdiameter 100mm	5,70
	HS23110	Slangklem voor slangdiameter 125mm	6,90
	HS23140	Slangklem voor slangdiameter 150mm	6,90
	HT61050	Uitlaatgasmondstuk model 3030 Uitlaatgasmondstuk model 3030 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 90mm.	160,00
	HT61063	Slangaansluiting 50mm.	160,00
	HT61075	Slangaansluiting 63mm.	163,00
	HT62063	Uitlaatgasmondstuk model 3040 Uitlaatgasmondstuk model 3040 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 125mm.	183,00
	HT62075	Slangaansluiting 63mm.	152,00
	HT62100	Slangaansluiting 75mm.	174,00
	HT63075	Uitlaatgasmondstuk model 3051 Uitlaatgasmondstuk model 3051 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 165mm.	290,00
	HT63100	Slangaansluiting 75mm.	268,00
	HT63125	Slangaansluiting 100mm.	277,00
	HGRN16075	Uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met sondeopening Ø32mm en mechanische afsluitklep.	128,00
	HGRN160100	Aanzuigopening 160mm.	128,00
	HGRN160125	Slangaansluiting 75mm.	173,00
	HT65050	Uitlaatgasmondstuk model 3071 Uitlaatgasmondstuk model 3071 uit neopreen met sondeopening Aanzuigopening 130x70mm	136,00
	HT65063	Slangaansluiting 50mm.	128,00
	HT65075	Slangaansluiting 63mm.	136,00
	HT66063	Uitlaatgasmondstuk model 3076 Uitlaatgasmondstuk model 3076 uit neopreen met sondeopening. Aanzuigopening 150x70mm	182,00
	HT66075	Slangaansluiting 63mm.	174,00
	HT66100	Slangaansluiting 75mm.	176,00
	HT75063	Uitlaatgasmondstuk model 8203 Uitlaatgasmondstuk model 8203 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 75-125 mm	265,00
	HT75075	Slangaansluiting 63mm.	233,00
	HT75100	Slangaansluiting 75mm.	255,00
	HT76075	Uitlaatgasmondstuk model 8204 Uitlaatgasmondstuk model 8204 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100-165 mm	368,00
	HT76100	Slangaansluiting 75mm.	348,00
	HT76125	Slangaansluiting 100mm.	355,00
	HT76150	Slangaansluiting 125mm.	360,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT77100 HT77125 HT77150	Uitlaatgasmondstuk model 8205 Uitlaatgasmondstuk model 8205 uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100-165 mm Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	305,00 292,00 305,00
	HT07226 HT72100	Uitlaatgasmondstuk model 8226 Uitlaatgasmondstuk model 8226 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 75-125mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	362,00 360,00
	HT84907 HT84910 HT84912 HT84915	Uitlaatgasmondstuk model 8419 Uitlaatgasmondstuk model 8419 60° gebogen uit neopreen met kleminrichting. Aanzuigopening 100mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	198,00 174,00 177,00 187,00
	HT84907B HT84910B HT84912B HT84915B	Uitlaatgasmondstuk model 8419 Uitlaatgasmondstuk model 8419 gebogen uit neopreen met kleminrichting en draaikoppeling. Aanzuigopening 100mm. Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	250,00 225,00 230,00 235,00
	HS8419K	Afsluitklep voor mondstuk model 8419 Afsluitklep voor mondstuk model 8419. Handbediend.	68,00
	HTS16075 HTS160100 HTS160125	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening Ø32mm en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	210,00 210,00 255,00
	HT16075 HT160100 HT160125	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening Ø32mm en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 160 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	270,00 270,00 310,00
	HGON75MGR HGON100MGR HGON125MGR	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met kleminrichting, CO-opening Ø32mm, 30° slang-aansluiting en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 210 x 105 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	540,00 540,00 575,00
	HT08420 HT08421	Uitlaatmondstuk model 8420 Uitlaatgasmondstuk model 8420 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 160 mm Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	535,00 535,00
	HT08450 HT08451	Uitlaatgasmondstuk model 8450 Uitlaatgasmondstuk model 8450 uit neopreen met instelbare kleminrichting. Aanzuigopening 80 x 210 mm (BMW 760, BMW X5 HP, VW Passat TDI, VW Touareg) Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	545,00 544,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT08470 HT08471	Uitlaatgasmondstuk model 8470 Uitlaatgasmondstuk model 8470 uit neopreen met instelbare klemrichting. Aanzuigopening 90 x 260 mm (Porsche Cayenne Turbo, AMG) Slangaansluiting 75mm. Slangaansluiting 100mm.	555,00 555,00
	HT08450is	Uitlaatgasmondstuk model 8450is Uitlaatgasmondstuk model 8450is uit neopreen met instelbare klemrichting. Aanzuigopening 80 x 210mm (BMW 760, BMW X5 HP, VW Passat TDI, VW Touareg) Slangaansluiting 100mm.	550,00
	HT08470is	Uitlaatgasmondstuk model 8470is Uitlaatgasmondstuk model 8470is uit neopreen met instelbare klemrichting. Aanzuigopening 90 x 260 mm (Porsche Cayenne Turbo, AMG) Slangaansluiting 100mm.	615,00
	HGON75EGR HGON100EGR HGON125EGR	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met instelbare klemrichting, CO-opening 32mm, 30° slang-aansluiting en mechanische afsluitklep. Aanzuigopening 210x105 mm Slangaansluiting 75 mm. Slangaansluiting 100 mm Slangaansluiting 125 mm	680,00 680,00 715,00
	HTT1249 HTT1250	Uitlaatgastrechter Mondstuk STI 250-100 voor verscholen/geïntegreerde uitlaatpijpen. Breedte uitlaat maximaal 250 mm. Slangaansluiting 3" Slangaansluiting 4"	410,00 410,00
	HT84125 HT84150 HT84200	Uitlaatgasmondstuk model 8480 Uitlaatgasmondstuk model 8480 uit neopreen met instelbare klemrichting. Aanzuigopening 185x235mm Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	500,00 470,00 500,00
	HGRTN100MG HGRTN125MG HGRTN150MG	Uitlaatgasmondstuk PKW/LKW Uitlaatgasmondstuk uit neopreen met gaasrooster, afsluitklep en klemrichting. Aanzuigopening 185 mm Slangaansluiting 100mm. Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm.	595,00 595,00 595,00
	HT74125 HT74150 HT74200	Uitlaatgasmondstuk model 8560 Uitlaatgasmondstuk model 8560 uit neopreen met instelbare klemrichting. Aanzuigopening 185 x 235 mm Slangaansluiting 125mm. Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	620,00 600,00 620,00
	HT08489 HT08490	Uitlaatgasmondstuk LKW NW200 Uitlaatgasmondstuk model LKW uit aluminium met instelbare klemrichting. Aanzuigopening 200 mm Slangaansluiting 150mm. Slangaansluiting 200mm.	260,00 350,00
	HT04281	Uitlaatgastrechter model 8281 Uitlaatgastrechter "Slangkapstok" voor boventuitlaten. Slangaansluiting 150mm	455,00
	HT23125 HT23150 HT83150	Uitlaatgastrechter Statieftrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. Aanzuigopening 125 x 200 mm. Slangaansluiting 125mm Slangaansluiting 150mm Slangaansluiting 150mm. Hoog temperatuur uitvoering.	505,00 475,00 880,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HT24150 HT24200 HT84250	Uitlaatgastrechter Standtrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. Aanzuigopening 185 x 235mm. Slangaansluiting 150mm Slangaansluiting 200mm Slangaansluiting 200mm. Hoog temperatuur uitvoering.	475,00 490,00 880,00
	HT25150 HT25200	Uitlaatgastrechter Standtrechter in hoogte verstelbaar en zwenkbaar. (Bussen) Slangaansluiting 150mm v.v. swivel Slangaansluiting 200mm v.v. swivel	1.140,00 1.265,00
	HT27150	Uitlaatgastrechter Uitlaatgastrechter voor moeilijk onder voertuig bereikbare uitlaten. Bijvoorbeeld bij MB Atego, Sprinter, DAF 93 - 95, MAN TGL. Bereikbaarheid: Tot 1.20 meter onder het voertuig. Slangaansluiting DN 150	770,00
	HT43210 HT43211	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter. Aanzuigopening 150x70mm - 1 stuks Y-stuk 75mm met 2 slangen en klemmen. - 2 stuks ovale mondstukken model 3076. Aansluiting 3" (75mm) Aansluiting 4" (100 mm)	660,00 705,00
	HT43310	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter. Aanzuigopening 2x 100mm - 1 stuks Y-stuk 100mm 2 slangen en klemmen. - 2 stuks mondstukken model 8419 met klemrichting.	695,00
	HT44249 HT44250	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter voor geïntergerde uitlaten Aanzuigopening 210 x 105mm - 1 stuks Y-stuk met 2 slangen en klemmen. - 2 stuks mondstukken HGONxxxGR met mechanische afsluitklep. Y-stuk Aansluiting 3" (75mm) Y-stuk Aansluiting 4" (100 mm)	1.554,00 1.594,00
	HT41249 HT41250	Dubbele uitlaatgasmondstuk Uitlaatgasmondstuk met dubbele trechter voor geïntergerde uitlaten Breedte per uitlaat maximaal 250mm - 1 stuks Y-stuk 75mm met 2 slangen en klemmen. - 2 stuks mondstukken HTI250 Aansluiting 3" (75mm) Aansluiting 4" (100 mm)	1.015,00 1.015,00
	HT44100	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor sportwagens Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor sportwagens. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) Aanzuigopening trechter 210 X 105 mm. - 1 stuks metalen Y-stuk 100mm met slangen en slangklemmen. - 2 stuks uitlaatgastrechters met sonde-opening, rooster en afsluitklep.	1.690,00
	HT44110	Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter voor sportwagens Trolley gemonteerde uitlaatgastrechter op statief voor sportwagens. Afmeting: 1750 x 493 x H493 mm (In hoogte en breedte verstelbaar) Aanzuigopening trechter 2x 160 mm. - 1 stuks metalen Y-stuk 100mm met slangen en slangklemmen. - 2 stuks uitlaatgastrechters met sonde-opening rooster en afsluitklep.	1.610,00
	HT36100	Dubbele uitlaatgasmondstuk op statief voor motorfietsen Dubbele uitlaatgasmondstuk op statief voor motorfietsen bestaande uit: - 1 stuks metalen Y-stuk. Aansluiting 100mm met slangen en slangklemmen. - 2 stuks mondstukken model 3290. Aanzuigopening 165 mm	1.750,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HS00075	Verbindingsbus Verbindingsbus voor slang DN 75	15,00
	HS00100	Verbindingsbus voor slang DN 100	15,50
	HS00125	Verbindingsbus voor slang DN 125	15,50
	HS00150	Verbindingsbus voor slang DN 150	15,50
	HS00200	Verbindingsbus voor slang DN 200	24,00
	HS100075	Koppelstuk met gaasrooster Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 100- 75 mm	39,00
	HS100100	Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 100- 100 mm	39,00
	HS125125	Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 125- 125 mm	44,00
	HS125150	Koppelstuk met gaasrooster voor mondstuk DN 150- 125 mm	75,00
	HS50050	Verloopstuk Verloop 50/50 mm (3453)	26,00
	HS50070	Verloop 50/70 mm (3454)	61,00
	HS54075	Verloop 54/75 mm (3452)	42,00
	HS70070	Verloop 70/70 mm (3458)	67,00
	HGSR759005	Bajonet snelkoppeling Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 75 mm	86,00
	HGSR1009005	Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 100 mm	86,00
	HGSR1259005	Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 125 mm	100,00
	HGSR1509005	Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 150 mm	106,00
	HGSR2009005	Bajonet snelkoppeling, mannelijk en vrouwelijk deel voor slang 200 mm	115,00
	HS97510	Snelkoppelsysteem Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 100 mm	79,00
	HS97512	Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 125 mm	80,00
	HS97515	Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 150 mm	89,00
	HS97520	Snelkoppeling met snelsluitklem voor slang 200 mm	98,00
	HS97610	Snelkoppelsysteem Huls voor snelkoppeling voor slang 100 mm	30,00
	HS97612	Huls voor snelkoppeling voor slang 125 mm	30,00
	HS97615	Huls voor snelkoppeling voor slang 150 mm	37,00
	HS97620	Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm	39,00
	HS97550	Snelkoppelsysteem Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 100 mm	375,00
	HS97552	Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 125 mm	390,00
	HS97555	Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 150 mm	390,00
	HS97560	Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 200 mm	455,00
	HS97562	Snelkoppeling met 2 klemarmen voor slang 250 mm	505,00
	HS97650	Snelkoppelsysteem Huls voor snelkoppeling voor slang 100 mm	155,00
	HS97652	Huls voor snelkoppeling voor slang 125 mm	185,00
	HS97655	Huls voor snelkoppeling voor slang 150 mm	186,00
	HS97660	Huls voor snelkoppeling voor slang 200 mm	220,00
	HS97662	Huls voor snelkoppeling voor slang 250 mm	265,00
	38600100	Afsluitklep Mechanische afsluitklep 100 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting.	130,00
	38600125	Mechanische afsluitklep 125 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting	130,00
	38600150	Mechanische afsluitklep 150 mm t.b.v. slang/trechter afsluiting	136,00
	HL50075	Broek of Y-stuk Broekstuk 75 – 75 – 75 mm	126,00
	HL50100	Broekstuk 100 – 100 – 100 mm	126,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete Aluminium afzuigkanaal SSK 150 Complete aluminium getrokken afzuigkanaal SSK150 inclusief speciaal geprofileerde afdichtlamellen uit neopreen (Temperatuurbestendig tot 250 °C), aluminium gegoten einddeksels en bovenaansluiting alsmede eindstoppen en verbindingssmateriaal. Afmetingen: b= 170 mm h= 180 mm	
	HR15004	Lengte rail SSK 150, 4 meter	1.393,00
	HR15006	Lengte rail SSK 150, 6 meter	1.923,00
	HR15008	Lengte rail SSK 150, 8 meter	2.508,00
	HR15010	Lengte rail SSK 150, 10 meter	3.038,00
	HR15012	Lengte rail SSK 150, 12 meter	3.568,00
	HR15014	Lengte rail SSK 150, 14 meter	4.149,00
	HR15016	Lengte rail SSK 150, 16 meter	4.683,00
	HR15018	Lengte rail SSK 150, 18 meter	5.209,00
	HR15020	Lengte rail SSK 150, 20 meter	5.793,00
	HR15022	Lengte rail SSK 150, 22 meter	6.323,00
	HR15024	Lengte rail SSK 150, 24 meter	6.853,00
	HR15026	Lengte rail SSK 150, 26 meter	7.438,00
	HR15028	Lengte rail SSK 150, 28 meter	7.968,00
	HR15030	Lengte rail SSK 150, 30 meter	8.498,00
	HR15032	Lengte rail SSK 150, 32 meter	9.028,00
	HR15034	Lengte rail SSK 150, 34 meter	9.613,00
	HR15036	Lengte rail SSK 150, 36 meter	10.143,00
		Complete Aluminium afzuigkanaal SSK 290 Complete aluminium getrokken afzuigkanaal SSK290 inclusief speciaal geprofileerde afdichtlamellen uit neopreen (Temperatuurbestendig tot 250 °C), aluminium gegoten einddeksels en bovenaansluiting alsmede eindstoppen en verbindingssmateriaal. Afmetingen: b= 170 mm h= 250 mm	
	HR10004	Lengte rail SSK 290, 4 meter	1.530,00
	HR10006	Lengte rail SSK 290, 6 meter	2.290,00
	HR10008	Lengte rail SSK 290, 8 meter	3.105,00
	HR10010	Lengte rail SSK 290, 10 meter	3.870,00
	HR10012	Lengte rail SSK 290, 12 meter	4.635,00
	HR10014	Lengte rail SSK 290, 14 meter	5.450,00
	HR10016	Lengte rail SSK 290, 16 meter	6.212,00
	HR10018	Lengte rail SSK 290, 18 meter	6.975,00
	HR10020	Lengte rail SSK 290, 20 meter	7.795,00
	HR10022	Lengte rail SSK 290, 22 meter	8.555,00
	HR10024	Lengte rail SSK 290, 24 meter	9.325,00
	HR10026	Lengte rail SSK 290, 26 meter	10.150,00
	HR10028	Lengte rail SSK 290, 28 meter	10.900,00
	HR10030	Lengte rail SSK 290, 30 meter	11.675,00
		Complete slangwagen. Slangwagen model 1505 voor rail SSK150/290 bestaande uit: - Aluminium gegoten wagon met 8 stuks kogelgelagerde wielen, zuigaansluiting teflon gecoat. - Trelleborg uitlaatgasslang. -40°C tot 180°C - Universele uitlaatgastrechter met klem. - Slangophouder met karabijnhaak en ketting	
	HR15105	Slangwagen met 5 meter 4"-slang en uitlaatgastrechter 8419	1.090,00
	HR15107	Slangwagen met 7½ meter 4"-slang en uitlaatgastrechter 8419	1.225,00
	HR15155	Slangwagen met 5 meter 6"-slang en uitlaatgastrechter 8480	1.445,00
	HR15157	Slangwagen met 7½ meter 6"-slang en uitlaatgastrechter 8480	1.635,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR153050	SLS afzuigwagen, complete. SLS – Afzuigwagen voor personen- en lichte bedrijfsauto's bestaande uit: - Slangwagen uit gietaluminium, Zuigopening teflon gecoat met 8 stuks kogel gelagerde wielen en 4,5 meter slang NW100. Temperatuurbestendig tot 180°C - Balancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep. - In hoogte verstelbare uitlaatgastrechter met beschermborstel voorzien van draaikoppeling.	3.900,00
	HR153052	SLS afzuigwagen, complete. SLS – Afzuigwagen voor grote bedrijfsauto's bestaande uit: - Slangwagen uit gietaluminium, Zuigopening teflon gecoat met 8 stuks kogel gelagerde wielen en 4,5 meter slang NW150. Temperatuurbestendig tot 180°C - Balancer met slangmanchet en automatische open/dicht klep. - In hoogte verstelbare uitlaatgastrechter met beschermborstel voorzien van draaikoppeling.	4.285,00
	HR153051	SLS afzuigwagen, complete. SLS Car 100 ombouwset bestaande uit: - Adapterset voor montage op bestaande afzuigwagen - EPDM slang, temperatuurbestendig tot + 180 ° C, inclusief slangklemmen. - Balancer met vergrendeling, slangkraag en automatisch afsluitklep - Ophangstang voor slang met 2 draaikoppeling - Universeel trechter passend op alle uitlaatpijpvormen Door middel van een extra adapter te gebruiken voor bestaande- en ander fabrikaat afzuigsystemen.	3.250,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR01018	Verbindingsplaat Verbindingsplaat voor kanaal type SSK 150/ 290 en 450. Lengte = 290mm	44,00
	HR010181	Verbindingsplaat Verbindingsplaat voor kanaal type SSK 150/ 290 en 450. Lengte = 500mm	86,00
	HR01019	Montageset Montageset voor afzuigkanaal type SSK 150/ 290 en 450. 1 set per railsegment.	11,00
	HR50290	Verbindingsplaat/verloop Afzuigkanaal type SSK 150 met SSK 290	190,00
	HR01510	Eindeksel Eindeksel uit gietaluminium voor rail SSK 150 met rubberen eindstop.	77,50
	HR01010	Eindeksel Eindeksel uit gietaluminium voor rail SSK 290 met rubberen eindstop.	86,00
	HR01000	Bevestigingsbeugel 2 stuks poedergecoate montageplaten met 1 1/2" lassok voor rail SSK150 en 290.	70,00
	HR16008	Afdichtprofiel Neopreen geprofileerde afdichtlamellen. Temperatuurbestendig tot 250 °C	38,50
	HR15141	Eindeksel met aansluitstuk Eind aansluitstuk uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met rubberen eindstop.	172,00
	HR10142	Eindeksel met aansluitstuk Eind aansluitstuk uit gietaluminium voor railtype SSK 290 met rubberen eindstop.	174,00
	HR15142	Eindeksel met aansluitstuk Eindeksel uit gietaluminium voor railtype SSK 150 inclusief snelspanklem met aansluithuls 160mm en rubberen eindstop.	236,00
	HR01014	Eindeksel met aansluitstuk Eindeksel uit gietaluminium voor railtype SSK290 inclusief snelspanklem met aansluithuls 160mm en rubberen eindstop.	240,00
	HV17023	Aansluitsysteem Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW160	64,00
	HV17025	Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW200	140,00
	HV17026	Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW250	143,00
	HV17123	Aansluitsysteem Snelspanklem. Diameter NW160	40,00
	HV17125	Snelspanklem. Diameter NW200	82,00
	HV17126	Snelspanklem. Diameter NW250	83,00
	HV17223	Aansluithuls Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW160	24,00
	HV17225	Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW200	57,00
	HV17226	Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW250	60,00
	HR01316	Bovenaansluiting Bovenaansluitstuk DN160 uit gietaluminium voor railtype SSK.	178,00
	HR01320	Bovenaansluitstuk DN200 uit gietaluminium voor railtype SSK.	244,00
	HR01325	Bovenaansluitstuk DN250 uit gietaluminium voor railtype SSK.	384,00
	HR91316	Bovenaansluiting Bovenaansluitstuk DN160 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	211,00
	HR91320	Bovenaansluitstuk DN200 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	332,00
	HR91325	Bovenaansluitstuk DN250 uit gietaluminium voor railtype SSK 150 met snelspanklem en aansluithuls.	456,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HR10120160	Boven-zijaansluiting Bovenaansluiting DN160 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	265,00
	HR10120200	Bovenaansluiting DN200 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	281,00
	HR10120250	Bovenaansluiting DN250 uit gietaluminium voor SSK-rail met snelspanklem en huls.	320,00
	HR15050	Slangwagen Slangwagen model 1505 uit gietaluminium voor rail SSK 150 / 290 / 450 voorzien van 8 stuks kogel-gelagerde wielen. Het raakdeel met de geprofileerde neopreen afdichtlamellen is teflongecoat.	535,00
	HR08241	Aansluitverloop slangwagen Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 75	37,50
	HR08242	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 100	23,00
	HR08243	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 125	22,00
	HR08244	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 150	18,00
	HR08245	Verloop t.b.v. slangwagen 1505. Voor slangdiameter DN 200	31,00
	HR54150	Afsluitklep Automatische afsluitklep uit gegalaniseerd staal voor slangophouder ten behoeve van slangwagen 1505. Tevens te gebruiken bij toepassing van de balancers.	205,00
		Slangwagen Slangwagen model 3001 met aansluiting 200 mm uit gietaluminium voor afzuigrail SSK 150 / 290 / 450 voorzien van 14 stuks kogel-gelagerde wielen. Het raakdeel met de geprofileerde neopreen afdichtlamellen is teflongecoat	
	HV15320 HV15325	Slangaansluiting 200 mm Slangaansluiting 250 mm	2.315,00 2.485,00
	HR51075	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 75	520,00
	HR51100	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 100	520,00
	HR51125	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. Trekkkoordlengte 4.5 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 125	565,00
	HR1510100	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 100	1.408,00
	HR1510125	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 125	1.408,00
	HR1510150	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 150	1.408,00
	HR1510200	Balancer met blokkeerinrichting voor slangwagen nr. 1505S. trekkkoordlengte 6 meter. Maximale gewicht 14 kg. Voor slangdiameter DN 200	1.420,00
	HGUB100	Balancer Balancer met blokkeerinrichting voor slang 75 en 100 mm. Trekkkoordlengte 5,4 meter. Maximale gewicht 11 kg.	757,50
	HGUB150	Balancer met blokkeerinrichting voor slang 125 en 150 mm. Trekkkoordlengte 5,4 meter. Maximale gewicht 15 kg.	1.185,00
	HR07075	Slangophouder Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 75	125,00
	HR07100	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 100	125,00
	HR07125	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 125	125,00
	HR07150	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 150	137,00
	HR07200	Slangophouder met ketting en manchets. Voor slang DN 200	152,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Veerbediende uitlaatgashaspel Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C Zonder uitlaatgastrechter	
	HH10075	EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter	1.855,00
	HH10010	EPDM slang 100mm, lengte 10 meter	2.020,00
	HH100125	EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter	2.900,00
	HH10015	EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	3.220,00
	HH12575	EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter	2.465,00
	HH12510	EPDM slang 125mm, lengte 10 meter	2.685,00
	HH125125	EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter	3.060,00
	HH12515	EPDM slang 125mm, lengte 15 meter	3.285,00
	HH15075	EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter	2.570,00
	HH15010	EPDM slang 150mm, lengte 10 meter	2.960,00
	HH150125	EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter	3.340,00
	HH15015	EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	4.600,00
		Veerbediende uitlaatgashaspel Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Geïntegreerde automatisch afsluitklep - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C Zonder uitlaatgastrechter	
	HHK10075	EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter	2.345,00
	HHK10010	EPDM slang 100mm, lengte 10 meter	2.510,00
	HHK100125	EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter	3.350,00
	HHK10015	EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	3.720,00
	HHK12575	EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter	2.950,00
	HHK12510	EPDM slang 125mm, lengte 10 meter	3.170,00
	HHK125125	EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter	3.550,00
	HHK12515	EPDM slang 125mm, lengte 15 meter	3.790,00
	HHK15075	EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter	3.060,00
	HHK15010	EPDM slang 150mm, lengte 10 meter	3.450,00
	HHK150125	EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter	3.825,00
	HHK15015	EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	5.085,00
	HGM0001	Microschakelaar voor mechanische haspel Microschakelaar voor automatische start/stop met centrale ventilator. (In combinatie met switchboard GSQED)	220,00
	HGSQED1	Schakelkast voor centrale ventilator Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 0.75kW	595,00
	HGSQED15	Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 1.1kW	595,00
	HGSQED2	Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 1.5kW	595,00
	HGSQED3	Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 2.2kW	595,00
	HGSQED4	Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 3kW	595,00
	HGSQED55	Schakelkast met thermische beveiliging voor automatische start/stop van haspels met microschakelaar. Voor ventilator 400Volt, 4kW	595,00
		Veerbediende uitlaatgashaspel voor personen of lichte bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400 Volt, 0.35kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C Zonder uitlaatgastrechter	
	HHV10075	EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter	2.570,00
	HHV10010	EPDM slang 100mm, lengte 10 meter	2.775,00
	HHV100125	EPDM slang 100mm, lengte 12,5 meter	3.555,00
	HHV10015	EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	4.110,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens.	
		- Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging.	
		- Aanbouwventilator 230 Volt , 0.35kW	
		- Slang met slangstop. -40°C tot 180°C	
		- Zonder uitlaatgastrechter	
	HHV10075-230	EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter	2.670,00
	HHV10010-230	EPDM slang 100mm, lengte 10 meter	2.860,00
	HHV100125-230	EPDM slang 100mm, lengte 12,5 meter	3.590,00
	HHV10015-230	EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	4.100,00
		Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens.	
		- Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging.	
		- Aanbouwventilator 400 Volt, 0.75kW	
		- Slang met slangstop. -40°C tot 180°C	
		Zonder uitlaatgastrechter	
	HHV12575	EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter	3.345,00
	HHV12510	EPDM slang 125mm, lengte 10 meter	3.800,00
	HHV125125	EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter	3.920,00
	HHV12515	EPDM slang 125mm, lengte 15 meter	4.140,00
		Veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens Compacte veerbediende uitlaatgashaspel voor bedrijfswagens.	
		- Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging.	
		- Aanbouwventilator 400 Volt, 0.75kW	
		- Slang met slangstop. -40°C tot 180°C	
		Zonder uitlaatgastrechter	
	HHV15075	EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter	3.485,00
	HHV15010	EPDM slang 150mm, lengte 10 meter	3.885,00
	HHV150125	EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter	4.255,00
	HHV15015	EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	5.455,00
	HGMCP05	Automatische start/stop voor mechanische haspel met aanbouwventilator Automatische start/stop schakelsysteem voor mechanische haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.35kW	720,00
	HGMCP1	Automatische start/stop schakelsysteem voor mechanische haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.75kW	720,00
		Motor gedreven uitlaatgashaspel Motor gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens.	
		- Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging.	
		- Aanbouwventilator 400V, 0.45kW	
		- Windmotor 230V, 0.45kW	
		- Slang met slangstop. -40°C tot 180°C	
		Zonder uitlaatgastrechter	
	HHE10075	EPDM slang 100mm, lengte 7.5 meter	4.405,00
	HHE10010	EPDM slang 100mm, lengte 10 meter	4.630,00
	HHE100125	EPDM slang 100mm, lengte 12.5 meter	4.820,00
		Motor gedreven uitlaatgashaspel Motor gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens.	
		- Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging.	
		- Aanbouwventilator 400V, 0.75kW	
		- Windmotor 230V, 0.45kW	
		- Slang met slangstop. -40°C tot 180°C	
		Zonder uitlaatgastrechter	
	HHE10015	EPDM slang 100mm, lengte 15 meter	4.230,00
	HHE12575	EPDM slang 125mm, lengte 7.5 meter	4.525,00
	HHE12510	EPDM slang 125mm, lengte 10 meter	4.840,00
	HHE125125	EPDM slang 125mm, lengte 12,5 meter	5.130,00
	HHE12515	EPDM slang 125mm, lengte 15 meter	5.350,00
	HHE15075	EPDM slang 150mm, lengte 7.5 meter	4.725,00
	HHE15010	EPDM slang 150mm, lengte 10 meter	5.100,00
	HHE150125	EPDM slang 150mm, lengte 12,5 meter	5.400,00
	HHE15015	EPDM slang 150mm, lengte 15 meter	6.010,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HHE20010 HHE20015	Motor gedreven uitlaatgashaspel Motor gedreven uitlaatgashaspel voor personen- en lichte bedrijfswagens. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Aanbouwventilator 400V, 1.5kW - Windmotor 230V, 0.45kW - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C Zonder uitlaatgastrechter EPDM slang 200 mm, lengte 12,5 meter EPDM slang 200 mm, lengte 15 meter	10.450,00 11.295,00
	HHEVI15010 HHEVI150125	Motor gedreven uitlaatgashaspel met IR-afstandsbediening Motor gedreven uitlaatgashaspel met IR-afstandsbediening. - Zeer stabiel montageframe voor plafond of muurbevestiging. - Slangtrommel met windmotor. 230V, 450W - Aanbouwventilator 400Volt, 0,75kW - Thermische beveiliging. - IR-afstandsbediening. - Slang met slangstop. -40°C tot 180°C Zonder uitlaatgastrechter EPDM slang 150mm, lengte 10 meter. EPDM slang 150mm, lengte 12.5 meter.	6.915,00 7.805,00
	HGEMCP05 HGEMCP1	Automatische start/stop voor elektrische haspel met ventilator Automatische start/stop schakelsysteem voor elektrische haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.35kW Automatische start/stop schakelsysteem voor elektrische haspel inclusief thermisch beveiligde microschakelaar voor aanbouwventilator 0.75kW	525,00 525,00
	HV10005	Ventilator Centrifugaal GSA0.5 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 480 m³/h bij opvoerhoogte 360 Pa Motor 400 Volt, 0.35 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW125 mm	795,00
	HV10010	Ventilator Centrifugaal GSA1.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 1400 m³/h bij opvoerhoogte 890 Pa Motor 400 Volt, 0.75 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW160 mm	1.040,00
	HV10015	Ventilator Centrifugaal GSA1.5 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 1750 m³/h bij opvoerhoogte 1000 Pa Motor 400 Volt, 1.1 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW160 mm	1.100,00
	HV10020	Ventilator Centrifugaal GSA2.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 2070 m³/h bij opvoerhoogte 940 Pa Motor 400 Volt, 1.5 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW200 mm	1.185,00
	HV10003	Ventilator Centrifugaal GSA3.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 2850 m³/h bij opvoerhoogte 1000 Pa Motor 400 Volt, 2.2 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW200 mm	1.435,00
	HV10004	Ventilator Centrifugaal GSA4.0 ventilator inclusief bevestigingsbeugel. Capaciteit 4000 m³/h bij opvoerhoogte bij 960 Pa Motor 400 Volt, 3 kW, 50 Hz Zuig/perszijde NW250 mm	2.115,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HGSBOX115 HGSBOX23 HGSBOX455	Geluidabsorberende kast voor binnen of buitenopstelling Geluidabsorberende kast voor binnen of buitenopstelling inclusief trillingdempers en inspectiedeuren. Voor ventilator 0.75 en 1.1kW Voor ventilator 1.5 en 2.2kW Voor ventilator 3.0 en 4.0kW	1.695,00 1.725,00 2.415,00
	HH32220 HH32320 HH33220 HH33320 HH34220 HH34320	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte ECO veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit plaatstaal. - EPDM-slang met slangstop . -40°C tot 180°C (Zonder uitlaatgastrechter) Slang 100 mm / 7.5 mtr / oprollengte 7.5 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 7.5 mtr / oprollengte 7.5 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 7.5 mtr / oprollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / oprollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm	2.150,00 2.350,00 2.415,00 2.690,00 2.760,00 3.145,00
	HH12001 HH22001 HH13001 HH23001 HH33005 HH43005	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium. - EPDM-slang met slangstop. -40°C tot 180°C - Universele uitlaatgastrechter 60° met klemnrichting en swivel. Slang 75 mm / 7,5 mtr / oprollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 100 mm / 7,5 mtr / oprollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 75 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / oprollengte 9 mtr Trommelbreedte 750 mm	2.648,00 2.705,00 2.765,00 2.805,00 3.415,00 3.535,00
	HH27000	Automatische afsluitlep. Automatische mechanisch afsluitlep voor uitlaatgashaspel.	156,00
	HH72012	Microswitch Schakelaar voor automatische aan/uit schakeling. 1 stuks/haspel.	265,00
	HH27700	Haspelbesturing SAR-aanstuureenheid per haspel in combinatie met 1 centrale ventilator. Toepassing uitsluitend in combinatie met 1 centrale SAR-centrale controlebox voor aansturing van 1 ventilator.	528,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Centrale controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 Centrale controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300	825,00 825,00
	HH27111	Afstandsbediening RF-afstandsbediening.. (Maximale bereik 50 meter)	305,00
	HH27115	RF-ontvanger RF-ontvanger. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten	710,00
	HH11011 HH21011 HH12012 HH32012 HH22052 HH32052	Veerbediende uitlaatgashaspel S-TEC Compacte veerbediende uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - EPDM-slang met slangstop. - Universele uitlaatgastrechter 60° met klemnrichting en swivel. - Ventilator FD 600 met aan/uit schakelaar v.v. thermische motorbeveiliging Slang 75 mm / 7,5 mtr / oprollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 100 mm / 7,5 mtr / oprollengte 7,5 mtr Trommelbreedte 500 mm Slang 75 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 100 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 125 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm Slang 150 mm / 10 mtr / oprollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm	4.655,00 4.710,00 4.952,00 5.040,00 5.605,00 6.805,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Elektrische uitlaatgashaspel S-TEC Compacte motor-gedreven uitlaatgashaspel. - Zeer stabiel montageframe uit gietaluminium voor plafond of muurbevestiging. - SAR-controlebox t.b.v. centrale ventilator. - Microswitch - Hangende bedieningsschakelaar Slang op/afrollen - ventilator aan/uit. Lengte kabel 5m. EPDM-slang met slangstop. -40°C tot 180°C - Universele uitlaatgastrechter 60° met kleminrichting en swivel.	
	HH30010	Slang 75 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm	3.500,00
	HH31010	Slang 100 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 650 mm	3.585,00
	HH30150	Slang 125 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 750 mm	3.950,00
	HH44050	Slang 150 mm / 10 mtr / orollengte 10 mtr Trommelbreedte 900 mm	4.560,00
	HH53050	Slang 125 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm	4.850,00
	HH54050	Slang 150 mm / 15 mtr / orollengte 15 mtr. Trommelbreedte 1200 mm	5.090,00
	HH27000	Automatische afsluitlep. Automatische mechanisch afsluitlep voor uitlaatgashaspel.	156,00
	HH27040	Ventilatorbesturing Controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800	825,00
	HH27100	Controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300	825,00
	HH27105	RF-ontvanger met 1 stuks afstandsbediening RF-ontvanger met 1 stuks afstandsbediening. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten. Maximale bereik 50 meter.	1.015,00
	HH27010	Hangende bedieningsschakelaar Hangende bedieningsschakelaar met 5 meter kabel voor op en neer haspel en aan/uit ventilator.	365,00
	HV07019	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 600 Capaciteit 250 – 1050 m³/h Opvoerhoogte 950 – 500 Pa Motor 0,4 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 1,1 A Zuig-perszijde NW160 mm	1.880,00
	HV07020	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 1200 Capaciteit 480 – 1600 m³/h Opvoerhoogte 1370 – 500 Pa Motor 0,85 kW, 230/400V, 50 Hz Stroom 1,9 A Zuig- perszijde NW160 mm	2.065,00
	HV07021	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 1800 Capaciteit 850 – 2100 m³/h Opvoerhoogte 1600 – 750 Pa Motor 1,2 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 2,65 A Zuigzijde NW200 mm Perszijde NW160 mm	2.290,00
	HV07022	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 2400 Capaciteit 1200 – 3200 m³/h Opvoerhoogte 2250 – 550 Pa Motor 2,4 kW, 230/400 V, 50 Hz Stroom 4,55 A Zuig- perszijde NW200 mm	3.760,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV07027	Ventilator S-TEC volledig uitgebalanceerde ventilator type FD 3300 Capaciteit 1500 – 4200 m³/h Opvoerhoogte 2650 – 1000 Pa Motor 3,8 kW, 400 V, 50 Hz Stroom 7,7 A Zuigzijde NW250 mm Perszijde NW200 mm	4.524,00
	HV17023 HV17025 HV17026	Aansluitsysteem Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW160 Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW200 Snelspanklem met huls v.v. kraalrand. Diameter NW250	64,00 140,00 143,00
	HV17223 HV17225 HV17226	Aansluithuls Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW160 Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW200 Huls met kraalrand t.b.v. spiralobuis. Diameter NW250	24,00 57,00 60,00
	HV07080	Muurmontagebeugel Muurbeugel t.b.v. ventilator FD 600, FD1200, FD1800	61,35
	HV07076	Muurmontagebeugel Muurbeugel uit gietaluminium voor ventilator FD 1800, 2400. Aansluiting NW200	420,00
	HV70020	Muurmontagebeugel Muurbeugel uit gietaluminium t.b.v. ventilator FD 2400, FD 3300	445,00
	HV77206 HV77210 HV77216 HV77220 HV77240 HV77260 HV77211	Motorbeveiligingsschakelaar Aan/uit schakelaar 0.4-0.6 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 0.6-1.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 1.0-1.6 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 1.6-2.4 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 2.4-4.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 4.0-6.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging Aan/uit schakelaar 6.0-10.0 Amp voorzien van thermische motorbeveiliging	120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
	HH27040 HH27100	Ventilatorbesturing Centrale controlebox voor centrale ventilator FD600, FD1200 en FD1800 72010003 Centrale controlebox voor centrale ventilator FD2400, FD3300 72010004	825,00 825,00
	HH27111	Afstandsbediening RF-afstandsbediening.. (Maximale bereik 50 meter) 7862	305,00
	HH27115	RF-ontvanger RF-ontvanger. Maximaal 4 RF-afstandsbedieningen aan te sluiten 72400005	710,00
	HV71019 HV71020 HV71021 HV71022 HV71027	Geluid-gedempte kast Geluidabsorberende omkasting voor ventilator. (Binnen opstelling) - Aluminium frame met gegalvaniseerde zijpanelen - Aanzuig en persopening - Inspectieluik en ventilatieopening voor de motor. - Geluidabsorberende bekleding. Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 600 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1200 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1800 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 2400 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 3300	3.795,00 3.995,00 4.175,00 6.275,00 6.795,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HV71119 HV71120 HV71121 HV71122 HV71127	Geluidgedempte kast Geluidabsorberende omkasting voor ventilator. (Buitenopstelling) - Aluminium frame met gegalvaniseerde zijpanelen - Aanzuig en persopening - Inspectieluik en ventilatieopening voor de motor. Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 600 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1200 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 1800 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 2400 Geluidabsorberende omkasting voor ventilator FD 3300	4.200,00 4.395,00 4.575,00 6.695,00 7.225,00
	HV73250	Ventilator voor put of smeerkuil afzuiging Laagtoerige EeX-ventilator voor putafzuiging conform richtlijn. Diameter 315mm. Maximale cap. 1390 m3/uur Aansluiting: 400Volt, 0.12kW, 0.25Amp. Toerental: 1340 omw/min. Max. temperatuur af te zuigen lucht: 40gr Celsius Geluiddrukkniveau: 41 dba Beschermingsklasse IP44	1.745,00
	HV73116 HV73125 HV73140 HV73160	Ventilatiebeveiligingsschakelaar voor smuurkuil Centrale besturingseenheid voor vertraagd inschakelen van de verlichting en het stopcontact in de put. Behuizing van plaatstaal IP 55, drieboudige drukknop inclusief aan/uit-, noodbedienings- en motorbeveiligingsschakelaar en signaallamp. Motorbeveiliging tot 1,6 A 72310016 Motorbeveiliging tot 2,5 A 72310025 Motorbeveiliging tot 4,0 A 72310040 Motorbeveiliging tot 6,0 A 72310060	2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00
	HP47000	Vloerafzuigstelsysteem personenwagens S-TEC Vloer-afzuigset, bestaand uit: - 1 x Universele putdeksel. - 1 x Slanggeleider 45°. Aansluiting 125 mm - 1 x Gietijzeren pijp aansluiting 45°. Aansluiting 125 mm - 1 x Verbindingspijp 125 mm. Lengte 3mtr. - 3 x Spanklemmen NW 125 - 1 x Slangenset NW75 met uitlaatgastrechter v.v. klemminrichting.	1.260,00
	HP47150	Vloerafzuigstelsysteem grote bedrijfswagens S-TEC Vloer-afzuigset, bestaand uit: - 1 x Universele putdeksel. - 1 x Aansluitstuk 45°. Aansluiting 150 mm - 1 x Temperatuur bestendige gietijzeren aansluiting 45°. Aansluiting 150 mm - 1 x Gietijzeren verbindingstuk 150 mm. Lengte 3mtr. - 3 x Leidingklemmen.	1.050,00
	HP41010	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Universele gietaluminium vloerput met afsluitdeksel - Plug-in opening diameter 150 mm - Afmeting: 240 x 240 x 25 mm - Gewicht : 2,9 kg - Universele putdeksel. Opening 150 mm. - Aansluiting 125mm - Slang insteekbaar	196,00
	HP41011 HP41012	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Verloop. Aansluiting verticaal. 200-100 mm S-TEC Verloop. Aansluiting verticaal. 200-125 mm	69,00 71,00
	HP41015 HP41017	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Verloopstuk 45° uit gietaluminium 200 mm naar 125 mm S-TEC Verloopstuk 45° uit gietaluminium 200 mm naar 150 mm	210,00 210,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HP44900 HP44910 HP44920	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Deksel voor inspectie/ reinigingsschacht. Luchtdicht uitgevoerd, overrijdbaar, corrosiebestendig. Inclusief bevestigingsframe en materiaal. Afmeting 580 x 580 mm (opening 520 x 520) Afmeting 650 x 650 mm (opening 600 x 600) Afmeting 880 x 880 mm (opening 800 x 800)	599,00 705,00 850,00
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	56,50
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	64,75
	HP45100 HP45125 HP45150	Vloerafzuigstelsysteem S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 100mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 125mm S-TEC Plug-in bocht met rubberen afdichting. Slangaansluiting 150mm	110,00 111,00 83,00
	HT42150	Uitlaatgasmondstuk S-TEC in hoogte verstelbare Uitlaatgasmondstuk inclusief: - 1 stuks 2.5 mtr. slang met slangklemmen. - 1 stuks mondstukken model 3290. Aanzuigopening 165 mm - 1 stuks 90° plug-in bocht met draaikoppeling NW150	770,00
	HB33021	Mobiele afzuigunit Verrijdbare patronenfilter type M802 - Voor- en fijnfilter voor lasrook, slijp- en schuurstof. Filtergraad 99% - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 3 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. Effectieve capaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur Filters: Grof filter G4, Voorfilter F5, Actief koelfilter, hoofdfilter F9 Motor: 230Volt/50Hz, 7.0 Amp. Geluidsniveau: 72 dB(A) Gewicht: 80 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 580 x 580 x 900 mm	Op aanvraag
	HB33202	Mobiele afzuigunit Verrijdbare patronenfilter type PF1200 - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 2 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm	Op aanvraag

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HB33204	Mobiele afzuigunit Verrijdbare patronenfilter type PF1200 - Filter met BIA-keur "C" voor lasrook, slijp- en schuurstof. - Zwenkbare afzuigarm. Lengte 4 meter. - Ventilator met direct aangedreven motor en aan/uit schakelaar. - 4 zwenkbare wielen, 2 met reminrichting. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Perslucht te reinigen zonder filterverwijdering. Maximale capaciteit: 2000 m³/h Effectieve capaciteit: 1500 m³/h Motor: 1,5kW, 400 V, 50Hz Aansluiting: 16 A-CEE Steker Filteroppervlak: 10,0 m² Geluidsniveau: 76 dB (A) Gewicht: 156,6 kg Hoogte (zonder arm) x B x L: 1300 x 650 x 760 mm	Op aanvraag
	HB30212F	Vonkenvanger Vonkenvanger voor mechanisch filter type M 802	Op aanvraag
	HB30212S	Vonkenvanger Voorfilter voor mechanisch filter type M 802	Op aanvraag
	HB35602	Lasrook afzuigarm S-Tec telescopische afzuigarm 2 meter type TA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Temperatuurbestendig tot 140°C. Aansluiting NW 160 mm	2.025,00
	HB38602 HB38603 HB38604 HB38605 HB38607 HB38609	Lasrook afzuigarm S-Tec complete afzuigset type RA voor lasrook, -stof en dampen. Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm Lengte 5 mtr. NW 160 mm Lengte 7 mtr. NW 160 mm Lengte 9 mtr. NW 160 mm	1.945,00 2.230,00 2.350,00 3.190,00 4.300,00 4.550,00
	HB39602 HB39603 HB39604	Lasrook afzuigarm (set) S-Tec complete afzuigset type RA voor lasrook, -stof en dampen. Afzuigarm 360° draaibaar met metalen afzuigkap en afsluitklep. Ventilator FD1200 met motorbeveiligingsschakelaar. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm	3.860,00 4.150,00 4.275,00
	HB36602 HB36603 HB36604 HB36605 HB36607 HB36609	Lasrook afzuigarm S-Tec horizontale afzuigarm type SA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met buitenliggende scharnierprofielen en metalen afzuigkap met afsluitklep. Armfixatie middels gasveren. Temperatuurbestendig tot 140°C. Lengte 2 mtr. NW 160 mm Lengte 3 mtr. NW 160 mm Lengte 4 mtr. NW 160 mm Lengte 5 mtr. NW 160 mm Lengte 7 mtr. NW 160 mm Lengte 9 mtr. NW 160 mm	1.608,00 1.896,00 2.020,00 2.900,00 4.000,00 4.240,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Lasrook afzuigarm (set) S-Tec horizontale afzuigarm type SA voor lasrook, -stof en dampen Afzuigarm 360° draaibaar met buitenliggende scharnierprofielen en metalen afzuigkap met afsluitklep. Armfixatie middels gasveren. Ventilator FD1200 met motorbeveiligingsschakelaar. Temperatuurbestendig tot 140°C.	
	HB31602	Lengte 2 mtr. NW 160 mm	3.860,00
	HB31603	Lengte 3 mtr. NW 160 mm	4.148,00
	HB31604	Lengte 4 mtr. NW 160 mm	4.275,00
		InduMaster Cycloon filter InduMaster Zyclon High efficient cycloon filter - Hoogwaardig cycloonfilter – verlengd levensduur filter. - Perslucht te reinigen filter zonder filterverwijdering. Filtermedium: Cellulose/Polyester, stofklasse M. - Aangebouwde ventilator type InduMaster in geluidabsorberende omkasting met motorbeveiligingsschakelaar. - Drukverschilmeter voor de bewaking van de vervuilinggraad. - Filterwisseling zonder vrijkomende stof. - Controle/besturingspaneel. - Digital drukverschilweergave. - Persluchtkegel met ingebouwde manometer. - Eenvoudige toegang (Voordeuren) voor onderhoud - Vuilcontainer met Quicklock (snelaansluiting) - Filterweerstand 500 - 2500 Pa	O P A A N V R A G
		InduMaster Zyclon 5000-7.5 Effectieve capaciteit 5.000 m³/uur Drukverschil: 2.900 Pa external Motor: 7.5 kW - 400 V - 50 Hz 3 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 126 m² 3 stuks nozzles. H x D = 3.771 x 1.200 mm inclusief ventilator:	
		InduMaster Zyclon 7500-11 Effectieve capaciteit 7.500 m³/uur Drukverschil.: 3.600 Pa external Motor: 11 kW - 400 V - 50 Hz 4 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 168 m² 4 stuks nozzles. H x D = 3.961 x 1.400 mm inclusief ventilator:	
		InduMaster Zyclon 11000-15 Effectieve capaciteit 11.000 m³/uur Drukverschil : 3.100 Pa external Motor: 15 kW - 400 V - 50 Hz 7 stuks filterpatronen met totaal filteroppervlak: 294 m² 7 stuks nozzles. H x D = 4.454 x 1.850 mm inclusief ventilator:	
		Kleinere of grotere capaciteiten op aanvraag.	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Cartridge filter InduMaster Premium InduMaster Premium "Plug & Play" filter unit – differential pressure controlled cleaning by compressed air – digital differential pressure display – pressure tank with manometer built into cabinet – dust free filter change – filter material 100% Polyester, dust class M, Welding smoke class W3 – equipped with fan type InduMaster, 3x400V AC, 50Hz – high performance preseparator - increases filter life – easy service access by front doors – Stofcontainer met Quicklock (Snelaansluiting) achter voordeur incl. plastic zak voor stofvrije afvalverwijdering – Motorbeveiliging en CE-stekker – Luchtaansluiting – unit equipped with fork pockets and crane lifting points for easy transport – construction among others according to: - Machine directive 2006/42/EC - EN ISO 15012-1, - ISO 14121 InduMaster Premium 3000-3.0/W3 Capaciteit (Volumestroom) 1.250-2.000 m³/h Motor: 3.0 kW - 400 V - 50 Hz, 16 A Plug 2 filterpatronen. Totale filteroppervlak: 26 m² Inhoud vuil/stof container: 35 liter LxBxH: 849 x 1.009 x 2.492 mm Gewicht: 395 kg Zuigzijde Ø 250 mm Perszijde Ø 315 mm InduMaster Premium 4000-4.0/W3 Capaciteit (Volumestroom) 2.100-3.000 m³/h Motor: 4.0 kW - 400 V - 50 Hz. 16 A Plug 2 filterpatronen. Totale filteroppervlak: 52 m² Inhoud vuil/stof container: 35 liter L x B x H: 1.199 x 981 x 3.159 mm Gewicht: 420 kg Zuigzijde Ø 315 mm Perszijde Ø 315 mm InduMaster Premium 7500-7.5/W3 Volume flow: 4.200-5.200 m³/h Motor: 7.5 kW - 400 V - 50 Hz. 16 A Plug 4 filterpatronen. Totale filteroppervlak: 104 m² Inhoud vuil/stof container: 57 liter L x B x H: 1.191 x 1.134 x 3.270 mm Gewicht: 550 kg Zuigzijde Ø 315 mm Perszijde Ø 315 mm Kleinere of grotere capaciteiten op aanvraag.	O P A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL09001	Spiralobuis Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 100 (Lengtes in 3 of 6 meter)	18,50/m
	HL09002	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 125 (Lengtes in 3 of 6 meter)	20,45/m
	HL09003	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 150 (Lengtes in 3 of 6 meter)	26,50/m
	HL09004	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 160 (Lengtes in 3 of 6 meter)	32,50/m
	HL09006	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 200 (Lengtes in 3 of 6 meter)	45,25/m
	HL09008	Spiraal gefelste buis DIN 24145. DN 250 (Lengtes in 3 of 6 meter)	51,55/m
	HL09293	Geluiddempers Geluiddemper L= 900mm, DN 150	315,00
	HL09294	Geluiddemper L= 900mm, DN 160	315,00
	HL09296	Geluiddemper L= 900mm, DN 200	380,00
	HL09298	Geluiddemper L= 900mm, DN 250	505,00
	HL35010	Montagebeugels 1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 100	4,65
	HL35012	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 125	5,15
	HL35015	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 150	8,05
	HL35016	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 160	8,05
	HL35020	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 200	10,00
	HL35025	1-punts bevestigingsbeugel M8. DN 250	11,45
	HL09021	Spiralo bocht 90° Koudgetrokken bocht 90°. DN 100	22,30
	HL09022	Koudgetrokken bocht 90°. DN 125	29,00
	HL09023	Koudgetrokken bocht 90°. DN 150	40,00
	HL09024	Koudgetrokken bocht 90°. DN 160	40,75
	HL09026	Koudgetrokken bocht 90°. DN 200	60,75
	HL09028	Koudgetrokken bocht 90°. DN 250	88,70
	HL09041	Spiralo bocht 45° Koudgetrokken bocht 45°. DN 100	19,50
	HL09042	Koudgetrokken bocht 45°. DN 125	23,15
	HL09043	Koudgetrokken bocht 45°. DN 150	29,60
	HL09044	Koudgetrokken bocht 45°. DN 160	30,25
	HL09046	Koudgetrokken bocht 45°. DN 200	41,00
	HL09048	Koudgetrokken bocht 45°. DN 250	58,10
	HL91007	Spiralo verlopen Koudgetrokken verloop. DN 100/75	44,75
	HL91210	Koudgetrokken verloop. DN 125/100	19,65
	HL91510	Koudgetrokken verloop. DN 150/100	21,00
	HL91512	Koudgetrokken verloop. DN 150/125	21,00
	HL91610	Koudgetrokken verloop. DN 160/100	21,00
	HL91615	Koudgetrokken verloop. DN 160/150	21,00
	HL92015	Koudgetrokken verloop. DN 200/150	27,65
	HL92016	Koudgetrokken verloop. DN 200/160	27,65
	HL09141	Regelkleppen Regelklep. DN 100	54,50
	HL09142	Regelklep. DN 125	58,00
	HL09143	Regelklep. DN 150	62,50
	HL09144	Regelklep. DN 160	63,65
	HL09146	Regelklep. DN 200	71,00
	HL09148	Regelklep. DN 250	77,25
	HL99141	Afsluitkleppen Afsluitklep DN100 met rubberen afdichting 100%	84,00
	HL99142	Afsluitklep DN125 met rubberen afdichting 100%	94,50
	HL99144	Afsluitklep DN160 met rubberen afdichting 100%	118,60
	HL99146	Afsluitklep DN200 met rubberen afdichting 100%	139,75
	HL99148	Afsluitklep DN250 met rubberen afdichting 100%	144,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	HL81010	Spiralo T-stuk T-stuk. DN 100	35,00
	HL81212	T-stuk. DN 125	38,00
	HL81515	T-stuk. DN 150	55,75
	HL81616	T-stuk. DN 160	57,50
	HL82020	T-stuk. DN 200	83,25
	HL82525	T-stuk. DN 250	97,95
	HL71010	Spiralo T-stukken Stroom T-stuk 45 °. DN 100	83,90
	HL71212	Stroom T-stuk 45 °. DN 125	109,00
	HL71515	Stroom T-stuk 45 °. DN 150	116,00
	HL71616	Stroom T-stuk 45 °. DN 160	117,00
	HL72020	Stroom T-stuk 45 °. DN 200	146,00
	HL72525	Stroom T-stuk 45 °. DN 250	195,00
	HL09261	Steekverbindingen Verbindingsmof voor buis. DN 100	8,00
	HL09262	Verbindingsmof voor buis. DN 125	8,00
	HL09263	Verbindingsmof voor buis. DN 150	8,00
	HL09264	Verbindingsmof voor buis. DN 160	8,00
	HL09266	Verbindingsmof voor buis. DN 200	8,00
	HL09268	Verbindingsmof voor buis. DN 250	11,00
	HL92611	Steekverbindingen Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 100	8,00
	HL92622	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 125	8,00
	HL92633	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 150	8,00
	HL92644	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 160	8,00
	HL92666	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 200	8,00
	HL92688	Verbindingsmof voor hulpmateriaal. DN 250	11,00
	HL579911	RVS uitblaas RVS-Design uitblaasrooster met lamellen en gaas 160mm	83,50
	HL09099	Horizontale uitblaas met gaas Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 125	118,25
	HL09100	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 150	127,95
	HL09102	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 160	137,75
	HL09104	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 200	194,50
	HL09108	Horizontale uitblaas 45° met gaas DN 250	197,50
	HL19100	Horizontale uitblaas met gaas Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 150	76,00
	HL19102	Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 160	77,00
	HL19104	Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 200	83,75
	HL19108	Horizontale uitblaas 90° met gaas DN 250	87,90
	HL99163	Afwerkrozet Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 100mm	21,40
	HL99168	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 125mm	21,90
	HL99164	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 150mm	22,50
	HL99161	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 160mm	24,50
	HL99160	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 200mm	26,75
	HL99166	Afwerkrozet doorvoering spiralobuis 250mm	42,50
	HL45509	Dakdoorvoer met regenkap Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 100	87,50
	HL45512	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 125	93,25
	HL45515	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 150/160	126,00
	HL45520	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 200	196,50
	HL45525	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 250	299,75
	HL45031	Dubbelwandige dakdoorvoer met regenkap DN 315	385,00
	HL09081	Deflectorkap Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 150	279,00
	HL09082	Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 160	279,00
	HL09084	Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 200	319,50
	HL09085	Deflectorkap met rooster en waterafvoer DN 250	428,00