

The background features a series of overlapping, wavy, organic shapes in various shades of red, orange, and purple. In the upper-left quadrant, there is a cluster of white plus signs of varying sizes. The overall aesthetic is modern and graphic.

1

OLIE

2



Inhoudsopgave

	Blz
Complete olie-installaties met opslagtanks	3
Mobiele vulinstallaties voor vaten met pneumatische en elektrisch pompen	3
Stationaire vul installaties met pompen en haspels voor vaten en tanks	5
Oliebars, liquidstores en vulpompen	7
Veerbediende slanghaspels	8
Handoliemeters en pistolen	10
Olie-panelen met aftapkranen en meters	13
Handpompen voor 60 en 200 liter vaten (Hevel en rotatie)	13
Handpompen voor 20 liter cans (Hevel)	13
Zuig/pers-, vacuüm- en versnellingsbakvulsystemen met pompen	15
Draagbare- en mobiele oliereservoirs met hand-, pneumatische en elektrisch pompen	16
Oliespuiten, kannen, oil-safe, maatbekers, jerrycans, gieters en trechters	18
Handbediende kranen voor 60 en 200 liter vaten en 20 liter cans	22
Drumdolly's voor 20 tot 209 liter vaten	22
Pneumatische plunjer (Piston) pompen	24
Pneumatische membraanpompen	28
Elektrische pompen 12, 24, 230 en 400 Volt	29
Aansluitsets, beugels en appendages voor pompen	30
Olieslangen met opgeperste koppelingen	36
Stationair oliemeters en pulsgevers	36
Draaikoppeling, kleurhoezen, "non-drips" en slangetjes voor oliepijptop en handoliemeters	38
Haspelcabinetten (Hangend)	39
Servicekolommen voor slanghaspels (Vloerbevestiging)	40
Badger FMS oliemanagementsystemen	42

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete olie-installatie Complete olie-installatie volgens KIWA-richtlijnen BRL-K903 - Polyethyleen tank in gegalvaniseerde plaatstalen ommanteling op fundatieframe. - Vuldop, inhoudsmeter, lekindicator en ontluchtingskap. - Overvulbeveiliging met vulpunt/morsbak - Ecodora pneumatische pomp 3:1 met bondelmoer. - Reduceerventiel met manometer en olienevelaar - Ecodora oliehaspel met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handolietmeter.	
	TB20751	Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1460mm	2.635,00
	TB21001	Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1145 x 740 x 1780mm	2.715,00
	TB21501	Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1680 x 800 x 2030mm	3.660,00
		Voor overige tanks, zie hoofdstuk 11 "Tanks, meet- en telemetriesystemen"	
	OE35219	Verrijdbaar olievuelsysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievuelsysteem geschikt voor 200 liter vat - Squalle drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievulpistool met flexibele haakse non-drip.	888,00
	OE35425S	Verrijdbaar olievuelsysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievuelsysteem geschikt voor 200 liter vat - Squalle drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.	999,00
	OE35205	Verrijdbaar olievuelsysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievuelsysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squalle drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievulpistool met flexibele haakse non-drip.	1.304,00
	OE35199	Verrijdbaar olievuelsysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievuelsysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squalle drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.	1.428,00
	OE35119	Verrijdbaar olievuelsysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievuelsysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squalle drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Olievulpistool met flexibele haakse non-drip.	1.320,00
	OE37099	Verrijdbaar olievuelsysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievuelsysteem geschikt voor 200 liter vat. - Squalle drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. - Ecodora oliehaspel open model met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handolietmeter met flexibele haakse non-drip.	1.499,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35229	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	622,00
	OE35230	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste wielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	735,00
	OE35249	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Olievluspistool met flexibele haakse non-drip.	695,00
	OE35250S	Verrijdbaar olievlussysteem 60 ltr Ecodora verrijdbaar olievlussysteem geschikt voor 50-60 liter - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Afgifteslang lengte 4 meter. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip.	808,00
	OE30050	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Ecodora verrijdbaar olievlussysteem voor 20-60 ltr.vat Geschikt voor olie tot SAE 240. - Ecodora drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Handpomp met telescopische zuigbuis en verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Verstelbare pompsteun. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	313,00
	000263100	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	949,00
	000263110	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische pomp Viscomat 70 met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 750W Max. capaciteit: 25liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - K33 afgiftemeter - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	1.138,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0026300D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met aan/uit schakelaar Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	961,00
	F0026301D	Verrijdbaar olievlussysteem 200 ltr. Piusi verrijdbaar elektrisch olievlussysteem voor 200 liter vat. - Robuuste drumdolly met 2 vaste en 2 zwenkwielen - Piusi elektrische tandradpomp 200/2 AC met pressostaat. (Automatische start/stop functie) Motor IP55: 230V, 800W Max. capaciteit: 9 liter/minuut. - Zuigslang met filter en terugslagklep. - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van K400 doorstroommeter en flexibele haakse "non-drip".	1.204,00
	OE35275	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handvulpistool.	1.005,00
	OE37675	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.186,00
	OE35276	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.158,00
	OE37676	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische dubbelwerkende vatpomp 5:1 Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.229,00
	OE35280	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter ½" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.282,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37680	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (open model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met flexibele haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.353,00
	OE35281	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.325,00
	OE37679	Pneumatische olie vulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat. - Ecodora pneumatische dubbelwerkende stubpomp 5:1 met muurbeugel. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Zuigslang met zuigbuis voorzien van bondelmoer 2" - Ecodora oliehaspel (gesloten model) met 10 meter 1/2" slang. - Badger elektronische handoliemeter met haakse non-drip. - Modulair lekbak voor handoliemeter.	1.396,00
	OE37698	Olievulpomp, vatuitvoering. Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - Zelfsluitende aftapkraan met antispatzeef	506,00
	OE37699	Lekbak met rooster voor onder aftapkraan.	57,00
	OE35292	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	505,00
	OE35293	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora pneumatische vatpomp 3:1. Max. capaciteit: 14 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	616,00
	OE35295	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met vulpistool voorzien van flexibele haakse "non-drip".	575,00
	OE35296	Pneumatische olievulset 200 ltr. Ecodora vulset voor 200 liter-vat - Ecodora dubbelwerkende pneumatische vatpomp 5:1. Max. capaciteit: 18 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met Badger elektronische handoliemeter voorzien van flexibele haakse "non-drip".	688,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35501	Pneumatische olievulset 200ltr. Ecodora vulset voor 200 liter vat. - Ecodora pneumatische vat-membraanpomp ¾" Drukverhouding: 1:1. Max. capaciteit: 60 liter/minuut - Bondelmoer 2" - 4 meter afgifteslang met ¾"- high-flow vulpistool voorzien van flexibele rechte "non-drip".	988,00
	AO00900	Plus Liquidstore 300+ vloeistof opslagunit, staande model Plus Liquidstore 300 liter voor opslag en aftappen van olie. Afmeting HxBxD = 2450 x 900 x 450 mm Kleur frame: RAL 7016 (Donkergrijs) - Staande opslagtank 300 liter uit HDPE transparant kunststof met mangatdeksel voorzien van een ontluchtingsnippel 1½" met ontluchtingskap en 2" vrije sok - Zelfsluitende aftapkraan - Zelfsluitende vulnippel ¾" met afsluitkraan - Drain met aftapkraan - Lekbak met rooster.	2.125,00
	AO00810LIQ	Pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min.	490,00
	AO00810KVSLIQ	RVS pneumatische vulpomp t.b.v. Liquid Store Ecodora RVS pneumatische OSB vatpomp 1:1, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en zelfsluitende vulkoppeling. - Max. capaciteit: 23 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min.	985,00
	AO00801	Olieservicebar (OSB) Wandbar 220 liter voor opslag en aftappen van smeerolie. Afmeting.: DxBxH = 420 x 550 x 1.650mm Gecoat in RAL 9010 - Zelfsluitende veiligheidskraan voor aftappen. - Bajonetaansluiting voor vullen van de oliebar. - Lekbak met rooster voorzien van aftapmogelijkheid. - Transparante peilbuis met peilschaal. - Bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel/kolom.	985,00
	AO00817	Veiligheidskraan OSB zelfsluitende aluminium veiligheidskraan voor olieservicebar (AO00801)	245,00
	AO00816	Bajonetkoppeling OSB Bajonet vulkoppeling voor olieservicebar (AO00801) met 1" slangaansluiting.	75,00
	AO00810	Pneumatische vulpomp Ecodora pneumatische OSB vulpomp, incl. bondelring 2", luchtsnelkoppeling, 2 meter PVC slang en bajonetvulkoppeling. - Vat uitvoering: 200 liter. - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 35 liter per min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 liter per min. - Luchtaansluiting: ¾" (binnendraad)	515,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH30041C1 OH30042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	433,00 479,00
	OH444041C1 OH444042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 Werk- en koppelslang voorzien van 1-staalinlage en opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	511,00 594,00
	OH443041C1 OH443042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang met opgeperste koppelingen Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	461,00 541,00
	OH43041C1 OH43042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	521,00 602,00
	OH453041C1 OH453042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	706,00 763,00
	OH53041C1 OH53042C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	733,00 790,00
	OH54046C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.008,00
	OH56047C1 OH56048C1 OH56049C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 40 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 50 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 60 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.606,00 1.729,00 1.854,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH530416C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 12 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	873,00
	OH540411C1 OH540412C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter ¾". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	958,00 1.105,00
	OH560411C1 OH560413C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 40 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	1.850,00 2.063,00
	OH540414C1 OH540413C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 15 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.035,00 1.105,00
	OH560414C1 OH560415C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 560 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr. Slang: 30 meter 1". Aansluitingen 2x 1"-bu.dr.	1.794,00 1.976,00
	OH443241C1 OH443242C1	Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	569,00 642,00
	OH453221C1 OH453222C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 453. Vaste RVS-muursteun en -verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.055,00 1.099,00
	OH43241 OH43242	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 15 meter ½". Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	820,00 892,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH53241 OH53242	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 532 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr. Slang: 25 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.228,00 1.293,00
	OH54246	Ecodora RVS zelfoprollende slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 542 Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 30 meter ½" Aansluitingen 2x ½"-bu.dr.	1.407,00
	OH56426 OH56420	Ecodora zelfoprollende RVS slanghaspel. Ecodora veerbediende RVS slanghaspel Serie 564 (Exclusief slang) Vaste steun en verstelbare arm. Max. werkdruk: 100 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Maximaal 60mtr. ½"-slang. (Max. 150bar) Maximaal 40mtr. ¾"-slang. (Max. 100bar)	1.760,00 1.863,00
	OH43005 OH44005 OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	45,00 49,00 48,00
	OH54005 OH56005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat	111,00 244,00
	OH43006 OH53006 OH53007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	87,00 100,00 150,00
	OH54006 OH56007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316	258,00 705,00
	VB00302 VB00303 VB00304 VB00305 VB00306	Haspelconsole Haspelconsole (Verzinkt) voor 2 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 3 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 4 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 5 haspels type 430 of 440 Haspelconsole (Verzinkt) voor 6 haspels type 430 of 440	165,00 200,00 230,00 300,00 330,00
	BM00710	Electronische handoliemeter Badger electronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	195,00
	F00984010	Electronische handoliemeter Piusi electronische handoliemeter K400, ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	310,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37728	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	278,00
	OE37758	Electronische handoliemeter Ecodora elektronische handoliemeter ½" met LCD-display inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	296,00
	OE37797	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	517,00
	OE33146	Electronische handoliemeter HF Ecodora elektronische handoliemeter ¾" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	586,00
	BM00711	Electronische handoliemeter HF Badger elektronische handoliemeter 1" met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 115 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 100 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	900,00
	F00974020	Electronische handoliemeter HF Piusi elektronische handoliemeter 1" Next/2 met LCD-display inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 – 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	484,00
	BM00720	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Badger voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief flexibele uitloop met haakse handbediende non-drip, draaikoppeling met filter en rubberen beschermring. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. 6 presetinstellingen mogelijk en te selecteren. Laatste 5 transacties oproepbaar. Maximale vooraf instelbare waarde 999,9ltr. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C	745,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0068700D	Electronische handoliemeter, preset-uitvoering Piusi voorinstelbare elektronische handoliemeter ½" met LCD-display. Inclusief roterende uitloop met automatische non-drip en draaikoppeling met filter. Weergave in honderdste, tiende, hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	667,00
	F0068721A	Idem echter met flexibele haakse "non-drip".	675,00
	BM00700	Mechanische handoliemeter Badger mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	820,00
	BM00701	Mechanische handoliemeter, preset Badger voorinstelbare mechanisch handoliemeter ½" inclusief rechte flexibele uitloop met handbediende non-drip, draaikoppeling met produktzeef en rubberen beschermring. Weergave in hele en tiende liters en totaalafgifte. De productafgifte is voorinstelbaar van 1-60 liter. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	855,00
	OE38025	Olievulpistool Ecodora olievlupstool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	63,00
	OE38022	Olievulpistool Ecodora olievlupstool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 16mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	84,00
	OE37741	Olievulpistool Ecodora olievlupstool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop met een 16mm semi-automatische haakse non-drip en vergrendel knop voor handle. - Max. capaciteit: 40 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	96,00
	OE37751	Olievulpistool Ecodora olievlupstool ½" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 21mm semi-automatische haakse non-drip. - Max. capaciteit: 65 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	160,00
	OE37776	Olievulpistool Ecodora olievlupstool ¾" inclusief draaikoppeling met filter, flexibele uitloop en een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 70 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	202,00
	OE33151	Olievulpistool Ecodora olievlupstool met draaikoppeling ¾" inclusief filter, flexibele uitloop voorzien van een 35mm semi-automatische rechte non-drip. - Max. capaciteit: 85 liter/minuut - Max. werkdruk: 100 bar.	275,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE37690	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. Levering inclusief 1 aftapkraan.	437,00
	OE37689	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 2 aftapkranen. Levering inclusief 2 aftapkraan.	513,00
	OE37688	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. 3 aftapkranen. Levering inclusief 3 aftapkraan.	599,00
	OE37691	Aftappaneel. Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. Levering inclusief 1 aftapkraan en 1 elektronische doorstroommeter.	684,00
	OE37687	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. Levering inclusief 2 aftapkranen en 2 elektronische doorstroommeters.	1.032,00
	OE37686	Ecodora aftappaneel met uitneembaar lekbak en rooster. Levering inclusief 3 aftapkranen en 3 elektronische doorstroommeters.	1.381,00
	OE30200	Handbediende pomp. Ecodora metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.22 ltr/slag. Geschikt voor olie tot SAE 240. - Dubbelwerkende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Verstelbare pomphandle - Telescopische zuigbuis - Slang met afsluiter en gebogen uitloop.	154,00
	OE31200	Handbediende pomp. Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - 2 meter afgifteslang met rechte uitloop	136,00
	BB00770	Handbediende hevelpomp. Hill polypropyleen hevelpomp (BLAUW) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00771	Hill polypropyleen hevelpomp (ZWART) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00772	Hill polypropyleen hevelpomp (ROOD) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00774	Hill polypropyleen hevelpomp (GEEL) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag. Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	F00332090	Hill polypropyleen hevelpomp (WIT) voor 50-200 liter vat met telescopische zuigbuis en slangpilaar (Max. lengte 950mm). Opbrengst 0,33 liter/slag Viton pakkingen, metaaldelen uit RVS.	48,50
	BB00780	Slang met uitloop Slang 3 meter (19mm) met slangklemmen en RVS-uitloop voor polypropyleen hevelpomp BB0077x	51,00
	BB07205	Kunststof adapters. Kunststof adapter voor vat TRI-SURE Oranje	5,65
	BB07199	Kunststof adapter voor vat MAUSER Blauw	5,65
	BB07209	Kunststof adapter voor vat DIN51 Groen	5,65
	BB07195	Kunststof adapter voor vat DIN59 Zwart	5,65
	BB07194	Kunststof adapter voor vat DIN61 Geel	5,65
	BB07196	Kunststof adapter voor vat DIN71 Bruin	5,65
	OE31201	Handbediende pomp. Ecodora enkelwerkende metalen hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.27 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	107,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BB00204	Handbediende pomp. Metalen enkelwerkende hevelpomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.45 ltr/slag. - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis - Gebogen uitloop.	32,75
	BB00208	Kunststof chemicaliënpomp. Polypropyleen chemicaliën hevelpomp voor water, alcohol, benzine, remvloeistof, thinner, smeermiddelen en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0,3 ltr/slag - 2"- vataansluiting met telescopische zuigbuis. Lengte 889 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	105,00
	OP13005	RVS chemicaliënpomp RVS chemicaliën trekhevelpomp voor water, alcohol, benzine, remreiniger, remvloeistof, thinner en alkalische oplossingen voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst maximaal 0.6 ltr/slag. - 2"- verstelbare vataansluiting met vaste zuigbuis. Lengte 940 mm - Draai- en afschroefbare gebogen uitloop.	233,00
	BB00238	Handbediende doordraaipomp. Doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst 0.3 ltr/slag. - Roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 3 verlengdelen. Lengte 1000mm - Gebogen uitloop.	49,90
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop met slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis 1000 mm met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met uitloop	194,50
	BB00245	Handbediende doordraaipomp. High-Speed doordraaipomp voor 60 of 200 liter vat. Opbrengst tot 100 ltr/min. - Aluminium roterende pomp met 2"- verstelbare vataansluiting. - Zuigbuis uit 2 verlengdelen. Lengte 1065mm - Gebogen uitloop.	194,00
	BB00720	Handbediende pomp. Kunststof trekhevelpomp voor 20 liter can met 2" bondelaansluiting, 1.5 meter slang en gebogen kunststof uitloop met afsluitkraan	69,00
	SA306300	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Stalen starre uitloop	84,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	SA306301	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop	99,50
	SA306302	Hevelpomp voor 20 liter Can Hevelpomp HD-uitvoering voor 20 liter can. - Kunststof adapter voor can montage - Flexibele rubber slang met gebogen uitloop en kogelafsluiter	144,25
	BA111004	Handvulpomp Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 3 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes	109,00
	BA111005	Handvulpomp Handvulpomp voor versnellingsbak- en cardanolie voor de meeste voertuigen - 10 liter reservoir, vulslang, kraan en adapterset. • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes	215,00
	BA212005	Trekter opvangset Trekter opvangset met reservoir voor opvangen van ATF olie. Accessoir voor BA111004 en BA111005	31,95
	BA110039F	Handvulpomp Handpomp voor versnellingsbak- en cardanolie. - Pneumatische zuig/pers pomp met 3 liter reservoir, vulslang, kraan. - Eenvoudig te schakelen tussen zuig en persfunctie - Trekter opvangset met reservoir voor opvangen van olie. - Kunststof vuladapters voor de meest voorkomende voertuigen • Kunststof adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche • Kunststof adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi • Kunststof adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan • Kunststof adapter, recht. L= 110mm Ford • Kunststof adapter M22 VW/Audi • Kunststof adapter M24 DSG • Kunststof adapter M12 Mercedes	196,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA211006 BA211015	Handvulpomp 14-delige ATF metalen adapterset uit: Metalen adapter, recht. L= 85mm VW/Audi, Mini Cooper Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi, Porsche Metalen adapter met bocht. L= 150mm VW/Audi Metalen adapter met bocht. L= 140mm BMW Honda, Nissan Metalen adapter, recht. L= 110mm Ford Metalen adapter M22 VW/Audi Metalen adapter M24 DSG Metalen adapter M12 Mercedes Metalen adapter M18 VW/AUDI, Skoda Metalen adapter M30 VW/AUDI, Skoda Universeel flexbel 300mm Honda, Hyundai, Kia Metalen uitloop, recht Volvo Metalen uitloop, gebogen M18 Toyota, Lexus Metalen uitloop, haaks VW Passat, Tiguan na 2007 Met verloopadapter Met grote universele koppeling	89,75 199,00
	OP12602	Oliespuit Pressol oliespuit 500cc met gebogen pijpje en hydraulische smeerkop. Aansluiting M10 Opbrengst maximaal 1,4cm ³ per slag	62,25
	BB00201 BB00202	Handbediende zuig-perspomp Zuig-perspomp 500 cc met een flexibele slang. Zuig-perspomp 1000 cc met een flexibele slang.	14,15 18,50
	OP12962 OP12963 OP12964 OP12980 OP12981	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 1 st. 600mm slang voor smeeroïlen, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenadvies, glycerine, ureum tot 10% en zeewater. Zuig-perspomp 500 cc. Zuig-perspomp 750 cc. Zuig-perspomp 1000 cc. Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	84,45 87,60 91,55 94,15 99,20
	OP12972 OP12973 OP12974 OP12985 OP12986	Handbediende zuig-perspomp Pressol aluminium zuig-perspomp met 2 st. 600mm slang voor smeeroïlen, diesel, benzine, ethanol, petroleum, ruitenadvies, glycerine, ureum tot 10% en zeewater. Zuig-perspomp 500 cc. Zuig-perspomp 750 cc. Zuig-perspomp 1000 cc. Zuig-perspomp 500 cc. Dubbel werkend Zuig-perspomp 750 cc. Dubbel werkend	91,75 95,95 102,45 101,45 105,70
	OE32016	Draagbaar olievulapparaat. (Handbediening) Ecodora draagbaar handbediende olievulapparaat. Geschikt voor olie tot SAE 240 - Inhoud reservoir: 16 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	234,00
	OE33016	Draagbaar olievulapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora draagbaar pneumatisch bediende olievulapparaat. - Inhoud reservoir: 16 liter Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	294,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE32024	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle - Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	269,00
	OE33024	Verrijdbaar olievlapparaat. (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch bediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 24 liter - Werkdruk 6-8 bar 4/5 bruikbare inhoud - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	314,00
	OE32065	Verrijdbaar olievlapparaat. (Handbediening) Ecodora verrijdbaar handbediende olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 65 liter - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Handpomp met verstelbare handle. - Capaciteit 100-220 gr. per slag. - Afgifteslang (2 meter) met gebogen uitloop en afsluitkraan	449,00
	OE35265S	Verrijdbaar olievlapparaat (Pneumatische bediening) Ecodora verrijdbaar pneumatisch olievlapparaat. - Inhoud reservoir: 65 liter - 2 Vaste- en 2 zwenkwielen. - Niveau-peilbuis. - Schenktrechter kunststof. - Pneumatische pomp 3:1. Max. cap.: 14 ltr.min. - Afgifteslang (4 meter) met elektronische handoliemeter inclusief flexibele haakse uitloop voorzien van "non-drip"	994,00
	BT00140	Verrijdbaar olie vulapparaat met handpomp Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter - Piusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp. - 3 meter olieslang. - Handbediende vulpstool	770,00
	BT00150	Verrijdbaar olie vulapparaat met handpomp Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter - Piusi volledig zelfaanzuigende handbediende doordraaipomp. - 3 meter olieslang - Handbediende vulpstool	825,00
	BT00142	Verrijdbaar olie vulapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) - Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.	1.045,00
	BT00143	Verrijdbaar olie vulapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 55 liter - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. - Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55). - Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met elektronische afgifte meter.	1.250,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BT00155	Verrijdbaar olie vulapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) Cap.: 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met olie afgiftepistool.	1.325,00
	BT00156	Verrijdbaar olie vulapparaat met 12 Volt pomp Verrijdbare olie-vulapparaat 110 liter - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische oliepomp met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Motor 12 Volt, 0.25kW (IP55) Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter olieslang met elektronische handoliemeter.	1.325,00
	OP05133 OP05135	Oliespuit Pressol metalen oliespuit 250cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop. Pressol metalen oliespuit 500cc met 2 kogelventielen en flexibele uitloop.	16,55 18,40
	BA00201	Olievulpomp/spuit Plus olievulpomp met 1 liter polyethyleen fles inclusief 50cm afgifteslang Ø6mm en gebogen metalen uitloop. Schaalverdeling per 100 ml	16,25
	BA00100RD BA00100GE BA00100GR BA00100BL BA00100ZW BA00101RD BA00101GE BA00101GR BA00101BL BA00101ZW BA00102RD BA00102GE BA00102GR BA00102BL BA00102ZW BA00103RD BA00103GE BA00103GR BA00103BL BA00103ZW	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 1 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 2 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 3 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Rood. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Geel. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Groen. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Blauw. Vulkan 5 liter met schaalverdeling en afschroefbare schenktuit. Zwart.	8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,95 11,95 11,95 11,95 11,95 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10
	F0091600A F00917000 F00920000	Vulkan Piusi vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Piusi vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,80 7,30 12,50
	BA00100 BA00101 BA00102 BA00103	Vulkan Vulkan 1 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 2 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 3 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit. Vulkan 5 liter met schaalverdeling, deksel en flexibele tuit.	6,25 6,75 8,90 12,15
	OP07341 OP07342 OP07343	Vulkan Pressol vulkan 0,50 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 1,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop Pressol vulkan 2,00 ltr. met schaalverdeling en vaste uitloop	13,30 15,50 20,10
	OP07642 OP07643	Vulkan Pressol vulkan 1 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop. Pressol vulkan 2 liter met schaalverdeling en metalen flexibele uitloop.	25,75 28,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP07071	Maatbekerset Pressol 3-delige bekerset uit polyethylween met schaalverdeling. Inhoud 0.5, 1 en 2 liter	27,05
	BA30064	Maatbekerset Pressol 7-delige bekerset uit polyethyleen met schaalverdeling. Inhoud bekert in liters 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 3 en 5 liter	38,50
	OP07060 OP07061 OP07062 OP07063 OP07064 OP07065	Maatbeker Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.25 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 0.50 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 1.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 2.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 3.00 liter Pressol polyethyleen maatbeker met schaalverdeling. 5.00 liter	5,25 5,70 7,45 13,80 20,80 30,90
	OP07160 OP07161 OP07162 OP07163 OP07164 OP07165	Meetcilinder Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,025 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,050 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,10 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,25 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 0,50 liter Pressol polyethyleen cilinder met schaalverdeling. 1,00 liter	5,65 6,20 6,75 10,35 13,90 22,85
	BO11003 BO11005 BO11010	Oil Safe container Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 3 liter Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 5 liter Oil Safe transparant container met literaanduiding. Inhoud 10 liter	46,75 53,50 82,75
	BO10100 BO10101 BO10102 BO10103 BO10104 BO10105 BO10106 BO10107 BO10108 BO10109	Oil Safe afsluitdeksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met draaghandle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met draaghandle.	44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75
	BO10400 BO10401 BO10402 BO10403 BO10404 BO10405 BO10406 BO10407 BO10408 BO10409	Oil Safe mini tuit deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare mini-nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare mini-nozzle.	102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75
	BO10300 BO10301 BO10302 BO10303 BO10304 BO10305 BO10306 BO10307 BO10308 BO10309	Oil Safe deksel met lange tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Groen) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Paars) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Rood) met lange, smalle, afsluitbare nozzle. Oil Safe schroefdeksel (Geel) met lange, smalle, afsluitbare nozzle.	96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BO10500	Oil Safe deksel met korte tuit Oil Safe schroefdeksel (Beige) met afsluitbare, korte grote tuit..	130,90
	BO10501	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10502	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10503	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10504	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10505	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10506	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10507	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10508	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10509	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met afsluitbare, korte grote tuit.	130,90
	BO10200	Oil Safe universeel deksel Oil Safe schroefdeksel (Beige) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10201	Oil Safe schroefdeksel (Zwart) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10202	Oil Safe schroefdeksel (Blauw) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10203	Oil Safe schroefdeksel (D-Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10204	Oil Safe schroefdeksel (Grijs) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10205	Oil Safe schroefdeksel (Groen) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10206	Oil Safe schroefdeksel (Oranje) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10207	Oil Safe schroefdeksel (Paars) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10208	Oil Safe schroefdeksel (Rood) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO10209	Oil Safe schroefdeksel (Geel) met vul/uitstroomopening t.b.v. pomp.	51,75
	BO12300	Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp (Beige) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12301	Oil Safe pomp (Zwart) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12302	Oil Safe pomp (Blauw) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12303	Oil Safe pomp (D-groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12304	Oil Safe pomp (Grijs) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12305	Oil Safe pomp (Groen) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12306	Oil Safe pomp (Oranje) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12307	Oil Safe pomp (Paars) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12308	Oil Safe pomp (Rood) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12309	Oil Safe pomp (Geel) met afgifteslang en anti-drup nozzle.	259,90
	BO12000	Oil Safe pomp voor universeel deksel (3, 5 of 10 liter container) Oil Safe pomp met afgifteslang v.v. anti-drup nozzle. Aansluiting voor Oil Safe universeel deksel.	169,50
	BO12020	Oil Safe verlengslang (lang) Oil Safe verlengslang (lang) met afsluitdop. L= 300mm	37,75
	BO12021	Oil Safe verlengslang (kort) Oil Safe verlengslang (kort) met afsluitdop. L= 260mm	49,85
	BO12030	Oil Safe uitloop Oil Safe uitstroomreducerende opzetnozzle voor de anti-drup van de Oil Safe Pomp. Voor vulling van kleine openingen.	6,60
	OP21131	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop 20mm en flexibele tuit welke opgeborgen kan worden in de can.	16,25
	OP21133	Inhoud 5 liter	21,00
	OP21137	Inhoud 10 liter	33,80
	OP21137	Inhoud 20 liter	33,80
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter - Ontluchting - Sluitdop met fixeerbands - Flexibele uitloop (Op te bergen in can)	39,05

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP21031	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen. - Transparantie peilstrippen voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	36,75
	OP21032	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen - Starre uitlopen met geïntegreerde automatische start/stop. - Transparantie peilstrippen voor inhoudslezing. - Dubbelzijdig handvat	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop	26,10 17,45
	OP99826010 OP99826020	Jerrycan onderdeel Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	3,55 3,55
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter. - Afsluitbare dop. - 75mm vulopening	32,95
	BA00108 BA00109	Trechters Polyethyleen trechter Ø 180mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop. Polyethyleen trechter Ø 220mm met zeef, afsluitdeksel en flexibele uitloop voorzien van afsluitdop.	7,00 8,00
	OP02369	Trechter Pressol transparant trechter (10 liter) Ø 350mm met uitloop Ø 31 mm.	43,40
	OP02360954	Trechterset Pressol 5 delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120 en Ø150mm	7,80
	OP02372043	Trechterset Pressol 6-delige trechterset Ø50, Ø75, Ø100, Ø120, Ø150 en Ø160mm	16,60
	OP02366 OP02367 OP02366017 OP02367020	Trechter Pressol trechter Ø 200mm met uitloop Ø 24,5mm Pressol trechter Ø 250mm met uitloop Ø 24,5mm Pressol trechter Ø 200mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm Pressol trechter Ø 250mm met zeef en uitloop Ø 24,5mm	6,60 10,60 8,70 12,10
	OP02372	Trechter Pressol trechter Ø 160mm met zeef, uitloop 21.5mm en handgreep.	8,85
	OP02675	Trechter Pressol trechter Ø 160 mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	17,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP02342 OP02344	Trechter Pressol trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop Pressol trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en kunststof uitloop	19,25 22,30
	OP02645 OP02344950	Trechter Pressol metalen trechter Ø 160mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle. Pressol metalen trechter Ø 200mm met zeef, handgreep en flexibele metalen uitloop met kunststof nozzle.	28,85 36,20
	BA00120	Kunststof vatkraan Vatkraan (HDPE) voorzien van ¾"-buitendraad	2,30
	BA02001	Vatkraan Vatkraan (HDPE) met swivel en beluchting voorzien van ¾" buitendraad.	7,45
	BA00124	Kunststof vatkraan Vatkraan (HDPE) voorzien van 2"-buitendraad.	14,50
	BB02002 BB02007 BB02153	Vatkraan Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter 2" BSP Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S56x4 Vatkraan (HDPE) met ¾"-buitendraad en adapter S70x6	9,65 9,65 9,65
	BA00121	Metalen zelfsluitende vatkraan Zelfsluitende vatkraan (staal) voorzien van ¾"-buitendraad.	14,20
	BA00122	Aluminium zelfsluitende vatkraan Zelfsluitende vatkraan (Aluminium) voorzien van 2"-buitendraad.	33,00
	BB09695	Dopkraan met kogelafsluiter Dopkraan DIN 61 met verchroomde kogelafsluiter ¾" voorzien van slangtule 19mm voor 20, 25 of 30 liter UN can.	27,50
	BB07545 BB07539 BB09693 BB09739	Jerrycan dopkraan Dopkraan (HDPE) DIN45 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN51 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	6,65 6,65 7,45 10,80
	BB02004 BB09740	Jerrycan dopkraan (Bidon) Dopkraan (HDPE) DIN61 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN71 met ontluchting en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	11,55 18,85
	BB01019 BB01020	Jerrycan dopkraan Dopkraan (HDPE) DIN51 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can. Dopkraan (HDPE) DIN61 met indrukknop en swivelend voor 20, 25 of 30 liter can.	8,55 8,55
	BB07403	Jerrycan schenktuit Flexibele schenktuit (HDPE) DIN61 met ontluchtigingskanaal voor jerrycans. Tuitopening: 20 mm. Tuitlengte: 135mm	6,55
	OE80021 OE80022 OE80023	Drumdolly voor vat 20-200 ltr. Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 16-20kg drum Ø 300 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 50-60kg drum Ø 420 mm Ecodora dolly met 4 zwenkwielen voor 180-200kg drum Ø 600 mm	108,00 109,00 133,00
	OE80035	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder.	95,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE80040	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60ltr.-vat. - Instelbare plateau steun - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - Slang- of pistoolhouder	119,00
	OE80050	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 20-60 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - In hoogte verstelbare pomphouder. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	168,00
	F19965000	Drumdolly voor vat 20-60 ltr. Piusi drumdolly voor 20-60 ltr.-vat inclusief instelbare drumklem en een houder voor een pomp. - 2 vaste wielen. - 2 zwenkwielen.	171,00
	OE80200	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder	301,00
	OE80201	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	737,00
	OE80210	Squale drumdolly voor vat 180-220 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat. - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp.	360,00
	OE80215	Drumdolly voor vat 200 ltr. Ecodora gegalvaniseerde drumdolly voor 200 ltr.-vat - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen. - Slang- of pistoolhouder - Montageconsole voor haspel.	482,00
	F1206801B	Drumdolly voor vat 180-220 ltr. Piusi zwart gespoten HD-drumdolly voor 200 ltr.-vat. Heavy Duty uitvoering - In hoogte verstelbare drumklem. - 2 vaste massief rubberen wielen. - 2 massief rubberen zwenkwielen waarvan 1 met rem - Slang- of pistoolhouder - Montagemogelijkheid voor haspel of pomp. -	418,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE26091	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 50mm - In/uitgang: 1" / ¾"	352,00
	OE26093	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ¾"	355,00
	OE26094	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 35 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 250 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 50mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ¾"	369,00
	OE33070	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Ingang: 25 mm pilaar - Uitgang: ½"	345,00
	OE33071	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42 mm - In/uitgang: 1" / ½"	397,00
	OE33073	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 23 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 230 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm / lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	385,00
	OE33171	Pneumatische HV oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 1:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ¾"	482,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33173	Pneumatische HV-oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 1:1 met bondelmoer Serie 650 - Capaciteit: 40 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 370 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ¾"	527,00
	OE35061	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 32mm - In uitgang: 1" / ½"	374,00
	OE35076	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	364,00
	OE35094	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 500 - Max. capaciteit: 20 ltr/min. - Afdichting: Viton - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 32mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	364,00
	OE35161	Pneumatische oliepomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	387,00
	OE35176	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	364,00
	OE35196	Pneumatische oliepomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 14 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	377,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE35561	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	462,00
	OE35564	Pneumatische oliepom (Vat). Ecodora pneumatische vatpom 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	437,00
	OE35567	Pneumatische oliepom (Vat). Ecodora pneumatische vatpom 3:1 met bondelmoer Serie 600 - Max. capaciteit: 17 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	450,00
	OE36061	Pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	461,00
	OE36076	Pneumatische oliepom (Vat). Ecodora pneumatische vatpom 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	436,00
	OE36096	Pneumatische oliepom (Vat). Ecodora pneumatische vatpom 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 18 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	448,00
	OE36161	Ecodora „industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	551,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE36164	Ecodora „industrial,, pneumatische olie pomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 740 mm. - Uitgang: ½"	528,00
	OE36167	Ecodora „industrial,, pneumatische olie pomp (Vat). Ecodora pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer Serie 650 - Max. capaciteit: 21 ltr/min. - Afdichting: NBR - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	537,00
	F0021400A	Pneumatische olie pomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 3.5:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	338,00
	F0021402A	Pneumatische olie pomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 3:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 21.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 330 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	382,00
	F0021401A	Pneumatische olie pomp (Stub). Piusi pneumatische stubpomp 5:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis Ø: 42mm - In / uitgang: 1" / ½"	359,00
	F0021403A	Pneumatische olie pomp (Vat). Piusi pneumatische vatpomp 5:1 met bondelmoer. - Max. capaciteit: 15.5 ltr/min. - Afdichting: Polyurethaan - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 350 ltr/min. - Zuigbuis: Ø 42mm/lengte 940 mm. - Uitgang: ½"	403,00
	OE90F51	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische olie pomp (Stub). Ecodora pneumatische stubpomp 5:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 45 ltr/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø: 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad	1.484,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE90F71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (Stub). Ecodora pneumatische stubpom 7:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Max. capaciteit: 30 ltr/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis Ø 62mm - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad - Olie ingang: 1" binnendraad	1.464,00
	OE91C71	Ecodora „Heavy-industrial,, pneumatische oliepom (vat). Ecodora pneumatische vatpom 7:1. Serie 900. - Atex 94/9 II 3 GD c TX - Zuigbuis: lengte 940 mm. - Max. capaciteit: 30 ltr/min. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1,6 m³/min. - Zuigbuis: Ø 53mm/lengte 940 mm. - Luchtaansluiting: ½" binnendraad - Olie uitgang: ¾" binnendraad	1.276,00
	OE33500	Membraanpom, vat. Ecodora pneumatische vatmembraanpom Serie ¾" inclusief bondelmoer voor 200 liter vaten. - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR high nitrile - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Uitgang: ¾" binnendraad	734,00
	OE3C1 16111NHH	Membraanpom. Ecodora pneumatische aluminium membraanpom Serie ½". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 70 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 600 ltr/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuig – Pers: ¼" - ½" binnendraad	647,00
	OE3C1 26111NHH	Membraanpom. Ecodora pneumatische aluminium membraanpom Serie 1". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 170 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.6m³/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuig - pers: 1¼" - 1" binnendraad	854,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE3C1 30111NHH	Membraanpomp. Ecodora pneumatische aluminium membraanpomp Serie 1¼". - Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X - Membranen: NBR - Drukverhouding: 1:1. - Max. capaciteit: 200 ltr/min. - Werkdruk: 2-6 bar. - Max. inlaatdruk: 8 bar. - Max. luchtverbruik: 1.8m³/min. - Luchtaansluiting: ¾" binnendraad - Zuig - pers: 1¼" – 1¼" binnendraad	1.038,00
	F0033490A	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 70M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1150W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	454,00
	F00303M00	Elektrische oliepomp 230V. Piusi Viscomat 90M elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 230V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	485,00
	F0033190A	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 70T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	431,00
	000303000	Elektrische oliepomp 400V. Piusi Viscomat 90T elektrische schottenpomp Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. Geschikt voor olie en (Bio)diesel. - Motorvermogen: 400V, 1350W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 50 ltr/min. 6 bar - Olie in- en uitgang: 1"-binnendraad	464,00
	F0030403D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 200/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 800W. - Beschermingsklasse: IP55. - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030430D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 1250W. - Beschermingsklasse: IP55 - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030401D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2M. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1250 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030405D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	378,00
	F00304T4D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 230/3T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1400 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F00304T1D	Elektrische oliepomp Viscomat Gear. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear 350/2T. Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel. - Motorvermogen: 400V, 750W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	467,00
	F0030200D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 200/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 800W (IP55) - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 12 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	698,00
	F0030204D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 230/3M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 1200W (IP55) - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 14 ltr/min. 16 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	792,00
	F0030206D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische pomp Viscomat Gear Flowmat 350/2M Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 230V, 1250W (IP55) - Toerental: 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	792,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0030207D	Elektrische oliepomp Viscomat Flowmat met pressostaat. Piusi elektrische oliepomp Viscomat Gear Flowmat 350/2T Volledig zelfaanzuigend met instelbaar bypass-ventiel en automatische start/stop. - Motorvermogen: 400V, 800W (IP55) - Toerental 1450 omw./min. - Max. capaciteit: 9 ltr/min. 25 bar - Olie in- en uitgang: 1" binnendraad.	1.152,00
	F0030902A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	316,00
	F0030901A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 12V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	358,00
	F0030900A	Elektrische oliepomp 12V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	358,00
	F0031002A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 150W (IP55) - Max. capaciteit: 4 ltr/min. 5 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	316,00
	F0031001A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC60/2 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 600 cSt. - Motorvermogen: 24V, 300W (IP55) - Max. capaciteit: 10 ltr/min. 4 bar - Olie in- en uitgang: ¾"-binnendraad	358,00
	F0031000A	Elektrische oliepomp 24V. Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt met bypass-ventiel en aan/uit schakelaar. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motorvermogen: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	358,00
	F00311000	Elektrische oliepomp 12V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 12 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 12V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00311010	Elektrische oliepomp 24V met presostaat Piusi elektrische volledig zelfaanzuigende oliepomp Viscomat DC120/1 24 Volt PST met bypass-ventiel en presostaat. Max. gebruikduur 30 minuten per keer. Olieviscositeit tot 2000 cSt. - Motor: 24V, 200W (IP55) - Max. capaciteit: 5 ltr/min. 10 bar - Olie in- en uitgang: ½"-binnendraad	513,00
	VB00160	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	136,50
	VB00161	Aansluitset stubpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage stubpomp - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 2,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	146,50
	VB00162	Aansluitset oliepomp Universele aansluitset voor vatmontage stubpomp. - Zuigbuis 200 liter vat. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	82,50
	VB00163	Aansluitset oliepomp Universele aansluitset voor tankmontage stubpomp. - Zuigbuis bulk tank. - Oliepersslang ½", lengte 2 meter - Div. montagenippels.	87,00
	VB00166	Aansluitset membraanpomp (wand). Universele aansluitset voor wandmontage membraanpomp. - Muursteun. - Zuigslang 1" lengte 1,5 meter. - Zuigbuis met bondelmoer. - Oliepersslang ½", lengte 1 meter.	209,00
	OE38055	Zuigbuis voor vat of 1000 liter IBC Ecodora zuigbuis met voetklep, filter en 90° knie met pilaar. Lengte zuigbuis 1260mm Diameter zuigbuis Ø34mm	125,00
	OE38097	Pulsatiedemper. Ecodora pulsedemper ¾" met klep voor gelijkmatigere vloeistofstroom. Max druk 100 bar. Geschikt voor 1:1 / 3:1 / 5:1 pompen.	140,00
	OE38099 OE38100	Overdrukventiel. Ecodora instelbare overdrukventiel ½" 5-50 bar. Ecodora instelbare overdrukventiel ¾" 5-50 bar.	217,00 217,00
	OE1020	Voetklep Ecodora metalen voetklep met 1"-binnendraad en grof filter. Max. diameter ø 34 mm	31,00
	OE38090	Voetklep Ecodora voetklep 1" met luchtstop. Max. diameter ø 34 mm	123,00
	R09160000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor pusi zuigbuizen Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	R08930000	Vat-adapter "Bondelmoer" voor pusi zuigbuizen Pusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	AA00415 AA00416 AA00417	Terugslagklep Messing veerbelaste terugslagklep 1/2". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 3/4". Max. 16 bar Messing veerbelaste terugslagklep 1". Max. 16 bar	13,75 17,50 22,35
	VF410707 VF410708 VF410711 VF410715 VF410716	Steekfilter Messing steekfilter met inspectieklep 1/2". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 3/4". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 1 1/2". Max. 16 bar Messing steekfilter met inspectieklep 2". Max. 16 bar	21,65 22,00 31,00 59,00 134,00
	F07978000 F08153000	Voetklep Messing voetklep 3/4" binnendraad met vuilfilter. Messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	15,20 18,50
	BS00610 BS00611 BS00612	Olieslangen 1" Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter. Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter. Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met 3/4" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter.	76,00 88,00 100,00
	VB00153 VB00154 VB00155 VB00156	Zuigbuis. Stalen zuigbuis met 3/4" buitendraad. Lengte: 500 mm. (60 liter) Stalen zuigbuis met 3/4" buitendraad. Lengte: 750 mm. (200 liter) Stalen zuigbuis met 3/4" buitendraad. Lengte: 1000 mm. (vat of tank) Stalen zuigbuis met 3/4" buitendraad. Lengte: 1500 mm. (tank)	10,00 14,75 19,50 29,00
	F08934000	Zuigbuis Pusi kunststof telescopische zuigbuis 1" voor olie en dieselolie. Maximale lengte 1000mm	10,50
	F08934020 F08934010	Zuigbuis Pusi metalen telescopische zuigbuis 1". Maximale lengte 1100mm Pusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis. Lengte 800mm	34,60 120,00
	OE38052 OE38047 OE38043	Muursteen met bondelmoer Ecodora muursteen met bondelmoer Ø50mm voor stub-pomp Ecodora muursteen met bondelmoer Ø32mm voor stub-pomp Ecodora muursteen met bondelmoer Ø42mm voor stub-pomp	44,00 39,00 42,00
	OE1011	Muurbeugel Ecodora muursteen met flens voor HD-pomp serie 900 serie inclusief 4 stuks trillingdempers.	83,00
	OE33115	Muursteen Ecodora muursteen voor stub-pomp OE33070	16,00
	OE33590 OE33591	Muursteen t.b.v. membraanpomp Ecodora muursteen voor membraanpomp serie 1/2" en 3/4" Ecodora muursteen voor membraanpomp serie 1" en 1 1/4"	41,00 87,00
	FT00100 FT00101	Trillingdemper. Trillingdemper met M8 binnendraad. Trillingdemper met M8 buitendraad.	5,65 5,65

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE38051	Bondelmoeren Ecodora bondelmoer Ø50mm voor zuigbuis en/of pomp Serie 500	22,00
	OE38046	Ecodora bondelmoer Ø32mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500	25,00
	OE33434	Ecodora bondelmoer Ø34mm voor zuigbuis en/of pomp serie 500	25,00
	OE38042	Ecodora bondelmoer Ø42mm voor zuigbuis en/of pomp serie 600/650	25,00
	OE38044	Ecodora bondelmoer Ø38mm voor zuigbuis en/of dubbelwerkende hevelpomp	25,00
	OE1015	Bondelmoeren Ecodora bondelmoer Ø53mm voor HD-pomp serie 900	58,00
	VB00150	Ecodora bondelmoer (Universeel) Plus universele bondelmoer voor zuigbuis met maximale diameter van Ø 27 mm	16,95
	FS00520	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel ¼" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95
	FS00521	SMC reduceerventiel ⅜" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	46,15
	FS00522	SMC reduceerventiel ½" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	58,50
	FS00505	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30
	FS00506	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	65,80
	FS00507	SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	99,60
	FS00500	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset ¼" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveelaar. 0.5–10bar	68,50
	FS00501	SMC luchtverzorgingsset ⅜" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveelaar. 0.5–10bar	106,60
	FS00502	SMC luchtverzorgingsset ½" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveelaar. 0.5–10bar	146,05
	P710376	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼"	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜"	2,85
	P710378	Messing dubbelnippel ½"	3,95
	P710379	Messing dubbelnippel ¾"	4,85
	OR48500	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.	2,75
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	4,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531	Luchtkoppelslang ¼". Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 meter	25,75
	FB00532	Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 meter	39,00
	FB00530	Magneetklep normaal gesloten Magneetklep ½" (Normally Closed) voor perslucht. Werkdruk 1 – 16 bar.	110,00
	OE38130	4-weg klep/ventiel Ecodora mechanische 4-weg klep t.b.v. het vullen/leegzuigen van bijvoorbeeld olie-afgewerkte olie of koelvloeistof in/uit reservoirs/tanks.	418,00
	OE38131	¾" binnendraad	434,00
	OE38132	1" binnendraad.	464,00
	OE38132	1½" binnendraad.	464,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00200	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Max. 42 bar.	9,45
	VB00201	Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Max. 42 bar.	14,75
	VB00202	Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	23,25
	VB00203	Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	57,75
	VB00204	Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	81,50
	VB00205	Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Max. 35 bar.	239,00
	VB00210	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	11,90
	VB00211	Kogelafsluiter ⅜" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	12,10
	VB00212	Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	15,20
	VB00213	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	22,90
	VB00214	Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	29,80
	OE37683	Olievulaftapkraan (set). Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef en montageset voor pneumatische of elektrische pomp. Aansluiting ½"-binnendraad.	135,00
	OE37692	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	90,00
	OE37684	Aftapkraan zelfsluitend. Ecodora zelfsluitende aftapkraan in RVS AISI304 met anti-spatzeef. Aansluiting ¾"-buitendraad.	279,00
	OE37830	Meter t.b.v. aftappaneel. Stationaire elektronische doorstroommeter voor aftappaneel inclusief aansluitmateriaal. Weergave telling per afgifte en totaalafgifte. Capaciteit: 35 ltr./min. Maximale werkdruk: 70 bar.	265,00
	VP00100	Productplaatje Zelfklevend kunststof productplaatje. Tekst en kleur in overleg te bepalen.	6,00
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744312	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 430 met slang tot ½"	233,00
	OE7744612	Voor haspel model 436 met slang tot ½"	248,00
	OE7744601	Voor haspel model 436 met slang tot ¾" en 1"	260,00
	OE7745312	Voor haspel model 530 met slang tot ½"	240,00
	OE7745301	Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1"	248,00
	OE7745412	Voor haspel model 540 met slang tot ½"	248,00
	OE7745401	Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1"	248,00
	OE7745612	Voor haspel model 560 met slang tot ½"	263,00
	OE7745601	Voor haspel model 560 met slang ¾"	263,00
	OE7745602	Voor haspel model 560 met slang 1"	282,00
	OE7944312	Voor haspel model 430 met slang tot ½" RVS AISI316	398,00
	OE7945312	Voor haspel model 530 met slang tot ½" RVS AISI316	409,00
	OE7945301	Voor haspel model 530 met slang ¾" en 1" RVS AISI316	409,00
	OE7945412	Voor haspel model 540 met slang tot ½" RVS AISI316	422,00
	OE7945401	Voor haspel model 540 met slang ¾" en 1" RVS AISI316	422,00
	OE7945612	Voor haspel model 560 met slang tot ½" RVS AISI316	462,00
	OE7945601	Voor haspel model 560 met slang ¾" RVS AISI316	462,00
	OE7945602	Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI31	500,00
	RKR8705	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 500/600 serie.	49,50
	RKR8102	Slangstop Ecodora balstopset met rubber inlage voor slang ¼"-½ t.b.v. haspel 400 serie.	22,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ½" (13mm) Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 120bar	
	OH963006	Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm)	21,75
	OH96301	Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)	22,00
	OH963015	Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm)	26,75
	OH96302	Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm)	29,00
	OH96303	Lengte/diameter: 3 meter ½" (13mm)	34,75
	OH96304	Lengte/diameter: 4 meter ½" (13mm)	42,50
	OH96305	Lengte/diameter: 5 meter ½" (13mm)	50,50
	OH96306	Lengte/diameter: 6 meter ½" (13mm)	58,25
	OH96308	Lengte/diameter: 8 meter ½" (13mm)	73,50
	OH96310	Lengte/diameter: 10 meter ½" (13mm)	83,25
	OH96315	Lengte/diameter: 15 meter ½" (13mm)	119,00
	OH96320	Lengte/diameter: 20 meter ½" (13mm)	155,50
	OH96325	Lengte/diameter: 25 meter ½" (13mm)	191,50
		Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ¾" (19mm) Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar	
	OH973301	Lengte/diameter: 1 meter ¾" (13mm)	43,00
	OH9733015	Lengte/diameter: 1.5 meter ¾" (13mm)	50,75
	OH973302	Lengte/diameter: 2 meter ¾" (13mm)	51,75
	OH973304	Lengte/diameter: 4 meter ¾" (13mm)	79,00
	OH973306	Lengte/diameter: 6 meter ¾" (13mm)	106,50
	OH973308	Lengte/diameter: 8 meter ¾" (13mm)	135,00
	OH973310	Lengte/diameter: 10 meter ¾" (13mm)	162,00
	OH973315	Lengte/diameter: 15 meter ¾" (13mm)	230,00
	OH973320	Lengte/diameter: 20 meter ¾" (13mm)	298,00
	OH973325	Lengte/diameter: 25 meter ¾" (13mm)	366,00
		Montagenippel	
	PH08084	Montagenippel ¼" BSP - ¼" BSPT	1,60
	PH06062	Montagenippel ¼" BSP - ¾" BSPT	3,05
	PH06061	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	2,00
	PH08082	Montagenippel ¾" BSP - ½" BSPT	3,75
	PH08081	Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT	2,65
	PH08012	Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT	6,80
	PH01209	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	4,00
	PH01210	Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	10,25
	PH0803	Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	7,80
	VB00251	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchroomde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	72,50
	30341550	Rollenset (RVS) Nederman Rollenset in vlakke RVS-plaat met 4 bevestigingsgaten.	87,50
	BM00712	Elektronische vloeistofmeter Badger stationaire doorstroommeter ½" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	165,00
	OE37780	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter ½" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	202,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 stationaire doorstroommeter ½" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	226,00
	BM00702	Mechanische vloeistofmeter Badger stationaire mechanische doorstroommeter ½" Weergave in tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 15 liter/minuut - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot + 70°C.	590,00
	BM00713	Elektronische vloeistofmeter HF Badger stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 115 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	550,00
	OE37781	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 1 – 70 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	304,00
	F00486150	Elektronische vloeistofmeter Piusi Next/2 stationaire doorstroommeter ½" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	259,00
	F00491010	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/B3 stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	419,00
	F00496A20	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 stationaire stationaire doorstroommeter ¾" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 6 - 60 liter/minuut (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	356,00
	OE37782	Elektronische vloeistofmeter Ecodora stationaire doorstroommeter 1" met LCD-display Weergave in honderdste, tiende en hele liters en totaalafgifte. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut. (Kalibreerbaar) - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -10°C tot +50°C.	406,00
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	255,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39610	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 824 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	149,00
	F00440200	Elektronische pulsgever Piusi K400 doorstroommeter 1/2" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1-30 ltr/minuut - Pulsen per liter: 100 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	129,00
	F00472A20	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 doorstroommeter 3/4" met pulsuitgang - Meetcapaciteit: 6-60 ltr/minuut - Pulsen per liter: 35 pulsen/liter - Maximale werkdruk: 70 Bar	295,00
	OE39615	Elektronische pulsgever Ecodora doorstroommeter 1" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 2 – 100 liter/minuut - Reedcontact: 282 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	353,00
	F09659000 F09757000 F09758000 F09899000 F09955000	Toebehoren oliemeters of pistolen Codeerhoes (Zwart) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Geel) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Groen) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Rood) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter. Codeerhoes (Blauw) voor slang of draaikoppeling van vulpistool of meter.	4,20 4,20 4,20 4,20 4,20
	BU00746 BU00747	Toebehoren oliemeters of pistolen Rechte draaikoppeling 1/2" binnen- en buitendraad. Rechte draaikoppeling 3/4" binnen- en buitendraad.	23,50 28,50
     	BU03302 OE38017 OE38015 OE38016 OE38115 OE38116	"Non-drip" met 3/8-binnendraad Handmatige messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 8mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad Semi-automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 10mm, 3/8-binnendraad Automatische messing "non-drip" Ø 16mm, 3/8-binnendraad	19,25 13,00 6,20 6,45 28,50 17,50
	OE38018	Ecodora non-drip voor 1/2"-afgiftepistool Ecodora gebogen semi-automatische non-drip Ø 8mm	19,50
	OE38040	Ecodora non-drip voor 3/4"-afgiftepistool Ecodora semi-automatische non-drip Ø 35mm	33,50
	BU00735	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele rechte uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad	47,50
	BU00736	Toebehoren oliemeters of pistolen. Flexibele haakse uitloop met handbediende non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	47,50
	BU00741	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele rechte uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	46,15

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BU00742	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele haakse uitloop met automatische non-drip. Aansluiting 1/2"-buitendraad.	41,25
	OE38014	Toebehoren oliemeters of pistolen Flexibele uitloop met nozzle ø 8 mm Aansluiting 3/8"-buitendraad.	42,70
	OE38037	Toebehoren vulpistool HF Flexibele rechte uitloop met semi-automatische non-drip ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	74,35
	OE38038	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen uitloop 45° met semi-automatische non-drip ø35mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	55,50
	OE38039	Toebehoren vulpistool HF Starre gebogen open uitloop ø26 mm. Aansluiting 3/4"-buitendraad.	21,50
	BU00771	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor elektronische Badger-meters.	33,50
	BU00770	Toebehoren oliemeters of pistolen Badger rubberen beschermring voor mechanische Badger-meters.	45,50
	OE88630	Lekbak Ecodora modulaire lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met slanghouder en uitneembare lekbak. Kleur: RAL 7035	66,00
	SA360122	Lekbak Lekbak voor wandmontage t.b.v. oliemeter of vulpistool met olie-aftap. Kleur: RAL 7035	36,60
	BM00783	Batterijen Batterij CR 123A 3V voor Badger elektronische doorstroommeter.	9,00
	JB00132 JB00133 JB00134 JB00135 JB00136	Haspelkabinet Haspelkabinet SX-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SX2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SX3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SX4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SX5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SX6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	510,00 730,00 945,00 1.165,00 1.385,00
	JB00132L JB00133L JB00134L JB00135L JB00136L	Haspelkabinet Haspelkabinet SXL-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw. Standaard SXL2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300 Standaard SXL3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300 Standaard SXL4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300 Standaard SXL5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300 Standaard SXL6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	690,00 835,00 1.075,00 1.325,00 1.565,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Haspelkabinet Haspelkabinet SXLi-serie voor haspels t/m serie 300 Inclusief haspel- en montageframe + verlicht reclame en/of logo en verlichte produktomschrijving aan 2 zijden (Bijv. Motorolie, vet, perslucht, electra, etc.) Uitbreiding mogelijk door modulaire opbouw.	
	JB00132LI	Standaard SXLi2- Cabinet voor 2 haspel t/m serie 300	850,00
	JB00133LI	Standaard SXLi3- Cabinet voor 3 haspel t/m serie 300	1.210,00
	JB00134LI	Standaard SXLi4- Cabinet voor 4 haspel t/m serie 300	1.565,00
	JB00135LI	Standaard SXLi5- Cabinet voor 5 haspel t/m serie 300	1.920,00
	JB00136LI	Standaard SXLi6- Cabinet voor 6 haspel t/m serie 300	2.275,00
		Haspelkabinet PRISMA haspelcabinet uit metalen frame en behuizing. Poedergecoat in elke gewenste RAL-kleur. Geschikt voor Slanghaspels 260 tot 430 voor lucht, olie, vet, water, electra etc.	Op aanvraag
	OE39351	Ecodora Service Kolom met lekbak Ecodora Servicekolom krasbestendig voor 2 stuks slanghaspels. Haspels serie 430 en/of 440 - Geheel poedergecoat - Lekbak met rooster voor 1 stuks vat. - Ondersteunende kolommen. - Afmeting: HxBxD = 1100 x 2600 x 895 mm	1.853,00
	OE39352	Ecodora Servicekolom krasbestendig voor 3 stuks slanghaspels. Haspels serie 430 en/of 440 - Geheel poedergecoat - Lekbak met rooster voor 2 stuks vaten. - Ondersteunende kolommen. - Afmeting: HxBxD = 1450 x 2600 x 895 mm	2.184,00
	OE39304	Ecodora Service Kolom. Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - Lekbak met uitneembaar rooster. - 4 stuks slanghaken - Ondersteunende kolommen. - Afmeting: HxBxD = 2340 x 1070 x 485 mm	1.650,00
	OE39307	Ecodora Service Kolom. Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 6 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - Lekbak met uitneembaar rooster. - 6 stuks slanghaken - Ondersteunende kolommen. - Afmeting: HxBxD = 2340 x 1550 x 485 mm	1.983,00
	OE39334	Ecodora Service Kolom Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 + 4 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2510 x 1100 x 240 mm	1.292,00
	OE39335	Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 5 + 4 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2510 x 1340 x 240 mm	1.374,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE39324	Ecodora Service Kolom. Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 + 1 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - Lekbak met uitneembaar rooster. - Ondersteunende kolom tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2685 x 1452 x 505 mm	2.620,00
	OE39328	Ecodora Service Kolom. Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 8 + 2 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster. - Ondersteunende kolom tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2685 x 2503 x 505 mm	3.479,00
 	OE39314	Ecodora Service Kolom. Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 4 + 2 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster. - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2640 x 1290 x 600 mm	3.388,00
	OE39317	Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 6 + 2 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster. - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm	3.810,00
	OE39319	Ecodora Servicekolom krasbestendig voor maximaal 12 + 2 stuks slanghaspels. Haspels serie 260, 430, 440 en 530. - Geheel poedergecoat - 2 stuks lekbakken met uitneembaar rooster. - Ondersteunende kolommen tevens als doorvoering voor kabels en/of slangen. - Afmeting: HxBxD = 2640 x 1770 x 600 mm Uitvoering met deuren op aanvraag	5.550,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
BADGER LMS-RF, Draadloos en efficiënt vloeistofbeheer voor onderhoudswerkplaatsen De BADGER LMS-RF is een MID-gecertificeerd, draadloos vloeistofmanagementsysteem op basis van ZigBee®-technologie. Het systeem bestaat uit eenvoudig te installeren A/C-keypads en batterijgevoede RF-handoliemeters. Kabels zijn overbodig, waardoor installatie snel en flexibel kan worden uitgevoerd. Belangrijkste kenmerken: • Betrouwbare draadloze technologie: Werkt op een radiofrequentie van 2,4 GHz en 868 MHz, met een stabiele RF-verbinding dankzij ZigBee®-technologie. • Strakke controle: Toegang tot vloeistof wordt beveiligd en vrijgegeven via een RF-keypad met geïntegreerde ticketprinter en aansluiting voor een barcodescanner. • Flexibele integratie: Combineer met mobiele systemen, zoals verplaatsbare installaties, en koppel eenvoudig aan uw managementsysteem (DMS). Ondersteuning integratie en software updates zijn gratis. • Gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig: Gratis updates die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Beschikbare systemen: Basic en High-End versies voor verschillende toepassingen, inclusief de overdracht van vloeistofbeheer. Met de BADGER LMS-RF haalt u een innovatief, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem in huis dat volledige controle biedt over uw vloeistofbeheer.			
	BM205754	Badger Master-keypad Badger Master-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End). - Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes) - LCD-display - 1 – 250 gebruikers - 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad - 1-16 vloeistofsoorten - 1-16 tanks - RS-232-serial poort (Printer/ Host-DMS (Netwerkverbinding)) - Beschermingsklasse IP 42	O P A A N V R A A G
	BM205764	Badger User-keypad Badger User-keypad LMS-RF High End System met ZigBee® technologie 2,4 GHz en 868 MHz met 2-weg data uitwisseling inclusief PC-software (High End). - Geheugen (Optioneel MID, 32.000 afgiftes) - LCD-display - 1 – 250 gebruikers - 1-36 User-keypads. 30 meters per User-keypad - 1-16 vloeistofsoorten - 1-16 tanks - RS-232-serial poort. (Barcode reader) - Beschermingsklasse IP 42	
	BM102853	Badger elektronisch RF-olietmeter Badger elektronisch RF-olietmeter met ZigBee® technologie. Groot LCD scherm afleesbaar in honderdste, tiende en hele liters Levering inclusief haakse flexibele uitloop met handbediende non-drip, produktzeef en rubberen beschermring. - Meetcapaciteit: 1 – 30 liter/minuut - Max. werkdruk: 65 bar. - Werktemperatuur: -5°C tot +50°C Levering met 4 stuks AA-batterijen (Minimaal 20.000 transacties)	
	BM102854	Idem FM00730 echter voor koel- en ruitensproeiervloeistof.	
	BM205167	Barcode reader (Hand-Held) Badger Barcode reader 1D RF systeem	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BM00600	Vloeistofmanagement Compact Badger FMS Compact vloeistofmanagementsysteem "Plug & Play" Afmeting: B x H x D = 205 x 325 x 120 mm - 230 Volt IP57 (Optioneel 24Volt) - Uitgang 4 / 24 Volt - Geïntegreerde ticketprinter - Numeriek toetsenbord - Groot elektronisch display - Maximaal 96 in te geven gebruikers - Maximaal 4 vloeistoffen/afgiftepunten - RS232 seriepoort voor PC of printer - Interface voor barcodereader is beschikbaar (Optioneel)	O P A A N V R A A G
	BM00725	Elektronische pulsgever Badger elektronische doorstroommeter ½" met pulsuitgang. - Meetcapaciteit: 1 – 35 liter/minuut - Reedcontact: 100 pulsen/liter - Max. belasting: 10W, 120 VAC. - Max. werkdruk: 70 bar. - Werktemperatuur: -20°C tot +50°C.	
	FB00540	Magneetventiel/klep Badger magneetventiel ½" voor FMS/MDS vloeistofmanagement. 24 Volt, 8W	