

The background features a gradient of deep reds and purples with large, flowing, organic shapes. On the left side, there is a pattern of white plus signs of varying sizes, some of which are slightly faded. In the bottom right corner, there is a small orange circle containing a white symbol that resembles a stylized 'p' or a currency sign.

2

AFGEWERKTE OLIE

₹



Inhoudsopgave

	Blz
Tanksets_____	51
Ecodora in hoogte verstelbare opvangschalen_____	51
Verrijdbare opvangwagens met verstelbare schalen_____	52
Verrijdbare opvangwagens met geïntegreerde carterafzuiging en verstelbare schalen_____	52
Verrijdbare- en draagbare carter afzuigsystemen_____	55
Verrijdbare lage opvangbakken tot 150 liter_____	56
Verrijdbare opvangbakken voor smeerkuil_____	56
Stationaire carter afzuigsystemen (Pneumatisch)_____	57
Verrijdbare carter afzuigsystemen (Pneumatisch)_____	57
Vacuümpompen met reservoir tot 18 liter (Pneumatisch en handbediend)_____	58
Electrische volautomatische carter-afzuigpomp en zuigsondes_____	58
Olie opvanggoot met verrijdbare opvangwagen en dagtank_____	59
Pneumatisch en elektrische pompsets_____	59
Zuigsondes en toebehoren_____	60
Luchtverzorging pompen, slangen, nippels en kranen_____	60
Filterpersen_____	62

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Polyethyleen tankset in lekbak Roth polyethyleen tankset in verzinkte lekbak op metalen fundatieframe. - Optimale bescherming door combinatie van een volledige zinklaag en een hoogwaardige polymeerverzegeling - TÜV-gecertificeerde afzonderlijke test van de PE-binnentank en van de stalen verzinkte lekbak (Inhoud 110%) - Optitank Label en Vlarem II gecertificeerd. - Vuurbestendigheid van 90 minuten. - 4 stuks 4" doppen voorzien van 2"-binnendraad, inhoudsmeter en lekindicator. - Leegzuigbuis met 2"-aansluiting	
	AK00149WOT	Inhoud 400 liter Afm.: lxbxh = 800 x 740 x 1210mm (Incl. fundatieframe)	1.150,00
	AK00150WOT	Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1080 x 700 x 1280mm (Incl. fundatieframe)	1.160,00
	AK00151WOT	Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1080 x 700 x 1650mm (Incl. fundatieframe)	1.240,00
	AK00153WOT	Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 1650 x 770 x 1820mm (Incl. fundatieframe)	2.185,00
		<i>Voor overige tanks en appendages, zie hoofdstuk 11 "Tanks, meet- en telemetriesystemen"</i>	
	AK00161WOT	Inhoud 1000 liter Afm.: lxbxh = 1430 x 745 x 1370mm	1.120,00
	AK00162WOT	Inhoud 1500 liter Afm.: lxbxh = 1660 x 760 x 1650mm	1.270,00
		<i>Voor overige tanks en appendages, zie hoofdstuk 11 "Tanks, meet- en telemetriesystemen"</i>	
		Polyethyleen dubbelwandige tank (Afgewerkte olie) KIWA Polyethyleen tank in lekbak met "deksel" BT serie volgens BRL-K903/01 voor opslag van afgewerkte olie met KIWA-certificaat. - 4"-inspectie-opening - 2"-zuigaansluiting met leegzuigpunt- morsbak, 2"-stortleiding, 1½"-peilbuis, 1"-aansluiting, 1½" bi/dr. ontluuchtings-aansluiting. - Stalen storttrechter met scharnierend deksel.	
	AK00281WOT	Inhoud 600 liter. Afm.: lxbxh = 1.240 x 820 x 1.250mm	2.999,00
	AK00283WOT	Inhoud 1.200 liter. Afm.: lxbxh = 1.940 x 1.240 x 1.350mm	3.500,00
	AK00284WOT	Inhoud 2.500 liter. Afm.: lxbxh = 2.530 x 1.430 x 1.430mm	4.475,00
		<i>Voor overige tanks en appendages, zie hoofdstuk 11 "Tanks, meet- en telemetriesystemen"</i>	
	OE42004	Ecodora olie-opvangschaal Ecodora in hoogte verstelbare olieopvangschaal voor drum of vat. - Inhoud schaal 15 liter - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	210,00
	OE42050	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly voor 60 liter vat met olie-opvangschaal. - Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	342,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42000	Ecodora drumdolly met olie-opvangschaal Ecodora drumdolly voor 200 liter vat met olie-opvangschaal. - Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1200 mm. Maximale hoogte: 1800 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Vulbuis met afsluitkraan en 2" bondelmoer.	508,00
	OE42065	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1270 mm. Maximale hoogte: 1780 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	528,00
	OE42090	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 90 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	601,00
	OE42115	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1400 mm. Maximale hoogte: 1900 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	715,00
	OE44060	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar - Minimale hoogte: 1530 mm. Maximale hoogte: 1750 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	829,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE44090	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	867,00
	OE44065	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes - Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	1.083,00
	OE44091	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Schaal in hoogte verstel- en excentrisch 360° draaibaar Minimale hoogte: 1660 mm. Maximale hoogte: 1880 mm. - Antispatzeef en schaalvergroter Ø 580 mm. - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes - Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	1.123,00
	OE46064	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 65 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, veiligheidsventiel, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	777,00
	OE46114	Ecodora olie-opvangwagen Ecodora olie-opvangwagen 115 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	885,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE46065	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	957,00
	OE46115	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1400 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	1.112,00
	OE46215	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 50 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop voorzien van afsluitdop - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi met vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	1.412,00
	OE46116	Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 115 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Scharnieren opvangschaal 14 liter met wieltes en anti-spatzeef Maximale hoogte: 1500 mm - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controle reservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuümmeter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 85-90 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	1.357,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43016	Ecodora draagbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 16 ltr - Draagbeugel en fundatiesteunen - Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting - Houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 9-10 liter.	318,00
	OE43024	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora draagbaar olie-afzuigapparaat 24 ltr - 2 wielen, vloersteun en draagbeugel - Reservoir met peilbuis en afvoeropening met schroefdop aan ketting - Houder met 6 stuks zuigsondes . - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 15-16 liter.	373,00
	OE43060	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 65 ltr - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	490,00
	OE43084	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 80 ltr - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	551,00
	OE43090	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat Ecodora verrijdbare olie-afzuigapparaat 90 ltr - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Venturi voorzien van vacuüm-meter - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	674,00
	OE43065	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 65 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuigsnelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 43-45 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	843,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE43085	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 80 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 55-60 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	804,00
	OE43091	Ecodora verrijdbaar olie afzuigapparaat met kijkglas Ecodora olie-opvangwagen met carterafzuiging 90 liter. - 2 vaste-, 2 zwenkwielen en duwbeugel - Reservoir met veiligheidsventiel, peilbuis, afneembare pluggenbak, 2 meter afvoerslang met haakse uitloop en afsluitdop en houder met 6 stuks zuigsondes. - Indicatie/controlereservoir 8 liter met venturi voorzien van vacuüm-meter. - 2 meter zuigslang met handgreep v.v. haakse snelaansluiting. - Afzuig-snelheid 1.5-2 ltr/min bij 70° - 80°C, sonde 6 mm. - Afzuigcapaciteit: 60-65 liter. <i>Het reservoir is met behulp van uitsluitend perslucht, te ledigen</i>	916,00
	OE42069	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 50 liter - 4 zwenkwielen en duwbeugel. - Antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 780 x 630 x 235 mm.	427,00
	OE42072	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting - Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm	668,00
	OE42073	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 95 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische plunjerpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1130 x 725 x 200 mm	1.032,00
	OE42075	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm.	992,00
	OE42076	Ecodora verrijdbare olie-opvangbak Ecodora verrijdbare olie-opvangbak 150 liter - 2 vaste- en 2 zwenkwielen en duwbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Pneumatische membraanpomp 1:1 met reduceerventiel - Afmetingen lxbxh= 1238 x 742 x 295 mm	1.650,00
	OE42059	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 65 liter - 4 stuks verstelbare wielen (750 - 1200 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting met afsluitkraan en zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 660 x 510 x 220 mm	525,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE42061	Ecodora verrijdbare olieopvangbak voor in smeerkuil Ecodora olieopvangbak voor in smeerkuil 110 liter - 4 stuks verstelbare wielen (840 - 1250 mm) - Duw/trekbeugel. - Schommelschotten en antispatzeef - Zuigaansluiting metafsluitkraan en zelfsluitende hydraulieknippel - Afmetingen lxbxh= 790 x 635 x 264 mm	703,00
	OE45100	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	776,00
	OE45300	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuümmeter, 4 meter zuigslang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 stuks zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.010,00
	OE45110	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische plunjerpomp 1:1 voorzien van viton afdichtingen. Drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.280,00
	OE45310	Ecodora olie-afzuigapparaat Ecodora afzuigset met pneumatische membraanpomp 1:1 met drukregelaar, vacuümmeter, slanghaspel met 10 mtr. ½"-slang voorzien van handgreep met haakse snelaansluiting, 6 zuigsondes met sondehouder en nippels. Maximale pompcapaciteit: 23 ltr/min. Afzuigsnelheid: 1,5–2 ltr/min. bij 70° - 80°C, sonde 6 mm.	1.515,00
	OE45150	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 60 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	999,00
	OE45180	Ecodora mobiele vacuümsysteem Ecodora mobiele vacuümsysteem t.b.v. 200 liter vat. Voor niet brandgevaarlijke vloeistoffen zoals olie, afgewerkte olie, koelvloeistof ed. Drumdolly met 2 vaste- en 2 zwenkwielen, plunjerpompset 1:1 met drukregelaar en vacuümmeter, 2 meter zuigslang met handgreep, set zuigsondes OE45560, nippel/adaptor 12mm OE45540 en 2 meter afvoerslang.	1.048,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)	
	BA110004	Containerinhoud: 4,0 liter.	103,50
	BA110005	Containerinhoud: 6,5 liter.	127,00
	BA110031	Containerinhoud: 10,5 liter.	158,00
	BA110007	Containerinhoud: 18,0 liter.	247,50
		Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)	
	BA110059	Containerinhoud: 5,0 liter.	104,50
	BA110060	Containerinhoud: 7,0 liter.	128,00
	BA110061	Containerinhoud: 10,5 liter.	159,00
	BA110062	Containerinhoud: 18,0 liter.	248,50
		Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm)	
	BA110012	Containerinhoud: 4,0 liter.	117,50
	BA110013	Containerinhoud: 6,0 liter.	134,75
	BA110014	Containerinhoud: 10,5 liter.	165,00
	BA110015	Containerinhoud: 18,0 liter.	255,00
	F0050000B	Piusi verrijdbaar elektrisch olie afzuigapparaat Piusi elektrische afzuigapparaat voor olie. - Dolly met 2 grote vaste wielen en vloersteun - Afneembare tank 12 liter - Motor 230V, 350W IP55 Capaciteit: 2-10 liter/minuut - Vacuümmeter, zuigslang 2 meter met snelaansluiting. - Zuigsonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof - Zuigsonde Ø 8 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal - Zuigsonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	670,00
	F11774010	Piusi zuigset uit: - Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof - Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	62,00
	F00500B00	Piusi elektrische olie-afzuigapparaat Piusi Vacubox, volautomatische elektrische afzuigapparaat. Akoestisch signaal activeert wanneer de pomp stopt. - Elektrische pomp in modieuze bekasting. 230V, 750W. Maximale capaciteit: 10 ltr./min. - Controlelamp en vacuümmeter. - Afmetingen lxbxh= 236 x 266 x 246mm	845,00
	F0830900A	Piusi elektrische olie-afzuigapparaat Piusi zuigset uit: Sonde Ø 6 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 800 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal Sonde Ø 9 mm. lengte 650 mm. Flexibel metaal	72,50
	F11774010	Piusi zuigset uit: Sonde Ø 4 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof	62,00
	OP02568	Trechter Pressol kunststof trechter met deksel - Diameter trechter Ø 250 mm - Aansluiting 2" - Inhoud 3,2 liter	41,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AL00800	Polyethyleen lekbak Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 6 liter. Afmeting: lxbxh= 350 x 250 x 110 mm	11,50
	AL00801	Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 10 liter. Afmeting: lxbxh= 410 x 250 x 140 mm	12,90
	AL00802	Polyethyleen opvangbak. Inhoud: 25 liter. Afmeting: lxbxh= 532 x 320 x 200 mm	24,20
	CA00300	Afgewerkte olierail (goot) Basiselement, poedergecoat in RAL 7012. - Lengte: 3010 mm. - Breedte: 100 mm. - Hoogte: 280 mm.	O P A A N V R A A G
	CA00301	Bevestigingsbeugel Ophangbeugel. Poedergecoat in RAL 7012. Benodigd: 2 stuks/basiselement..	
	CA00305	Montageset rail Montageset uit bouten, moeren en pakkingen. Benodigd: 1 stuks/verbinding.	
	CA00303	Einddeksel Einddeksel + pakking, Poedergecoat in RAL 7012.	
	CA00304	Einddeksel Einddeksel met 2" binnendraad-aansluiting + pakking, Poedergecoat in RAL 7012.	
 Wijkt af van afbeelding	CA00302	Afgewerkte olie-opvangwagen Opvangarm met in hoogte verstelbare opvangschaal en loopwagen voorzien van 8 stuks kogelgelagerde wielen. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen opvangschaal: L x B x H = 620 x 280 x 110 mm.	
	CA00320	Afgewerkte olie dagtank Tussen/dagtank 120 liter voorzien van een dubbelwerkende membraanpomp met automatisch werkend niveau schakelsysteem. Poedergecoat in RAL 7012. Afmetingen L x B x H = 600 x 500 x 400 mm.	2.580,00
	CA00400	Verzamel/uitlek/stort container. Verzamel/uitlek/stort container. Inhoud 575 liter . - 4 stuks stalen poten (Kokers) - Gezet afsluitbaar deksel met 2 gasveren en handbeugel. - Gegalvaniseerd traprooster met geperforeerde plaat. Vrije hoogte van rooster tot deksel is 550 mm - Aftapmogelijkheid met afsluitkraan en hydraulieknippel. - Poeder gecoat in de gewenste RAL-kleur. - Afmetingen bak: lxbxh= 1200 x 800 x 600 mm.	
	OE33550	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. - Membraan pompset met bevestigingsbeugel Drukverhouding 1:1 Maximale pompcapaciteit: 70 liter/minuut - Reduceerventiel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliekkoppeling met zelfsluitende klep.	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OE33125	Ecodora olie afzuigset. Ecodora pneumatische afzuigset voor afgewerkte olie. - Plunjer pompset met bevestigingsbeugel Drukverhouding 1:1 Maximale pompcapaciteit: 23 liter/minuut - Reduceerventiel - Reinigbaar aanzuigfilter - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliek koppeling met zelfsluitende klep.	594,00
	CE00153	Elektrische olie afzuigset. Piusi elektrische afzuigset voor afgewerkte olie. - Elektrische pompset 70M met bypass ventiel. 230V, 1.15kW. Maximale capaciteit: 25 ltr/min. 6 bar - Bevestigingsbeugel - Transparante polyurethaan zuigslang 1" met staalspiraal en opgeperste 3/4"-schroefaansluitingen. Lengte 2 meter - Hydrauliek koppeling met zelfsluitende klep.	750,00
	OE45515 OE45526 OE45527 OE45528 OE45538 OE45539 OE45540	Ecodora afzuigsondes Ecodora afzuigsondes en nippels passend op handgreep. Sonde Ø 5 mm. lengte 1000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 6 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 7 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 1500 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 8 mm. lengte 2000 mm. Flexibel kunststof Sonde Ø 12 mm. lengte 700 mm. Flexibel kunststof	16,00 20,00 19,00 22,00 18,00 22,00 17,00
	OE45499 OE45498 OE45500 OE45501 OE45502 OE45550 OE45551	Ecodora aansluitnippels Aansluitnippel Audi. Aansluitnippel JTD Fiat Groep Auto,s. Aansluitnippel Volkswagen. Aansluitnippel BMW. Aansluitnippel Citroen. Aansluitnippel voor buitenboordmotoren met 3/8" buitendraad. Aansluitnippel voor binnenboordmotoren met 3/4" binnendraad.	9,00 14,00 8,00 8,00 8,00 13,00 19,00
	OE45570	Ecodora afzuigsonde houder voor wandmontage Ecodora polyethyleen houder voor afzuigsondes met bevestigingsbeugel.	22,00
	OE33126	Hydrauliek-koppeling. Hydraulische koppeling vrouwelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: 3/4" (binnendraad)	53,00
	OE33127	Hydrauliek-nippel. Hydraulische nippel mannelijk met veerbekrachtigde afsluitklep. Aansluiting: 3/4" (binnendraad)	23,00
	FS00520 FS00521	Reduceerventiel. SMC reduceerventiel 1/4" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerventiel 3/8" met geïntegreerde manometer. 0,5 – 10 bar.	41,95 46,15
	FS00505 FS00506	Luchtverzorgingsset. SMC reduceerset 1/4" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar. SMC reduceerset 3/8" met manometer en waterafscheider. 0,5 – 10 bar.	50,30 65,80
	FS00500 FS00501	Luchtverzorgingsset. SMC luchtverzorgingsset 1/4" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveaaraar. 0.5–10 bar SMC luchtverzorgingsset 3/8" uit reduceerventiel, geïntegreerde manometer, waterafscheider en olieniveaaraar. 0.5–10 bar	68,50 106,60

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	P710376	Dubbelnippel. Messing dubbelnippel ¼"	2,55
	P710377	Messing dubbelnippel ⅜"	2,85
	P710351	Verloopnippels Messing verloopnippel ¼"-⅜"	3,39
	P710352	Messing verloopnippel ¼"-½"	4,25
	P710353	Messing verloopnippel ⅜"-½"	6,25
	OR48500	Orion insteeknippel. Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	3,20
	OR48501	Orion insteeknippel met ¼"-buitendraad.	2,75
	OR48502	Orion insteeknippel met ⅜"-buitendraad.	4,90
	OR44516	Orion luchtkoppeling. Orion persluchtkoppeling met ¼"-binnendraad.	12,00
	FB00531	Luchtkoppelslang ¼". Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1 meter	25,75
	FB00532	Luchtslang ¼". 1-staalinlage / 2 st. koppelingen ¼"-buitendraad. L= 1,5 meter	39,00
	BS00610	Olieslangen 1" Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¼" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 1,5 meter.	76,00
	BS00611	Zuigslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¼" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2 meter.	88,00
	BS00612	Zuig/persslang (Polyurethaan) transparant 1" v.v. staalspiraal met ¼" recht vaste opgeperste koppelingen. Max. werkdruk 5 bar. Lengte 2,5 meter.	100,00
	OH963006	Olieslangen ½" met opgeperste koppelingen. Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 120bar Lengte/diameter: 0.6 meter ½" (13mm)	21,75
	OH96301	Lengte/diameter: 1 meter ½" (13mm)	22,00
	OH963015	Lengte/diameter: 1.5 meter ½" (13mm)	26,50
	OH96302	Lengte/diameter: 2 meter ½" (13mm)	29,00
	OH973301	Olieslangen ¾" met opgeperste koppelingen. Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar Lengte/diameter: 1 meter ¾" (19mm)	43,00
	OH9733015	Lengte/diameter: 1.5 meter ¾" (19mm)	50,75
	OH973302	Lengte/diameter: 2 meter ¾" (19mm)	51,75
	PH08082	Montagenippel Montagenippel ⅜" BSP - ½" BSPT	3,75
	PH08081	Montagenippel ½" BSP - ½" BSPT	2,65
	PH08012	Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT	6,80
	PH01209	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	4,00
	PH01210	Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	10,25
	VB00200	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	9,45
	VB00201	Kogelafsluiter ¾" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar.	14,75
	VB00202	Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	23,25
	VB00203	Kogelafsluiter 1½" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	57,75
	VB00204	Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	81,50
	VB00210	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter ¼" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	11,90
	VB00211	Kogelafsluiter ⅜" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	20,35
	VB00212	Kogelafsluiter ½" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	15,20
	VB00213	Kogelafsluiter ¾" binnen/buitendraad. Max. 42 bar.	24,45
	VB00214	Kogelafsluiter 1" binnen/buitendraad. Max. 35 bar.	36,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	JG00801	Filterpers Gray Quickpack QP50 Heavy Duty luchtbediende filterpers voor spin-on filters. Inclusief lekbak en standaard. Afm. persruimte: H x B x D = 228 x 203 x 203 mm Afm. totaal: H x B x D = 1765 x 380 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: ¼"	2.850,00
	JG00802	Filterpers Gray Quickpack QP160 Heavy Duty luchtbediende filterpers Inclusief lekbak en standaard. Afm. Persruimte: H x B x D = 412 x 254 x 203 mm Afm. Totaal: H x B x D = 2171 x 520 x 425 mm Werkdruk: 7,7 – 11 Bar / 6 – 11 ton. Luchtaansluiting: ¼" https://www.youtube.com/watch?v=wEDmwjPyYh0	3.395,00

