

The background features a series of overlapping, wavy, organic shapes in various shades of red, maroon, and purple. On the left side, there is a vertical column of white plus signs (+) of varying sizes, some of which are partially obscured by the wavy shapes. In the bottom right corner, there is a white stylized logo that resembles a lowercase 'p' or a similar character, set against a circular orange and red gradient background.

8

DIESEL

₹



Inhoudsopgave

	Blz
PLUS brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten met dubbelwandige stalen cilindrische tanks	179
PLUS brandstofinstallaties inclusief KIWA-certificaten met “dubbelwandige” polyethyleen tanks	184
Stalen IBC’s met pompsets en haspel volgens VLG/ADR	192
Polyethyleen IBC’s met pompsets en haspel volgens VLG/ADR	192
Polyethyleen Combi-IBC’s met pompsets voor diesel en AdBlue volgens VLG/ADR	194
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie in de cloud (Cubes B.Smart)	194
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie in de cloud (SelfService B.Smart)	195
PIUSI elektrische B.smart box 230 Volt met registratie in de cloud (B.Smart box)	196
PIUSI elektrische B.smart ombouwkit MC naar B.Smart 230 Volt met registratie in de cloud (B.Smart box)	196
PIUSI elektrische pompsets 12 en 230 Volt met registratie (Cubes MC AGILIS)	197
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt met registratie (SelfService MC AGILIS)	197
PIUSI elektrische pompsets 12, 24 en 230 Volt (Cubes)	198
PIUSI elektrische pompsets 230 Volt (SelfService)	199
PIUSI brandstof-registratie of activeringsmodules 230 Volt (B.Smart en MC AGILIS)	200
LAFON-industrie pompen/ dispensers	201
PLUS-IRIS en LAFON registratie-apparatuur	201
ECODORA veerbediende haspels en scharnieren	202
PIUSI veerbediende haspels en scharnieren	203
PIUSI elektrische vatpompsets 12, 24 en 230 Volt	204
PIUSI draagbare elektrische pompen 12 en 24 Volt (Battray-kits)	206
Draagbare afzuigapparaten met hand- en pneumatische bediend. Reservoirs tot 18 liter	207
Mobiele diesel-vulapparaten 55-110 liter met elektrische- of handvulpomp	207
PIUSI (hand)hevel- en doordraaipompen	208
PRESSOL kunststoffen en stalen gieters en jerrycans	209
PIUSI elektrische pompen 12, 24 en 230 Volt (BP, Carry, BI, ST, Panther en E)	210
PIUSI stationaire-, mechanische- elektronische doorstroommeters en pulsgevers	213
CIM-TEK en PIUSI brandstoffilters en houders	214
PIUSI (Complete) slangen, 2-delige Schroefkoppelingen, pilaren, klemmen	219
PIUSI ZVA MAXIMUS brandstofpistolen en toebehoren	220
PIUSI ZVA draai-, breekkoppelingen en pistoolhouders	221
PIUSI vatadapter, zuigbuizen, voetkleppen en koppelingen	221
CAMLOCK koppelingen	222
ECODORA rembeveiliging, slanggeleiders, scharnieren voor slanghaspels	222
Pompfundaties, pistoolhouders	223

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: - Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) - KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop. 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut - Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling - Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. - KIWA-gekeurde antihevelvoorziening - Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE10600	Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm	5.835,00
	TE11150	Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm	6.615,00
	TE11500	Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm	6.895,00
	TE12000	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	7.710,00
	TE13000	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	8.035,00
	TE14000	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	9.405,00
	TE15000	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	10.120,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 72 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: - Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) - KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop. 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut - Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling - Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. - KIWA-gekeurde antihevelvoorziening - Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE10601	Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm	5.875,00
	TE11151	Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm	6.655,00
	TE11501	Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm	6.935,00
	TE12001	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	7.750,00
	TE13001	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	8.075,00
	TE14001	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	9.445,00
	TE15001	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	10.160,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
 		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten E120 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop. • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 100 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 800HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE11154	Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm	6.925,00
	TE11504	Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm	7.205,00
	TE12004	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	8.020,00
	TE13004	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	8.345,00
	TE14004	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	9.715,00
	TE15004	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	10.430,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag
 		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 5 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE10602	Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm	6.225,00
	TE11152	Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm	7.005,00
	TE11502	Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm	7.285,00
	TE12002	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	8.100,00
	TE13002	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	8.425,00
	TE14002	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	9.795,00
	TE15002	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	10.510,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE10603	Tankinhoud 600 liter. Lengte x diameter = 1.030 mm x Ø 960 mm	6.340,00
	TE11153	Tankinhoud 1.200 liter. Lengte x diameter = 1.820 mm x Ø 960 mm	7.120,00
	TE11503	Tankinhoud 1.500 liter. Lengte x diameter = 2.280 mm x Ø 960 mm	7.400,00
	TE12003	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	8.215,00
	TE13003	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	8.540,00
	TE14003	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	9.910,00
	TE15003	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	10.625,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp volledig zelfaanzuigende dieselpomp met 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE12006	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	8.350,00
	TE13006	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	8.675,00
	TE14006	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	10.045,00
	TE15006	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	10.760,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchttingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 50MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: - Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) - KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut - Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels - Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. - KIWA-gekeurde antihevelvoorziening - Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE12007	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	9.800,00
	TE13007	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	10.125,00
	TE14007	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	11.495,00
	TE15007	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	12.210,00
		Tankinhoud >5.000 liter	Op aanvraag
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten 70MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: - Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) - KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut - Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels - Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. - KIWA-gekeurde antihevelvoorziening - Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE12005	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	9.775,00
	TE13005	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	10.100,00
	TE14005	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	11.470,00
	TE15005	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	12.185,00
		Tankinhoud >5.000 liter	Op aanvraag
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: - Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) - KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende pomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 70 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) Standaard voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties, chauffeurs, voertuigen en verbruik API koppeling met bestaande software pakketten Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) - Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. - KIWA-gekeurde antihevelvoorziening - Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE12008	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	9.990,00
	TE13008	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	10.315,00
	TE14008	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	11.685,00
	TE15008	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	12.400,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: - Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. (Inhoud zie tabel) Gespoten in coatingsklasse C3. RAL 5010 (Blauw) 6005 (Groen) of 7016 (Grijs) - KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 7 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 9 liter) en peilstok met afsluitbare dop 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende pomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) Standaard voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties, chauffeurs, voertuigen en verbruik API koppeling met bestaande software pakketten Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) - Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. - KIWA-gekeurde antihevelvoorziening - Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE12009	Tankinhoud 2.000 liter. Lengte x diameter = 1.920 mm x Ø 1.275 mm	10.190,00
	TE13009	Tankinhoud 3.000 liter. Lengte x diameter = 2.720 mm x Ø 1.275 mm	10.515,00
	TE14009	Tankinhoud 4.000 liter. Lengte x diameter = 3.420 mm x Ø 1.275 mm	11.885,00
	TE15009	Tankinhoud 5.000 liter. Lengte x diameter = 4.220 mm x Ø 1.275 mm	12.600,00
		Tankinhoud >5.000 liter.	Op aanvraag
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Bovengenoemde installaties met buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

De coatingsklasse (C3 of C4 of C5) van de tank is afhankelijk van de locatie.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie voor brander met KIWA-certificaten Brander Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Brander-aansluiting, zuigbuis met KIWA-gekeurde anti-hevelklep en afsluitkraan. • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20600K	BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	3.210,00
	TE21100K	BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	4.055,00
	TE21300K	BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	3.660,00
	TE22500K	BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	4.560,00
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20600	BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	3.720,00
	TE21100	BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	4.565,00
	TE21300	BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	4.170,00
	TE22500	BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	5.070,00
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 72 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20601	BT-tank 600 liter. L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	3.760,00
	TE21101	BT-tank 1.000 liter. L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	4.605,00
	TE21301	BT-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	4.210,00
	TE22501	BT-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	5.110,00

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20602	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	4.110,00
	TE21102	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	4.955,00
	TE21302	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	4.560,00
	TE22502	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	5.460,00
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20603	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	4.225,00
	TE21103	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	5.070,00
	TE21303	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	4.675,00
	TE22503	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	5.575,00

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 50MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 50 liter/minuut Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20607	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	5.810,00
	TE21107	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	6.655,00
	TE21307	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	6.260,00
	TE22507	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	7.160,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluchttingsleiding met vlamkerende ontluchttingskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20605	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	5.785,00
	TE21105	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	6.630,00
	TE21305	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	6.235,00
	TE22505	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	7.135,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchttingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20608	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	6.000,00
	TE21108	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	6.845,00
	TE21308	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	6.450,00
	TE22508	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	7.350,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met "deksel". (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2" (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½" ontluichtingsleiding met vlamkerende ontluichtingskap. • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE20609	BT-tank 600 liter L x B x H = 1.240 x 820 x 1.250 mm	6.200,00
	TE21109	BT-tank 1.000 liter L x B x H = 2.200 x 740 x 1.550 mm	7.045,00
	TE21309	BT-tank 1.200 liter L x B x H = 1.940 x 1.240 x 1.350 mm	6.650,00
	TE22509	BT-tank 2.500 liter L x B x H = 2.530 x 1.430 x 1.430 mm	7.550,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluichtingsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21310	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	4.420,00
	TE22510	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	5.335,00
	TE24010	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	8.910,00
	TE25010	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)	7.440,00
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Panther 72 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Piusi K33 doorstroommeter. 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21311	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	4.460,00
	TE22511	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	5.375,00
	TE24011	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	8.950,00
	TE25011	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.700 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	7.480,00
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 56 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaal telling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 56 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21312	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	4.810,00
	TE22512	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	5.725,00
	TE24012	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	9.300,00
	TE25012	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	7.830,00

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “ deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 70 volledig zelfaanzuigende dieselpomp inclusief 3-cijferig telwerk met 0-stelling en totaaltelling, By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.50kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21313	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	4.925,00
	TE22513	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	5.840,00
	TE24013	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	9.415,00
	TE25013	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	7.945,00
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 50MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “ deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 50MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.37kW (IP55) Capaciteit: 50 liter/minuut Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21317	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	6.510,00
	TE22517	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	7.425,00
	TE24017	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	11.000,00
	TE25017	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap).	9.530,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70MC50 Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 70MC50 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Pompgeheugen voor maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel. LCD-display met displaycover. Software op USB-stick, 1 manager- en 10 gebruikerssleutels • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30 • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21315	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	6.485,00
	TE22515	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	7.400,00
	TE24015	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	10.975,00
	TE25015	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)	9.505,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 70 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “deksel en pompkast”. (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 70 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 0.90kW (IP55) Capaciteit: 72 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21318	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	6.700,00
	TE22518	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	7.615,00
	TE24018	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	11.190,00
	TE25018	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)	9.720,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Complete dieselinstallatie met KIWA-certificaten Cube 90 B.Smart Complete dieselinstallatie volgens KIWA-voorschriften SIKB7800 uit: • Polyethyleen KIWA-tank in lekbak met “ deksel en pompkast” (Inhoud zie tabel) • KIWA-overvulbeveiliging 2” (max. 6 Bar) met Elaflex vulkoppeling, vulpuntenmorsbak (Inhoud 5 liter) en peilstok met afsluitbare dop • 2 meter 1½” ontluchtungsleiding met vlamkerende ontluchtungskap. • Piusi Cube 90 B.Smart zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter, LCD-display met cover. Motor: 230 Volt, 1.15kW (IP55) Capaciteit: 90 liter/minuut Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers (Uitbreiding gebruikers mogelijk) Beheer van pompen op meerdere locaties. chauffeurs, voertuigen en verbruik; API koppeling met bestaande software pakketten. Optioneel: QR-codes en geïntegreerd wagenparkbeheer (Fuel Economy Add-On) • Cim-Tec filterhouder met water-vuil filter 260HSII30. • 4 meter afgifteslang, automatisch afslagpistool met swivel en pistoolhouder. • KIWA-gekeurde antihevelvoorziening • Assemblage en installatie met KIWA-certificaten.	
	TE21319	FM-tank 1.200 liter. L x B x H = 1.900 x 1.220 x 1.850 mm	6.900,00
	TE22519	FM-tank 2.500 liter. L x B x H = 2.460 x 1.460 x 1.850 mm	7.815,00
	TE24019	FM-tank 4.000 liter. L x B x H = 3.900 x 1.200 x 2.340 mm (Met tanktrap)	11.390,00
	TE25019	FM-tank 5.000 liter. L x B x H = 2.850 x 2.230 x 2.340 mm (Met tanktrap)	9.920,00
		Uitbreiding met extra gebruikers	Meerprijs

Dieselinstallaties uitgaande van buitenopstelling van de tank.

Bij binnenopstelling dient de ontluchtungsleiding naar buiten gevoerd en minimaal 3 meter boven maaiveld uit te monden.

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		Intermediate Bulk Container (IBC) IBC containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk. - Mangatdeksel voorzien van gasveer. - Benodigde aansluitingen, ontluuchtings- en beluchtingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluuchtingskap en pompsteun. - 2-zijdige slangdoorvoer. - 4-zijdige openingen voor lepels of vorkheftruck. - Stapelbaar met hijs en sjoer-ogen. - Wettelijke stickers. - Standaard RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016.	O P A A N V R A A G
	AM00200	Inhoud 450 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 770 mm	
	AM00201	Inhoud 950 liter Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 1.270 mm	
	AM00202	Inhoud 2.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.270 mm	
	AM00204	Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.540 x 1.270 mm	
	AM00205	Inhoud 3.000 liter (hoog) Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.730 mm	
		* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten	
		Intermediate Bulk Container (IBC) IBC containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02. TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk. - Mangatdeksel voorzien van gasveer. - Benodigde aansluitingen, ontluuchtings- en beluchtingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluuchtingskap en pompsteun. - 2-zijdige slangdoorvoer. - 4-zijdige openingen voor lepels of vorkheftruck. - Hijs en sjoer-ogen. - Wettelijke stickers. - Standaard RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016.	O P A A N V R A A G
	AM00171	Inhoud 250 liter Afm.: lxbxh = 1.250 x 900 x 600 mm	
	AM00172	Inhoud 500 liter Afm.: lxbxh = 1.400 x 900 x 890 mm	
	AM00174	Inhoud 750 liter Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm	
	AM00175	Inhoud 1.000 liter Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm	
	AM00177	Inhoud 1.500 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm	
	AM00178	Inhoud 1.800 liter Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.400 x 1.100 mm	
	AM00181	Inhoud 2.250 liter Afm.: lxbxh = 2.300 x 1.400 x 1.100 mm	
	AM00180	Inhoud 2.500 liter Afm.: lxbxh = 2.200 x 1.650 x 1.100 mm	
	AM00179	Inhoud 3.000 liter Afm.: lxbxh = 2.500 x 1.650 x 1.100 mm	
		* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten	
	T000046	Complete geassembleerd/gemonteerde pompsets voor IBC Piusi pompset (12volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 50ltr/minuut	540,50
	T000055	Piusi pompset (12volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 85ltr/minuut	1.020,00
	T000049	Piusi pompset (24volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 50ltr/minuut	540,50
	T000058	Piusi pompset (24volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 85ltr/minuut	1.020,00
	T000061	Piusi pompset (230volt) met aan/uit schakelaar, 260-filter, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag. Capaciteit: 56ltr/minuut	965,00
	AN00310N	Polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 200 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 600 x 800 x 620 mm Afsluitbare- te fixeren deksel. Hangslot mogelijk. Electrische pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt.	1.080,00
	AN00310NK24	Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter.	1.470,00
	AN00308N	Inclusief pompset 24 Volt.	1.095,00
	AN00308NK24	Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.	1.485,00
		* Prijzen tanks inclusief transportkosten	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AN00330N AN00330NK24 AN00331N AN00331NK24	Polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 300 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 890 mm Afsluitbare- te fixeren deksel. Hangslot mogelijk. Electrische pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	1.210,00 1.560,00 1.210,00 1.560,00
	AN00311 AN00312 AN00313	Polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 430 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.180 x 860 x 910 mm Hijsogen, afsluitbare deksel inclusief sleutelslot en gasveer. Electrische pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	1.845,00 1.855,00 1.950,00
	AN00321 AN00322 AN00323	Polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.410 x 1.050 x 1.210 mm Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Electrische pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	2.490,00 2.410,00 2.495,00
	AN00341 AN00342 AN00343	Polyethyleen IBC Truckmaster 970 liter Kingspan polyethyleen IBC Truckmaster 900 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.480 x 1.150 x 895 mm Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Electrische pomp, 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. Inclusief pompset 12 Volt. Inclusief pompset 24 Volt. Inclusief pompset 230 Volt. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	2.350,00 2.350,00 2.465,00
	AN00490	Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue Kingspan polyethyleen Combi-IBC 440 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.150 x 800 x 765 mm Dieselopslag: 400 liter. AdBlue opslag: 40 liter. Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Piusi dieselpomp 12V (40ltr/min), 4,4 mtr. slang en automatisch afslagpistool Piusi AdBlue pomp 12V (15ltr/min), 3.7 mtr. slang en automatisch afslagpistool. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	2.650,00
	AN00495	Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue Kingspan polyethyleen Combi-IBC 970 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.480 x 1.150 x 895 mm Dieselopslag: 880 liter. AdBlue opslag: 90 liter. Hijsogen, afsluitbare deksel met 2 stuks gasveren. Hangslot mogelijk. Piusi dieselpomp 12V (40ltr/min), 4,4 mtr. slang en automatisch afslagpistool Piusi AdBlue pomp 12V (15ltr/min), 3.7 mtr. slang en automatisch afslagpistool. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	3.195,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ANB00510 ANB00512 ANB00525	Polyethyleen IBC Carrytank 440 liter met haspel voor diesel Polyethyleen IBC Carry tank 440 liter volgens vervoerseisen VLG/ADR Afm.: LxBxH = 1.295 x 885 x 810 mm Hijsogen, afsluitbare deksel met gasveren, sleutelslot. Pomp met filter, brandstofhaspel met 6 meter slang en automatische afslagpistool. Piusi pompset 12 Volt. Piusi pompset 12/24 Volt. Piusi pompset 230 Volt. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	. . 4.150,00 3.875,00 3.550,00
	AN00480	Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue 2-compartimenten IBC 400 en 50 liter voor diesel en AdBlue® conform internationale vervoerseisen VLG/ADR. uit polyethyleen met schommelschot, afsluitdeksel, ontluichtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Tankafmeting L x B x H = 1.200 x 800 x 785 mm Dieselpomp: Piusi 12V. 40ltr/min met 4 meter slang en automatisch afslagpistool AdBluepomp: Piusi 12V. 15 ltr/min met 4 meter slang en handbediende vulpistool. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	2.025,00
	AN00485	Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue 2-compartimenten IBC 900 en 100 liter voor diesel en AdBlue® conform internationale vervoerseisen VLG/ADR. uit polyethyleen met schommelschot, afsluitdeksel, ontluichtingsdop, vulopening en veiligheidskogelkraan voor zuig/afvoer. Tankafmeting L x B x H = 1.530 x 910 x 1.150 mm Dieselpomp: Piusi 12V. 40ltr/min met 4 meter slang en automatisch afslagpistool AdBluepomp: Piusi 12V. 15 ltr/min met 4 meter slang en handbediende vulpistool. <i>* Prijzen tanks inclusief transportkosten</i>	3.350,00
	F00250D00	Elektrische brandstofpomp 3000 Supreme 12V/24V Drumuitvoering Piusi volledig zelfaanzuigende pompset 3000 Supreme met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone (iOS en Android) Uitbreiding met B.Smart registratie mogelijk. - Verticale In-Line versie 12/24 Volt inclusief By-pass klep, aan/uit schakelaar metzekering en 2 mtr kabel met accuklemmen en aan/uit. Capaciteit tot 50 ltr/min. - Motor 24Volt, 0.20kW IP55 - Aansluiting perszijde ¾" bi/dr Exclusief afgifteslang en pistool.	680,00
	F00250A20 F00250A10 F00250A00 F00770S00	Piusi Add-On software Piusi Supreme standard- naar Pro Add On Piusi Supreme pro- naar B.Smart Add On Piusi Supreme standard- naar B.Smart Add On Piusi Supreme Discovery B.Smart (inclusief 10 gebruikers)	440,00 690,00 1.080,00 1.080,00
	F00598000	Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud Piusi Cube70 B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.9kW (IP55) met by-pass klep Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.181,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00598010	Elektrische brandstofpomp 230V met registratie in de Cloud Piusi Cube90 B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.443,00
	F00598800	Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Cube B.Smart Pedestal zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - Slanghaspel met 8 meter ¾"-slang en automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.960,00
	F00748010	Elektrische brandstofpomp 230V B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.681,00
	F00748000	Elektrische brandstofpomp B.SMART met registratie in de Cloud Piusi Self Service B.Smart zelfaanzuigende pomp met Cloud-registratie. Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15kW (IP55) met by-pass klep - Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Elektronische display met displaycover - Water/vuilfilter 30µM - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool voorzien van draaikoppeling; - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen, verbruik en limieten; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	4.118,00
	EN00700	Uitbreiding SelfService pomp met personenwagenafgifte Uitbreiding SelfService pomp met personenwagen afgifte. - Afgifteslang 4 meter ¾" met opgeperste koppelingen. - Brandstofpistool 50 ltr/min. met automatische afslag en draaikoppeling. - Pistoolhouder met schakelaar. - Assemblage inclusief fit- en montage materiaal.	610,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00599000	Elektrische B.Smart box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599200	Elektrische B.Smart box 230V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 230 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 2 elektrische apparaten (Bijv. pompen) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	3.306,00
	F00599010	Elektrische B.Smart box 12V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 12 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F00599060	Elektrische B.Smart box 24V met registratie in de Cloud Piusi MC-BOX B.SMART met registratie in de Cloud. 24 Volt Bediening middels Smartphone en/of tablet (iOS en Android) voor 10 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover - Afmetingen: B x D x H = 260 x 172 x 256 mm - Geschikt voor 1 elektrisch apparaat (Bijv. pomp) - Beheer van pompen op meerdere locaties. - Beheer van chauffeurs, voertuigen en verbruik; - API koppeling met bestaande software pakketten - QR-codes bij gebruik Fuel Economy Add-On; (Optioneel) - Geïntegreerd wagenparkbeheer bij gebruik Fuel Economy Add-On (Optioneel)	2.556,00
	F22922000 F22923000	Ombouw kit B.Smart Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (Cube MC-pomp) Ombouw kit B.Smart voor 10 gebruikers (SelfService MC-pomp en MC-box)	1.307,00 1.307,00
	F22500000 F00770D20	Uitbreiding gebruikers B.Smart Uitbreiding B.Smart met 10 gebruikers Uitbreiding B.Smart met 50 gebruikers	250,00 800,00
	F17299Q00	Piusi B.Smart QR Codes Piusi B.Smart set QR Codes (45 stuks)	95,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00770F00 F00770F10 F00770F20	Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On voor volledig beheren en verhogen van de winstgevendheid van het wagenpark. - Het hoge brandstofverbruik van bestuurders opsporen, limieten instellen voor bestuurders en voertuigen op basis van hoeveelheden of tijdsbestek. - Vertankingen onderweg toevoegen, controleren en beheren. - Groeperen van voertuigen. - Afbeeldingen toevoegen van voertuigen en bestuurders - Onverwachte brandstofconsumpties per voertuig of bestuurder opsporen. - Besparings- en optimalisatiestrategieën implementeren. Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 1 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • 3 jaar (Benodigd bij gebruik QR-codes) Piusi B.Smart Fuel Economy Add-On • Onbeperkt (Benodigd bij gebruik QR-codes)	154,00 356,00 711,00
	F0059413C	Elektrische brandstofpomp 12V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	1.949,00
	F0059400D	Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.80 kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 80 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	1.929,00
	F0059415C	Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70MC AGILIS - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.80 kW (IP55) met by-pass klep - Behuizing met elektronische display, schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor 250 gebruikers. Opslag van maximaal 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.504,00
	F00738B0D	Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC AGILIS Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.8 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.258,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0073801D	Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 MC Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.8 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling. - Water/vuilfilter. Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.484,00
	F00741B0D	Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC AGILIS Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool en draaikoppeling Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.689,00
	F0074101D	Elektrische brandstofpomp 230V met Agilis registratie Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 MC AGILIS Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.1 kW (IP55) met by-pass klep - Elektronische display met displaycover. - 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling. - Water/vuilfilter. Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal 250 gebruikers. Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer. Activering pomp middels pincode en/of sleutel.	2.965,00
	F0057600C	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56 - Pomp 56 ltr/min. 12 Volt, 0.30Kw (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker - Aansluitingen: 1"-binnendraad.	669,00
	F0057700C	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70 - Pomp 70ltr/min. 24 Volt, 0.42kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker	716,00
	00057500C	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 56 - Pomp 56ltr/min. 230 Volt, 0.36kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijfering telwerk - 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker	669,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0059100A	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 70 - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55kW (IP55) met by-pass klep - 3 cijferig telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker	811,00
	F00592000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Cube 90/44 - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 0.70kW (IP55) met by-pass klep - 4 cijferig telwerk - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool (A120) en draaikoppeling - Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 345 x 314 x 341 mm - Kabel met stekker	965,00
	F00737B0B	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling. - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar	1.526,00
	F00740B0B	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar	1.871,00
	F0074002A	Elektrische brandstofpomp 230V (Tank) Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep. - 3-cijferig mechanisch telwerk met pulsgever, 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar	2.254,00
	F0073701B	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm - Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar	1.768,00
	F0074001B	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm - Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep - 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller - 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling - Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar	2.245,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1398000C	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 80 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.221,00
	F1398005B	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 230 Volt Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.797,00
	F13980130	Brandstof registratiebox Piusi registratiemodule MC BOX AGILIS Any Fluids. 12/24 Volt. Bediening middels sleutels (Druppels) of pincode voor maximaal 250 gebruikers - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display en displaycover. - Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Geschikt voor 1 electrisch apparaat - Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. - Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.797,00
	F11773010	Sleutelpakket incl. software Piusi softwarepakket voor uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - 1 stuks master- en 10 stuks gebruiker sleutels	821,00
	F1590400A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	169,00
	R1249500A	Gebruikerssleutels Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	169,00
	F1249600A	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	71,00
	F1226201A	Sleutellezer Piusi sleutellezer met USB-adapter.	139,00
	F00773010	Software (Self Service Management) USB-licentie met software voor Windows	442,00
	F23525000	Mastersleutel Piusi mastersleutel voor uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem met USB-aansluiting. LED lampjes voor status van batterij, de datatransfer en het geheugen. Compatibel met de software versie 2018	181,50
	F1271005A	LAN verbinding Piusi PW LAN module voor koppeling met bestaande netwerk. Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	331,00
	F1271004B	Wi-Fi verbinding Piusi PW WIFI module met antenne voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. Standaard bereik tot 200-500 meter (Binnen-buiten) Maximale kabellengte antenne-module: 90 meter Geschikt voor Piusi software vanaf 2018	528,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F12710150	PW Mobile 4G Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief M2M SIM-kaart.	1.179,00
	F00702010	Bedieningsunit Piusi activeringsmodule Acces 85 230 Volt voor bijvoorbeeld brandstofpompen. - Maximaal 85 gebruikers - Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel - Noodstop - 5 meter snoer met aangegoten steker	314,00
		LAFON Industriële dispenser LAFON industriële dispenser Boxter 10 en 20 met RVS-behuizing. • Lafon GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster. • Diverse capaciteitskeuzes van 50 tot 200 liter/minuut • Electromotor: Motor: Driefase, 400V, 50 Hz motor. • Calamiteiten/noodstopknop. • Anti-syphon controleklep Ø6 met filter. • Precisie volume meeteenheid 3°/° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight. • Automatische reset en totaalteiler. • Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, "Break-away" koppeling, veermast, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling	O P A A N V R A G
		Satelliet RVS-console (satelliet) bestaande uit: • RVS behuizing met pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar. • Afmeting: B x D x H = 265 x 209 x 1650 mm (Zonder slangmast) • Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag, draaikoppeling, veermast en "Break-away" koppeling.	
		Brandstofregistratie IRIS Advanced met Touchpanel en webapplicatie. Het IRIS registratiesysteem is het resultaat van meer dan 50 jaar ervaring. Met de IRIS worden al uw transacties op het gebied van brandstoffen, AdBlue en smeermiddel opslaan en analyseren. Met behulp van de IRIS beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en krijgt u inzicht in alle transacties en virtuele tankniveaus. • Lokale webapplicatie, geen software nodig • Geen abonnement- of licentiekosten • Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie • Multi-Touchscreen of Keypad-uitvoering • Standaard geschikt voor beheer van 2 pompen en uitbreidbaar. • Aanmeldingsmogelijkheden: Pincode, proximity tag (Badge), magneetstrip pas ISO2 (Maatschappijpassen) en Dallas key (I-button) • Liter- en prijsweergave op display • Tot 1000 personen/voertuigen • Te koppelen aan iedere pomp • Importeren externe transacties (CSV-bestanden) • Invoeren kilometer- en urenstanden • Invoeren kentekens of voertuignummers • Vrije invoer mogelijkheid voor ordernummers, site codes etc. • Periodieke export rapportage via email. • Toegangsmodule, bepaal wie waar toegang heeft. • Cloud platform mogelijk voor meerdere locaties • Afmeting: H x B x D = 300 x 400 x 340 mm	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL05003	Brandstofregistratie EasyCarb Brandstofregistratie EasyCarb inclusief Windows-software. Het EasyCarb registratiesysteem is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in de wereld van brandstofpompen. Met de EasyCarb worden al uw transacties op het gebied van uw brandstoffen, AdBlue en smeermiddel opslaan en analyseren. Met behulp van de EasyCarb beheert u de toegang tot uw installatie(s), maakt u eenvoudig rapportages en krijgt u inzicht in alle transacties en virtuele tankniveaus. Geen abonnement- of licentiekosten • Internettoegang niet vereist vanwege standalone applicatie • Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen. • Standaard geschikt voor beheer van 3 pompen. • Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters op display • Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code. • Te koppelen aan iedere pomp. • Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie • Invoeren kentekens of voertuignummers • Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...) • Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP. • Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server • Aanmelding via contactloze sleutel (Badge) of magneetkaart ISO2 (Maatschappijpassen) of Dallas key (I-button) • Software voor meerder locaties • Afmeting: H x B x D = 1508 x 361 x 275 mm	OPANVRAGA
	OH443062C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 430 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 8 meter ¾" met opgeperste koppelingen	562,00
	OH43062C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 430 (ABS) Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 8 meter ¾" met opgeperste koppelingen	625,00
	OH53063C1 OH53064C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 530 Vaste muursteen, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 12 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 8 meter 1" met opgeperste koppelingen	796,00 835,00
	OH454061C1 OH454062C1	Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. Vaste steun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 20 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr. Slang: 25 meter ¾". Aansluitingen 2x ¾"-bu.dr.	835,00 918,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH54061C1 OH54062C1 OH54063C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 540 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	873,00 954,00 1.039,00
	OH56063C1 OH56064C1 OH56065C1	Brandstofhaspel inclusief slangen Ecodora veerbediende haspel voor diesel Serie 560 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.701,00 1.643,00 1.868,00
	OH53261	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 12 meter ¾" met opgeperste koppelingen	1.086,00
	OH54261 OH54262 OH54263	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.260,00 1.349,00 1.430,00
	OH56263 OH56264 OH56265	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel voor diesel Serie 562 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 40 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 30 meter 1" met opgeperste koppelingen	2.350,00 2.292,00 2.519,00
	OH454261C1 OH454262C1 OH454264C1 OH454263C1	Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen Ecodora veerbediende RVS-haspel met ABS-trommel. Serie 4532 Vaste muursteun, verstelbare arm, werk- en koppelslang. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Compactslang 1-staalinlage: 15 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 20 meter ¾" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen Compactslang 1-staalinlage: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen	1.090,00 1.178,00 1.120,00 1.259,00
	F00212000	Brandstofhaspel met pomp 12 Volt Piusi Pitstop 12 Volt bestaande uit: - 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (DC 12Volt, 400W, IP55) met Bypass klep, aan/uit schakelaar en water- vuilfilter. - Veerbediende brandstofhaspel met 14 meter ¾"-slang. - Afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Maximale opbrengst: 45 ltr/min. Maximale gebruiksduur per vulling: 30 minuten	1.499,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00213000	Brandstofhaspel met pomp 24 Volt Piusi Pitstop 24 Volt bestaande uit: - 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (DC 24Volt, 620W, IP55) met By-pass klep, aan/uit schakelaar en water- vuilfilter. - Veerbediende brandstofhaspel met 14 meter ¾"-slang. - Afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Maximale opbrengst: 45 ltr/min. Maximale gebruiksduur per vulling: 30 minuten	1.499,00
	F0075009B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Small Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter ¾" met opgeperste koppelingen	499,00
	F0075012B F0075004B F0075010B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Big Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" met opgeperste koppelingen. ¾"-buitendraad Slang: 10 meter ¾" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 14 meter ¾" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	607,00 615,00 656,00
	F0075002B F0075003B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie Big Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 8 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	666,00 694,00
	F0075019B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie XL Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad	1.037,00
	F0075024B F0075023B F0075026B	Brandstofhaspel Piusi veerbediende haspel voor diesel Serie XL Inclusief werk- en koppelslang voorzien van 1-canvas inlage. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 70° Celsius Slang: 10 meter ¾" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad. HD Slang: 10 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad Slang: 15 meter 1" met opgeperste koppelingen. 1"-buitendraad. HD	640,00 718,00 1.061,00
	F00202040	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12M - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	277,00
	F00202050	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	345,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202090	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 24A - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	345,00
	F00202060	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12M K24 - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	465,00
	F00202070	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A K24 - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 110Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	534,00
	F00202110	Elektrische brandstofpomp 12Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 12A K24 - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (12V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 25 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	534,00
	F00202080	Elektrische brandstofpomp 24Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 24M - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (24V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	277,00
	F00202100	Elektrische brandstofpomp 24Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 24M K24 - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (24V, 135Watt) + 3 mtr. kabel met klemmen en aan/uit schakelaar. Pompcapaciteit 30 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	465,00
	F00202000	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230A - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker en aan/uit schakelaar Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	250,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202010	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230A - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset - Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker - Pompcapaciteit 30 ltr/min. - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	318,00
	F00202020	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230M K24 - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset - Motor (230V, 224Watt) + 2 mtr. kabel met steker. - Pompcapaciteit 35 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	439,00
	F00202030	Elektrische brandstofpomp 230Volt Piusi elektrische vatpompset PICO 230M K24 - Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset - Motor (230V, 224Watt) + aan/uit schakelaar en 2 mtr. kabel met steker. - Pompcapaciteit 30 ltr/min. - Electronische doorstroommeter K24 - 1 mtr. zuigslang met filter - 3 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	507,00
	F00225410	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 12V - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel - Motor (12V, 224Watt, IP55) + aan/uit schakelaar metzekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. - Pompcapaciteit 50 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	247,00
	F0034003B	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel - Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar metzekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. - Pompcapaciteit 56 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	356,00
	F00226380	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 24V - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel - Motor (24V, 310Watt, IP55) + aan/uit schakelaar metzekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. - Pompcapaciteit 50 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	247,00
	F0034103C	Elektrische brandstofpomp 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V/24V - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel - Motor (12/24V, 150/420Watt, IP55) + aan/uit schakelaar metzekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. - Pompcapaciteit 35/70 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 4 mtr. afgifteslang + brandstofpistool zonder automatische afslag.	430,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00363280	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit Bi-pump 12V - Piusi volledig zelfaanzuigende pompset met by-pass klep en draagbeugel Motor (12V, 300Watt, IP55) + aan/uit schakelaar metzekering en 2 mtr. kabel met accuklemmen. Pompcapaciteit 80 ltr/min. - 2 mtr. zuigslang met filter - 6 mtr. afgifteslang + brandstofpistool met automatische afslag.	735,00
	BA110004 BA110005 BA110031 BA110007	Kunststof vacuümpomp Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,5 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	103,50 127,00 158,00 247,50
	BA110059 BA110060 BA110061 BA110062	Kunststof vacuümpomp Pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 5,0 liter. Containerinhoud: 7,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	104,50 128,00 159,00 248,50
	BA110012 BA110013 BA110014 BA110015	Kunststof vacuümpomp Handbediend en/of pneumatisch afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 4,0 liter. Containerinhoud: 6,0 liter. Containerinhoud: 10,5 liter. Containerinhoud: 18,0 liter.	117,50 134,75 165,00 255,00
	BA65150	Slangset zuigen water/sludge uit tank. Slangset met adapter voor vacuümpomp voor zuigen van water/sludge uit dieseltank met maximale hoogte van 3.000 mm. Slanglengte 7 meter	36,05
	ET00100	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter dieselslang met handbediende afgiftepistool	695,00
	ET00102	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp Verrijdbaar diesel vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving. - Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp. - 3 meter diese slang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00120	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00122	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	755,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00130	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	755,00
	ET00132	Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	790,00
	ET00140	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	725,00
	ET00142	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	755,00
	ET00150	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met handbediende vulpistool	755,00
	ET00152	Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving - Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min. - 3 meter dieselslang met automatisch afslagpistool	790,00
	F0035100A	Handbediende hevelpomp Piusi aluminium hevelpomp voor vat 600-200ltr Opbrengst 0,35 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Kunststof zuigbuis - PVC-slang met uitloop	52,50
	BB00238	Handbediende doordraaipomp Metalen doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,3 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	49,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0033250A	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - Gebogen uitloop en slangadapter 19mm	149,50
	F00332520	Handbediende doordraaipomp. Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Zuigbuis (L= 1000 mm) met veerbelaste voetklep - 3 meter afgifte slang met RVS-uitloop	194,00
	BB00245	Handbediende doordraaipomp High-Speed aluminium doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst tot 100 liter/minuut. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop met 1300mm afgifteslang	194,00
	F0031600B	Handbediende zuigerpomp Piusi dubbelwerkende hand-zuigerpomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,9 liter per slag. Perszijde ¾"-binnendraad - Bondelmoer 2" - Metalen telescopische zuigbuis 1100 mm	461,00
	EB00211 EB00205 EB00206 EB00207 EB00208 EB00210 EB00209 EB00212	Handbediende hevelpomp Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Met bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine. Type K00 ¾" aansluiting 0,10 liter/slag. Type K0 ½" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K1 ¾" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag. Type K3 1½" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K4 1½" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K5 1½" aansluiting 1,25 liter/slag. Type K7 2" aansluiting 1,25 liter/slag.	97,50 111,00 124,50 154,50 204,00 250,50 295,50 695,00
	BB00278	Boorpomp Zelfaanzuigende metalen boorpomp met 20mm-slangaansluitingen. Voor gebruik met elektrische boormachines.	69,75
	OP21131 OP21133 OP21137	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan met ontluuchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop 20mm welke opgeborgen wordt in de can. Inhoud 5 liter Inhoud 10 liter Inhoud 20 liter	17,10 22,05 35,50
	OP21090	Gieter Pressol kunststof gieter 11 liter met afsluitbare dop 75mm.	32,95
	OP21127	Jerrycan Pressol kunststof leger jerrycan 20 liter met ontluuchting, sluitdop met fixeerbands en flexibele uitloop welke opgeborgen wordt in de can.	41,00
	OP21031	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen. Inclusief starre uitlopen, transparantie peilstrippen voor inhoudslezing en dubbelzijdig handvat	36,75

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OP21032	Jerrycan Pressol kunststof jerrycan met 2 separate reservoirs. 3 en 5 liter. UN-certificering volgens ADR / GGVSEB voor transport van gevaarlijke vloeistoffen. Inclusief starre uitlozen met automatische start/stop, transparantie peilstrippen voor inhoudslezing en dubbelzijdig handvat <i>Automatische start/stop is niet bestand tegen AdBlue</i>	66,00
	OP21050 OP21055 OP21060950 OP21060955 OP21060957 OP21060959	Jerrycan Pressol metalen leger jerrycan (UN/gekeurd) met ontluchting, sluitdop en veiligheidsspen. Inhoud 5 liter, kleur groen Inhoud 10 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur groen Inhoud 20 liter, kleur geel Inhoud 20 liter, kleur rood Inhoud 20 liter, kleur blauw	64,50 71,65 87,90 87,90 87,90 87,90
	OP21080001 OP21070001 OP99826010 OP99826020	Jerrycan onderdeel Metalen flexibele uitloop Metalen starre uitloop Rubber pakking Rubber pakking voor metalen uitloop	26,10 17,45 3,55 3,55
	F00342000	Elektrische brandstofpomp BP3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12V. • Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen Motor 12 Volt, 0.30kW IP55.	150,00
	F00347000	Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12/24V • Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	150,00
	F00357500	Elektrische brandstofpomp BP3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12V. • Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. ¾" binnendraad Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	150,00
	F00358500	Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12/24V. • Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. ¾" binnendraad Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	150,00
	R1601100B	Schakelaar Piusi Terminal Box voor BP3000 pomp. (Aan/uit schakelaar)	12,50
	F1728900A F1701800A	Kabelset voor BP pomp Piusi kit terminal box BP3000, kabels 2 meter 12/24V en zekering Piusi kit terminal box BP3000, kabels 4 meter 12/24V en zekering	19,40 28,10
	F16172000 F17124000 F1617300A F1726200A F16799000 F17314000	Adapters voor de Piusi BP 3000 Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 19mm (2 stuks) Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 25mm (2 stuks) Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 19mm Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 25mm Piusi tegenflens met 1" binnendraad Piusi tegenflens met ¾" binnendraad	12,00 13,40 14,30 19,30 7,80 11,40
	F0022300C	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. • Pomp 50 ltr/min. Slangaansluitingen 19mm Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	193,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0022400C	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. • Pomp 30 of 50 ltr/min. Aansluitingen 19mm Motor 12 of 24Volt, 0,08 of 0.30kW IP55	193,00
	F00223260	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Inline Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. • Pomp 50 ltr/min. Aansluitingen 3/4" binnendraad Motor 12Volt, 0.30kW IP55	193,00
	F00224240	Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Inline Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. • Pomp 30 of 50 ltr/min. Motor 12 of 24Volt, 0.08 of 0.30kW IP55	193,00
	F0034000B	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. • Pomp 56 ltr/min. Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	222,00
	F0034100C	Elektrische brandstofpomp 12 of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12/24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar • Pomp 35/70 ltr/min. Motor 12/24Volt, 0.15/0.42kW IP55.	293,00
	F10011000 F10041000 F10040000 F10039000	Kabelset voor Panther pomp Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 4 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 4 meter.	39,00 62,50 39,00 62,50
	R13242000	Beugel Panther pomp Piusi draagbeugel voor Panther pomp.	16,60
	F00363A0A	Elektrische brandstofpomp 12V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. • Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 12Volt, 0.50kW IP55.	492,00
	F00363B0A	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. • Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 24Volt, 0.50kW IP55.	492,00
	F0036321A	Elektrische brandstofpomp 12 en/of 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12/24V met By-pass klep. (Geen aan/uit schakelaar) • Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen Motor 12/24Volt, 0.50/0.50kW IP55.	458,00
	R14334000 R14335000	Kabelset voor Bi pomp Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 2 meter. Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 4 meter.	36,40 49,30

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	R1420000A	Beugel Panther pomp Piusi draagbeugel voor Bi Pump	55,50
	F00318000	Elektrische brandstofpomp 24V Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp ST 200 DC 24 V met, 4 mtr. kabels met accuklemmen en aan/uit schakelaar. • Pompcapaciteit 155-185 ltr/min. Motor 24Volt, 1200Watt • Inline u By-pass klep en bevestigingsbeugel <i>Schakel interval (20 min. aan en 40 min. uit)</i>	1.407,00
	F00730000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 56 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.37 kW (IP55)	193,00
	F00732000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 72 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.50 kW (IP55)	239,00
	F00733020	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi Panther 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 90 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.70 kW (IP55)	284,00
	000305000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E80 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 70 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.7 kW (IP55)	349,00
	000326000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 100 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 1.15 kW (IP55)	466,00
	F00321000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi E300 volledig zelfaanzuigende dieselpomp 230 Volt met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 550 ltr/min. - Max. werkdruk: 1,8 bar - Aansluitingen: 2" binnendraad. - Elektromotor: 230 Volt, 1.5 kW (IP44)	790,00
	F00315000	Elektrische brandstofpomp 230V Piusi volledig zelfaanzuigende dieselpomp ST 200 BASIC met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - 2 pompen E120. 200 ltr/min - Motor 230Volt, 2,05kW IP55. - Aan/uit schakelaar.	1.407,00
	F16860000	Beugelset ST 200 Basic Piusi handykit ST 200 Basic uit duwbeugelset voor pompset F000315000	105,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	000550000	Vloeistofmeter Piusi K33 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 3-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 6-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	170,50
	000560000	Vloeistofmeter Piusi K44 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	232,00
	F00554A00	Vloeistofmeter Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	261,00
	00056500A	Vloeistofmeter Piusi K44P mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. Tevens voorzien van pulsgever/uitgang voor koppeling met een extern registratiesysteem. (10 pulsen per liter) - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	462,00
	F00540000	Vloeistofmeter Piusi K700M mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller - Doorstroomcapaciteit 40-220 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	977,00
	F00408100	Elektronische vloeistofmeter Piusi K24 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 6-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut Maximale werkdruk 10 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	194,00
	F00484000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K400 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 1-30 ltr/minuut Maximale werkdruk 70 Bar Aansluitingen ½"-binnendraad.	226,00
	F00496A00	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	329,00
	F00491000	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	419,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	00049700A	Elektronische vloeistofmeter Piusi K600/4 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaalteiler. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Aansluitingen 1½"-binnendraad.	458,00
	F0049900B	Elektronische vloeistofmeter Piusi K900 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaalteiler. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut. Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.437,00
	F00472A00	Elektronische pulsgever Piusi K600/3 elektronische pulsgever. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 33,5 Aansluitingen 1"-binnendraad.	265,00
	F00492000	Elektronische pulsgever Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter met pulsgever met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaalteiling. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 1, 2, 10, 20, 50, 100 Aansluitingen 1"-binnendraad.	484,00
	00473000	Elektronische pulsgever Piusi K600/4 elektronische pulsgever 20 bar Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Pulsen per liter 26 Aansluitingen 1½"-binnendraad.	394,00
	F0049800A	Elektronische pulsgever Piusi K700 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 25-250 ltr/minuut Pulsen per liter 14 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 2"-binnendraad.	1.092,00
	00049902B	Elektronische pulsgever Piusi K900 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut Pulsen per liter 10 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.437,00
	EF70806	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-02 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	40,40
	EF70010	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	24,45
	EF70012	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	23,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving		Prijs in €
	EF0032610R	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70094 vanaf 10 micron. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	40,25
	EF00326R	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70095 vanaf 30 micron. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	33,20
	EF70814	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-2 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70814 vanaf 2 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	82,25
	EF70019	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70019 vanaf 10 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	75,40
	EF00327R	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70020 vanaf 30 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	59,75
	EF70059	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-HS-II-10 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70059 vanaf 10 micron. 0.13 liter. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	44,00
	EF00325	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-HS-II-30 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70064 vanaf 30 micron. 0.13 liter. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	30,35
	EF0032610	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-HS-II-10 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70062 vanaf 10 micron. 0.26 liter. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	46,60
	EF00326	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-HS-II-30 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70067 vanaf 30 micron. 0.26 liter. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	43,95
	EF70063	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-HS-II-10 Vuilfiltratie Wateropnamecapaciteit Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70063 vanaf 10 micron. 0.54 liter. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	94,95

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF00327	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-HS-II-30 CT70068 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.54 liter. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	81,50
	EF70025	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BHA-01 CT70025 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 1 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	117,50
	EF70057	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BMG-02 CT70057 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	49,50
	EF70058	Dieselfilter Cim-Tek filter 300-BMG-10 CT70058 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	49,50
	EF70230	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BMG-02 CT70230 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 65 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	83,50
	EF70234	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BMG-10 CT70234 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	77,25
	EF70036	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BMG-02. CT70036 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	125,00
	EF70028	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BMG-10. CT70028 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	121,10
	EF70232	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BHG-2 CT70232 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	87,50
	EF70236	Dieselfilter Cim-Tek filter 260-BHG-10 CT70236 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	82,55

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70037	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BHG-02. CT70037 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	146,90
	EF70024	Dieselfilter Cim-Tek filter 800-BHG-10. CT70024 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	138,50
	EF00330	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting ¾"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	32,15
	EF00331CT	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	29,75
	EF00332	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	62,50
	EF00334	Filterhouder Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1½"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	69,50
	EF00331	Filterhouder met ontluuchtingskraan Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 CT50009F met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad en flensverbinding M6 Filteraansluiting ¾"-buitendraad	24,50
	EF00332CT	Filterhouder met ontluuchtingskraan Cim-Tek filterhouder voor filter 800 serie met ontluuchtingskraan Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	65,05
	EF50009N	Filterhouder voor Bio-diesel Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 260/300 (Nikkel) Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	34,35
	EF50105N	Filterhouder voor Bio-diesel Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 800 (Nikkel) Voor Biofilters 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	69,00
	EF00336	Filterblindkap Cim-Tek filterblindkap t.b.v. filterhouder 260 en 300 Blindkap (dummy) van kunststof. Aansluiting kap: ¾"	20,50
	F00611000	Dieselfilter Piusi filter Depuroil CF60 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	21,40

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F09359010	Dieselfilter Piusi filter Vuilfiltratie vanaf 5 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	56,00
	F09359000	Dieselfilter Piusi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	43,50
	F00611010	Dieselfilter Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	44,00
	F00611020	Dieselfilter Piusi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	109,50
	F14861000	Dieselfilter Piusi filter met waterabsorptie (Biodiesel) Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	122,50
	F14640000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting ¾"-buitendraad	17,30
	F14528000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting ¾"-buitendraad	17,30
	F15743000	Filterhouder Piusi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 1½"-buitendraad	31,50
	OH973301 OH973308 OH973310 OH973315 OH973320 OH973325	Olieslangen met staalinlage en opgeperste koppelingen ¾" (19mm) Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage voor slanghaspel Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 105bar Lengte/diameter: 1 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 8 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 10 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 15 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 20 meter ¾" (19mm) Lengte/diameter: 25 meter ¾" (19mm)	43,00 135,00 162,00 230,00 298,00 366,00
	OH98801 OH98808 OH98810 OH98815 OH98820 OH98825	Brandstofslang 1" met staalinlage voor haspels Complete olieslang CSS (Compact Supersoepel) met 1-staalinlage voor slanghaspel Opgeperste stalen koppelingen. BSPT buitendraad - Wartel Maximale werkdruk 88bar Lengte/diameter: 1 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 8 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 10 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 15 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 20 meter 1" (25mm) Lengte/diameter: 25 meter 1" (25mm)	77,00 209,00 250,00 351,00 452,00 553,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	PH08012	Montagenippel Montagenippel ½" BSP - ¾" BSPT	6,80
	PH01209	Montagenippel ¾" BSP - ¾" BSPT	4,00
	PH01210	Montagenippel ¾" BSP - 1" BSPT	10,25
	PH0803	Montagenippel 1" BSP - 1" BSPT	7,80
	ES00711	Brandstofslang Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr	41,80
	ES00712	Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr	49,05
	ES00713	Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr	56,35
	ES00714	Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr	65,30
	ES00715	Brandstofslang ¾", ¾"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	85,15
	ES00721	Brandstofslang Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr	76,10
	ES00723	Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr	86,80
	ES00724	Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr	97,50
	ES00725	Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr	118,95
	ES00726	Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	140,25
	ES00730	Brandstofslang Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr	46,80
	ES00732	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr	53,70
	ES00731	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr	60,75
	ES00735	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr	74,65
	ES00733	Brandstofslang ¾", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	88,60
	F18798000	Slangensets Piusi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 10 meter. Maximale druk 10 Bar.	466,00
	F18799000	Piusi slangenset 1½" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 20 meter. Maximale druk 10 Bar.	857,00
	ES00700	Brandstofslang Brandstofslang ¾", 10 bar. Industrie uitvoering 19-28mm	6,55/mtr
	ES00701	Brandstofslang 1", 10 bar. Industrie uitvoering 25-35mm	9,25/mtr
	ET00810	Slangpilaar Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad.	9,75
	ET00811	Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad.	10,40
	ET00820	Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad.	11,90
	ET00821	Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	11,35
	F0643700A	Slangpilaar Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - ¾" buitendraad.	7,85
	F0775700A	Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad.	7,47
	F0776800B	Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - ¾" buitendraad.	9,66
	F0776400A	Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	9,05
	000890000	2-delige schroefkoppeling voor industriehlang Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met ¾"-bu.dr	25,70
	000891000	Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met 1"-bu.dr	25,70
	ES00703	Brandstofslang Diesel of benzineslang ijkwezen goedgekeurd met 1-canvasinlage. Maximale werkdruk 16bar Slang ¾" Binnen- buitendiameter 19-31mm	24,35/mtr
	ES00704	Slang 1" Binnen- buitendiameter 25-37mm	31,95/mtr
	ES00795	2-delige schroefkoppeling voor slang. 2-delige schroefkoppeling voor ijkwezen slang ES00703 of ES00704 Koppeling voor ¾"-slang met ¾"-buitendraad	39,75
	ES00798	Koppeling voor ¾"-slang met ¾"-binnendraad	52,50
	ES00796	Koppeling voor 1"-slang met 1"-buitendraad	39,75
	ES00797	Koppeling voor 1"-slang met 1"-binnendraad	52,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	VB00251	Slangkapstok. Verchromde slangkapstok. B x H x D = 280 x 140 x 102 mm (inw.)	63,30
	VB00252	Slangkapstok. Verchromde slangkapstok. B x H x D = 450 x 270 x 125 mm (inw.)	75,95
	F00641130	Brandstofpistool Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/minuut.	28,00
	F0065000A	Brandstofpistool Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/minuut.	33,00
	F00603060	Brandstofpistool Piusi brandstofpistool A60 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 24mm. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut.	90,00
	F00604030	Piusi brandstofpistool A80 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	127,00
	F00610020	Piusi brandstofpistool A120 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	127,00
	EN00752	Brandstofpistool Maximus brandstofpistool MX45 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 45 ltr/minuut.	71,00
	EN00751	Maximus brandstofpistool MX60 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut.	71,00
	EN00753	Maximus brandstofpistool MX90 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	90,00
	EN00754	Maximus brandstofpistool MX120 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	149,00
	EN00761	Brandstofpistool ZVA model ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 50ltr/minuut.	129,00
	EN00762	ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60ltr/minuut.	129,00
	EN00763	Brandstofpistool ZVA model ZVA brandstofpistool model 25.41 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	195,00
	EN00764	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	278,00
	EN00765	ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	278,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EN00766	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	372,00
	EN00766B	ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	372,00
	EN00769	Brandstofpistool Elaflex ZVA ZVA Elaflex brandstofpistool 32 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1¼"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 200ltr/minuut.	665,00
	F13249000	Brandstofpistool Piusi brandstofpistool A280 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spoutdiameter Ø 38,5mm. Doorstroomcapaciteit 280 ltr/minuut.	486,00
	F0062400A	Brandstof draaikoppeling Piusi messing draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,40
	F0062000A	Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr.	20,90
	F0062200A	Piusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	24,00
	EN00770	Brandstof draaikoppeling Maximus aluminium draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,75
	EN00771	Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr.	19,75
	EN00772	Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	19,75
	EN00775	Brandstof draaikoppeling ZVA ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" buitendraad	53,00
	EN00776	ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" binnendraad	53,00
	EN00777	Brandstof draaikoppeling ZVA ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" buitendraad	74,50
	EN00778	ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" binnendraad	74,50
	EN00780	Brandstof draaikoppeling Dubbele draaikoppeling 45gr. ¾" binnendraad - ¾" buitendraad	27,75
	F14567000	Dubbele draaikoppeling 45gr. 1" binnendraad - 1" buitendraad	25,30
	EN00811	Breek-veiligheidskoppeling Maximus breek- veiligheidskoppeling 1" met viton pakking en RVS-veer. Cap.: 120 ltr./minuut	41,50
	R09160000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met ¾" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F08930000	Vat-adapter Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	57,00
	F17190000	Adaptor Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	38,70
	F17163000	Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	51,00
	F17163010	Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad-aansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	62,50
	F08934000	Zuigbuis Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1000mm	10,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F08934020	Zuigbuis Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1100mm	34,60
	F008934010	Zuigbuis Piusi verlengbuis voor metalen telescopische zuigbuis 1". Lengte 800mm	120,00
	F00612000 F00609000	Voetklep Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 19mm Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 25mm	25,90 25,90
	F07978000 F08153000	Voetklep Piusi messing voetklep 3/4" binnendraad met vuilfilter. Piusi messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	17,40 21,20
	F00636000	Vloeistof koppeling Piusi snelkoppingsset (mannelijk- en vrouwelijk deel) Beide zijden voorzien van 1" binnendraad.	60,50
	VB00601 VB00602	Camlock koppeling Camlock aluminium koppeling met 3/4" binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium koppeling met 1" binnendraad, type D. Max. werkdruk: 16 bar	16,50 16,50
	VB00621 VB00622	Camlock koppeling Camlock aluminium koppeling met 3/4" binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium koppeling met 1" binnendraad, type B. Max. werkdruk: 16 bar	16,75 16,75
	VB00671 VB00672	Camlock blindkoppeling (plug) Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium plug, type DP. Max. werkdruk: 16 bar	7,75 7,75
	VB00611 VB00612	Camlock nippels Camlock aluminium nippel met 3/4" binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium nippel met 1" binnendraad, type A. Max. werkdruk: 16 bar	10,70 10,70
	VB00631 VB00632	Camlock nippels Camlock aluminium nippel met 3/4" buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium nippel met 1" buitendraad, type F. Max. werkdruk: 16 bar	8,85 8,85
	VB00661 VB00662	Camlock dop Camlock aluminium dop 3/4", type DC. Max. werkdruk: 16 bar Camlock aluminium dop 1", type DC. Max. werkdruk: 16 bar	14,75 14,75
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	Kogelafsluiter. Kogelafsluiter 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 3/4" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	9,00 14,75 21,00 51,50 72,50 236,80
	OE430020	Haspelrem Ecodora "Speed Control" voor haspels uit de series 4430, 430, 530, 540 en 560 (ABS-, gelakte of RVS- modellen). Beschermingsklasse IP65	257,00
	OE7744601 OE7745301 OE7745401 OE7745601 OE7745602 OE7945301 OE7945401 OE7945601 OE7945602	Slanggeleider Ecodora automatische slanggeleider. Voor haspel model 436 met slang tot 3/4" en 1" Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1" Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1" Voor haspel model 560 met slang 3/4" Voor haspel model 560 met slang 1" Voor haspel model 530 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 540 met slang 3/4" en 1" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 3/4" RVS AISI316 Voor haspel model 560 met slang 1" RVS AISI316	260,00 248,00 248,00 263,00 282,00 409,00 422,00 462,00 500,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH43005 OH44005 OH53005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 440. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	45,00 49,00 48,00
	OH54005 OH56005	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal zwart gecoat Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. Staal zwart gecoat	111,00 244,00
	OH43006 OH53006 OH53007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI316	87,00 100,00 151,00
	OH54006 OH56007	Haspelscharnier. Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304 Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 560. RVS AISI316	258,00 705,00
	F1731700A F1627900A	Haspelscharnier Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Small Piusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Big	63,00 63,00
	JA00801	Snoer met steker Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,95
	AA00310	Pompstoel Pompstoel voor vloermontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	AA00310R	Pompstoel RVS Pompstoel voor vloermontage. In RVS.	390,00
	AA00310M	Pompstoel Pompstoel voor gevel/muurmontage. Poedergecoat in zwart.	215,00
	F11806000	Nozzlehouder Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	28,50
	EN00741	Nozzlehouder PLUS nozzlehouder (RVS) voor aan mangatdeksel of muur/gevel.	37,70
	EN00738	Nozzlehouder Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor mangatdeksel of gevel/muur.	46,90
	EN00738R	Nozzlehouder Nozzlehouder (RVS) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	71,00
	EN00739	Opbouwdoos Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: Staal, poedergecoat in RAL 7016 Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	175,00
	EN00739R	Opbouwdoos Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder F1623900B Uitvoering: RVS Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	245,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1623900A	Nozzlehouder met micro-switch Piusi nozzlehouder met geïntegreerde micro-switch en bekabeling.	99,50
	PE00480	Beveiligingsmodule voor pomp 230V met nozzleschakeling 24V Schakel- beveiligingsmodule voor 230-volts pomp i.c.m. Piusi-nozzlehouder met microswitch inclusief snoer (5 mtr.) met steker. Timer: Voor automatisch uitschakelen van de pomp na een instelbaar aantal minuten teneinde stuk "lopen" van de pomp te beveiligen.	525,00

